



EVOLUZIONI
CERAMICHE

Introduzione / Introduction


AZIENDA COMPANY	P. 03
IL NOSTRO TERRITORIO OUR TERRITORY	P. 04
I VALORI DELLA CERAMICA CERAMIC VALUES	P. 05
DALLA MATERIA PRIMA FROM RAW MATERIAL	P. 10
ECOLOGICA ECOLOGIC	P. 12
INDICI INDEX	P. 14
FINITURE FINISHES	P. 17
LETTURA CATALOGO READING THE CATALOGUE	P. 18

Collezioni / Collections

RIVESTIMENTI WALL TILES	P. 20
NOVITÀ UPGRADE	P. 98
EFFETTO CEMENTO CONCRETE EFFECT	P. 170
EFFETTO PIETRA/COTTO STONE/COTTO EFFECT	P. 214
EFFETTO LEGNI WOOD EFFECT	P. 238
MURETTI	P. 294
OUTDOOR 4.0	P. 314

Info tecniche / Technical info

PARETI VENTILATE VENTILATED WALLS	P. 348
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	P. 354
CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MAUTENZIONE ADVICE FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE	P. 357
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALES CONDITIONS	P. 364



AZIENDA

COMPANY



Evoluzioni Ceramiche inaugura un nuovo capitolo. Un progetto industriale e commerciale unico nel suo genere, dal cuore italiano e dalla prospettiva internazionale, che nel 2021 si rinnova con nuovi stili e soluzioni. Evoluzioni Ceramiche è un marchio moderno, orientato al mercato, forte della garanzia produttiva di EcoDado Group, una tra le principali realtà industriali italiane del settore. L'azienda, costituita da uno staff dinamico ed appassionato al mondo della ceramica, è progettata al preciso scopo di assicurare la massima soddisfazione al cliente, in termini di gamma prodotti, logistica e qualità del servizio.

Evoluzioni Ceramiche opens a new chapter. An industrial and commercial project, one of a kind, with italian roots but international perspectives, which in 2021 is renewed with new styles and solutions. Evoluzioni Ceramiche is a modern brand, market oriented, enhanced by EcoDado Group production company, one of the most important italian tile manufacturer. The company, made up of a dynamical and passionate team, has been designed for the purpose to assure the maximum customers satisfaction about range of products, logistics and quality.

Evoluzioni Ceramiche ouvre un nouveau chapitre. Un projet industriel et commercial, unique en son genre, avec des racines italiennes mais des perspectives internationales, qui en 2021 se renouvelle avec des nouveaux styles et solutions. Evoluzioni Ceramiche est une marque moderne, orientée au marché, soutenue par la production dans le groupe EcoDado, l'un des plus importants fabricants de carreaux italiens. La société, composée d'une équipe dynamique et passionnée, a été conçue dans le but d'assurer la satisfaction maximale des clients sur la gamme de produits, la logistique et la qualité.

Evoluzioni Ceramiche schlägt ein neues Kapitel auf. Ein einzigartiges Industrie- und Handelsprojekt mit italienischen Wurzeln und internationalen Perspektiven, das 2021 mit neuen Stilen und Lösungen erneuert wird. Evoluzioni Ceramiche ist eine moderne, marktorientierte Marke, die von der Produktionsfirma der EcoDado Group, einem der wichtigsten italienischen Fliesenhersteller, weiterentwickelt wird. Das aus einem dynamischen und leidenschaftlichen Team bestehende Unternehmen ist bestrebt, maximale Kundenzufriedenheit mit der Produktpalette, der Logistik und der Qualität zu gewährleisten.

EVOLUZIONI
CERAMICHE



IL NOSTRO TERRITORIO

OUR TERRITORY

D

E

evoluzioni Ceramiche ha sede a Casalgrande, in posizione strategica all'interno del distretto della ceramica di Modena e Reggio Emilia. Questo territorio è da decenni la capitale mondiale delle piastrelle di ceramica. La presenza dell'azienda all'interno di questo unico sistema produttivo, logistico e commerciale le permette di saper cogliere le più attuali tendenze, in termini di mercato, design e innovazione di prodotto. Evoluzioni Ceramiche si presenta forte di questo know-how, con una gamma di prodotti per gli usi residenziali e commerciali, con soluzioni di merchandising funzionali e una rete commerciale attiva e presente.

Evoluzioni Ceramiche is based in Casalgrande, strategically located inside the ceramic district of Modena and Reggio Emilia. This land is traditionally the world tile capital. This location inside such a production, logistic, business system enables to seize all market opportunities about business, design and innovations. Evoluzioni ceramiche shows up strong of this know-how with a range of items for residential and commercial areas, with practical merchandising solutions and a strong sale network.



Evoluzioni Ceramiche est basée à Casalgrande, stratégiquement située dans le département de la céramique de Modena et Reggio Emilia. Cette terre est traditionnellement la capitale mondiale du carrelage. Cette location au sein d'un tel système de production, logistique et commercial permet de saisir toutes les opportunités de marché en matière de business, de design et d'innovations. Evoluzioni ceramiche témoigne de ce savoir-faire avec une gamme d'articles pour les usages résidentielles et commerciales, avec des solutions de merchandising pratiques et un réseau de vente solide.

Evoluzioni Ceramiche hat seinen Sitz in Casalgrande und liegt strategisch günstig im Keramikviertel Modena und Reggio Emilia. Dieses Land ist traditionell die Welthauptstadt der Fliesen. Dieser Standort innerhalb eines solchen Produktions-, Logistik- und Geschäftssystems ermöglicht es, alle Marktchancen in Bezug auf Geschäft, Design und Innovationen zu nutzen. Keramische Entwicklungen zeigen dieses Know-how mit einer Reihe von Artikeln für Wohn- und Gewerbegebiete, mit praktischen Merchandising-Lösungen und einem starken Vertriebsnetz.





IGIENICA . HYGENIC
HYGIÉNIQUE . HYGIENISCH

La ceramica è uno dei materiali più igienici, non fa odore, si pulisce facilmente con tutti i prodotti per la pulizia della casa. Ceramic is one of the most hygienic of all materials. It's odourless and easy to clean using any household detergent. La céramique est l'un des matériaux les plus hygiéniques, elle ne sent pas, elle est nettoyée facilement avec tous les produits de nettoyage ménagers. Keramik ist eines der beliebtesten hygienischen Materialien, geruchlos, leicht zu reinigen mit allen Hausreinigungsmittel.



SICURA . SAFE
SÉCURITÉ . SICHER

La ceramica è un materiale sicuro, che viene dalla terra, quindi naturale, non contiene plastica ed è completamente riciclabile. Ceramic is a safe, natural material that originates from the earth. It does not contain plastic and is completely recyclable. La céramique est un matériau sûr, qui vient de la terre, donc naturel, ne contient pas de plastique et est entièrement recyclable. Keramik ist ein sicheres Material, das kommt von der Erde, so natürlich, enthält es nicht Kunststoff und ist vollständig recycelbar.



DURA A LUNGO . LONG-LASTING
DURE LONGTEMPS . HALTBAR

La ceramica è un materiale duraturo, inalterabile, si pulisce facilmente ed è sempre come nuovo anche col passare del tempo. Ceramic is a durable and hard-wearing material. It's easy to clean and always looks as good as new. La céramique est un matériau durable et inaltérable, elle est facile à nettoyer et est toujours comme neuve même au fil du temps. Keramik ist ein dauerhaftes Material, unveränderlich, leicht zu reinigen und auch mit der Zeit ist immer so wie neu.



VERSATILE . VERSATILE
POLYVALENT . VIELSEITIG

La ceramica – con la sua infinita varietà di formati e superfici – è adatta per ogni ambiente, ideale per pavimenti e pareti, per piani di lavoro e tavoli. With its infinite variety of sizes and surfaces, ceramic is suitable for any application, whether floors or walls, countertops or tables. La céramique – avec sa variété infinie de formats et de surfaces – convient à tout environnement, idéale pour les sols et les murs, pour les plans de travail et les tables. Keramik mit der unendlichen Vielfalt von Formaten und Oberflächen ist für jeden Raum geeignet, ideal für Böden und Wände, für Arbeitsflächen und Tische.



RESISTENTE . RESISTANT
RÉSISTANT . BESTÄNDIG

La ceramica è un materiale forte perchè non si deforma, non gela e resiste ai detergenti chimici più aggressivi. Ceramic is a strong material that does not change shape or freeze and is resistant to even the most aggressive chemical detergents. La céramique est un matériau solide car elle ne se déforme pas, ne gèle pas et résiste aux détergents chimiques les plus agressifs. Keramik ist ein starkes Material, weil verformt sich nicht, friert nicht ein und widersteht aggressivere chemische Reiniger.



STABILE . STABLE
STABLE . STABIL

Un pavimento in ceramica è pratico e stabile e si posa facilmente nei negozi, nei ristoranti, negli uffici e in ogni tipo di locale. A ceramic floor is practical, stable and can be easily skillfully installed in shops, restaurants, offices and surfaces of all kinds. Un sol en céramique est pratique et stable et peut être facilement installé dans les magasins, restaurants, bureaux et dans tous les types de locaux. Ein Keramikboden ist praktisch und stabil und passt ohne probleme in Geschäfte, in Restaurants, Büros und Lokalen allen Arten.



NON BRUCIA . IT DOES NOT BURN
NE BRÛLE PAS . FEUERFEST

In caso di incendio, la ceramica non rilascia sostanze nocive, nè per l'uomo nè per l'ambiente, perchè non brucia. It does not burn and in the event of fire does not release substances that are harmful to people or the environment. En cas d'incendie, la céramique ne dégage pas de substances nocives, ni pour l'homme ni pour l'environnement, car elle ne brûle pas. Im Brandfall löst sich die Keramik nicht Schadstoffe, weder für den Menschen noch für die Umwelt, weil es nicht brennt.



ECOLOGICA . ECOFRIENDLY
ÉCOLOGIQUE . ÖKOLOGISCH

La ceramica è un materiale sostenibile che rispetta l'ambiente e la salute perchè è prodotta in conformità con tutte le normative europee. Ceramic is a sustainable material that is healthy and environment-friendly because it is produced in full compliance with European and American standards. La céramique est un matériau durable qui respecte l'environnement et la santé car il est produit dans le respect de toutes les réglementations européennes. Keramik ist ein nachhaltiges Material, das die Umwelt und die Gesundheit respektiert, in Übereinstimmung mit allen Vorschriften der europäischen Normen.

I VALORI DELLA CERAMICA

CERAMIC VALUES

Una campagna promossa da A campaign promoted by **ceramica** info

DALLA MATERIA PRIMA

*FROM RAW
MATERIAL*



LIl gres porcellanato e la bicottura di Evoluzioni Ceramiche sono il frutto di una progettazione industriale completa, che parte dalla selezione delle materie prime ed arriva fino alle linee di inscatolamento. La macinazione ad umido e l'atomizzazione delle materie è realizzata internamente con impianti di ultima generazione completamente automatizzati, per ottenere impasti di elevato e costante standard qualitativo. Per tutte le fasi di produzione sono impiegati esclusivamente macchinari di fabbricazione italiana, avvalendosi della collaborazione di lunga data con aziende leader di settore. Si ottengono così prodotti a qualità costante che superano ampiamente i valori prescritti dalle norme di prodotto.

The Porcelain stoneware and the double-fired wall tile of Evoluzioni Ceramiche are the result of a full industrial design, starting from raw materials selection till packaging machines. Wet milling and spray drying are done with new automated plants in order to obtain high level and high quality ceramic dough. In all the production steps are used only italian machines, with a long-standing collaboration with leader brands in this field. In this way Evoluzioni Ceramiche can offer steady quality tiles which exceed the values prescribed by the standards.

Le grès cérame et le revêtement en biscuiton d'Evoluzioni Ceramiche sont le résultat d'un design industriel complet, à partir de la sélection des matières premières jusqu'à les machines d'emballage. Le broyage humide et l'atomisation sont effectués avec de nouvelles installations automatisées afin d'obtenir une céramique de haut niveau et de haute qualité. Dans toutes les étapes de production, seulement des machines italiennes sont utilisées, avec une collaboration de longue date avec des marques leaders dans ce domaine. De cette manière, Evoluzioni Ceramiche peut offrir des carreaux de qualité constante qui dépassent les valeurs prescrites par les normes.

Das Feinsteinzeug und die Wandfliesen von Evoluzioni Ceramiche sind das Ergebnis eines vollständigen Industriedesigns, angefangen von der Rohstoffauswahl bis hin zu Verpackungsmaschinen. Das Nassmahlen und Sprühtrocknen erfolgt mit neuen automatisierten Anlagen, um einen hochwertigen und hochwertigen Keramikmischung zu erhalten. In allen Produktionsschritten werden nur italienische Maschinen verwendet, mit einer langjährigen Zusammenarbeit mit führenden Marken auf dem Gebiet. Auf diese Weise kann Evoluzioni Ceramiche Fliesen von gleichbleibender Qualität anbieten, die die in den Normen vorgeschriebenen Werte überschreiten.





ECO LOGICA

ECO LOGIC



Evoluzioni Ceramiche, realta' consolidata e dinamica nel mondo ceramico italiano, produce i suoi articoli in stabilimenti che hanno ottenuto le seguenti certificazioni di processo:

Evoluzioni Ceramiche, dynamic and strong brand in ceramic tile market, manufactures in plants wich have obtained these certifications :

Evoluzioni Ceramiche, marque dynamique et forte sur le marché des carreaux de céramique, fabrique dans des usines qui ont obtenu ces certifications:

Evoluzioni Ceramiche, eine dynamische und starke Marke auf dem Keramikfliesenmarkt, produziert in Fabriken, die Prozesszertifizierungen erhalten haben:

- EN ISO 9001:2015
- EN ISO 14001:2015
- EN ISO 50001:2018
- EN ISO 45001:2018
- UNI EN ISO 14021: 2016

Inoltre tutti i nostri prodotti Made in Italy sono certificati:
All our Made in Italy items are certified:
Toutes nos references Made in Italy sont certifiées :
Alle unsere Made in Italy Artikel sind zertifiziert:

UNI EN ISO 14021: 2016

- | | |
|--------------|------------|
| ARDESIA | ASPEN |
| CHALET | CITY |
| CONCRETA | COTTAGE |
| DOLMEN | ELEMENT |
| ELITE | EMOTION |
| ESSENZE | EVOQ |
| GALATA | GIGA |
| LISTADO | MATTONCINO |
| METROPOLITAN | NAPOLI |
| NORDIC | OUTDOOR |
| OLIMPO | SASSONE |
| SIERRA | STONE MIX |
| TAVELLONE | |

Rivestimenti / Wall tiles

ART DECOR	P. 20
VILLAGE COLOR	P. 32
HARMONY	P. 36
SOHO	P. 40
VINCI	P. 44
URBAN	P. 48
CASTLE	P. 58
DOLCEVITA	P. 68
EUROPE	P. 78
CANARIE	P. 84
EVERTON	P. 88
CROMIE	P. 94
I BIANCHI	P. 94

Novità / Upgrade

ELITE	P. 98
NAPOLI E GALATA	P. 110
CITY	P. 118
EVOQ	P. 126
ELEMENT	P. 136
TOWN	P. 146
ASPEN	P. 158

Effetto cemento / Concrete effect

CONCRETA	P. 170
EMOTION	P. 178
ABSOLUTE	P. 186
GIGA	P. 192
OLIMPO	P. 198
METROPOLITAN	P. 206
NAMUR	P. 210

Effetto pietra/cotto / Stone/cotto effect

STONE MIX	P. 214
TAVELLONE	P. 218
SASSONE	P. 222
BORGHİ ANTICHI	P. 226
ETRURIA	P. 230
SABBIA	P. 234

Effetto legno / Wood effect

ESSENZE	P. 238
SIERRA	P. 242
CHALET	P. 250
NORDIC	P. 258
DUBLIN	P. 266
CARIBBEAN	P. 272
NICEA	P. 282
MODERN WOOD	P. 288

Muretti

ARDESIA	P. 294
DOLMEN	P. 298
COTTAGE	P. 302
LISTADO	P. 306
MATTONCINO	P. 310

Pavimenti Grip / Grip Flooring

EMOTION R11	P. 178
ASPEN R11	P. 158
CHALET R11	P. 250
STONE MIX R11	P. 214
TAVELLONE R11	P. 218
SASSONE R11	P. 222

Outdoor 4.0

OUTDOOR 4.0	P. 314
-------------	--------

Info tecniche / Technical info

INFO	P. 348
------	--------

EVOLUZIONI CERAMICHE		30,5x30,5 – 12"x12"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		15,3x31 – 6"x12"		31x31 – 12"x12"		15x60 – 6"x24" RT		15,5x62 – 6"x24"		31x62 – 12"x24"		20x20 – 8"x8		20x40 – 8"x16"		20x40 – 8"x16" RT		20x50 – 8"x20"		20x60 – 8"x24"		20x60 – 8"x24" RT		25x60 –10"x24"		9,7x29,5 – 3,8"x11,5" RT		29,5x59 – 11,5"x23" RT		30x60 – 12"x24" RT		59x59 – 23"x23" RT		60x60 – 24"x24" RT		59x118 – 23"x46,5" RT		60x120 – 24"x48" RT		20x122 – 8"x48" RT		27x163 – 10,5"x64" RT		25x75 – 10"x30" RT		75x75 – 30"x30" RT		80x80 – 32"x32" RT		81x81 – 32"x32" RT		80x160 – 32"x63" RT		81x162 – 32"x64" RT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ABSOLUTE	p. 186																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

EVOLUZIONI CERAMICHE OUTDOOR 4.0		20 mm – 3/4" 40,5×81 – 16"×32" RT	20 mm – 3/4" 30×122 – 12"×48" RT	20 mm – 3/4" 60×120 – 24"×48" RT	20 mm – 3/4" 60×60 – 24"×24" RT	20 mm – 3/4" 81×81 – 32"×32" RT	30 mm – 1 1/4" 90×90 – 36"×36" RT	30 mm – 1 1/4" 45×90 – 18"×36" RT	30 mm – 1 1/4" 60×60 – 24"×24" RT
COUNTRY SLATE BLACK	p. 324				●				
COUNTRY SLATE GREY	p. 324				●				
SCOUT BEIGE	p. 322	●		●	●	●	●		●
SCOUT BLACK	p. 322				●				●
SCOUT FOG	p. 322	●		●	●	●			
SCOUT SMOKE	p. 322	●			●	●			●
SCOUT WHITE	p. 322				●				
ULTRA ANCIENNE BELGIQUE CLAIR	p. 323				●	●			
ULTRA ANCIENNE BELGIQUE NOIR	p. 323				●	●			
ULTRA ASPEN ANTRACITE	p. 324	●		●	●	●		●	●
ULTRA ASPEN BEIGE	p. 324				●				
ULTRA ASPEN BIANCO	p. 324				●				
ULTRA ASPEN FUMÈ	p. 324				●				
ULTRA ASPEN GRIGIO	p. 324	●		●	●	●		●	●
ULTRA BARGE	p. 323				●				
ULTRA BASIC GREY	p. 328				●		●		●
ULTRA BAVIERA	p. 323				●				
ULTRA BLACK	p. 323	●			●	●			
ULTRA CONTEMPORARY BROWN	p. 328				●	●		●	●
ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY	p. 328			●	●	●	●	●	●
ULTRA CULT GREY	p. 328				●				
ULTRA ESSENZE CANNELLA	p. 332	●	●						
ULTRA ESSENZE GELSOMINO	p. 332	●							
ULTRA ESSENZE SANDALO	p. 332	●							
ULTRA ESSENZE VANIGLIA	p. 332	●							
ULTRA GARE GRAPHITE	p. 328				●	●	●	●	●
ULTRA GARE SAND	p. 328				●	●	●	●	●
ULTRA IKON AMBER	p. 332		●					●	
ULTRA LANDSCAPE DAY	p. 323				●				
ULTRA LANDSCAPE NIGHT	p. 323				●				●
ULTRA MANSION MID	p. 322				●				
ULTRA MANSION WARM	p. 322				●				
ULTRA MUSTANG	p. 323	●			●	●	●		●
ULTRA SELCIATO	p. 324				●				
ULTRA SELCIATO CODA	p. 324				●				
ULTRA SLATE GREY	p. 323				●				
ULTRA UNIVERSAL OAK	p. 332	●	●						
ULTRA VALS DARK	p. 322				●				
ULTRA VALS LIGHT	p. 322				●				
ULTRA WOOD	p. 332				●				

Lappato *plus+*

La finitura Lappato *plus+* conferisce alla piastrella la lucentezza e la riflettenza tipici di uno specchio. Il processo produttivo è simile a quello della finitura Honed PLus. Si tratta di un procedimento meccanico in cui le mole vanno a lavorare la speciale graniglia sulla superficie della piastrella, riducendone la rugosità, fino a renderla perfettamente liscia, come uno specchio appunto, e permettendo alla stessa di brillare di luce riflessa. La piastrella con finitura lappato plus presenta una maggior definizione della grafica ed una brillantezza inusuale che la rendono adatta a tutti gli ambienti.

The Lappato *plus+* production process reaches the sheen and light reflectance of a mirror. The entire process is quite similar to the one for the Honed Plus finish. It is a mechanical process in which the grindstones smoother the special grit (graniglia) until a perfect smoothing is achieved and light can be reflected in mirror like fashion. Graphics are better defined and the unusual brightness make for an outstanding look capable to enhance all and any setting.

La finition Lappato *plus+* confère aux carreaux la brillance et la réflectance typiques d'un miroir. Le processus de production est similaire à celui de la finition Honed PLus. C'est un processus mécanique dans lequel les meules travaillent le grain spécial sur la surface du carreau, en réduisant sa rugosité, en le rendant parfaitement lisse, à la manière d'un miroir, et en lui permettant de briller avec une lumière réfléchie. La tuile avec une finition Lappato Plus a une plus grande définition du graphique et une brillance inhabituelle qui le rendent approprié à tous les environnements.

Die Behandlung Lappato *plus+* verleiht der Fliese den für einen Spiegel typischen Glanz und Reflexionsgrad. Der Produktionsprozess ähnelt dem des Honed Plus Oberfläche. Es ist ein mechanischer Vorgang, bei dem die Schleifscheiben das Speziale Korn auf der Fliesenoberfläche bearbeiten, die Rauheit reduzieren, sie perfekt glatt wie ein Spiegel machen und sie mit reflektiertem Licht leuchten lassen. Die Lappato + Fliese hat eine bessere Definition der Grafik und eine ungewöhnliche Brillanz, die sie für alle Bereiche geeignet macht.

Consigli di posa e manutenzione, pag 357.
 For tile setting and maintenance, pls see pag 357.
 Conseils d'installation et de maintenance, page 357.
 Installations- und Unterhaltungshinweise, Seite 357.


Honed *plus+*

L'applicazione della finitura Honed *plus+* attribuisce al prodotto un aspetto satinato (non riflettente) e luminoso. Il risultato ottenuto è frutto dell'utilizzo di macchine levigatrici e di speciali mole che vanno a lavorare lo strato di ricca graniglia applicato sulla superficie, grazie anche all'utilizzo combinato di modernissime applicazioni protettive a raggio completo, garantendo un'ottima finitura non lucida e buona resistenza alle macchie. Al tatto la superficie risulta molto morbida, delicata, ed i colori assumono una maggiore profondità, quasi tridimensionale. Questa finitura esalta la preziosità e la purezza materica in chiave contemporanea. L'estetica risultante è la soluzione ideale per coloro che vogliono un prodotto luminoso ma non lucido che da un tocco sobrio ed elegante, arricchendo anche le luci e gli arredi scelti.

The implementation of the Honed *plus+* production process obtains a satin finish product bright yet non reflective. This result is obtained by the use of polishing machinery and special grindstones that work the rich layer of grit (graniglia) on the tile surface. During the process, a full range of protective treatments is applied. This guarantees excellent non reflective finish and a good stain resistance. The surface becomes smooth and delicate to the touch, while the colors take an almost three-dimensional depth. This finish enhances the materic preciousness with a contemporary touch. The ensuing aesthetic results are ideal for those looking for a luminous product, without the sheen, to give a touch of elegance and sobriety while enriching also the lights and furnishings.

L'application de la finition Honed *plus+* confère au produit un aspect satiné (non réfléchissant) et brillant. Le résultat obtenu est le résultat de l'utilisation de ponceuses et de meules spéciales qui agissent comme une couche de gravier riche appliquée sur la surface, grâce également à l'utilisation combinée d'applications de protection modernes à gamme étendue, garantissant un excellent bonne résistance aux taches. Au toucher, la surface est très douce, délicate et les couleurs prennent une profondeur plus grande, presque en trois dimensions. Cette finition met en valeur le caractère précieux et la pureté matérielle d'une clé contemporaine. L'esthétique qui en résulte est la solution idéale pour ceux qui recherchent un produit brillant mais non brillant qui donne une touche sobre et élégante, enrichissant également les lumières et le mobilier choisis.

Die Anwendung des Honed *plus+* Glasur verleiht dem Produkt ein seidenmattes (nicht reflektierendes) und helles Aussehen. Das Ergebnis ist das Ergebnis der Verwendung von Schleifmaschinen und speziellen Schleifscheiben, die die auf die Oberfläche aufgebrachte Schicht aus reichhaltigem Sand bearbeiten, auch dank der kombinierten Verwendung moderner Vollschutzanwendungen, die ein ausgezeichnetes nicht glänzendes Finish garantieren Gute Fleckenbeständigkeit. Bei Berührung ist die Oberfläche sehr weich, zart und die Farben nehmen eine größere Tiefe an, fast dreidimensional. Diese Behandlung erhöht die Wertigkeit und Materialreinheit eines modernen Material. Die daraus resultierende Ästhetik ist die ideale Lösung für diejenigen, die ein helles, aber nicht glänzendes Produkt suchen, das einen nüchternen und eleganten Touch verleiht und das Licht und die ausgewählten Möbel bereichert.



1	Sezione Section Abschnitt	3	Tipologia prodotto Product type Type de Produit Produktart	5	Riferimento colore Ref. color Référence de couleur Farbreferenz
2	Serie Collection Serie Serie	4	Simbologia Symbols Symboles Symbole	6	Formati Sizes Formats Formate

SIMBOLOGIA | SYMBOLS | SYMBOLES | SYMBOLE

VARIAZIONE CROMATICA
CHROMATIC VARIATION
VARIATION CHROMATIQUE
FARBABWEICHUNG


V1	Aspetto uniforme. Uniform appearance. Aspect uniforme. Einheitliches Aussehen.
V2	Lieve variazione. Light variation. Variation legere. Geringe Variation.
V3	Marcata variazione. Significant variation. Variation significative. Bedeutende Variation.
V4	Forte variazione. Strong variation. Variation importante. Stark Variation.

GRADO DI SCIVOLOSITÀ
DEGREE OF SLIPPERINESS
RESISTANCE A LA GLISSANCE
RUTSCHFESTIGKEIT

R9	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro.
R10	Depending on the environment or working area. En fonction de l'environnement ou de la zone de travail.
R11	Je nachdem wo der boden verfließt wird.

ALTRE CARATTERISTICHE
MORE FEATURES
AUTRES CARACTERISTIQUES
WEITEREN EIGENSCHAFTEN

HD	Tecnologia digitale. Digital technology.
	Effetto materico digitale. Digital material effect.
DCOF ≥ 0.42	Coefficiente di scivolosità. Dynamic coefficient of friction.



7	Colore Color Couleur Farben	9	Sviluppo grafico Design Développement graphique Ambientbuild	11	Imballi Packing Emballages Verpackungseinheiten
8	Fondi Tiles Carreaux Grundfliese	10	Pezzi speciali Trims Pièces spéciales Formteile	12	Numero grafiche differenti Number of different patterns Nombre de graphiques différentes Verschiedene grafikausfuehrungen

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

13	60x60 24"x24" R10 EE1350 Aspen Beige Rettificato	122	12
15	30x60 12"x24" R10 003837 Aspen Beige Rettificato	88	16
14	31x62 12"x24" R10 EE1284 Aspen Beige	92	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

Battiscopa ES1256 Beige 7x62	20 6	18 17
---------------------------------	---------	----------

13	Codice Code Code Code	15	Formati Sizes Formats Formate	17	Categoria prezzo al pezzo Price per unit code Catégorie prix à la pièce Kategorie Preis pro Stück
14	Descrizione Description Description Beschreibung	16	Categoria prezzo al mq Sq. price code Catégorie prix au m² Kategorie Preis pro m²	18	Pezzi per scatola Pieces per box Pièces par boîte Stück pro Karton



ART DECOR

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
 WHITE-BODY WALL TILES
 REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE
 WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
 25×75 10"x30"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




◀ ART DECOR JAVA WHITE 25×75
 ART DECOR 3D JUST WHITE 25×75
 SIERRA ROVERE 20×122

▼ ART DECOR 3D DECORO JUST GREY GEO 25×75






✓ ART DECOR 3D RIBBON WHITE 25×75



◀ ART DECOR 3D SNOW DECORO MAT COPPER 25×75

ART DECOR




EE0251 61 ■
Java White
25×75 10"x30"



EE0252 139 ■
3D Art White
25×75 10"x30"



EE0255 139 ■
3D Quadra White
25×75 10"x30"



EE0257 61 ■
Java Grey
25×75 10"x30"



EE0258 139 ■
3D Art Grey
25×75 10"x30"



EE0260 139 ■
3D Quadra Grey
25×75 10"x30"

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG


ART DECOR 3D

	DUBLIN Almond		DUBLIN Beige		DUBLIN Brown		NICEA Grey		NICEA Beige		NICEA Brown
	CARRIBEAN Bahamas		CARRIBEAN Cuba		CARRIBEAN Giamaica		CARRIBEAN Panama		CARRIBEAN Porto Rico		CARRIBEAN Haiti
	NORDIC Alesund		NORDIC Tromso		NORDIC Oslo		NORDIC Bergen				
	CHALET Cortina Beige		CHALET Sestriere Natural		CHALET Courmayeur Grey		CHALET Cervinia Honey				
	EVOQ Bianco		EVOQ Polvere		EVOQ Nero		EVOQ Avorio				
	TOWN Soft Grey		TOWN Grey		TOWN Beige		TOWN Antracite				

▼ ART DECOR 3D QUADRA GREY 25×75 | NORDIC OSLO 20×120



ART DECOR 3D



EE0251 61
Java White
25×75 10"x30"



EE0257 61
Java Grey
25×75 10"x30"




EE0256 139
3D Decoro Just White Geo
25×75 10"x30"



EE0261 139
3D Decoro Just Grey Geo
25×75 10"x30"



EE0254 139
3D Ribbon White
25×75 10"x30"



EE0259 139
3D Ribbon Grey
25×75 10"x30"

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG

ART DECOR 3D

	DUBLIN Almond		DUBLIN Beige		DUBLIN Brown		NICEA Grey		NICEA Beige		NICEA Brown
	CARRIBEAN Bahamas		CARRIBEAN Cuba		CARRIBEAN Giamaica		CARRIBEAN Panama		CARRIBEAN Porto Rico		CARRIBEAN Haiti
	NORDIC Alesund		NORDIC Tromso		NORDIC Oslo		NORDIC Bergen				
	CHALET Cortina Beige		CHALET Sestriere Natural		CHALET Courmayeur Grey		CHALET Cervinia Honey				
	EVOQ Bianco		EVOQ Polvere		EVOQ Nero		EVOQ Avorio				
	TOWN Soft Grey		TOWN Grey		TOWN Beige		TOWN Antracite				

ART DECOR 3D JUST GREY 25×75 | CARRIBEAN PANAMA 15,5×62




EE0262 61
Snow Matt
25×75 10"x30"



EE0264 139
3D Snow Decoro Mat Copper
25×75 10"x30"

ES0086 00
Listello Super Inox
2,5×75 1"x30"



EE0257 139
3D Decoro Snow Mat Points
25×75 10"x30"



EE0263 139
3D Decoro Snow Mat Grey
25×75 10"x30"

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG

ART DECOR 3D

	DUBLIN Almond		DUBLIN Beige		DUBLIN Brown		NICEA Grey		NICEA Beige		NICEA Brown
	CARRIBEAN Bahamas		CARRIBEAN Cuba		CARRIBEAN Giamaica		CARRIBEAN Panama		CARRIBEAN Porto Rico		CARRIBEAN Haiti
	NORDIC Alesund		NORDIC Tromso		NORDIC Oslo		NORDIC Bergen				
	CHALET Cortina Beige		CHALET Sestriere Natural		CHALET Courmayeur Grey		CHALET Cervinia Honey				
	EVOQ Bianco		EVOQ Polvere		EVOQ Nero		EVOQ Avorio				
	TOWN Soft Grey		TOWN Grey		TOWN Beige		TOWN Antracite				

ART DECOR 3D DECORO SNOW MAT POINTS 25×75



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo Java 25×75	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Fondo 3D 25×75	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889



VILLAGE COLOR

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
WHITE-BODY WALL TILES
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
25×75 10"×30"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




Bianco



Crema

◀ VILLAGE COLOR CREMA 25×75
VILLAGE COLOR CANNETTA CREMA 25×75
SIERRA ROVERE 20×122


VILLAGE COLOR



303892 61 Village Color Bianco 25x75 10"x30"



303894 139 Village Color Cannelta Bianco 25x75 10"x30"



303893 61 Village Color Crema 25x75 10"x30"



303895 139 Village Color Cannelta Crema 25x75 10"x30"



303896 139 Village Color Riquadri (12 pz misti - 12 pcs mix) 25x75 10"x30"

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

VILLAGE
COLOR



EMOTION
Gris



GIGA
Iron



GIGA
Dusk



EMOTION
Taupe



GIGA
Cream



GIGA
Land



SIERRA
Grigio



SIERRA
Rovere



SIERRA
Beige



SIERRA
Noce



ESSENZE
Vaniglia



ESSENZE
Cannella

VILLAGE COLOR BIANCO 25x75 | CANNETTA BIANCO 25x75 | RIQUADRI 25x75 | SIERRA GRIGIO 20x122



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Fondo Cannelta 25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Decoro Riquadri 25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	24	36,00	601



HARMONY

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
WHITE-BODY WALL TILES
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
25×75 10"×30"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Pearl



Grey

◀ HARMONY PEARL LUCIDO 25×75
HARMONY GREY LUCIDO 25×75
HARMONY MIX DECORO LUCIDO 25×75
EMOTION GRIS 60×60


HARMONY



303882 61 ■
Harmony Pearl Lucido
25×75 10"x30"



303885 139 ■
Harmony Pearl Wave Lucido
25×75 10"x30"



303884 139 ■
Harmony Mix Decoro Lucido
(3 pz misti – 3 pcs mix)
25×75 10"x30"



303883 61 ■
Harmony Grey Lucido
25×75 10"x30"



303886 139 ■
Harmony Grey Wave Lucido
25×75 10"x30"

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG


HARMONY		EMOTION Gris		GIGA Iron		GIGA Dusk
		ESSENZE Vaniglia		SIERRA Grigio		SIERRA Rovere

▼ HARMONY PEARL WAVE LUCIDO 25×75 | GREY WAVE LUCIDO 25×75 | EMOTION GRIS 60×60



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Decoro Wave 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Mix Decoro 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889



SOHO

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
WHITE-BODY WALL TILES
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN


FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
25×75 10"×30"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Light



Dark

◀ SOHO LIGHT SATINATO 25×75
SOHO DARK ONDA SATINATO 25×75
SOHO MIX DECORO SATINATO 25×75
EMOTION TAUPE 60×60



303877 61 ■
Soho Light Satinato
25×75 10"x30"



303880 139 ■
Soho Light Onda Satinato
25×75 10"x30"



303879 139 ■
Soho Mix Decoro Satinato
(3 pz misti – 3 pcs mix)
25×75 10"x30"



303878 61 ■
Soho Dark Satinato
25×75 10"x30"



303881 139 ■
Soho Dark Onda Satinato
25×75 10"x30"

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

HARMONY		EMOTION Taupe		GIGA Iron		GIGA Dusk
		ESSENZE Vaniglia		SIERRA Grigio		SIERRA Rovere



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Decoro Onda 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Mix Decoro 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889



VINCI

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
WHITE-BODY WALL TILES
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
25×75 10"×30"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Pearl



Grey


◀ VINCI PEARL SATINATO 25×75
VINCI PEARL ONDA SATINATO 25×75
VINCI GREY ONDA SATINATO 25×75
EMOTION GRIS 60×60



303887 61 
Vinci Pearl Satinato
25×75 10"x30"



303890 139 
Vinci Pearl Onda Satinato
25×75 10"x30"



303889 139 
Vinci Mix Decoro Satinato
(3 pz misti – 3 pcs mix)
25×75 10"x30"



303888 61 
Vinci Grey Satinato
25×75 10"x30"



303891 139 
Vinci Grey Onda Satinato
25×75 10"x30"

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

HARMONY



EMOTION
Gris



GIGA
Iron



GIGA
Dusk



ESSENZE
Vaniglia



SIERRA
Grigio



SIERRA
Rovere



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Decoro Onda 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Mix Decoro 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889



URBAN

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
 WHITE-BODY WALL TILES
 REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE
 WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN


FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
25×75 10"×30"


COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




Bianco



Grigio



Grafite



Avorio



Beige

◀ URBAN BIANCO / GRIGIO / GRAFITE 25×75
 URBAN INSERTO GRAFFITI 25×75
 URBAN LISTELLO GRAFFITI 4,8×75
 EMOTION ANTRACITE 60×60




✓ URBAN BIANCO 25×75 | NOUVEAU 25×75 | EMOTION GRIS 60×60



◀ URBAN BIANCO / GRIGIO 25×75 | INSERTO CALEIDO GRIGIO 25×75 | LISTELLO CALEIDO GRIGIO 8×75 | EMOTION GRIS 60×60







EE0266
Urban Bianco
25×75 10"x30"

61



EE0267
Urban Grigio
25×75 10"x30"

61



EE0268
Urban Nouveau Grigio
(2 pz misti – 2 pcs mix)
25×75 10"x30"

139



ES0088
Inserto Caleido Grigio
25×75 10"x30"

117



EE0269
Urban Grafite
25×75 10"x30"

61




EE0271
Urban Beige
25×75 10"x30"

61


ES0087
Inserto Graffiti
(3 pz misti – 3 pcs mix)
25×75 10"x30"

117



EE0270
Urban Avorio
25×75 10"x30"

61



EE0272
Urban Nouveau Beige
(2 pz misti – 2 pcs mix)
25×75 10"x30"

61



EE0272
Urban Nouveau Beige
(2 pz misti – 2 pcs mix)
25×75 10"x30"

139



ES0089
Inserto Caleido Beige
25×75 10"x30"

117



PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

URBAN



EMOTION
Taupe



EMOTION
Blanc



EMOTION
Gris



EMOTION
Antracite



SIERRA
Rovere



SIERRA
Grigio



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Decorì Nouveau / Inserto Caleido 25×75	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889



CASTLE

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
 WHITE-BODY WALL TILES
 REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE
 WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN


FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×60 8"x24"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




Bianco
Vintage



Bianco
Vintage Mat

◀ CASTLE BIANCO VINTAGE 20×60
 CASTLE CASBAH NATURAL 20×60
 CHALET SESTRIERE NATURAL 20×122

✓ CASTLE CASBAH COLOR 20×60







CASTLE



EE1383 119
Castle Bianco Vintage
20×60 8"x24"



ES1275 119
Mosaico Vintage
20×60 8"x24"



EE1426 119
Castle Bianco Vintage Mat
20×60 8"x24"



ES1273 117
Inserto Camelot
(2 pz misti - 2 pcs mix)
20×60 8"x24"



EE1385 121
Castle Casbah Natural
(5 pz misti - 5 pcs mix)
20×60 8"x24"



EE1384 121
Castle Casbah Color
(5 pz misti - 5 pcs mix)
20×60 8"x24"



EE1427 121
Castle Casbah Color Mat
(5 pz misti - 5 pcs mix)
20×60 8"x24"



ES1274 24
Listello Camelot
(2 pz misti - 2 pcs mix)
10×60 4"x24"



EE1385 121
Castle Casbah Natural
(5 pz misti - 5 pcs mix)
20×60 8"x24"



EE1384 121
Castle Casbah Color
(5 pz misti - 5 pcs mix)
20×60 8"x24"



EE1427 121
Castle Casbah Color Mat
(5 pz misti - 5 pcs mix)
20×60 8"x24"

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG

CASTLE

	DUBLIN Almond		DUBLIN Beige		DUBLIN Brown
	CARRIBEAN Bahamas		CARRIBEAN Cuba		CARRIBEAN Giamaica
	CARRIBEAN Panama		CARRIBEAN Porto Rico		CARRIBEAN Haiti
	CHALET Cortina Beige		CHALET Sestriere Natural		CHALET Courmayeur Grey
	CHALET Cervinia Honey		TOWN Soft Grey		TOWN Grey
	TOWN Beige		TOWN Antracite		

CASTLE MOSAICO VINTAGE 20×60



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/pallet sqm/pallet qm/pallet	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
Fondo 20×60	8,5 mm	13	1,56	22,50	48	74,88	1080
Decoro Casbah 20×60	8,5 mm	13	1,56	22,50	48	74,88	1080



DOLCEVITA

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
 WHITE-BODY WALL TILES
 REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE
 WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN


FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×60 8"x24"


COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Bianco



Oliva



Grigio

◀ DOLCEVITA OLIVA 20×60
 DOLCEVITA INSERTO CASANOVA 20×60
 TOWN SOFT GREY 60×60







▼ DOLCEVITA AMARCORD 20×60




DOLCEVITA



EE1386
Dolcevitita Bianco
20×60 8"x24" 119



EE1387
Dolcevitita Oliva
20×60 8"x24" 119



EE1388
Dolcevitita Grigio
20×60 8"x24" 119



ES1290
Inserto Casanova
(2 pz misti – 2 pcs mix)
20×60 8"x24" 117 6



EE1389
Dolcevitita Amarcord
(3 pz misti – 3 pcs mix)
20×60 8"x24" 121



ES1291
Listello Casanova
(2 pz misti – 2 pcs mix)
10×60 4"x24" 24 12

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

DOLCEVITA

	DUBLIN Almond		DUBLIN Beige		DUBLIN Brown						
	CARRIBEAN Bahamas		CARRIBEAN Cuba		CARRIBEAN Giamaica		CARRIBEAN Panama		CARRIBEAN Porto Rico		CARRIBEAN Haiti
	CHALET Cortina Beige		CHALET Sestriere Natural		CHALET Courmayeur Grey		CHALET Cervinia Honey				
	TOWN Soft Grey		TOWN Grey		TOWN Beige		TOWN Antracite				

✓ DOLCEVITA GRIGIO 20×60 | INSERTO CASANOVA 20×60 | TOWN SOFT GREY 60×60



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
Fondo 20×60	8,5 mm	13	1,56	22,50	48	74,88	1080
Decoro Amarcord 20×60	8,5 mm	13	1,56	22,50	48	74,88	1080



EUROPE PLANET

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
WHITE-BODY WALL TILES
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×60 8"x24"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Ghiaccio



Grigio



Avorio



Beige

◀ EUROPE AVORIO / BEIGE 20×60
EUROPE MOSAICO BEIGE 20×60
EUROPE LISTELLO EUROPE PLANET BEIGE 4,8×60
EMOTION TAUPE 60×60



✓ EUROPE AVORIO / BEIGE 20×60 | INSERTO CITY BEIGE 20×60 | EMOTION TAUPE 60×60



◀ EUROPE GHIACCIO / GRIGIO 20×60 | MOSAICO GRIGIO 20×60 | LISTELLO EUROPE GRIGIO 4,8×60 | EMOTION GRIS 60×60

EUROPE PLANET



EE1333 122
Europe Planet Ghiaccio
20×60 8"x24"



EE1334 122
Europe Planet Grigio
20×60 8"x24"



EE1335 122
Europe Planet Avorio
20×60 8"x24"



EE1336 122
Europe Planet Beige
20×60 8"x24"



ES1222 117
Inserto City Grigio
(2 pz misti – 2 pcs mix)
20×60 8"x24"



EE1337 88
Europe Planet Mosaico
Grigio
20×60 8"x24"



ES1224 117
Inserto City Beige
(2 pz misti – 2 pcs mix)
20×60 8"x24"



EE1338 88
Europe Planet Mosaico
Beige
20×60 8"x24"



ES1223 7
Listello City Grigio
(2 pz misti – 2 pcs mix)
4,8×60 2"x24"



ES1226 7
Listello Europe Planet
Grigio
4,8×60 2"x24"



ES1225 7
Listello City Beige
(2 pz misti – 2 pcs mix)
4,8×60 2"x24"



ES1227 7
Listello Europe Planet
Beige
4,8×60 2"x24"

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

EUROPE PLANET		EMOTION Taupe		EMOTION Blanc		EMOTION Gris		EMOTION Antracite
		TOWN Beige		TOWN Soft Grey		TOWN Grey		TOWN Antracite

EUROPE GHIACCIO / GRIGIO 20×60 | MOSAICO GRIGIO 20×60 | INSERTO CITY GRIGIO 20×60 | LISTELLO CITY GRIGIO 4,8×60
✓ EMOTION GRIS 60×60



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 20×60	8,5 mm	13	1,56	22,50	48	74,88	1080
Mosaico 20×60	8,5 mm	13	1,56	22,50	48	74,88	1080



CANARIE

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
WHITE-BODY WALL TILES
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×40 8"x16"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Grigio



Beige

◀ CANARIE GRIGIO 20×40
CANARIE LANZAROTE MOSAICO GRIGIO 20×40
CANARIE LISTELLO LANZAROTE GRIGIO 4,8×40
CARIBBEAN HAITI 15,5×62





EE1237 27 
Canarie Grigio
20×40 8"x16"



EF1239 124 
Lanzarote Mosaico
Grigio
20×40 8"x16"



ES1218 12 
Listello
Lanzarote
Grigio
4,8×40 2"x16"



EF1241 124 
Tenerife Mosaico
Grigio
20×40 8"x16"



ES1220 12 
Listello
Tenerife Grigio
4,8×40 2"x16"



EE1236 27 
Canarie Beige
20×40 8"x16"



EF1238 124 
Lanzarote Mosaico
Beige
20×40 8"x16"



ES1217 12 
Listello
Lanzarote
Beige
4,8×40 2"x16"



EF1240 124 
Tenerife Mosaico
Beige
20×40 8"x16"



ES1219 12 
Listello
Tenerife Beige
4,8×40 2"x16"

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

CANARIE		CARRIBEAN Bahamas		CARRIBEAN Cuba		CARRIBEAN Giamaica		CARRIBEAN Panama		CARRIBEAN Porto Rico		CARRIBEAN Haiti
		CHALET Cortina Beige		CHALET Sestriere Natural		CHALET Courmayeur Grey		CHALET Cervinia Honey				



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 20×40	7,5 mm	19	1,52	19,00	64	97,28	1240
Mosaico 20×40	7,5 mm	19	1,52	19,00	64	97,28	1240



EVERTON

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
 WHITE-BODY WALL TILES
 REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE
 WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN


FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×40 8"x16"


COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




Cream



Steel




Greige




Grey

◀ EVERTONE STEEL 20×40
 EVERTONE STEEL MOSAIC 20×40
 COLORS BIANCO 33,3×33,3



EE1446 27 
Everton Cream
20×40 8"x16"



EE1449 27 
Everton Steel
20×40 8"x16"



EE1448 27 
Everton Greige
20×40 8"x16"



EE1451 27 
Everton Grey
20×40 8"x16"



EE1447 124 
Everton Cream Mosaic
20×40 8"x16"



EE1450 124 
Everton Grey Mosaic
20×40 8"x16"

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG

EVERTON		EMOTION Taupe		EMOTION Blanc		EMOTION Gris		EMOTION Antracite
		TOWN Beige		TOWN Soft Grey		TOWN Grey		TOWN Antracite



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 20×40	7,4 mm	19	1,52	18,84	60	91,2	1150
Mosaico 20×40	7,4 mm	19	1,52	18,84	60	91,2	1150



CROMIE & I BIANCHI

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
WHITE-BODY WALL TILES
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

CROMIE 20×20 8"x8"	I BIANCHI 20×20 8"x8" 20×40 8"x16" 20×50 8"x20"	I BIANCHI 20×60 8"x24" 25×60 10"x24" 30×60 24"x24" RETTIFICATO
-------------------------------------	--	--

CROMIE - COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Bianco Matt



Beige Matt



Grigio Matt



Bianco Lux



Beige Lux



Grigio Lux



Giallo Lux

I BIANCHI - COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




Bianco Matt



Bianco Lux

CROMIE

Cromie Matt




EE1052 24 ■
Beige Matt
20×20 8"x8"



EE1051 24 ■
Grigio Matt
20×20 8"x8"

Cromie Lux



EE1059 24 ■
Beige Lux
20×20 8"x8"



EE1058 24 ■
Grigio Lux
20×20 8"x8"



EE1060 24 ■
Giallo Lux
20×20 8"x8"

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 20×20 Matt / Lux	6,5 mm	35	1,40	15,00	76	106,40	1160

I BIANCHI


Bianchi Matt




EE1028 1 ■
Bianco Matt
20×20 8"x8"




EE1026 27 ■
Bianco Matt
20×40 8"x16"




EE1025 31 ■
Bianco Matt
20×50 8"x20"



EE1272 32 ■
Bianco Matt
20×60 8"x24"



EE1032 124 ■
Bianco Matt
25×60 10"x24"



303856 140 ■
Bianco Matt Rettificato
30×60 12"x24"

Bianchi Lux



EE1027 1 ■
Bianco Lux
20×20 8"x8"



EE1029 1 ■
Bianco Ondulato Lux
20×20 8"x8"



EE1077 27 ■
Bianco Lux
20×40 8"x16"




EE1024 31 ■
Bianco Lux
20×50 8"x20"



EE1271 32 ■
Bianco Lux
20×60 8"x24"



EE1031 124 ■
Bianco Lux
25×60 10"x24"



303855 140 ■
Bianco Lux Rettificato
30×60 12"x24"

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 20×20 Matt / Lux	6,5 mm	35	1,40	15,00	76	106,40	1160
Fondo 20×40 Matt / Lux	7,5 mm	19	1,52	19,00	64	97,28	1240
Fondo 20×50 Matt / Lux	9 mm	11	1,10	16,00	64	70,40	1100
Fondo 20×60 Matt / Lux	8,5 mm	13	1,56	22,50	48	74,88	1080
Fondo 25×60 Matt / Lux	8,5 mm	10	1,50	23,00	48	72	1130
Fondo 30×60 Matt / Lux Rettificato	9 mm	10	1,80	26,20	32	57,60	860



ELITE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO LAPPATO PLUS
80×160 32"x63" Autolivellante | Self leveling
80×80 32"x32"
59×118 23"x46.5"
59×59 23"x23"
29,5×59 11.5"x23"
9,7×29,5 3.8"x11.5"



RETTIFICATO HONED PLUS
59×118 23"x46.5"
59×59 23"x23"
29,5×59 11.5"x23"



COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



White Beige Grey Anthracite Calacatta

◀ ELITE WHITE LAPPATO PLUS 80×80

✓ ELITE WHITE LAPPATO PLUS 80×160





ELITE WHITE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

80×160 32"x63" ** EE0224 Elite White Lappato <i>plus</i> Rettificato	72	59×59 23"x23" EE0204 Elite White Lappato <i>plus</i> Rettificato	142	59×118 23"x46.5" EE0229 Elite White Honed <i>plus</i> Rettificato	100
80×80 32"x32" 003882 Elite White EE0219 <i>plus</i> Rettificato	100	29,5×59 11.5"x23" EE0209 Elite White Lappato <i>plus</i> Rettificato	160	59×59 23"x23" EE0232 Elite White Honed <i>plus</i> Rettificato	142
59×118 23"x46.5" EE0214 Elite White Lappato <i>plus</i> Rettificato	100	9,7×29,5 3.8"x11.5" 003942 Elite White Lappato <i>plus</i> Rettificato	100	29,5×59 11.5"x23" 004213 Elite White Honed <i>plus</i> Rettificato	160

* Autolivellante | Self leveling
* Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 35,00 l'uno | Special package of items in this size will be charged Euro 35,00/each

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

Battiscopa 20 003890 White 7x59 Lappato <i>plus</i> 004217 White 7x59 Honed <i>plus</i>	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 White 29,5×118×5 Lappato <i>plus</i> White 29,5×59×5 Lappato <i>plus</i> White 29,5×118×5 Honed <i>plus</i> White 29,5×59×5 Honed <i>plus</i>	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 White 29,5×118×5 Lappato <i>plus</i> White 29,5×59×5 Lappato <i>plus</i> White 29,5×118×5 Honed <i>plus</i> White 29,5×59×5 Honed <i>plus</i>	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 White 29,5×118×5 Lappato <i>plus</i> White 29,5×59×5 Lappato <i>plus</i> White 29,5×118×5 Honed <i>plus</i> White 29,5×59×5 Honed <i>plus</i>

ELITE BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

80×160 32"x63" ** EE0225 Elite Beige Lappato <i>plus</i> Rettificato	72	59×59 23"x23" EE0205 Elite Beige Lappato <i>plus</i> Rettificato	142
80×80 32"x32" EE0220 Elite Beige Lappato <i>plus</i> Rettificato	100	29,5×59 11.5"x23" EE0210 Elite Beige Lappato <i>plus</i> Rettificato	160
59×118 23"x46.5" EE0215 Elite Beige Lappato <i>plus</i> Rettificato	100	9,7×29,5 3.8"x11.5" 003940 Elite Beige Lappato <i>plus</i> Rettificato	100

* Autolivellante | Self leveling
* Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 35,00 l'uno | Special package of items in this size will be charged Euro 35,00/each

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

Battiscopa 20 003889 Beige 7x59 Lappato <i>plus</i>	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 Beige 29,5×118×5 Lappato <i>plus</i> Beige 29,5×59×5 Lappato <i>plus</i>	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 Beige 29,5×118×5 Lappato <i>plus</i> Beige 29,5×59×5 Lappato <i>plus</i>	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 Beige 29,5×118×5 Lappato <i>plus</i> Beige 29,5×59×5 Lappato <i>plus</i>

ELITE GREY



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

80×160 32"x63" ** EE0226 Elite Grey Lappato <i>plus</i> Rettificato	 72 	59×59 23"x23" EE0206 Elite Grey Lappato <i>plus</i> Rettificato	 142 	59×118 23"x46.5" EE0231 Elite Grey Honed <i>plus</i> Rettificato	 100 
80×80 32"x32" EE0221 Elite Grey Lappato <i>plus</i> Rettificato	 100 	29,5×59 11.5"x23" EE0211 Elite Grey Lappato <i>plus</i> Rettificato	 160 	59×59 23"x23" EE0233 Elite Grey Honed <i>plus</i> Rettificato	 142 
59×118 23"x46.5" EE0216 Elite Grey Lappato <i>plus</i> Rettificato	 100 	9,7×29,5 3.8"x11.5" 003941 Elite Grey Lappato <i>plus</i> Rettificato	 100 	29,5×59 11.5"x23" 004214 Elite Grey Honed <i>plus</i> Rettificato	 160 

* Autolivellante | Self leveling
* Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 35,00 l'uno | Special package of items in this size will be charged Euro 35,00/each

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa 20 	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 
003891 Grey 7x59 Lappato <i>plus</i>	15  Grey 29,5×118×5 Lappato <i>plus</i>	Grey 29,5×118×5 Lappato <i>plus</i>	Grey 29,5×118×5 Lappato <i>plus</i>
004218 Grey 7x59 Honed <i>plus</i>	15  Grey 29,5×59×5 Lappato <i>plus</i>	Grey 29,5×59×5 Lappato <i>plus</i>	Grey 29,5×59×5 Lappato <i>plus</i>
	Grey 29,5×118×5 Honed <i>plus</i>	Grey 29,5×118×5 Honed <i>plus</i>	Grey 29,5×118×5 Honed <i>plus</i>
	Grey 29,5×59×5 Honed <i>plus</i>	Grey 29,5×59×5 Honed <i>plus</i>	Grey 29,5×59×5 Honed <i>plus</i>

ELITE ANTHRACITE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

80×160 32"x63" ** EE0227 Elite Anthracite Lappato <i>plus</i> Rettificato	 72 	59×59 23"x23" EE0207 Elite Anthracite Lappato <i>plus</i> Rettificato	 142 
80×80 32"x32" EE0222 Elite Anthracite Lappato <i>plus</i> Rettificato	 100 	29,5×59 11.5"x23" EE0212 Elite Anthracite Lappato <i>plus</i> Rettificato	 160 
59×118 23"x46.5" EE0217 Elite Anthracite Lappato <i>plus</i> Rettificato	 100 	9,7×29,5 3.8"x11.5" 003939 Elite Anthracite Lappato <i>plus</i> Rettificato	 100 

* Autolivellante | Self leveling
* Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 35,00 l'uno | Special package of items in this size will be charged Euro 35,00/each

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa 20 	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 
003892 Anthracite 7x59 Lappato <i>plus</i>	15  Anthracite 29,5×118×5 Lappato <i>plus</i>	Anthracite 29,5×118×5 Lappato <i>plus</i>	Anthracite 29,5×118×5 Lappato <i>plus</i>
	Anthracite 29,5×59×5 Lappato <i>plus</i>	Anthracite 29,5×59×5 Lappato <i>plus</i>	Anthracite 29,5×59×5 Lappato <i>plus</i>



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

80×160 32"x63" ** EE0228 Elite Calacatta Lappato <i>plus</i> Rettificato	72	59×59 23"x23" EE0208 Elite Calacatta Lappato <i>plus</i> Rettificato	142	59×118 23"x46.5" EE0230 Elite Calacatta Honed <i>plus</i> Rettificato	100
80×80 32"x32" EE0223 Elite Calacatta Lappato <i>plus</i> Rettificato	100	29,5×59 11.5"x23" EE0213 Elite Calacatta Lappato <i>plus</i> Rettificato	160	59×59 23"x23" EE0234 Elite Calacatta Honed <i>plus</i> Rettificato	142
59×118 23"x46.5" EE0218 Elite Calacatta Lappato <i>plus</i> Rettificato	100	9,7×29,5 3.8"x11.5" 004069 Elite Calacatta Lappato <i>plus</i> Rettificato	100	29,5×59 11.5"x23" 004216 Elite Calacatta Honed <i>plus</i> Rettificato	160

* Autolivellante | Self leveling
* Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 35,00 l'uno | Special package of items in this size will be charged Euro 35,00/each

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE


★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

Battiscopa 20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
003855 Calacatta 7x59 Lappato <i>plus</i>	15 Calacatta 29,5×118×5 Lappato <i>plus</i>	15 Calacatta 29,5×118×5 Lappato <i>plus</i>	15 Calacatta 29,5×118×5 Lappato <i>plus</i>
004220 Calacatta 7x59 Honed <i>plus</i>	15 Calacatta 29,5×59×5 Lappato <i>plus</i>	15 Calacatta 29,5×59×5 Lappato <i>plus</i>	15 Calacatta 29,5×59×5 Lappato <i>plus</i>
	Calacatta 29,5×118×5 Honed <i>plus</i>	Calacatta 29,5×118×5 Honed <i>plus</i>	Calacatta 29,5×118×5 Honed <i>plus</i>
	Calacatta 29,5×59×5 Honed <i>plus</i>	Calacatta 29,5×59×5 Honed <i>plus</i>	Calacatta 29,5×59×5 Honed <i>plus</i>



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
Fondo 80×160 Lappato Rettificato	10 mm	2	2,56	55,00	14	35,84	830
Fondo 80×80 Lappato Rettificato	9,5 mm	3	1,92	40,90	28	53,76	1170
Fondo 59×118 Lappato/Honed Rettificato	9,5 mm	2	1,39	29,50	30	41,76	910
Fondo 59×59 Lappato/Honed Rettificato	9,5 mm	5	1,74	36,30	24	41,76	895
Fondo 29,5×59 Lappato/Honed Rettificato	9,5 mm	7	1,22	25,50	40	48,72	1050
Fondo 9,7×29,5 Lappato Rettificato	9,5 mm	33	0,94	17,50	30	28,32	550



NAPOLI & GALATA

GRES PORCELLANATO
 PORCELAIN STONEWARE
 GRÈS CÉRAMÉ
 FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO LAPPATO PLUS
 59×59 23"×23"



COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Napoli




Galata

◀ NAPOLI 59×59 | TOWN ANTRACITE 30×60
 TOWN MOSAICO TOWN ANTRACITE 31,5×36







FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE



59x59 23"x23"

004586 Napoli

Lappato *plus* Rettificato

2

80



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE



59x59 23"x23"

004585 Galata

Lappato *plus* Rettificato

4

80

ALCUNI ABBINAMENTI | SOME MATCHING DESIGNS
CERTAINES COMBINAISONS | EINIGE EMPFHOLENE KOMBINATIONEN

NAPOLI E GALATA		NORDIC Alesund		NORDIC Tromso		NORDIC Oslo		NORDIC Bergen
		CHALET Cortina Beige		CHALET Sestriere Natural		CHALET Courmayeur Grey		CHALET Cervinia Honey
		ELITE White		ELITE Grey		ELITE Anthracite		ELITE Beige
		CONCRETA Grey		CONCRETA Antracite		CONCRETA Beige		CONCRETA Taupe
		TOWN Soft Grey		TOWN Grey		TOWN Beige		TOWN Antracite



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 59x59 Lappato Rettificato	9,5 mm	5	1,74	36,30	24	41,76	895



CITY

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
81×162 32"x64" Autolivellante | Self leveling
81×81 32"x32"
60×120 24"x48"
60×60 24"x24"
30×60 12"x24"

R10

DCOF
≥ 0.42

RETTIFICATO
SP 20 MM
60×60 24"x24"

R11

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



White Grey Anthracite Beige

◀ CITY WHITE 60×120 | GREY 60×120
CITY DECORO FLOWER GREY 60×120

CITY WHITE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×162 32"x63" R10 **	
EE0235 City White Rettificato	142
81×81 32"x32" R10	
EE00243 City White Rettificato	129
60×120 24"x48" R10	
004009 City White Rettificato	129
60×60 24"x24" R10	
003396 City White Rettificato	122
30×60 12"x24" R10	
003395 City White Rettificato	88

* Autolivellante | Self leveling
* Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 50,00 l'uno | Special package of items in this size will be charged Euro 50,00/each

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

Battiscopa	* Gradino Frontale	* Gradino Angolare	* Gradino Angolare	
003472 White	Elle Costa Retta	Elle Costa Retta DX	Elle Costa Retta SX	
7×60	6	1	1	1
	White Rett.	White Rett.	White Rett.	
	30×120×5	30×120×5	30×120×5	
	White Rett.	White Rett.	White Rett.	
	30×60×5	30×60×5	30×60×5	

CITY GREY



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×162 32"x63" R10 **	
EE0236 City Grey Rettificato	142
81×81 32"x32" R10	
EE00244 City Grey Rettificato	129
60×120 24"x48" R10	
004188 City Grey Rettificato	129
60×60 24"x24" R10	
004114 City Grey Rettificato	122
30×60 12"x24" R10	
003373 City Grey Rettificato	88

* Autolivellante | Self leveling
* Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 50,00 l'uno | Special package of items in this size will be charged Euro 50,00/each

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

Battiscopa	* Gradino Frontale	* Gradino Angolare	* Gradino Angolare	
003524 Grey	Elle Costa Retta	Elle Costa Retta DX	Elle Costa Retta SX	
7×60	6	1	1	1
	Grey Rett.	Grey Rett.	Grey Rett.	
	30×120×5	30×120×5	30×120×5	
	Grey Rett.	Grey Rett.	Grey Rett.	
	30×60×5	30×60×5	30×60×5	

CITY ANTHRACITE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×162 32"x63" R10 **	
EE0237 City Anthracite Rettificato	84
81×81 32"x32" R10	
EE00245 City Anthracite Rettificato	109
60×120 24"x48" R10	
004008 City Anthracite Rettificato	109
60×60 24"x24" R10	
003377 City Anthracite Rettificato	88
30×60 12"x24" R10	
003374 City Anthracite Rettificato	99

* Autolivellante | Self leveling
* Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 50,00 l'uno | Special package of items in this size will be charged Euro 50,00/each

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

Battiscopa 20	* Gradino Frontale Elle Costa Retta 1	* Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	* Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
003522 Anthracite 7×60	6 Anthracite Rett. 30×120×5	Anthracite Rett. 30×120×5	Anthracite Rett. 30×120×5
	Anthracite Rett. 30×60×5	Anthracite Rett. 30×60×5	Anthracite Rett. 30×60×5

* Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

CITY BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×162 32"x63" R10 **	
EE0238 City Beige Rettificato	142
81×81 32"x32" R10	
EE00246 City Beige Rettificato	129
60×120 24"x48" R10	
004189 City Beige Rettificato	129
60×60 24"x24" R10	
003378 City Beige Rettificato	122
30×60 12"x24" R10	
003375 City Beige Rettificato	88

* Autolivellante | Self leveling
* Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 50,00 l'uno | Special package of items in this size will be charged Euro 50,00/each

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

Battiscopa 20	* Gradino Frontale Elle Costa Retta 1	* Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	* Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
003523 Beige 7×60	6 Beige Rett. 30×120×5	Beige Rett. 30×120×5	Beige Rett. 30×120×5
	Beige Rett. 30×60×5	Beige Rett. 30×60×5	Beige Rett. 30×60×5

* Disponibili solo su ordinazione | Available on demand



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 80x160 Lappato Plus Rettificato	10 mm	2	2,624	58,50	14	36,74	880
Fondo 81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,25	32	63,04	1260
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	35,00	24	43,20	860
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	25,00	40	50,40	1020
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960



EVOQ


GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
81×81 32"×32"
60×60 24"×24"
30×60 12"×24"

R9

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Bianco Avorio Polvere Nero



✓ EVOQ POLVERE 81×81 | MOSAICO POLVERE 5×5



EVOQ BIANCO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32"	
004895 Evoq Bianco Rettificato	30 
60×60 24"x24"	
004552 Evoq Bianco Rettificato	92 
30×60 12"x24"	
004556 Evoq Bianco Rettificato	61 

DECORI | DECORS | DECORS | DEKORE

	
004564	12 
Mosaico 5×5 Evoq Bianco	105 
30×30 12"x12"	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
004560 Bianco 7×60	6  004604 Bianco Rett. 30×60×5	1  004773 Bianco Rett. 30×60×5	1  004777 Bianco Rett. 30×60×5

EVOQ AVORIO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32"	
004894 Evoq Avorio Rettificato	30 
60×60 24"x24"	
004553 Evoq Avorio Rettificato	92 
30×60 12"x24"	
004557 Evoq Avorio Rettificato	61 

DECORI | DECORS | DECORS | DEKORE

	
004565	12 
Mosaico 5×5 Evoq Avorio	105 
30×30 12"x12"	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
004561 Avorio 7×60	6  004605 Avorio Rett. 30×60×5	1  004774 Avorio Rett. 30×60×5	1  004778 Avorio Rett. 30×60×5

EVOQ POLVERE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32"	
004897 Evoq Polvere Rettificato	30 
60×60 24"x24"	
004554 Evoq Polvere Rettificato	92 
30×60 12"x24"	
004558 Evoq Polvere Rettificato	61 

DECORI | DECORS | DECORS | DEKORE

	004566 12 
Mosaico 5×5 Evoq Polvere	105 
30×30 12"x12"	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa 20 	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 
004562 Polvere 7×60 6 	004606 Polvere Rett. 30×60×5	004775 Polvere Rett. 30×60×5	004779 Polvere Rett. 30×60×5

EVOQ NERO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32"	
004896 Evoq Nero Rettificato	30 
60×60 24"x24"	
004555 Evoq Nero Rettificato	92 
30×60 12"x24"	
004559 Evoq Nero Rettificato	61 

DECORI | DECORS | DECORS | DEKORE

	004567 12 
Mosaico 5×5 Evoq Nero	105 
30×30 12"x12"	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa 20 	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 
004563 Nero 7×60 6 	004607 Nero Rett. 30×60×5	004776 Nero Rett. 30×60×5	004780 Nero Rett. 30×60×5



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81×81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,25	32	63,04	1260
Fondo 60×60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30×60 Rettificato	9,5 mm	8	1,44	28,50	32	46,08	940



ELEMENT

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
81×81 32"x32"
60×120 24"x48"
60×60 24"x24"
30×60 12"x24"

R10

DCOF
≥ 0.42

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



White

Grey

Nethracit

◀ ELEMENT WHITE 81×81 | GREY 60×60





▼ ELEMENT GREY 30×60



ELEMENT WHITE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32"	
EE0193 Element White Rettificato	46 
60×120 24"x48"	
EE0189 Element White Rettificato	46 
60×60 24"x24"	
EE0181 Element White Rettificato	32 
30×60 12"x24"	
EE0185 Element White Rettificato	32 

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

				
Battiscopa	20 	 Gradino Frontale	1 	 Gradino Angolare
ES0083 White	6 	Elle Costa Retta	Elle Costa Retta DX	Elle Costa Retta SX
7×60	White Rett.	White Rett.	White Rett.	White Rett.
	30×60×5	30×60×5	30×60×5	30×60×5

ELEMENT GREY



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32"	
EE0191 Element Grey Rettificato	46 
60×120 24"x48"	
EE0187 Element Grey Rettificato	46 
60×60 24"x24"	
EE0179 Element Grey Rettificato	32 
30×60 12"x24"	
EE0183 Element Grey Rettificato	32 

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

				
Battiscopa	20 	 Gradino Frontale	1 	 Gradino Angolare
ES0084 Grey	6 	Elle Costa Retta	Elle Costa Retta DX	Elle Costa Retta SX
7×60	Grey Rett.	Grey Rett.	Grey Rett.	Grey Rett.
	30×60×5	30×60×5	30×60×5	30×60×5

ELEMENT NETHRACIT



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32"	
EE0190 Element Nethracit Rettificato	46
60×120 24"x48"	
EE0186 Element Nethracit Rettificato	46
60×60 24"x24"	
EE0178 Element Nethracit Rettificato	32
30×60 12"x24"	
EE0182 Element Nethracit Rettificato	32

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

Battiscopa	★ Gradino Frontale	★ Gradino Angolare	★ Gradino Angolare	
ES0085 Nethracit	Elle Costa Retta	Elle Costa Retta DX	Elle Costa Retta SX	
7×60	6	1	1	1
	Nethracit Rett.	Nethracit Rett.	Nethracit Rett.	
	30×60×5	30×60×5	30×60×5	

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

✓ ELEMENT WHITE 30×60 | NETHRACIT 30×60



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81×81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	38,60	32	63,04	1260
Fondo 60×120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 60×60 Rettificato	9,5 mm	4	1,44	26,72	32	46,08	880
Fondo 30×60 Rettificato	9,5 mm	8	1,44	28,50	32	46,08	940



TOWN

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
75×75 30"×30"
60×60 24"×24"
30×60 12"×24"

R9

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Soft Grey Grey Antracite Beige

◀ TOWN ANTRACITE 75×75 | TOWN MOSAICO MIX 31,5×36



▼ TOWN MOSAICO MIX 31,5×36





TOWN SOFT GREY



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

75×75 30"x30"	
EE1366 Town Soft Grey Rettificato	50
60×60 24"x24"	
EE1370 Town Soft Grey Rettificato	124
30×60 12"x24"	
EE1374 Town Soft Grey Rettificato	124

DECORI | DECORS | DECORS | DEKORE



ES1288
Mosaico Town Soft Grey
31,5×36 12.4"x14"

5

116



ES1299
Mosaico Town Mix
31,5×36 12.4"x14"

5

116

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa	20
ES1284 Soft Grey 7x60	144

TOWN GREY



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

75×75 30"x30"	
EE1367 Town Grey Rettificato	50
60×60 24"x24"	
EE1371 Town Grey Rettificato	124
30×60 12"x24"	
EE1375 Town Grey Rettificato	124

DECORI | DECORS | DECORS | DEKORE



ES1289
Mosaico Town Grey
31,5×36 12.4"x14"

5

116



ES1299
Mosaico Town Mix
31,5×36 12.4"x14"

5

116

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa	20
ES1285 Grey 7x60	144

TOWN ANTRACITE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

75×75 30"x30"	
EE1368 Town Antracite Rettificato	50 
60×60 24"x24"	
EE1372 Town Antracite Rettificato	124 
30×60 12"x24"	
EE1376 Town Antracite Rettificato	124 

DECORI | DECORS | DECORS | DEKORE

	
ES1298	ES1299
Mosaico Town Antracite	Mosaico Town Mix
31,5×36 12.4"x14"	31,5×36 12.4"x14"
116 	116 

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa	20 
ES1286 Antracite	144 
7×60	

TOWN BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

75×75 30"x30"	
EE1365 Town Beige Rettificato	50 
60×60 24"x24"	
EE1369 Town Beige Rettificato	124 
30×60 12"x24"	
EE1373 Town Beige Rettificato	124 

DECORI | DECORS | DECORS | DEKORE

	
ES1287	ES1288
Mosaico Town Beige	Mosaico Town Mix
31,5×36 12.4"x14"	31,5×36 12.4"x14"
116 	116 

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa	20 
ES1283 Beige	144 
7×60	



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 75x75 Rettificato	9,5 mm	3	1,68	37,00	33	55,44	1250
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	4	1,44	29,00	30	43,20	590
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	6	1,08	21,60	48	51,84	1060



ASPEN

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

GRES PORCELLANATO *
PORCELAIN STONEWARE *
GRÈS CÉRAME *
FEINSTEINZEUG *

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE


RETTIFICATO 60×120 24"x48" 60×60 24"x24" 30×60 12"x24"	NATURALE 31×62 12"x24" *		R10
DCOF ≥ 0.42			
RETTIFICATO SP 20 MM 81×81 32"x32" 60×120 24"x48" 60×60 24"x24" 40,5×81 16"x32"	RETTIFICATO SP 30 MM 60×60 24"x24" 45×90 18"x36"	OUT 31×62 12"x24" * 31×31 12"x12" * 15,3×31 6"x12" *	R11


COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN





▼ ASPEN BIANCO 31×62





ASPEN BIANCO

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24" R10		31×62 12"x24" R11		60×60 24"x24" SP 20 mm R11	
003836 Aspen Bianco Rettificato	122 	8TB342 Aspen Bianco OUT	92 	004151 New Ultra Aspen Bianco Rettificato	129 
30×60 12"x24" R10					
003526 Aspen Bianco Rettificato	88 				
31×62 12"x24" R10					
8TB335 Aspen Bianco	92 				

OUTDOOR 4.0

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

				
Battiscopa	* Gradino Frontale	* Gradino Angolare	* Gradino Angolare	Terminale a Elle
20 	Elle Costa Retta	Elle Costa Retta DX	Elle Costa Retta SX	Monolitico OUT R11
1 	1 	1 	8 	
003531 Bianco 7x62	003537 Bianco 31x62x5	003542 Bianco 31x62x5	004740 Bianco 31x62x5	R05058 Bianco 15x30x4
6 	R05059L Bianco OUT R11 31x62x5	R05060L Bianco OUT R11 31x62x5	R05061L Bianco OUT R11 31x62x5	47 

164 * É OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

ASPEN GRIGIO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×120 24"x48" R10		31×62 12"x24" R11		60×120 24"x48" SP 20 mm R11	
ER3938 Aspen Grigio Rettificato	129 	EE1289 Aspen Grigio OUT	92 	004547 Ultra Aspen Grigio Rettificato	162 
60×60 24"x24" R10		31×31 12"x12" R11		81×81 32"x32" SP 20 mm R11	
EE1351 Aspen Grigio Rettificato	122 	303678 Aspen Grigio OUT	86 	004498 New Ultra Aspen Grigio Rettificato	150 
30×60 12"x24" R10		15,3×31 6"x12" R11		60×60 24"x24" SP 20 mm R11	
003972 Aspen Grigio Rettificato	88 	EE0170 Aspen Grigio OUT	92 	004154 New Ultra Aspen Grigio Rettificato	129 
31×62 12"x24" R10				40,5×81 16"x32" SP 20 mm R11	
EE1285 Aspen Grigio	92 			004500 New Ultra Aspen Grigio Rettificato	150 

OUTDOOR 4.0

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

				
Battiscopa	Gradino Frontale	Gradino Angolare	Gradino Angolare	Terminale a Elle Monolitico
20 	1 	1 	1 	8 
ES1257 Grigio 7x62	004366 Grigio 30x120x5 Rett.	004368 Grigio 30x120x5 Rett.	004735 Grigio 30x120x5 Rett.	004348 Grigio 15x30x4
6 	003535 Grigio 31x62x5	003540 Grigio 31x62x5	004741 Grigio 31x62x5	47 
	004898 Grigio OUT R11 31x62x5	004900 Grigio OUT R11 31x62x5	004902 Grigio OUT R11 31x62x5	
	004730 Grigio OUT R11 31x31x5	004733 Grigio OUT R11 31x31x5	004734 Grigio OUT R11 31x31x5	

* É OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

ASPEN FUMÉ



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24" R10	
EE1352 Aspen Fumé Rettificato	122
30×60 12"x24" R10	
003834 Aspen Fumé Rettificato	88
31×62 12"x24" R10	
EE1286 Aspen Fumé	92

OUTDOOR 4.0

60×60 24"x24" SP 20 mm R11	
004152 New Ultra Aspen Fumé Rettificato	129



PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

Battiscopa 20	Gradino Frontale	Gradino Angolare	Gradino Angolare
EE1258 Fumè 7×62 6	003538 Fumè 31×62×5	003543 Fumè 31×62×5	004736 Fumè 31×62×5

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

ASPEN ANTRACITE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×120 24"x48" R10	
003937 Aspen Antracite Rettificato	109
60×60 24"x24" R10	
EE1353 Aspen Antracite Rettificato	88
30×60 12"x24" R10	
003835 Aspen Antracite Rettificato	99
31×62 12"x24" R10	
EE1287 Aspen Antracite	92

OUTDOOR 4.0

60×120 24"x48" SP 20 mm R11	
004548 Ultra Aspen Antracite Rettificato	162
81×81 32"x32" SP 20 mm R11	
004499 New Ultra Aspen Antracite Rettificato	150
60×60 24"x24" SP 20 mm R11	
004153 New Ultra Aspen Antracite Rettificato	129
40,5×81 16"x32" SP 20 mm R11	
004501 New Ultra Aspen Antracite Rettificato	150
60×60 24"x24" SP 30 mm R11	
004194 Ultra Aspen Antracite Rettificato	72
45×90 18"x36" SP 30 mm R11	
004492 Ultra Aspen Antracite Rettificato	161

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

Battiscopa 20	Gradino Frontale	Gradino Angolare	Gradino Angolare
ES1259 Antracite 7×62 6	004367 Antracite 30×120×5 Rett.	004369 Antracite 30×120×5 Rett.	004739 Antracite 30×120×5 Rett.
	003534 Antracite 31×62×5	003539 Antracite 31×62×5	004737 Antracite 31×62×5

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

★ É OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

ASPEN BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24" R10 EE1350 Aspen Beige Rettificato	 122 	31×62 12"x24" R11 EE1288 Aspen Beige OUT	 92 	60×60 24"x24" SP 20 mm R11 005055 New Ultra Aspen Beige Rettificato	 129 
30×60 12"x24" R10 003837 Aspen Beige Rettificato	 88 	31×31 12"x12" R11 303677 Aspen Beige OUT	 86 		
31×62 12"x24" R10 EE1284 Aspen Beige	 92 	15,3×31 6"x12" R11 EE0169 Aspen Beige OUT	 92 		

OUTDOOR 4.0

✓ ASPEN BEIGE IN 31×62 | ASPEN BEIGE OUT 31×62



PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

				
Battiscopa 20 	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 	Terminale a Elle Monolitico OUT R11 8 
ES1256 Beige 7×62 6 	003536 Beige 31×62×5	003541 Beige 31×62×5	004728 Beige 31×62×5	004347 Beige 15×30×4
	004899 Beige OUT R11 31×62×5	004901 Beige OUT R11 31×62×5	004903 Beige OUT R11 31×62×5	
	004729 Beige OUT R11 31×31×5	004731 Beige OUT R11 31×31×5	004732 Beige OUT R11 31×31×5	

★ É OBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60×120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940
Fondo 60×60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30×60 Rettificato	9 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
Fondo 31×62	9 mm	7	1,35	22,00	60	81,00	1460
Fondo 31×31	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620
Fondo 15,3×31	8,5 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210
OUTDOOR 4.0							
Fondo 60×120 Rettificato	20 mm	1	0,72	31,20	30	21,60	960
Fondo 60×60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960
Fondo 60×60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
Fondo 81×81 Rettificato	20 mm	2	1,3122	57,00	24	31,4928	1395
Fondo 45×90 Rettificato	30 mm	1	0,40	28,00	32	12,96	903
Fondo 40,5×81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,50	30	19,683	880



CONCRETA


GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
60×60 24"x24"

R9

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Grey

Antracite

Beige

Taupe



CONCRETA GREY&ANTRACITE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24"	
EE0172 Concreta Grey Rettificato	92
EE0174 Concreta Antracite Rettificato	92

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa	20
ES0079 Grey	6
7×60	
ES0077 Antracite	6
7×60	

CONCRETA BEIGE&TAUPE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24"	
EE0171 Concreta Beige Rettificato	92
EE0173 Concreta Taupe Rettificato	92

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa	20
ES0078 Beige	6
7×60	
ES0080 Taupe	6
7×60	



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60×60 Rettificato	9,5 mm	4	1,44	25,00	32	46,08	820



EMOTION

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO 81×81 32"x32" 60×60 24"x24"	NATURALE 31×31 12"x12"
--	---

R9
DCOF ≥ 0.42
R11

OUT
60×60 24"x24"
31×31 12"x12"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



◀ EMOTION TAUPE 60×60

EMOTION BLANC



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32" R9 EMT051 Emotion Blanc Rettificato	10 30	60×60 24"x24" R11 EMT061 Emotion Blanc OUT	15 122
60×60 24"x24" R9 EE1309 Emotion Blanc Rettificato	15 92		

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

				
Battiscopa ES1260 Blanc 7×60	20  ★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 6  Blanc 30×60×5 Rett.	1  ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1  Blanc 30×60×5 Rett.	1  ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1  Blanc 30×60×5 Rett.	1 

EMOTION GRIS



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32" R9 EMT052 Emotion Gris Rettificato	10 30	60×60 24"x24" R11 EMT062 Emotion Gris OUT	15 122
60×60 24"x24" R9 EE1311 Emotion Gris Rettificato	15 92	31×31 12"x12" R11 EE1432 Emotion Gris OUT	26 86
31×31 12"x12" R9 EE1430 Emotion Gris IN	26 86		

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

					
Battiscopa ES1261 Gris 7×60	20  ★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 6  Gris 30×60×5 Rett.	1  ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1  Gris 30×60×5 Rett.	1  ★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1  Gris 30×60×5 Rett.	1  ★ Terminale a Elle Monolitico OUT R11 8  004259 Gris 15×30×4	47 

★ É OBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

EMOTION ANTHRACITE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32" R9 EMT054 Emotion Anthracite Rettificato	10 30	60×60 24"x24" R11 EMT064 Emotion Anthracite OUT	15 122
60×60 24"x24" R9 EE1312 Emotion Anthracite Rettificato	15 92		

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa ES1263 Anthracite 7×60	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 6 Anthracite 30×60×5 Rett.	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 Anthracite 30×60×5 Rett.	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 Anthracite 30×60×5 Rett.

EMOTION TAUPE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32" R9 EMT053 Emotion Taupe Rettificato	10 30	60×60 24"x24" R11 EMT063 Emotion Taupe OUT	15 122
60×60 24"x24" R9 EE1310 Emotion Taupe Rettificato	15 92	31×31 12"x12" R11 EE1433 Emotion Taupe OUT	26 86
31×31 12"x12" R9 EE1431 Emotion Taupe IN	26 88		

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

				
Battiscopa ES1262 Taupe 7×60	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 6 Taupe 30×60×5 Rett.	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 Taupe 30×60×5 Rett.	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 Taupe 30×60×5 Rett.	★ Terminale a Elle Monolitico OUT R11 8 004260 Taupe 15×30×4

★ É OBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81×81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	38,60	32	63,04	1260
Fondo 60×60 Rettificato IN/OUT	9,5 mm	5	1,80	35,50	24	43,20	870
Fondo 31×31 Rettificato	8,5 mm	14	1,35	22,22	72	97,20	1620



ABSOLUTE


GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
60×60 24"x24"
30×60 12"x24"

R9

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Grey Graphite Cream Beige

◀ ABSOLUTE GREY 30×60 | GRAPHITE 30×60
INSERTO MATERICA GREY 30×60
ABSOLUTE GREY 60×60

ABSOLUTE GREY&GRAPHITE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24"		60×60 24"x24"	
EE1228 Absolute Grey Rettificato	124 	EE1229 Absolute Graphite Rettificato	124 
30×60 12"x24"		30×60 12"x24"	
EE1232 Absolute Grey Rettificato	124 	EE1234 Absolute Graphite Rettificato	124 

DECORI | DECORS | DECORS | DEKORE

	
	
ES1246	4 
Inserto Materica Grey Rettificato	9 
30×60 12"x24"	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
20 	1 	1 	1 
ES1189 Grey 7×60	144 	Grey Rett. 30×60×5	Grey Rett. 30×60×5
ES1190 Graphite 7×60	144 	Graphite Rett. 30×60×5	Graphite Rett. 30×60×5

ABSOLUTE CREAM&BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24"		60×60 24"x24"	
EE1226 Absolute Cream Rettificato	124 	EE1227 Absolute Beige Rettificato	124 
30×60 12"x24"		30×60 12"x24"	
EE1230 Absolute Cream Rettificato	124 	EE1231 Absolute Beige Rettificato	124 

DECORI | DECORS | DECORS | DEKORE

	
	
ES1247	4 
Inserto Materica Cream Rettificato	9 
30×60 12"x24"	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
20 	1 	1 	1 
ES1187 Cream 7×60	144 	Cream Rett. 30×60×5	Cream Rett. 30×60×5
ES1188 Beige 7×60	144 	Beige Rett. 30×60×5	Beige Rett. 30×60×5



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60×60 Rettificato	10 mm	4	1,44	29,00	30	43,20	870
Fondo 30×60 Rettificato	10 mm	6	1,08	21,60	48	51,84	1060
Inserto 30×60 Rettificato	10 mm	4	0,72	14,40			



GIGA


GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
60×60 24"x24"

R9

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



GIGA CREAM&LAND



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24"	
GIG001 Giga Cream Rettificato	92
GIG004 Giga Land Rettificato	92

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa	20
GIG101 Cream 7×60	6
GIG104 Land 7×60	6

GIGA IRON&DUSK



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24"	
GIG002 Giga Iron Rettificato	92
GIG003 Giga Dusk Rettificato	92

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa	20
GIG102 Iron 7×60	6
GIG103 Dusk 7×60	6



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	4	1,44	26,72	32	46,08	880



OLIMPO

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
60×60 24"x24"

NATURALE
31×62 12"x24"

R10

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Poseidone
Bianco



Demetra
Beige



Zeus
Grigio



Ade
Nero

◀ OLIMPO DEMETRA BEIGE 60×60

OLIMPO POSEIDONE BIANCO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24"	
EE1408 Olimpo Poseidone Bianco Rettificato	122
31×62 12"x24"	
EE1278 Olimpo Poseidone Bianco	92

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
ES1252 Poseidone Bianco 7×60	6 Poseidone Bianco 30×60×5 Rett.	1 Poseidone Bianco 30×60×5 Rett.	1 Poseidone Bianco 30×60×5 Rett.

OLIMPO DEMETRA BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24"	
EE1410 Olimpo Demetra Beige Rettificato	122
31×62 12"x24"	
EE1281 Olimpo Demetra Beige	92

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
ES1254 Demetra Beige 7×60	6 Demetra Beige 30×60×5 Rett.	1 Demetra Beige 30×60×5 Rett.	1 Demetra Beige 30×60×5 Rett.

OLIMPO ZEUS GRIGIO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24"	
004165 Olimpo Zeus Grigio Rettificato	122
31×62 12"x24"	
EE1279 Olimpo Zeus Grigio	92

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

Battiscopa 20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
004236 Zeus Grigio 7×60	6 Zeus Grigio 30×60×5 Rett.	Zeus Grigio 30×60×5 Rett.	Zeus Grigio 30×60×5 Rett.

OLIMPO ADE NERO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24"	
EE1409 Olimpo Ade Nero Rettificato	122
31×62 12"x24"	
EE1280 Olimpo Ade Nero	92

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

Battiscopa 20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
ES1253 Ade Nero 7×60	6 Ade Nero 30×60×5 Rett.	Ade Nero 30×60×5 Rett.	Ade Nero 30×60×5 Rett.



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
Fondo 60×60 Rettificato	9,5 mm	4	1,44	26,70	32	46,08	880
Fondo 31×62	9 mm	7	1,35	24,00	60	81,00	1460



METROPOLITAN URBANY

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
60×60 24"x24"

R10

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Beige

Fumè

Grigio

Antracite

METROPOLITAN BEIGE&FUMÈ

URBANY



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24"	
EE1404 Metropolitan Beige Rettificato	122
EE1406 Metropolitan Fumè Rettificato	122

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

Battiscopa 20	* Gradino Frontale Elle Costa Retta 1	* Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	* Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
ES1250 Beige 7	6 Beige Rett. 30×60×5	1 Beige Rett. 30×60×5	1 Beige Rett. 30×60×5
ES1249 Fumè 7×60	6 Fumè Rett. 30×60×5	1 Fumè Rett. 30×60×5	1 Fumè Rett. 30×60×5

METROPOLITAN GRIGIO&ANTRACITE

URBANY



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24"	
EE1405 Metropolitan Grigio Rettificato	122
EE1407 Metropolitan Antracite Rettificato	122

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

* Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

Battiscopa 20	* Gradino Frontale Elle Costa Retta 1	* Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	* Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
ES1248 Grigio 7×60	6 Grigio Rett. 30×60×5	1 Grigio Rett. 30×60×5	1 Grigio Rett. 30×60×5
ES1251 Antracite 7×60	6 Antracite Rett. 30×60×5	1 Antracite Rett. 30×60×5	1 Antracite Rett. 30×60×5

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60×60 Rettificato	9,5 mm	4	1,44	26,70	32	46,08	880



NAMUR

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
60×60 24"×24"
30×60 12"×24"

R10

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Pearl

Fog

NAMUR PEARL



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24"	 20
EE1206 Namur Pearl Rettificato	122 
30×60 12"x24"	 40
EE1210 Namur Pearl Rettificato	88 

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

				
Battiscopa	★ Gradino Frontale	★ Gradino Angolare	★ Gradino Angolare	
ES0066 Pearl	Elle Costa Retta	Elle Costa Retta DX	Elle Costa Retta SX	
6  7,2×60	6  Pearl Rett. 30×60×5	1  Pearl Rett. 30×60×5	1  Pearl Rett. 30×60×5	1 

NAMUR FOG



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24"	 20
EE1207 Namur Fog Rettificato	122 
30×60 12"x24"	 40
EE1211 Namur Fog Rettificato	88 

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

				
Battiscopa	★ Gradino Frontale	★ Gradino Angolare	★ Gradino Angolare	
ES0067 Fog	Elle Costa Retta	Elle Costa Retta DX	Elle Costa Retta SX	
6  7,2×60	6  Fog Rett. 30×60×5	1  Fog Rett. 30×60×5	1  Fog Rett. 30×60×5	1 

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60×60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,20	24	43,20	840
Fondo 30×60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	25,00	40	50,40	1020



STONE MIX

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"

R11

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Fango



Piombo

STONE MIX FANGO&PIOMBO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24" R11
STM001 Stone Mix Fango

16
92



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24" R11
STM002 Stone Mix Piombo

16
92


PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

				
Battiscopa	★ Gradino Frontale	★ Gradino Angolare	★ Gradino Angolare	Terminale a Elle
20	1	1	1	8
STM011 Fango	Elle Costa Retta	Elle Costa Retta DX	Elle Costa Retta SX	Monolitico OUT R11
7x62	6	Fango	Fango	STM021 Fango
	31x62x5	31x62x5	31x62x5	15x30x4
STM012 Piombo	6	Piombo	Piombo	STM022 Piombo
7x62	31x62x5	31x62x5	31x62x5	15x30x4

★ É OBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

▼ STONE MIX PIOMBO 31×62



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,80	60	81,00	1390



TAVELLONE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

IN
15,3×31 6"×12"

R9

OUT
15,3×31 6"×12"

R11

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Terre
D'Umbria



Vecchia
Firenze

TAVELLONE UMBRIA&FIRENZE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,3×31 6"x12" R9	
EE1314 Tavellone Terre D'Umbria IN	32
15,3×31 6"x12" R11	
EE1316 Tavellone Terre D'Umbria OUT	32



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,3×31 6"x12" R9	
EE1315 Tavellone Vecchia Firenze IN	32
15,3×31 6"x12" R11	
EE1317 Tavellone Vecchia Firenze OUT	32

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



*

Battiscopa	20	Terminale a Elle Monolitico OUT R11	8
ES1271 Terre D'Umbria 7,5×31	143	ES1268 Terre D'Umbria 15×30×4	21
ES1272 Vecchia Firenze 7,5×31	143	ES1269 Vecchia Firenze 15×30×4	21

* É OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

▼ TAVELLONE VECCHIA FIRENZE 15,3×31



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europol boites/europol ktn/europol	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europol kg/europol kg/europol kg/europol
Fondo 15,3×31 IN	9 mm	17	0,806	14	85	68,51	1210
Fondo 15,3×31 OUT	9 mm	17	0,806	15	85	68,51	1295



SASSONE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,3×31 6"×12"

R11

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Sassone

SASSONE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,3×31 6"x12" R11
EE1313 Sassone OUT

50
32

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

			*
Battiscopa	20	Terminale a Elle Monolitico OUT R11	8
ES1270 Sassone	143	ES1267 Sassone	21
7,5×31		15×30×4	

* É OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

▼ SASSONE 15,3×31



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 15,3×31	9 mm	17	0,806	15	85	68,51	1295



BORGHI ANTICHI

ANTICHE ABBAZIE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×31 12"x12"

R9

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Deruda
Senanque



Spello
Thoronet

BORGHI ANTICHI DERUDA&SPELLO

ANTICHE ABBAZIE SENANQUE & THORONET



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×31 12"x12"
EE2010 Borghi Antichi Deruda Senanque

40
86



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×31 12"x12"
EE2011 Borghi Antichi Spello Thoronet

40
86

Per l'irregolarità della sua forma questo prodotto non può essere calibrato. Si consiglia una posa con fuga larga tipica dei prodotti rustici.
Due to its characteristics and its irregular shape this product cannot be calibrated. It is advisable to use a wide joint, typical for all rustic floorings.
ATTENZIONE: prodotto stonalizzato, si consiglia di miscelare il materiale durante la posa, prelevando le piastrelle da diverse scatole. I toni sono puramente indicativi e soggetti a continue variazioni.
ATTENTION PLEASE: as the characteristic of this product is to be made by many shades as its own peculiarity, we suggest you to mix the material while laying it, by taking the tiles from different boxes. the tonalities are purely indicative and they are exposed to continual variations.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa

46



**★ Gradino Frontale
Torello Incollato**

6



**★ Gradino Angolare
Torello Incollato**

2

ES1194 Deruda 7,5×31	143	Deruda 31×31×5	Deruda 31×31×5
ES1195 Spello 7,5×31	143	Spello 31×31×5	Spello 31×31×5

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

▼ BORGHI ANTICHI SPELLO THORONET 31×31



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31×31	9 mm	14	1,35	23,00	72	97,20	1675



ETRURIA CALANCO

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×31 12"x12"

R9

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Tarquina
Rio Sole



Volterra
Rio Re

ETRURIA TARQUINIA&VOLTERRA

CALANCO RIO SOLE & RIO RE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31x31 12"x12"
EE2012 Etruria Tarquinia Rio Sole

40
86



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31x31 12"x12"
EE2013 Etruria Volterra Rio Re

40
86

Materiale seminato, stonalizzato per effetto rustico.
"Materiale seminato" Random material, shaded for a rustic effect.
"Materiale seminato" matériau à semis, stonalisé pour effet rustique.
"Materiale seminato" gestreutes Material mit abgetönten Farben für eine rustikale Wirkung

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa

46



★ Gradino Frontale
Torello Incollato

6



★ Gradino Angolare
Torello Incollato

2

ES1196 Tarquinia
7,5x31
ES1197 Volterra
7,5x31

143
Tarquinia
31x31x5
143
Volterra
31x31x5

Tarquinia
31x31x5
Volterra
31x31x5

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

▼ ETRURIA TARQUINIA RIO SOLE 31x31



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
Fondo 31x31	9 mm	14	1,35	23,00	72	97,20	1675



SABBIA

SALE E PEPE

GRES FINE PORCELLANATO A TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME FIN PLEINE MASSE
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

SALE E PEPE
30,5×30,5 12"x12"

R10

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Sale e Pepe
Beige

Sale e Pepe
Silver

Sale e Pepe
Graphite

◀ SABBIA SILVER 30,5×30,5 | GRAPHITE 30,5×30,5

SABBIA

SALE E PEPE

SPESSORE | THICKNESS | ÉPAISSEUR | STÄRKE 7 mm 1/4"



303819
Sabbia Sale e Pepe
Beige
30,5×30,5 12"x12"

303825
Sabbia Sale e Pepe
Silver
30,5×30,5 12"x12"

303853
Sabbia Sale e Pepe
Graphite
30,5×30,5 12"x12"

SPESSORE | THICKNESS | ÉPAISSEUR | STÄRKE 12 mm 1/2"



303820
Sabbia Sale e Pepe
Beige Maxi
30,5×30,5 12"x12"

303826
Sabbia Sale e Pepe
Silver Maxi
30,5×30,5 12"x12"

303854
Sabbia Sale e Pepe
Graphite Maxi
30,5×30,5 12"x12"

R10

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa	46
ES0058 Sabbia Silver 7,2×30,5	6
ES0057 Sabbia Beige 7,2×30,5	6
ES0060 Sabbia Graphite 7,2×30,5	6

▼ SABBIA BEIGE 30,5×30,5



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 30,5×30,5 Sabbia / Sale e Pepe	7 mm	15	1,39	20,52	48	66,72	1370
Fondo 30,5×30,5 Sabbia / Sale e Pepe	12 mm	9	0,84	21,10	72	60,48	1545



ESSENZE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
27×163 10.5"x64" Autolivellante | Self leveling

R9

RETTIFICATO
SP 20 MM
40,5×81 16"x32"


R11

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




Vaniglia Cannella

SCHEMI DI POSA | LAYING PATTERNS | RECOMMANDATIONS DE POSE



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.
Evoluzioni Ceramiche préconise la pose décalée de 1/10.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.
Ne pas poser le carrelage décalé de 1/2.

ESSENZE VANIGLIA



FORMATI SIZES FORMATS FORMATE		OUTDOOR 4.0	
27×163 10.5"x64" R9 **	36	40,5×81 16"x32" SP 20 mm R11	32
EE1265 Essenze Vaniglia	74	303781 Ultra Essenze Vaniglia Rettificato	150

* Autolivellante | Self leveling
* Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 50,00 l'uno | Special package of items in this size will be charged Euro 50,00/each
Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI TRIM TILES PIÈCES SPÉCIALES FORMTEILE				★ Disponibili solo su ordinazione Available on demand	
					
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX		
801190 Vaniglia	6 Vaniglia	1 Vaniglia	1 Vaniglia		
7×60	30×120×5	30×120×5	30×120×5		

ESSENZE CANNELLA



FORMATI SIZES FORMATS FORMATE		OUTDOOR 4.0	
27×163 10.5"x64" R9 **	36	40,5×81 16"x32" SP 20 mm R11	32
EE1264 Essenze Cannella	74	303782 Ultra Essenze Cannella Rettificato	150
		30×122 12"x48" SP 20 mm R11	10
		303805 Ultra Essenze Cannella Rettificato	101

* Autolivellante | Self leveling
* Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati ad Euro 50,00 l'uno | Special package of items in this size will be charged Euro 50,00/each
Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI TRIM TILES PIÈCES SPÉCIALES FORMTEILE				★ Disponibili solo su ordinazione Available on demand	
					
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX		
801191 Cannella	6 Cannella	1 Cannella	1 Cannella		
7×60	30×120×5	30×120×5	30×120×5		

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 27×163 Rettificato	10 mm	3	1,32	28,00	54	71,28	1556
OUTDOOR 4.0							
Fondo 40,5×81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,50	30	19,683	880
Fondo 30×122 Rettificato	20 mm	2	0,73	31,65	36	26,28	1160



SIERRA

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE


RETTIFICATO
20×122 8" x 48"
15×60 6" x 24"

R9


COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



SCHEMI DI POSA | LAYING PATTERNS | RECOMMANDATIONS DE POSE



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.
Evoluzioni Ceramiche préconise la pose décalée de 1/10.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.
Ne pas poser le carrelage décalé de 1/2.



SIERRA ROVERE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48"	
EE1332 Sierra Rovere Rettificato	118 
15×60 6"x24"	
004202 Sierra Rovere Rettificato	124 

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa	20 
004599 Rovere	15 
7×60	

SIERRA BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48"	
EE1330 Sierra Beige Rettificato	118 
15×60 6"x24"	
004203 Sierra Beige Rettificato	124 

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa	20 
004596 Beige	15 
7×60	

SIERRA NOCE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48"	45
EE1331 Sierra Noce Rettificato	118

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa	20
004597 Noce	15
7×60	

SIERRA GRIGIO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48"	45
EE1329 Sierra Grigio Rettificato	118
15×60 6"x24"	120
004204 Sierra Grigio Rettificato	124

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa	20
004598 Grigio	15
7×60	

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europol boites/europol ktn/europol	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europol kg/europol kg/europol kg/europol
Fondo 20×122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	23,90	45	54,90	1100
Fondo 15×60 Rettificato	8,5 mm	15	1,35	23,00	40	54,00	945



CHALET

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG


FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO 20×122 8" x48"	R9
RETTIFICATO 20×122 8" x48"	R11


COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN

			
Cervinia Honey	Cortina Beige	Sestriere Natural	Courmayeur Grey

SCHEMI DI POSA | LAYING PATTERNS | RECOMMANDATIONS DE POSE



Si consiglia di posare il materiale
sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material
in a 1/10 staggered arrangement.
Evoluzioni Ceramiche préconise la
pose décalée de 1/10.



Non è consigliabile posare
il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the
material in a 1/2 staggered pattern.
Ne pas poser le carrelage décalé
de 1/2.

CHALET CERVINIA HONEY



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48" R9
EF1363 Chalet Cervinia Honey Rettificato

43

20×122 8"x48" R11
EE1452 Chalet Cervinia Honey OUT Rettificato

43

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
ES1281 Cervinia Honey 6
7×60

CHALET CORTINA BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48" R9
EF1361 Chalet Cortina Beige Rettificato

43

20×122 8"x48" R11
EE1453 Chalet Cortina Beige OUT Rettificato

43

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
ES1279 Cortina Beige 6
7×60

CHALET SESTRIERE NATURAL



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48" R9
EF1362 Chalet Sestriere Natural Rettificato 43

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
ES1280 Sestriere Natural 6
7×60

CHALET COURMAYEUR GREY



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48" R9
EF1364 Chalet Courmayeur Grey Rettificato 43

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
ES1282 Courmayeur Grey 6
7×60



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 20x122 Rettificato	10 mm	5	1,20	25,00	45	54,00	1150



NORDIC

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE


RETTIFICATO
20×122 8"×48"

R9


COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



SCHEMI DI POSA | LAYING PATTERNS | RECOMMANDATIONS DE POSE



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.
Evoluzioni Ceramiche préconise la pose décalée de 1/10.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.
Ne pas poser le carrelage décalé de 1/2.

NORDIC ALESUND



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48"
EE1176 Nordic Alesund Rettificato

7
43

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa
ES0062 Alesund
7×60

20
6

NORDIC BERGEN



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48"
EF1178 Nordic Bergen Rettificato

7
43

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa
ES0064 Bergen
7×60

20
6

NORDIC OSLO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48"
EE1179 Nordic Oslo Rettificato

7
43

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
ES0065 Oslo 6
7×60

NORDIC TROMSO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48"
EE1178 Nordic Tromso Rettificato

7
43

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
ES0063 Tromso 6
7×60



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 20×122 Rettificato	10 mm	5	1,20	25,00	45	54,00	1150



DUBLIN

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24"

R9

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




Beige


Almond

Brown

SCHEMI DI POSA | LAYING PATTERNS | RECOMMANDATIONS DE POSE



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.
Evoluzioni Ceramiche préconise la pose décalée de 1/10.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.
Ne pas poser le carrelage décalé de 1/2.

◀ DUBLIN ALMOND 15,5×62

DUBLIN BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62	6"x24"	
EG1326	Dublin Beige	27

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa	20
ES1240 Beige	144
7,2×62	

DUBLIN ALMOND



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62	6"x24"	
EG1325	Dublin Almond	27

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa	20
ES1239 Almond	144
7,2×62	

DUBLIN BROWN



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24"
EG1327 Dublin Brown

24
27

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
ES1241 Brown 144
7,2×62

▼ DUBLIN BROWN 15,5×62



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 15,5×62	8 mm	12	1,15	19,20	64	73,60	1229



CARIBBEAN LIVERPOOL

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE


15,5×62 6"x24"

R9


COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



SCHEMI DI POSA | LAYING PATTERNS | RECOMMANDATIONS DE POSE



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.
Evoluzioni Ceramiche préconise la pose décalée de 1/10.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.
Ne pas poser le carrelage décalé de 1/2.

◀ CARIBBEAN BAHAMAS 15,5×62 | GIAMAICA 15,5×62

CARIBBEAN BAHAMAS

LIVERPOOL BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24" 
EF0138 Caribbean Bahamas Liverpool Beige 27 

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20 
ES1121 Bahamas Beige 144 
7,2×62

CARIBBEAN CUBA

LIVERPOOL NUT



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24" 
EF0139 Caribbean Cuba Liverpool Nut 27 

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20 
ES1122 Cuba Nut 144 
7,2×62

CARIBBEAN GIAMAICA

LIVERPOOL BROWN



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24" 
EF0141 Caribbean Giamaica Liverpool Brown 27 

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20 
ES1124 Giamaica Brown 144 
7,2×62

CARIBBEAN PANAMA

LIVERPOOL CREAM



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24" 
EF0137 Caribbean Panama Liverpool Cream 27 

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20 
ES1120 Panama Cream 144 
7,2×62

CARIBBEAN PORTO RICO

LIVERPOOL DARK BROWN



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24"	
EF0140 Caribbean Porto Rico Liverpool Dark Brown	27

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa	20
ES1123 Porto Rico Dark Brown 7,2×62	144

CARIBBEAN HAITI

LIVERPOOL GREY



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24"	
EF0142 Caribbean Haiti Liverpool Grey	27

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa	20
ES1125 Haiti Grey 7,2×62	144



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 15,5×62	8 mm	12	1,15	19,20	64	73,60	1229



NICEA


GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE


15,5×62 6"x24"

R9


COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



SCHEMI DI POSA | LAYING PATTERNS | RECOMMANDATIONS DE POSE



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.
Evoluzioni Ceramiche préconise la pose décalée de 1/10.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.
Ne pas poser le carrelage décalé de 1/2.

NICEA BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24"	
EF1381 Nicea Beige	27 

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa	20 
ES1296 Beige	144 
7,2×62	

NICEA BROWN



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24"	
EF1382 Nicea Brown	27 

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa	20 
ES1297 Brown	144 
7,2×62	

NICEA GREY



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24"
EF1380 Nicea Grey

8
27

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
ES1295 Grey 144
7,2×62

✓ NICEA BROWN 15,5×62



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 15,5×62	8 mm	12	1,15	19,20	64	73,60	1229



MODERN WOOD

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24"


R9

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




Pearl Smoke Color

SCHEMI DI POSA | LAYING PATTERNS | RECOMMANDATIONS DE POSE



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.
Evoluzioni Ceramiche préconise la pose décalée de 1/10.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.
Ne pas poser le carrelage décalé de 1/2.

MODERN WOOD PEARL



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24"
EG1188 Modern Wood Pearl

8
27

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
ES1184 Pearl 144
7,2×62

MODERN WOOD SMOKE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24"
EG1189 Modern Wood Smoke

8
27

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
ES1185 Smoke 144
7,2×62

MODERN WOOD COLOR



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24"
EG1190 Modern Wood Color



Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
ES1186 Color 144
7,2×62

MODERN WOOD COLOR 15,5×62



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 15,5×62	8 mm	12	1,15	19,20	64	73,60	1229



ARDESIA

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Silver

Taupe

ARDESIA SILVER&TAUPE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"
ARDE002 Ardesia Silver

122




FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"
ARDE001 Ardesia Taupe

122

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Angolo Rivestimento 2
004883 Silver 81
13×34×31
004884 Taupe 81
13×34×31

ARDESIA TAUPE 31×62 | ASPEN BEIGE 31×31



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
Fondo 31×62	8,5 mm	8	1,54	24,00	60	92,40	1560




DOLMEN

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG


FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Grey



Beige

◀ DOLMEN GREY 31×62 | ASPEN GRIGIO 31×31

DOLMEN GREY&BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"
DOLM001 Dolmen Grey

122




FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"
DOLM002 Dolmen Beige

122

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Angolo Rivestimento 2

004885 Grey 81
13×34×31
004886 Beige 81
13×34×31

▼ DOLMEN BEIGE 31×62 | SIERRA BEIGE 20×122



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
Fondo 31×62	8,5 mm	8	1,54	24,00	60	92,40	1560



COTTAGE FARM


GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"

R9

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Floor
Beige



Wall
Mosaico Beige

◀ COTTAGE FLOOR 31×62 | WALL 31×62

COTTAGE FLOOR&WALL

FARM BEIGE & MOSAICO BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24" 
EE1318 Cottage Floor Farm Beige 92 



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24" 
EE1319 Cottage Wall Farm Mosaico Beige 122 

▼ COTTAGE FLOOR 31×62



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Wall 31×62	9 mm	7	1,35	25,00	40	54,00	980
Fondo 31×62 Floor	9 mm	7	1,35	24,00	40	81,00	1470




LISTADO GRANITI

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Grigio



Beige

◀ LISTADO GRIGIO 31×62

LISTADO GRIGIO&BEIGE

GRANITI



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"
EF1146 Listado Granito Grigio

15
122



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"
EF1147 Listado Granito Beige

15
122

▼ LISTADO BEIGE 31×62



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31×62	9 mm	7	1,35	25,00	40	54,00	1020



MATTONCINO BRICK

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Bianco
White

Rosso
Red

◀ MATTONCINO ROSSO 31×62 | TOWN GREY 60×60


MATTONCINO BIANCO&ROSSO

BRICK WHITE & RED



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"
EE0152 Mattoncino Bianco Brick White



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"
EE0153 Mattoncino Rosso Brick Red



✓ MATTONCINO BIANCO 31×62



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
Fondo Bianco 31×62	9 mm	7	1,35	25,00	60	81,00	1455
Fondo Rosso 31×62	9 mm	7	1,35	25,00	40	54,00	980



OUTDOOR

PAVIMENTI SPESSORATI

HEAVY-GAUGE PORCELAIN PAVERS

REVÊTEMENT DE SOL DE FORTE ÉPAISSEUR

MATERIAL IN ÜBERSTÄRCKE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAMÉ MASSE COLORÉ

FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO

SP 20 MM 3/4"

81x81 32"x32"

40,5x81 16"x32"

60x120 24"x48"

30x122 12"x48"

60x60 24"x24"

R11

RETTIFICATO

SP 30 MM 1 1/4"

90x90 36"x36"

60x60 24"x24"

45x90 18"x36"

R11

Ultra Mustang Rettificato **81x81** 32"x32" – **40,5x81** 16"x32"

POSA SU MASSETTO CON COLLA

LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

POSA SU GHIAIA

INSTALLATION ON GRAVEL

Ultra Gare Graphite Rettificato **60x60** 24"x24"

POSA SU MASSETTO CON COLLA

LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

Ultra Contemporary Light Grey Rettificato **60x60 24"x24"**

POSA SU MASSETTO CON COLLA

LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

POSA SU ERBA

INSTALLATION ON GRASS

New Ultra Vals Light Rettificato **60x60** 24"x24"

POSA SOPRAELEVATA

RAISED FLOORING

Ultra Essenze Cannella Rettificato **40,5x81** 16"x32"

POSA SOPRAELEVATA


RAISED FLOORING

OUTDOOR

EVOLUZIONI CERAMICHE, PER TUTTI GLI AMBIENTI DELL'ABITARE! | EVOLUZIONI CERAMICHE, FOR ALL SPACES!

IT | EN

La sezione Outdoor racchiude l'offerta di Evoluzioni Ceramiche per le pavimentazioni esterne (aree urbane, viali, terrazze, piscine, parcheggi, giardini pubblici etc...). Lo spessore disponibile 20 mm e il nuovo 30 mm e le elevate prestazioni tecniche, unite alla semplicità di installazione e rimozione, rendono questi prodotti versatili e sicuri sia in aree pubbliche che private. Le tipologie di installazione, su erba, su sabbia, su ghiaia, su massetto con colla o sopraelevata, soddisfano le varie necessità. | Outdoor is the Evoluzioni Ceramiche solution for exterior flooring (urban areas, avenues, terraces, swimming pools, parking areas, public gardens, and many more...). The available thickness 20 mm and the new 30 mm and the high technical performance, combined with the simplicity of the installation and removal, make these products versatile and safe both in public and private areas. The types of installation, on grass, on sand, on gravel, screed with glue or raised, fully meet the various needs.



CARATTERISTICHE | FEATURES



* (Suggerita posa su massetto solo per le zone ad alto traffico come centri commerciali, parcheggi pubblici etc...).


316

OUTDOOR

EVOLUZIONI CERAMICHE, POUR TOUS LES ESPACES! | EVOLUZIONI CERAMICHE FÜR JEDEN GEBRAUCH!

FR | DE

La section Outdoor comprend l'offre de Evuluzioni Ceramiche pour des sols extérieurs (zones urbaines, avenues, terrasses, piscines, parkings, jardins publics etc.). L'épaisseur disponible (20 mm, le nouveau 30 mm) et hautes performances techniques, combinées à la simplicité d'installation et de retrait, rendre ces produits polyvalents et sûrs dans les deux domaines publics et privés. | Das Outdoor Programm von Evuluzioni Ceramiche beinhaltet Außenpflasterungen für viele öffentliche Bereiche wie z. B. Zufahrtswege, Terrassen, Schwimmbäder, öffentliche Gartenanlagen, Parkplatzgestaltung. Sowohl die Verlegung als auch eine eventuelle Demontage der Pflastersteine ist aufgrund der verfügbaren Stärken (20mm und jetzt auch 30mm) und der ausgezeichneten technischen Voraussetzungen in öffentlichen und privaten Bereichen vielseitig und einfachst durchzuführen.



CARACTÉRISTIQUES | EIGENSCHAFTEN




* (Suggestion de pose sur chape uniquement pour les zones à fort trafic telles que les centres commerciaux, les parkings publics, etc.).
(Empfohlen wird nur für stark frequentierte Bereiche wie Einkaufszentren, öffentliche Parkplätze das auf Estrich verlegt wird).





▼ NEW ULTRA SLATE GREY 60×60



OUTDOOR STONE LOOK

SCOUT



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm 
303623 New Scout White Rettificato 129 



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm 
303572 Scout Black Rettificato 129 

60×60 24"x24" SP 30 mm 
303633 Scout Black Rettificato 72 



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm 
303571 New Scout Fog Rettificato 129 

81×81 32"x32" SP 20 mm 
303778 New Scout Fog Rettificato 150 

40,5×81 16"x24" SP 20 mm 
303786 New Scout Fog Rettificato 150 

60×120 24"x48" SP 20 mm 
303804 Scout Fog Rettificato 162 



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm 
303570 New Scout Smoke Rettificato 129 

81×81 32"x32" SP 20 mm 
303779 New Scout Smoke Rettificato 150 

40,5×81 16"x24" SP 20 mm 
303787 New Scout Smoke Rettificato 150 

60×60 24"x24" SP 30 mm 
303631 Scout Smoke Rettificato 72 



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm 
303569 New Scout Beige Rettificato 129 

81×81 32"x32" SP 20 mm 
303777 New Scout Beige Rettificato 150 

40,5×81 16"x24" SP 20 mm 
303785 New Scout Beige Rettificato 150 

60×120 24"x48" SP 20 mm 
303803 Scout Beige Rettificato 162 

60×60 24"x24" SP 30 mm 
303632 Scout Beige Rettificato 72 

90×90 36"x36" SP 30 mm 
303833 Scout Beige Rettificato 103 

ULTRA VALS



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm 
303627 New Ultra Vals Light Rettificato 129 



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm 
303628 New Ultra Vals Dark Rettificato 129 

ULTRA MANSION



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm 
303763 Ultra Mansion Mid Rettificato 129 



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm 
303794 Ultra Mansion Warm Rettificato 129 

OUTDOOR STONE LOOK

ULTRA BLACK



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm 
303573 New Ultra Black Rettificato 129 

81×81 32"x32" SP 20 mm 
303775 New Ultra Black Rettificato 150 

40,5×81 16"x24" SP 20 mm 
303733 New Ultra Black Rettificato 150 

ULTRA MUSTANG



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm 
303619 New Ultra Mustang Rettificato 129 

81×81 32"x32" SP 20 mm 
303776 New Ultra Mustang Rettificato 150 

40,5×81 16"x24" SP 20 mm 
303734 New Ultra Mustang Rettificato 150 

60×60 24"x24" SP 30 mm 
303636 Ultra Mustang Rettificato 72 

90×90 36"x36" SP 30 mm 
303831 Ultra Mustang Rettificato 103 

ULTRA LANDSCAPE



V3

60×60 24"x24" SP 20 mm 
303625 New Ultra Landscape Night Rettificato 129 

60×60 24"x24" SP 30 mm 
303634 Ultra Landscape Night Rettificato 72 



V3

60×60 24"x24" SP 20 mm 
303626 New Ultra Landscape Day Rettificato 129 

ULTRA BAVIERA



V4

60×60 24"x24" SP 20 mm 
303657 Ultra Baviera Rettificato 129 

OUTDOOR STONE LOOK

ULTRA ASPEN



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm
004151 New Ultra Aspen Bianco 129
Rettificato



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm
004152 Ultra Aspen Fumè 129
Rettificato



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm
004154 New Ultra Aspen Grigio 129
Rettificato



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm
004153 New Ultra Aspen Antracite Rettificato



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm
005055 New Ultra Aspen Beige 129
Rettificato

81×81 32"x32" SP 20 mm
004498 New Ultra Aspen Grigio 150
Rettificato

40,5×81 16"x24" SP 20 mm
004500 New Ultra Aspen Grigio Rettificato

60×120 24"x48" SP 20 mm
004547 Ultra Aspen Grigio Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm
004195 Ultra Aspen Grigio Rettificato

45×90 18"x36" SP 30 mm
004491 Ultra Aspen Grigio Rettificato

81×81 32"x32" SP 20 mm
004499 New Ultra Aspen Antracite Rettificato

40,5×81 16"x24" SP 20 mm
004501 New Ultra Aspen Antracite Rettificato

60×120 24"x48" SP 20 mm
004548 Ultra Aspen Antracite Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm
004194 Ultra Aspen Antracite Rettificato

45×90 18"x36" SP 30 mm
004492 Ultra Aspen Antracite Rettificato

COUNTRY SLATE



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm
004156 New Country Grey Slate Rettificato



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm
004155 New Country Black Slate Rettificato

ULTRA SELCIATO



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm
303768 Ultra Selciato Rettificato 109



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm
303769 Ultra Selciato Coda Rettificato



INSTALLAZIONI SUGGERITE / SUGGESTED INSTALLATION

ULTRA SELCIATO 60×60 | ULTRA SELCIATO CODA 60×60 >





OUTDOOR CONCRETE LOOK

ULTRA GARE DU NORD



V3

- 60×60 24"x24" SP 20 mm

303607 Ultra Gare Sand Rettificato

129
- 81×81 32"x32" SP 20 mm

303773 Ultra Gare Sand Rettificato

150
- 60×60 24"x24" SP 30 mm

303609 Ultra Gare Sand Rettificato

72
- 45×90 18"x36" SP 30 mm

303770 Ultra Gare Sand Rettificato

116
- 90×90 36"x36" SP 30 mm

303828 Ultra Gare Sand Rettificato

103



V3

- 60×60 24"x24" SP 20 mm

303606 Ultra Gare Graphite Rettificato

129
- 81×81 32"x32" SP 20 mm

303774 Ultra Gare Graphite Rettificato

150
- 60×60 24"x24" SP 30 mm

303608 Ultra Gare Graphite Rettificato

72
- 45×90 18"x36" SP 30 mm

303771 Ultra Gare Graphite Rettificato

116
- 90×90 36"x36" SP 30 mm

303829 Ultra Gare Graphite Rettificato

103

ULTRA CONTEMPORARY



V4

- 60×60 24"x24" SP 20 mm

004134 Ultra Contemporary Brown Rettificato

129
- 81×81 32"x32" SP 20 mm

004487 Ultra Contemporary Brown Rettificato

150
- 60×60 24"x24" SP 30 mm

004136 Ultra Contemporary Brown Rettificato

72
- 45×90 18"x36" SP 30 mm

004489 Ultra Contemporary Brown Rettificato

116



V4

- 60×60 24"x24" SP 20 mm

004133 Ultra Contemporary Light Grey Rettificato

129
- 81×81 32"x32" SP 20 mm

004488 Ultra Contemporary Light Grey Rettificato

150
- 60×120 24"x48" SP 20 mm

004549 Ultra Contemporary Light Grey Rettificato

162
- 60×60 24"x24" SP 30 mm

004135 Ultra Contemporary Light Grey Rettificato

72
- 45×90 18"x36" SP 30 mm

004490 Ultra Contemporary Light Grey Rettificato

116
- 90×90 36"x36" SP 30 mm

004887 Ultra Contemporary Light Grey Rettificato

103

ULTRA BASIC



V2

- 60×60 24"x24" SP 20 mm

303568 New Ultra Basic Grey Rettificato

129
- 60×60 24"x24" SP 30 mm

303635 Ultra Basic Grey Rettificato

72
- 90×90 36"x36" SP 30 mm

303830 Ultra Basic Grey Rettificato

103

ULTRA CULT




V2

- 60×60 24"x24" SP 20 mm

303624 New Ultra Cult Grey Rettificato

129





OUTDOOR WOOD LOOK

ULTRA ESSENZE



40,5×81 16"x24" SP 20 mm 
303780 New Ultra EsSENZE
Gelsomino Rettificato 150 



40,5×81 16"x24" SP 20 mm 
303781 New Ultra EsSENZE
Vaniglia Rettificato 150 



40,5×81 16"x24" SP 20 mm 
303782 New Ultra EsSENZE
Cannella Rettificato 150 
30×122 12"x48" SP 20 mm 
303805 Ultra EsSENZE Cannella 101 
Rettificato



40,5×81 16"x24" SP 20 mm 
303783 New Ultra EsSENZE
Sandalo Rettificato 150 

ULTRA IKON



30×122 12"x48" SP 20 mm 
303807 Ultra Ikon Amber
Rettificato 101 
45×90 18"x36" SP 30 mm 
303772 Ultra Ikon Amber 116 
Rettificato

ULTRA UNIVERSAL



40,5×81 16"x24" SP 20 mm 
303784 New Ultra Universal Oak 150 
Rettificato
30×122 12"x48" SP 20 mm 
303806 Ultra Universal Oak 101 
Rettificato

ULTRA WOOD



60×60 24"x24" SP 20 mm 
303622 New Ultra Wood
Rettificato 129 

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60×120 Rettificato	20 mm	1	0,72	31,20	30	21,60	960
Fondo 30×122 Rettificato	20 mm	2	0,73	31,65	36	26,28	1160
Fondo 81×81 Rettificato	20 mm	2	1,3122	57,00	24	31,4928	1395
Fondo 40,5×81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,50	30	19,683	880
Fondo 60×60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960
Fondo 60×60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
Fondo 45×90 Rettificato	30 mm	1	0,40	28,00	32	12,96	903
Fondo 90×90 Rettificato	30 mm	1	0,81	56,00	20	16,20	1145

La maggior parte dei colori outdoor è disponibile anche in spessori e finiture adatte per uso interno.
Most of the Outdoor items come also in regular thickness and finish, suitable for indoor installations.
La majorité des couleurs extérieures sont également disponibles dans des épaisseurs et des finitions adaptées à une utilisation en intérieur.
Die meisten Farben für Outdoor sind auch in Stärken und Ausführungen für den Innenbereich erhältlich.



OUTDOOR TRIMS


GRADONE MONOLITICO | COPING | NEZ DE MARCHE MONOLITIQUE | MONOLITISCHE STUFENPLATTEN




Gradone Arrotondato
Rounded Coping
Nez de marche arrondi
Monolitische Stufenplatten



Gradone arrotondato con gocciolatoio
Rounded coping with drip
Nez de marche arrondi avec goutte d'eau
Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen



Gradone arrotondato con scanalature
Rounded coping with grooves
Nez de marche arrondi avec rainures
Monolitische Stufenplatten mit Rillen




Gradone arrotondato con gocciolatoio e scanalature
Rounded coping with drip and grooves
Nez de marche arrondi avec rainures et goutte d'eau
Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen und Rillen

GRADONE A L | L COPING | NEZ DE MARCHE L | STUFENPLATTEN "L"



GRIGLIE | GRIDS | GRID | GITTER



30×60 12"x24" SP 20 mm	81
40,5×81 16"x24" SP 20 mm	130
30×120 12"x48" SP 20 mm	71
30×122 12"x48" SP 20 mm	62
30×60 12"x24" SP 30 mm	72
45×90 18"x36" SP 30 mm	188

30×60 12"x24" SP 20 mm	125
40,5×81 16"x24" SP 20 mm	14
30×120 12"x48" SP 20 mm	146
30×122 12"x48" SP 20 mm	102
30×60 12"x24" SP 30 mm	62
45×90 18"x36" SP 30 mm	138


30×60 12"x24" SP 20 mm	125
40,5×81 16"x24" SP 20 mm	14
30×120 12"x48" SP 20 mm	155
30×122 12"x48" SP 20 mm	137
30×60 12"x24" SP 30 mm	62
45×90 18"x36" SP 30 mm	120

30×60 12"x24" SP 20 mm	151
40,5×81 16"x24" SP 20 mm	232
30×120 12"x48" SP 20 mm	138
30×122 12"x48" SP 20 mm	105
30×60 12"x24" SP 30 mm	146
45×90 18"x36" SP 30 mm	119

30×60×5 12"x24"x2" SP 20 mm	91
40,5×81×5 16"x24"x2" SP 20 mm	145
30×120×5 12"x48"x2" SP 20 mm	156
30×122×5 12"x48"x2" SP 20 mm	156
30×60×6 12"x24"x2 ³ / ₈ " SP 20 mm	102

14,5×60 6"x24" SP 20 mm	90
19,5×60 8"x24" SP 20 mm	111
14,5×60 6"x24" SP 30 mm	100
19,5×60 8"x24" SP 30 mm	150
14,5×45 6"x18" SP 30 mm	157
19,5×45 8"x18" SP 30 mm	62

OUTDOOR TRIMS



Altri pezzi speciali disponibili su richiesta
Other special pieces available on demand for swimming pool
Pièces Spéciales Supplémentaires Sur Demande
Weitere Spezielle auf Anfrage

OUTDOOR INSTRUCTIONS

DOVE E COME SI USANO | WHERE AND HOW THEY ARE USED IT | EN

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti. Fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese per realizzare una pavimentazione a regola d'arte. | The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer. Please refer to the regulations in force in your Country for a correct and adequate fixing.

		POSA SU ERBA * INSTALLATION ONTO GRASS	POSA SU SABBIA * INSTALLATION ONTO SAND	POSA SU GHIAIA * INSTALLATION ON GRAVEL	POSA SU MASSETTO CON COLLA ** LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE	POSA SOPRAELEVATA INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING)	
	Aree carrabili Drive-over areas	●	●	●	●		
	Giardini Gardens	●	●	●			
	Vialetti Footpaths and driveways	●	●	●	●		
	Patio/terrazze Patios/terraces				●	●	
	Stabilimenti balneari Bathing establishments		●				
	Aree industriali/commerciali (negozi, ristoranti, bar...) Industrial/commercial areas (shops, restaurants, bars...)				●	●	
	Camminamenti e arredo urbano Walkways and urban furniture	●	●	●	●		
	Parchi Parks		●		●		


* Pavimentazione carrabile a basso traffico veicolare – Spessore 20 mm. Installation on driveways with low vehicular traffic – Thickness 20 mm.
* Spessore 30 mm - Pavimentazione carrabile. 30 mm Thickness – Installation on driveways.

VANTAGGI PER TE E PER L'AMBIENTE | ADVANTAGES FOR YOU AND FOR THE ENVIRONMENT

MECCANICI MECHANICAL		CHIMICO-FISICI CHEMICAL AND PHYSICAL		PRESTAZIONALI PERFORMANCE	
• Resistente ai carichi di rottura Resistant to breakage load • Resistente al graffio e alla scalfittura Resistant to scratch • Resistente all'abrasione Resistant to abrasion		• Resistente agli sbalzi termici Resistant to thermal shock • Colori stabili nel tempo Chromatic stability • Resistente al sale Resistant to salt • Resistente agli agenti chimici e muffe Resistant to chemical agents and moulds • Facile da pulire Easy to clean		• Facile da posare Easy to install • Versatile Versatile • Ispezionabile e removibile Removable, easy to inspection (Installation without glue only) • Antiscivolo Anti-slip	

OUTDOOR INSTRUCTIONS


POSA SU ERBA | INSTALLATION ON GRASS IT | EN




Posa diretta su erba
Direct installation on grass (Not suitable for lawn-mowers usage)

- 1 Manto erboso • Grass surface
- 2 Lastra • Slab

Per ottenere un effetto "tappeto":
posizionare un cordolo in cemento
per delimitare l'area da piastrellare.
Realization of "carpet effect" flooring:
a cement curb can be laid to delimit
the area in which slabs are installed.



- A Cordolo in cemento • Cement curb




Posa a secco su erba
Installation on grass (Suitable for lawn-mowers usage)

- 1 5/6 cm di profondità • 5/6 cm dragging

2 Lastra posizionata più in basso del manto
erboso calpestabile • Slab to be laid below
grass level

- 3 Letto di ghiaia di almeno 3 cm di
profondità (granulometria > 4 mm)
Layer of gravel, minimum 3 cm
recommended (granulometry > 4mm)

- 4 Eventuale TNT • Macro-holed,
non-woven polypropylene fabric




Distanza tra le lastre: posizionare le lastre distanziate tra loro in base all'effetto estetico che si vuole ottenere (camminamento "a passi", vialetto ecc).
Distance between the slabs: slabs can be install to obtain several aesthetics effects/designs (walkway, stepping stone pattern and so on).
Distance between slabs depends on the design we want to create.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

OUTDOOR INSTRUCTIONS

POSA SU SABBIA | INSTALLATION ONTO SAND



- 1 Strato di sabbia ben livellato 5/10 cm
Layer of sand duly leveled 5/10 cm
- 2 Lastra • Slab

Pendenza sottofondo 2%
Creation of 2% inclination during level-
ling and compacting phases.




Distanza tra le lastre: posizionare le lastre distanziate tra loro in base all'effetto estetico che si vuole ottenere (camminamento "a passi", vialetto ecc).
Le fughe possono essere riempite con sabbia o ghiaia.
Distance between the slabs: slabs can be install to obtain several aesthetics effects/designs (walkway, stepping stone pattern and so on). Distance between slabs depends on the design we want to create. Joints can be filled with sand or gravel.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

POSA SU GHIAIA | INSTALLATION ONTO GRAVEL

IT | EN



- 1 Asportare uno strato di terreno di 10-20 cm di profondità
Drag a layer of ground (10-20 cm)
- 2 Cordolo in cemento o assi di legno • Cement curb or wooden plank
- 3 Pietrisco compatto granulometria mista (16-35 mm) per 10 cm di profondità • Crushed stone, mixed granulometry (16-35 mm), 10 cm depth
- 4 TNT • Macro-holed, non-woven polypropylene fabric
- 5 Ghiaia ben livellata granulometria 4-8 mm per 10 cm di profondità
Duly leveled gravel, granulometry between 4-8 mm, 10 cm depth



OUTDOOR INSTRUCTIONS

POSA SU MASSETTO CON COLLA | LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

IT | EN



- 1 Terreno • Ground
- 2 Strato di ghiaia compatto eventualmente stabilizzato con calcestruzzo • Compact layer of gravel (eventually stabilized using concrete)
- 3 Strato di livellamento in calcestruzzo avente spessore adeguato. Pendenza 1,25-2,5% • Concrete leveling layer with adequate thickness. Inclination 1,25-2,5%
- 4 Massetto di 8-10 cm con rete elettrosaldata posizionata a metà dello spessore dello strato • 8-10 cm screed, arc welded mesh to be positioned in the centre
- 5 Lastra • Slab
Posa delle lastre con un collante per esterni seguendo sempre le indicazioni specifiche del produttore dell'adesivo utilizzato e seguendo la tecnica della doppia spalmatura • Slabs must be fixed by using an adhesive suitable for outdoor use and strictly following the instructions indicated by the adhesive's manufacturer (a double adhesive layer is always recommended)





Fughe: obbligatoria la fuga a giunto aperto con ampiezza di fuga variabile maggiore di 5 mm ed utilizzo di sigillanti cementizi di classe 2.
I giunti di dilatazione sono obbligatori.
Grout: using class 2 cement grouting and a minimum 5 mm grout line is mandatory.
Expansion joints are mandatory too.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.


OUTDOOR INSTRUCTIONS

POSA SOPRAELEVATA | INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING)


IT | EN




- 1 **Terreno o struttura portante** • Ground or floor
- 2 **Massetto in pendenza** • Screed with adequate inclination
- 3 **Strato di impermeabilizzazione** • Waterproofing layer
- 4 **Strato di separazione termoisolante (foglio di polietilene)**
Heat insulating layer (polyethylene sheet)
- 5 **Opzionale: pannello termoisolante di adeguata densità**
Optional: heat insulating panel with adequate density
- 6 **Supporto da esterno in polipropilene (fisso, regolabile o autolivellante)**
• Polypropylene load-bearing supports suitable for outdoor (may be fixed, adjustable or self-levelling)
- 7 **OUTDOOR spessore 17 • 20 • 30 mm**
OUTDOOR 17 • 20 • 30 mm thick slabs




60×60




40,5×81 – 45×90



60×120



81×81 – 90×90



30×120* – 30×122

* pezzi speciali / special pieces

Ad oggi non esiste una normativa specifica per i pavimenti sopraelevati da esterno, si rimanda pertanto al professionista progettista un'attenta valutazione dei requisiti del progetto. EVOLUZIONI CERAMICHE suggerisce l'utilizzo di supporti aggiuntivi sotto le piastrelle, come da schema sotto riportato.
To date, there is no existing regulatory standard regarding outdoor raised floors. Therefore, the Customer/Designer/Project Manager has to arrange for a careful assessment of the project and its requirements. EVOLUZIONI CERAMICHE recommends the adoption of additional supports under the tiles, as per diagram below.



Per maggiore sicurezza e a tutela dell'utente, Evoluzioni Ceramiche richiede di impostare un'altezza di sopraelevazione non superiore a 5 cm.
Per altezze superiori consultare il progettista.
For grater safety and protection of the user, Evoluzioni Ceramiche requires an overlay height not exceeding 5 cm. For higher heights please consult the designer.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

OUTDOOR INSTRUCTIONS

PAVIMENTAZIONE CARRABILE | INSTALLATION ON DRIVEWAYS

IT | EN



L'impiego di lastre con spessore 30 mm permette la realizzazione di pavimentazioni carrabili senza l'utilizzo di collanti per la posa.
30 mm porcelain pavers could be installed on driveways with no need of adhesives.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

OUTDOOR INSTRUCTIONS



OU ET COMMENT LES EMPLOYÉR | WO UND WIE GEBRAUCHT WERDEN KOENNEN

FR | DE

Ces indications représentent des conseils généraux non contraignants, basés sur l'expérience des professionnels du secteur. Se référer aux normes spécifiques de chaque pays pour réaliser un sol dans les règles de l'art. | Diese Anweisungen stellen allgemeine Empfehlungen auf Grundlage des letzten Stands der Technik dar, die nicht bindend sind. Auf die spezifischen Bezugsvorschriften der einzelnen Länder Bezug nehmen, um einen Fußboden nach allen Regeln der Kunst zu fertigen.

		POSE SUR HERBE * VERLEGUNG AUF GRAS	POSE SUR SABLE * VERLEGUNG AUF SAND	POSE SUR GRAVIERS * VERLEGUNG AUF KIES	POSE SUR FOND AVEC COLLE ** VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER	POSE SURÉLEVÉE VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN	
	Surfaces Carrossables Befahrbare Bereiche	•	•	•	•		
	Jardins Gärten	•	•	•			
	Vialetti Footpaths and Driveways	•	•	•	•		
	Patios/ Terrasses Innenhöfe/ Terrassen				•	•	
	Établissements Balnéaires Badeanstalten		•				
	Zones industrielles/ Commerciales (magasins, Restaurants, bars...) Industrie-/gewerbebereiche (Geschäfte, restaurants, Bars...)				•	•	
	Cheminements Et aménagement Urbain Gehwege und stadtmöblierung	•	•	•	•		
	Parcs Parks		•		•		

* Carrossable pour trafic de voitures réduit – Épaisseur 20 mm. Befahrbarer Boden mit schwachem Fahrzeugverkehr – Dicke 20 mm.
* Épaisseur 30 mm - Sols carrossables. Dicke 30 mm – Fahrbare Boden.

AVANTAGES POUR VOUS ET POUR L'ENVIRONNEMENT | VORTEILE FÜR SIE UND DIE UMWELT

MÉCANIQUES
MECHANISCH



- Résistant aux charges de rupture
Bruchfest
- Résistant aux rayures et aux éraflures
Kratz- und Scheuerfest
- Résistant à l'abrasion
Abriebfest

CHIMIQUES ET PHYSIQUES
CHEMISCH-PHYSIKALISCH



- Résistant aux écarts thermiques
Beständig gegenüber Temperaturschwankungen
- Couleurs stables au fil du temps
Mit der zeit Stabile Farben
- Résistant au sel
Salzbeständig
- Résistant aux agents chimiques et aux moisissures
Chemikalien- und Schimmelbeständig
- Simple à nettoyer
Reinigungsfreundlich

PRESTATIONNELS
LEISTUNGEN




- Simple à poser
Leicht zu Verlegen
- Versatile
Vielseitig
- Contrôlable et amovible pour les poses sans colle
Inspizierbar und Abnehmbar, falls ohne Kleber Verlegt
- Anti-glisse
Rutschfest

OUTDOOR INSTRUCTIONS

POSE SUR HERBE | VERLEGUNG AUF GRAS


FR | DE




Pose directe sur herbe
Direkte Verlegung auf Gras

- 1 Couche d'herbe • Grasdecke
- 2 Dalle • Platte

Pour obtenir un effet "tapis": placer un cordon en ciment pour délimiter la zone à daller.
Um eine „teppich“-optik zu erzielen:
einen zementring installieren, um den zu verfliesenden bereich abzugrenzen.



- A Cordon en ciment • Betonring




Pose à sec sur herbe
Trockenverlegung auf Gras

- 1 5/6 cm de profondeur • 5/6 cm tiefe

2 Dalle positionnée plus bas que la couche d'herbe destinée au passage • Platte niedriger als die begehbare Grasdecke verlegt

- 3 Lit de graviers d'au moins 3 cm de profondeur (granulométrie > 4 mm)
Kiesbett mit mindestens 3 cm Tiefe (Korngröße > 4 mm)

- 4 Éventuel TNT • Eventuell vlies




Distance entre les dalles: placer les dalles distancées les unes des autres en fonction de l'effet esthétique que l'on souhaite obtenir (chemins de dalles, allées, etc.).
Abstand zwischen den platten: Den Abstand zwischen den Platten je nach der ästhetischen Wirkung wählen, die man erzielen möchte ("schrittweise" Gehwegplatten, Gehwege etc.).

Ces indications représentent des conseils généraux non contraignants, basés sur l'expérience des professionnels du secteur. Diese Anweisungen stellen allgemeine Empfehlungen auf Grundlage des letzten Stands der Technik dar, die nicht bindend sind.

OUTDOOR INSTRUCTIONS

POSE SUR SABLE | VERLEGUNG AUF SAND



1 Couche de sable bien nivelée 5/10 cm
Gut geebnete Sandschicht 5/10 cm

2 Dalle • Platte

Inclinaison sous-couche 2%
Neigung des Untergrunds 2%



Distance entre les dalles: placer les dalles distancées les unes des autres en fonction de l'effet esthétique que l'on souhaite obtenir (chemin de dalles, allées, etc.). Les joints peuvent être remplis de sable ou de graviers. Abstand zwischen den platten: Den Abstand zwischen den Platten je nach der ästhetischen Wirkung wählen, die man erzielen möchte ("schrittweise" Gehwegplatten, Gehwege etc.). Die Fugen können mit Sand oder Kies gefüllt werden.

Ces indications représentent des conseils généraux non contraignants, basés sur l'expérience des professionnels du secteur.
Diese Anweisungen stellen allgemeine Empfehlungen auf Grundlage des letzten Stands der Technik dar, die nicht bindend sind.

POSE SUR GRAVIERS | VERLEGUNG AUF KIES

FR | DE



1 Retirer une couche de terrain de 10-20 cm de profondeur
Eine 10-20 cm tiefe Schicht Erde abtragen

2 Cordon en ciment ou planches en bois • Betonring oder Holzplatten

3 Pierraille compacte granulométrie mixte (16-35 mm) sur 10 cm de profondeur • Kompakter Schotter mit gemischter Korngröße (16-35 mm), 10 cm Tiefe

4 TNT • Vlies

5 Gravieres bien nivelés granulométrie 4-8 mm sur 10 cm de profondeur
Gut geebneter Kies mit Korngröße 4-8 mm, 10 cm Tiefe



OUTDOOR INSTRUCTIONS

POSE SUR FOND AVEC COLLE | VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER

FR | DE

Pose sur sol extérieur non imperméabilisé (terrain)
Verlegung auf nicht wasserdichtem Fußboden im Freien (Erdreich)



1 Terrain • Erdreich

2 Couche de graviers compacte, éventuellement stabilisée à l'aide de béton
Kompakte KIESSCHICHT, die eventuell mit Beton stabilisiert werden kann

3 Couche de nivellement en béton présentant une épaisseur adaptée inclinaison 1,25-2,5% • Nivellierungsschicht aus Beton mit angemessener Stärke. Neigung 1,25-2,5%

4 Fond de 8-10 cm avec filet électrosoudé placé à mi-épaisseur de la couche • 8-10 cm hoher Estrich mit elektroverschweißtem Netz in der Mitte der Schichthöhe

5 Dalle • Platte
Pose des dalles avec un adhésif pour extérieurs en suivant toujours les indications spécifiques du fabricant de l'adhésif utilisé et en respectant la technique du double encollage • Verlegung der Platten für den Außenbereich unter Befolgung der spezifischen Anweisungen des Herstellers des verwendeten Klebers mit der Technik des doppelten Auftragens

Pose sur sol extérieur imperméabilisé
Verlegung auf wasserdichtem Fußboden im Freien



1 Structure portante (plancher)
Tragstruktur (Estrich)

2 Couche de nivellement/inclinaison
Nivellierungs-/neigungsschicht

3 Couche d'imperméabilisation
Abichtungsschicht

4 Couche de séparation thermo-isolante • Wärmedämmende Trennschicht

5 Couche drainante • Dränschicht

6 Fond de 8-10 cm avec filet électrosoudé placé à mi-épaisseur de la couche • 8-10 cm hoher Estrich mit elektroverschweißtem Netz in der Mitte der Schichthöhe.

7 Dalle • Platte
Pose des dalles avec un adhésif pour extérieurs en suivant toujours les indications spécifiques du fabricant de l'adhésif utilisé et en respectant la technique du double encollage • Verlegung der Platten für den Außenbereich unter Befolgung der spezifischen Anweisungen des Herstellers des verwendeten Klebers mit der Technik des doppelten Auftragens





Joints: le joint ouvert avec une amplitude variable de plus de 5 mm et l'utilisation de ciments-joints de classe 2 est obligatoire. Les joints de dilatation sont obligatoires.
Fugen: Hohl-fugen mit variabler Fugenbreite über 5 mm und die Verwendung von Zementfugenmassen der Klasse 2 sind verpflichtend. Außerdem sind Dehnungsfugen verpflichtend.

Ces indications représentent des conseils généraux non contraignants, basés sur l'expérience des professionnels du secteur.
Diese Anweisungen stellen allgemeine Empfehlungen auf Grundlage des letzten Stands der Technik dar, die nicht bindend sind.


OUTDOOR INSTRUCTIONS

POSE SURÉLEVÉE | VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN


FR | DE




- 1 Terrain ou structure portante • Erdreich oder tragstruktur
- 2 Fond en pente • Estrich bei neigung
- 3 Couche d'imperméabilisation • Abdichtungsschicht
- 4 Couche de séparation thermo-isolante (feuille de polyéthylène)
Wärmedämmende trennschicht (polyethylenfolie)
- 5 Optionnel: panneau thermo-isolant de densité adaptée
Optional: wärmedämmplatte mit geeigneter Dichte
- 6 Support pour extérieur en polypropylène (fixe, réglable ou auto-nivelant)
• Träger für den aussenbereich aus polypropylen (fix, verstellbar oder selbstnivellierend)
- 7 OUTDOOR épaisseur 20 • 30 mm • OUTDOOR Staerke 20 • 30 mm




60×60




40,5×81 – 45×90



60×120



81×81 – 90×90



30×120* – 30×122

* pièces Spéciales/ Weitere Spezielle

Il n'existe pas aujourd'hui de norme spécifique pour les sols surélevés extérieurs. Par conséquent, s'adresser au concepteur professionnel pour une évaluation minutieuse des conditions du projet. Evoluzioni Ceramiche préconise d'utiliser des plots supplémentaires à placer sous la dalle comme indiqué sur les images ci-dessous. Bisher gibt es keine spezifischen Vorschriften für Doppelböden für den Außenbereich, der für die Planung zuständige Fachmann ist daher für eine sorgfältige Bewertung der Projektvoraussetzungen verantwortlich. Evoluzioni Ceramiche empfiehlt die Benutzung von Stelzlager unter der Platte wie unten im entsprechenden Bild dargestellt.



Pour améliorer la sécurité et la protection de l'utilisateur, Evoluzioni Ceramiche de définir à 5 cm la hauteur maximale de surélévation. Consulter le concepteur pour les hauteurs supérieures. Zur erhöhten Sicherheit und zum Schutz des Benutzers fordert Evoluzioni Ceramiche eine maximale Erhöhung von 5 cm. Für obere höhen bitte den designer konsultieren.

Ces indications représentent des conseils généraux non contraignants, basés sur l'expérience des professionnels du secteur. Diese Anweisungen stellen allgemeine Empfehlungen auf Grundlage des letzten Stands der Technik dar, die nicht bindend sind.

OUTDOOR INSTRUCTIONS

SOLS CARROSSABLES | FAHRBARE BOEDEN

FR | DE



L'utilisation de dalles de 30 mm d'épaisseur permet de réaliser des sols carrossables sans utiliser d'adhésif pour la pose. Die Verwendung von 30 mm Dicke Platten ermoeeglicht dei Realisierung von fahrbare Boden ohne Kleber.

Ces indications représentent des conseils généraux non contraignants, basés sur l'expérience des professionnels du secteur. Diese Anweisungen stellen allgemeine Empfehlungen auf Grundlage des letzten Stands der Technik dar, die nicht bindend sind.



PARETI VENTILATE *VENTILATED WALLS*

FAÇADES VENTILÉES

VORGEHÄNGTE
HINTERLÜFTETE FASSADE

PARETI VENTILATE

IT | EN

Una "facciata o parete ventilata" rappresenta la facciata di un edificio caratterizzata da un rivestimento esterno costituito da elementi di varia natura come piastrelle e/o lastre in gres porcellanato, doghe, tavelle, ecc. contraddistinti dalla messa in opera a secco tramite dispositivi di sospensione e di fissaggio di tipo meccanico o chimico-meccanico, che ne mantengono distanziato il lato nascosto dalla retrostante parete di tamponamento.


Su questa viene generalmente applicato un isolamento a cappotto che realizza una sottile intercapedine entro la quale può circolare l'aria esterna. Le facciate ventilate garantiscono quindi ottime performance sia in inverno che in estate, adatte sia alle nuove costruzioni che per gli interventi di riqualificazione di costruzioni esistenti.

Le prestazioni termo- energetiche sono ottime e, combinate alla flessibilità architettonica ed estetica, rappresentano i motivi per cui questi sistemi di posa sono sempre più diffusi nell'architettura contemporanea.

I vantaggi delle facciate ventilate:

- Importantissimo risparmio energetico, grazie alla ventilazione dell'intercapedine e all'isolante, che elimina i ponti termici;
- Isolamento acustico, fungendo da barriera protettiva;
- Salvaguardia delle pareti dagli agenti atmosferici e dagli sbalzi termici;
- Eliminazione dei problemi di condensa superficiale e di umidità;
- Manutenzione semplice, i pannelli sono quasi sempre ispezionabili per eventuali verifiche tecniche;
- Elevato valore architettonico ed estetico.

SINTESI GRAFICA DEL FUNZIONAMENTO DELLE FACCIATE VENTILATE: SKETCH OF OPERATING VENTILATED FACADES:



Ventilazione. Aeration


A "ventilated facade or wall" is the facade of a building characterized by an external coating. This coating consists of various elements such as porcelain stoneware tiles and slabs, slats, etc. and is characterized by dry installation by mechanical or chemical-mechanical suspension and fixing devices, which keeps the hidden side separate from the rear wall behind.

An external insulation is generally applied on this to create a thin cavity allowing the circulation of external air. Therefore, ventilated walls guarantee excellent performances both in winter and in summer and are suitable for both new buildings and requalification of existing ones.

The thermo-energetic performances are excellent and combined with the architectural and aesthetic flexibility, for which these systems are becoming more and more popular in contemporary architecture.

The advantages of ventilated facades:


- Important energy savings thanks to the ventilation of the interspace, which eliminates thermal bridges;
- Acoustic insulation, acting as a protective barrier;
- Protection of the walls against atmospheric agents and thermal shocks.
- Elimination of humidity on the surfaces;
- Easy maintenance, the panels can always be inspected for any technical check;
- High architectural and aesthetic value.




Protezione all'acqua. Rain protection

VENTILATED WALLS


IT | EN



Isolamento Acustico. Soundproofing



Cessione dell'eccesso di vapore acqueo proveniente dall'interno dell'edificio nell'ambiente esterno.
Transfer of the exceeding water vapour from inside the building to the external environment.



Andamento delle temperature all'interno parete durante la stagione invernale e quella estiva (1); effetto della schermatura all'irraggiamento solare diretto durante la stagione estiva e schematizzazione dell'attivazione della ventilazione in (2).
Trend of temperatures inside the wall during the winter season and summer (1); effect of shielding from direct sunlight during summer and activation of ventilation (2).

L'alto grado di industrializzazione dei componenti, le modalità di posa in opera a secco, le elevate prestazioni termo-energetiche, la programmabilità della vita utile di servizio e l'elevata propensione alla manutenibilità portano ad attribuire alle pareti ventilate alti valori di efficienza energetica a fronte di un favorevole costo globale sul ciclo di vita (LCC – Life Cycle Cost) e, in generale, di un impatto ambientale molto ridotto (LCA – Life Cycle Assessment).

Evoluzioni Ceramiche, grazie alla collaborazione con uno tra i più importanti studi di ingegneria dedicato alle pareti ventilate, offre la possibilità di combinare i propri rivestimenti alle soluzioni tecniche offerte dal progettista. Voi scegliete il prodotto che preferite e lo studio ingegneristico svilupperà il progetto su misura per voi.

The high level of industrialization of the components, the different types of dry installation, the high thermo-energetic performances, the scheduling of the useful service life and the easy maintenance determine its high efficiency level against a favourable global life cycle cost (LCC – Life Cycle Cost) and, in general, a significantly reduced environmental impact (LCA – Life Cycle Assessment).

Evoluzioni Ceramiche, thanks to the collaboration with one of the most important engineering firms dedicated to ventilated walls, offers the possibility of combining its products with the technical solutions offered by the planners. You choose the preferred product and the engineering studio develops the project tailored for your needs.

FAÇADES VENTILÉES

Une “façade ou mur ventilé” représente la façade de un bâtiment caractérisé par un revêtement extérieur à partir de divers éléments tels que des carreaux et / ou des dalles grès cérame, lattes, carreaux, etc. marqué par installation à sec grâce à des dispositifs de suspension e de fixation mécanique ou chimico-mécanique, qui garder le côté caché du mur derrière eux de remplissage.


Une isolation est généralement appliquée à ce couche qui crée une fine cavité dans le quel air extérieur peut circuler. Garantie des façades ventilées donc d'excellentes performances en hiver et en été, adapté à la fois aux nouveaux bâtiments et aux interventions réaménagement de bâtiments existants.

Les performances thermo-énergétiques sont excellentes et combinées flexibilité architecturale et esthétique, représentent la raisons pour lesquelles ces systèmes de pose sont de plus en plus populaires dans l'architecture contemporaine.

Les avantages des façades ventilées:

- Économie d'énergie très importante, grâce à la ventilation de la cavité et de l'isolation, ce qui élimine les ponts thermique;
- Isolation acoustique, agissant comme une barrière de protection;
- Protection des murs contre les agents atmosphériques et contre les changements de température;
- Élimination des problèmes de condensation de surface humidité;
- Maintenance simple, les panneaux sont presque toujours inspectables pour tout contrôle technique;
- Haute valeur architecturale et esthétique.

RÉSUMÉ GRAPHIQUE DU FONCTIONNEMENT DES FAÇADES VENTILÉES:
GRAFISCHE ZUSAMMENFASSUNG DER FUNKTIONSWEISE BELÜFTETER FASSADEN:



Ventilation. Belüftung


Eine „Fassade oder belüftete Wand“ repräsentiert die Fassade von ein Gebäude, das durch eine Außenverkleidung aus Elementen verschiedener Art gekennzeichnet ist. Dies können Feinsteinzeugfliesen und/oder Platten, Diele, usw. sein, ausgezeichnet durch die Trockenmontage mit Aufhängungsvorrichtungen mit mechanischen oder chemisch-mechanischen Befestigung, die Sie halten die Seite von der Rückwand fern.

Hierzu wird in der Regel eine Isolierung angebracht, der einen dünnen Hohlraum die Außenluft zirkulieren lassen kann. Die belüfteten Fassaden garantieren daher hervorragende Leistungen sowohl im Winter als auch in Sommer, geeignet für Neubauten und Sanierung bestehender Gebäude.

Die thermoenergetische Leistung ist ausgezeichnet und kombiniert zur architektonischen und ästhetischen Flexibilität repräsentieren die Gründe, warum diese Installationssysteme immer beliebter werden in der zeitgenössischen Architektur.


Die Vorteile belüfteter Fassaden:

- Sehr wichtige Energieeinsparung dank Belüftung des Hohlraums und der Isolierung, Wärmeschutz;
- Schalldämmung als Schutzbarriere;
- Schutz der Wände vor Witterungseinflüssen und vor thermische Veränderungen;
- Beseitigung der Probleme der Oberflächencondensation und Feuchtigkeit;
- Einfache Wartung, die Paneele können fast immer inspiert werden für technische Überprüfungen;
- Hoher architektonischer und ästhetischer Wert.




Protection de l'eau. Wasserschutz


VORGEHÄNGTE HINTERLÜFTETE FASSADE



Insonorisation. Schalldämmung



Transfert de l'excès de vapeur d'eau de l'intérieur du bâtiment dans l'environnement extérieur.
Übertragung von überschüssigem Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes in die Außenumgebung.



Tendance de la température à l'intérieur du mur pendant les saisons d'hiver et d'été (1); effet de la protection contre le rayonnement solaire direct pendant la saison estivale et schématisation de l'activation de la ventilation en (2)
Temperaturtrend innerhalb der Wand während der Winter- und Sommersaison (1); Wirkung der Abschirmung vor Sonneneinstrahlung direkt während der Sommersaison und Schema der Aktivierung der Belüftung in (2)

Le haut degré d'industrialisation des composants, des méthodes de pose à sec, hautes performances thermo-énergétiques, la programmabilité de la durée de vie et la haute la propension à la maintenabilité conduit à attribuer aux murs des valeurs d'efficacité énergétique ventilées élevées par rapport à coût global favorable du cycle de vie (LCC) et, en général, d'un impact environnemental très réduit.

Evoluzioni Ceramiche, grâce à la collaboration avec l'un des plus importants études d'ingénierie dédiées aux murs ventilés, offres la possibilité de combiner vos revêtements avec des solutions techniques proposées par le designer. Vous choisissez le produit qui vous préférez et le bureau d'études développera le projet sur fit pour vous.

Der hohe Industrialisierungsgrad der Komponenten, die Methoden Trockeninstallation, hohe thermische Energieeffizienz, die Programmierbarkeit der Nutzungsdauer und der hohen Wartbarkeit bringen die belüftete Wände mit hohen Energieeffizienzwerten im Vergleich zu a günstige globale Kosten über den Lebenszyklus (LCC – Life Cycle Cost) und eine sehr geringe Umweltbelastung (LCA – Ökobilanz).

Evoluzioni Ceramiche, dank der Zusammenarbeit mit einem der wichtigsten Ingenieurbüros für belüftete Wände, bietet die Möglichkeit, eigene Produkten mit technischen Lösungen zu kombinieren. Sie wählen das Produkt und das Ingenieurbüro wird für euch das Projekt weiterentwickeln.

TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)


Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe		Pavimenti Floors Sols Böden	
	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		%	(mm)		
	Rettilinearità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect		
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit		± 5	± 0,5		
	Planarità / Lenght and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect		
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Planarità / Lenght and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect		
	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen					
	≤ 0,5% Individual max 0,6%		≤ 0,5%			
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft		UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)		S ≥ 1300 N
Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		R ≥ 35 N/mm²				
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required		Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification		Naturale LA	Lappato Plus Honed Plus LA / LB
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available		Naturale HA	Lappato Plus Honed Plus HA / HB
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		Naturale A	Lappato Plus Honed Plus A
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed		disponibili sul sito internet alla sezione download della serie references available on the website in the download section of the series	
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig	
Caratteristiche accessorie / Additional features						
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics						
	Resistenza allo scivolamento ** Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
		DIN 51130	Classe dichiarata / Declared Class		R9 / R10 / R11 *	
		DIN 51097	Classe dichiarata / Declared Class		A+B / A+B+C *	
		DCOF [ANSI A 326.3]	≥ 0,42		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	

* Vedi catalogo di serie / View the catalog

TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe		OUTDOOR 4.0
	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		%	(mm)	
	Rettilinearità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect	
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit		± 5	± 0,5	
	Planarità / Lenght and width Planeité de surface / Ebenflächigkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect	
	Planarità / Lenght and width Planeité de surface / Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect	
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect	
	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite		Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme		UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%	
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)		S ≥ 1300 N
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		R ≥ 35 N/mm²		R ≥ 35 N/mm²
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required		Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification		LA
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available		HA
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		A
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed		disponibili sul sito internet alla sezione download della serie references available on the website in the download section of the series
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig
Caratteristiche accessorie / Additional features					
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics					
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
		DIN 51130	Classe dichiarata / Declared Class		R11
		DIN 51097	Classe dichiarata / Declared Class		A+B+C
		DCOF (ANSI A 326.3)	≥ 0,42		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend

TECHNICAL FEATURES

BICOTTURA ATOMIZZATA | ATOMIZED DOUBLE-FIRED WALL TILE | REVÊTEMENT ATOMISÉ EN BICUISSON ATOMISIERTES | ZWEIBRANDVERFAHREN
RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA | WHITE-BODY WALL TILES | REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE | WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN

UNI EN 14411 BIII Allegato L (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe		Rivestimenti Wall Tiles Revêtement mural Beschichtungen
		UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
			%	(mm)	
	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite		± 0,6%	± 2,0 mm	
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		± 10%	± 0,5 mm	
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides		± 0,5%	± 1,5 mm	
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit		± 0,5%	± 2,0 mm	
	Planarità / Lenght and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit		± 0,5%	± 2,0 mm	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	> 10 %		15%
	Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft	UNI EN ISO 10545-4	Spessore / Thickness ≥ 7,5 Non meno di / Not less than 600 N		> 600 N
			Spessore / Thickness < 7,5 Non meno di / Not less than 200 N		> 200 N
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Résistance à la flexion Biegefestigkeit		Spessore / Thickness ≥ 7,5 Minimo / Minimum 12 N/mm²		> 12 N/mm²
			Spessore / Thickness < 7,5 Minimo / Minimum 15 N/mm²		> 15 N/mm²
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressillage Haarißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested Demandée Gefragt		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écorts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig
	Resistenza agli acidi Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification		LA
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available		HA
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		A
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3 Classe 3 Klasse 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend

TECHNICAL INFO

CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE | ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE

IT | EN

CONSIGLI DI POSA

Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.

Per una posa eseguita a regola d'arte è richiesta, in generale, l'osservanza dei seguenti criteri:

1. Resistenze adeguate del sottofondo;
 2. Rispetto dei tempi di maturazione del massetto;
 3. Posa in ambienti di sole civili abitazioni.
- Applicazioni diverse dovranno essere sottoposte a verifica di **Evoluzioni Ceramiche S.r.l.**;
4. Rispetto degli eventuali giunti strutturali presenti;
 5. Realizzazione di giunto elastico perimetrale, per ogni elemento in elevazione, con limitazione delle superfici continue a non oltre 50–60 m (25–30 m in presenza di grandi vetrate);
 6. Utilizzo di opportuno adesivo di classe C2 (per interno) o C2E (per esterno) secondo EN 12004, utilizzando la tecnica della doppia spalmatura;
 7. Utilizzo di idoneo stucco avendo cura di effettuare prove preventive di pulibilità in caso di stuccature a contrasto;
 8. All'atto della posa prelevare piastrelle alternativamente da diverse scatole;
 9. Controllare, prima della posa, tonalità, calibro e scelta.

Il prodotto rettificato consente anche di ottenere una superficie in cui la giunzione fra una lastra e l'altra è appena percettibile (minimo 2/3 mm). Nell'utilizzo del prodotto naturale si consiglia una fuga di 4/5 mm tra una lastra e l'altra.

CONSEILS DE POSE, DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN | RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND WARTUNG

FR | DE

CONSEILS DE POSE

Aucune réclamation portant sur des matériaux déjà posés ne sera acceptée. Pour une pose dans les règles de l'art, il convient d'une manière générale de respecter les conditions suivantes:

1. Résistance adaptée de la sous-couche;
 2. Respect des temps de maturation de la chape;
 3. Pose uniquement dans des habitations civiles.
- Toute autre application sera soumise au contrôle de **Evoluzioni Ceramiche S.r.l.**;
4. Respect des éventuels joints structurels présents;
 5. Réalisation d'un joint élastique périphérique, pour chaque élément surélevé, avec limitation des surfaces continues à un maximum de 50–60 m (25–30 m en présence de grandes baies vitrées);
 6. Utilisation d'une colle adaptée de classe C2 (pour intérieur) ou C2E (pour extérieur) conformément à la norme EN 12004, en utilisant la technique du double encollage;
 7. Utilisation d'un ciment-joint adapté en prenant soin de vérifier préalablement qu'il peut être nettoyé en cas de joints en contraste;
 8. Lors de la pose, prélever les carreaux en alternant entre différents paquets;
 9. Avant de procéder à la pose, contrôler la teinte, le calibre et l'aspect du carreau.

Le produit rectifié permet également d'obtenir une surface où la jonction entre une dalle et l'autre est à peine perceptible (2/3 mm minimum). Lors de l'utilisation du produit avec surface naturelle, il est conseillé de respecter un joint de 4/5 mm entre chaque dalle.

ADVICE FOR INTALLATION

We cannot accept complaints made after the material has been installed.

To achieve a state-of-the-art installation the following criteria must be observed:

1. Adequate sub-base resistance;
 2. Respect of the slab setting times;
 3. Installation in residential environments only.
- Any different applications must be examined by **Evoluzioni Ceramiche S.r.l.**;
4. Respect of any existing structural joints;
 5. Realization of expansion joint for the perimeter, for all raised elements, with limitation of continuous surfaces to no more than 50–60 sqm (25–30 sqm in areas containing large window/glass installations or when used externally);
 6. The use of a suitable C2 (for interior use) or C2E (for external use) adhesive according to EN12004, applied with the double spread coating technique;
 7. The use of a suitable grout, checked and tested first, in the case of contrasting grout, and tested in a small area to verify that it can be effectively cleaned away;
 8. During laying, pick tiles alternately from different boxes;
 9. Check that the calibre, shade and sorting grade are correct before installing.

Rectified products also enable to obtain surfaces where joints are hardly perceptible (minimum 2/3 mm). For the natural finish, a joint of 4/5 mm is recommended between one slab and the next.

VERLEGEHINWEISE

Es werden keine Reklamationen bezüglich von bereits verlegtem Material akzeptiert. Um nach allen Regeln der Kunst zu verlegen, müssen allgemein folgende Kriterien eingehalten werden:

1. Angemessene Widerstandsfähigkeit des Untergrunds;
2. Einhaltung der Reifungszeiten des Estrichs;
3. Verlegung in ausschließlich aus Zivilwohnungen bestehenden Umgebungen. Andere Anwendungsarten müssen von **Evoluzioni Ceramiche S.r.l.** überprüft werden;
4. Einhaltung eventuell vorhandener Bauwerksfugen;
5. Errichtung einer Dehnungsrandfuge für jedes erhöhte Element mit Beschränkung der durchgehenden Flächen auf maximal 50–60 m (25–30 m, falls große Glasflächen vorhanden sind);
6. Verwendung eines geeigneten Klebers der Klasse C2 (für den Innenbereich) oder C2E (für den Außenbereich) nach EN 12004 unter Anwendung der Technik des zweifachen Kleberaufstrichs;
7. Verwendung eines geeigneten Fugenmittels, wobei man im Fall von kontrastierenden Fugen zuvor Reinigungstests durchführen sollte;
8. Bei der Verlegung die Fliesen abwechselnd aus verschiedenen Schachteln verwenden;
9. Vor dem Verlegen den Farbton, die Größenklasse und die Wahl kontrollieren.

Mit dem geschliffenen Produkt kann man auch eine Fläche mit einer kaum wahrnehmbaren Fuge zwischen den einzelnen Platten erzielen (mindestens 2–3 mm). Bei Verwendung des naturbelassenen Produkts wird empfohlen, eine 4–5 mm breite Fuge zwischen den einzelnen Platten einzuhalten.

LAVAGGIO, PROTEZIONE E MANUTENZIONE DEL GRES PORCELLANATO

1. Lavaggio dopo posa
Il lavaggio dopo posa è un una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione. Con il lavaggio acido dopo posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura... È bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa. Per questa operazione **Fila** propone **DETERDEK PRO**, detergente disincrostante acido che non sviluppa fumi nocivi e non aggredisce le fughe. Rimuove lo sporco da cantiere – malta, stucco, incrostazioni di varia natura. **Fila DETERDEK PRO** unisce all'azione disincrostante anche una efficace azione pulente. La pulizia di fine cantiere si esegue a completa stagionatura dello stucco cementizio (almeno 36–48 ore), attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati:

- Utilizzare **Fila DETERDEK PRO** diluito 1:5 (1 litro di Detredek PRO in 5 di acqua possibilmente calda)
- Spazzare bene il pavimento quindi distribuire uniformemente la soluzione di **DETERDEK PRO** diluito, utilizzando un normale spazzettone, mop-lavapavimenti (mocio) o uno straccio ruvido per ambienti residenziali oppure frizionando con monospazzola dotata di dischi con tampone di colore verde per grandi superfici;
- Lasciare agire per qualche minuto, in funzione dell'intensità dello sporco;
- Intervenire energicamente con spugna abrasiva tipo verde oppure con spazzolone con setole in nylon o nel caso di grandi superfici con monospazzola munita di disco verde e aspira liquidi.
- Raccogliere il residuo con stracci oppure con aspiraliquidi.

Resa: 1 litro/40 m² – diluizione 1:5.

Per rimuovere i residui di stucco epossidico consigliamo di utilizzare lo specifico detergente **Fila CR10**. Prima di eseguire la pulizia con il **Fila CR10** attendere i tempi di messa in esercizio del fugante utilizzato, attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati:

- Stendere direttamente sulla superficie da pulire con una pennellessa, coprendo perfettamente tutti i residui di stucco;
- Lasciare agire per circa 30 minuti;
- Strofinare con spugna abrasiva o eventualmente spatola sui residui più consistenti. Per l'applicazione a pavimento è possibile intervenire con monospazzola utilizzando il disco più opportuno;
- Risciacquare con cura.
- Nel caso di residui più tenaci ripetere l'applicazione seguendo le stesse modalità e lasciando agire più a lungo il prodotto.

2. Protezione Lappato Plus+/Honed Plus+
Con la protezione si:

- Impermeabilizza la superficie, rendendola antimacchia
- Impermeabilizza le fughe, rendendole antimacchia
- Facilita la manutenzione ordinaria

La migliore protezione si realizza con **Fila MP/90**, un protettivo liquido antimacchia che penetra in profondità proteggendo il pavimento senza generare pellicole superficiali, per questo motivo **Fila MP/90** non altera il colore della superficie e la sua efficacia rimane inalterata per diversi anni.

- Stendere puro a pavimento asciutto e pulito (almeno 4 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa, rullo o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- A pavimento asciutto (dopo circa 4–8 ore) togliere la parte in eccesso che si è seccata ed è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto, lucidatrice o monospazzola con disco beige. I residui tenaci si possono rimuovere utilizzando un panno pulito imbevuto di **Fila MP/90**.

Resa: 1 litro/30 m² circa.

3. Protezione Lappato In Cresta
Con la protezione si:

- Impermeabilizza la superficie, rendendola antisporco
- Ridona lucentezza superficiale
- Facilita la manutenzione ordinaria

La migliore protezione si realizza con **Fila STOP DIRT**, un protettivo liquido antisporco che penetra in profondità proteggendo il pavimento senza generare pellicole superficiali, per questo motivo **Fila STOP DIRT** non altera il colore della su-

perficie e la sua efficacia rimane inalterata nel tempo e resiste agli agenti chimici.

- Stendere il prodotto puro a pavimento perfettamente asciutto e pulito (almeno 4–8 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- Massaggiare accuratamente il prodotto in fase di stesura in modo da farlo penetrare bene e di eliminare completamente i residui di prodotto dalla superficie.
- Entro 10 minuti dall'applicazione di **Fila STOP DIRT** bisogna togliere la parte in eccesso che si eventualmente è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto o della semplice carta tipo scottex.

Resa: 1 litro/70 m² circa.

4. Protezione tipo naturale-strutturato
Nel caso di superfici rustiche lo sporco si deposita negli interstizi del materiale, rendendo difficile la manutenzione. In questo caso, per pavimentazioni interne ed esterne si consiglia di utilizzare **Fila STOP DIRT** che protegge il pavimento dallo sporco rendendo più facile la manutenzione ordinaria. Il protettivo **Fila STOP DIRT** protegge il pavimento senza creare pellicole superficiali, non altera il colore della superficie e non modifica l'originale grado di scivolosità (prove eseguite secondo i metodi B.C.R.A. e ASTM C 1028–2007).

- Stendere il prodotto puro a pavimento perfettamente asciutto e pulito (almeno 4–8 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- Massaggiare accuratamente il prodotto in fase di stesura in modo da farlo penetrare bene e di eliminare completamente i residui di prodotto dalla superficie.
- Entro 10 minuti dall'applicazione di **Fila STOP DIRT** bisogna togliere la parte in eccesso che si eventualmente è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto o della semplice carta tipo scottex.

5. Manutenzione per tutte le superfici
Per la pulizia di tutti i giorni
Fila CLEANER PRO detergente neutro a basso residuo. Si diluisce a seconda dello sporco. Ad elevate diluizioni non necessita di risciacquo. Non lascia, sulla superficie lavata, residui cerosi o siliconici in quanto ne è privo. Si può usare anche con macchine lavasciuga.
Resa: 2.000 m² con 1 litro – diluizione 1:200.

Per sporchi più intensi e per togliere le macchie
Fila PS87 PRO detergente sgrassante e smacchiatore. Un prodotto, tante funzioni: detergente, sgrassante, decerante e smacchiatore. Basta scegliere la diluizione giusta per ottenere l'effetto desiderato.

- Diluito 1:10 in acqua, per rimuovere sporchi intensi
- Puro, lasciandolo agire per circa 20–40 minuti per rimuovere le macchie e residui di stucco epossidico.

6. Igienizzazione
Il mantenimento di **condizioni igieniche ottimali** è indispensabile per la salute e per la sostenibilità della nostra società, igienizzare significa rimuovere germi e batteri presenti sulla superficie, riducendo così il rischio della loro proliferazione e diffusione nell'ambiente. Una corretta igiene passa soprattutto da una buona pulizia. Dopo aver pulito con **DETERDEK PRO** o **PS87 PRO** o **CLEANER PRO**, igienizzare con **SANIFAST** (prodotto attivo contro germi e batteri come Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus auerus, Funghi...), detergente ad azione istantanea che pulisce e igienizza a fondo, rispettando tutte le superfici, sia interne che esterne. Per una pulizia igienizzante diluire 1:100 (50 ml in 5 litri d'acqua). Utilizzare possibilmente acqua tiepida e strizzare bene lo straccio in microfibra, sciacquandolo spesso nella soluzione di detergente. Per un'igiene più profonda: diluire 250 ml di **SANIFAST** in 5 litri d'acqua. Lavare e risciacquare. Per la pulizia dei sanitari: usare puro con una spugna morbida e risciacquare.



WASHING, PROTECTION AND MAINTENANCE OF PORCELAIN TILES

1. Washing after laying
Washing after laying is a fundamentally important stage for any subsequent treatment and for maintenance. Acid washing after laying removes laying residues and normal building site dirt, such as: grout, glue, paint, different kinds of building site dirt. It is a good thing to know that over 90% of site complaints are due to poor, or even inexistent, washing with acid detergent after laying. For this operation, **Fila** suggests **DETERDEK PRO**, the acid-based descaling detergent that does not emit harmful fumes and does not harm the grouting. It removes building-site dirt – grout, plaster, different kinds of encrusted dirt. **Fila DETERDEK PRO** combines descaling with effective cleaning. The site must be cleaned on completion, when the concrete grouting is completely dry (at least 36–48 hours), closely following the instructions given below:

- Use **Fila DETERDEK PRO** diluted 1:5 (1 litre of Deterdek PRO in 5 of water, preferably hot)
- Brush the floor thoroughly, then evenly apply the solution of diluted **DETERDEK PRO** using a normal flat brush, floor mop or a rough household floor cloth or rubbing with a single-brush machine, fitted with discs with green buffer for large surfaces;
- Leave for a few minutes, depending on how dirty the surface is;
- Rub hard with a green abrasive sponge or flat brush with nylon bristles or, for large areas, a single-brush machine fitted with green disc and liquid vacuum cleaner;
- Remove residues with cloths or a liquid vacuum cleaner.

Coverage: 1 litre/40 m² – dilution 1:5

To remove residues of epoxy grouting we recommend using the specific **Fila CR10** detergent. Before cleaning with **Fila CR10** wait until the grouting product applied is ready for use, closely following the instructions given below:

- Apply directly to the surface to be cleaned using a large flat paintbrush, perfectly covering all residues of plaster.
- Leave for about 30 minutes
- Rub with an abrasive sponge or even a spatula to remove larger residues. A single-brush machine fitted with the most appropriate disc can be used for floors
- Rinse thoroughly
- For more stubborn residues, repeat the same procedure, leaving the product to work for longer.

2. Lappato Plus+/Honed Plus+ protection
Protection:

- Waterproofs the surface, making it stain proof
- Waterproofs grouting, making it stain proof
- Makes ordinary maintenance easier

The best protection is offered by **Fila MP/90**, a stain-proofing liquid protector that penetrates deep down. **Fila MP/90** protects the floor without forming a surface film and therefore does not alter the surface colour and its effectiveness remains unaltered for several years.

- On a clean dry floor and at least 4 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush, roller or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- When dry (after about 4–8 hours), remove any dried excess from the surface with a clean dry cotton cloth, machine polisher or single-brush machine with beige disc. Stubborn residues can be removed with a clean cloth soaked in **Fila MP/90**.

Coverage: 1 litre/30 m² approx.

3. Honed On the Ridge protection
Protection:

- Waterproofs the surface, making it dirt proof
- Restores surface sheen
- Makes ordinary maintenance easier

The best protection is offered by **Fila STOP DIRT**, a dirt-proofing liquid protector that penetrates deep down. **Fila STOP DIRT** protects the floor without

forming a surface film and therefore does not alter the surface colour and its effectiveness remains unaltered over time and resists chemical agents.

- On a perfectly clean dry floor and at least 4–8 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- Rub thoroughly when applying to make the product penetrate well and completely remove product residues from the surface.
- 10 minutes after applying, any excess residues of **Fila STOP DIRT** must be removed from the surface, with a clean dry cotton cloth or simple kitchen roll.

Coverage: 1 litre/70 m² approx.

4. Natural-textured protection
Dirt gets stuck in the uneven surface of rough-finish floors, making maintenance difficult. In this case, we recommend using **Fila STOP DIRT** for indoor and outdoor floors and paving. It protects the surface from dirt and makes everyday cleaning easier. **Fila STOP DIRT** protects the floor or paving without forming a surface film and does not alter the surface colour or the original skid resistance of the material (tests carried out using B.C.R.A. and ASTM C 1028–2007 methods).

- On a perfectly clean dry floor and at least 4–8 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- Rub thoroughly when applying to make the product penetrate well and completely remove product residues from the surface.
- 10 minutes after applying, any excess residues of **Fila STOP DIRT** must be removed from the surface, with a clean dry cotton cloth or simple kitchen roll.

5. Maintenance for all surfaces
For everyday cleaning
Fila CLEANER PRO low-residue neutral detergent. Dilute depending on the dirt. When highly diluted it does not need rinsing. It does not leave waxy or silicon residues on the washed surface as it does not contain them. It can also be used with washing and drying machines.
Coverage: 2,000 m² with 1 litre – dilution 1:200

For more intense dirt and for removing stains
Fila PS87 PRO degreasing detergent and stain remover. One product, lots of uses: detergent, degreaser, wax remover and stain remover. Just choose the right dilution to give the desired effect.

- Diluted 1:10 in water to remove intense dirt
- Undiluted, left to work for around 20–40 minutes to remove stains and residues of epoxy grouting.

6. Sanitation
The maintenance of **optimal hygienic conditions** is essential for the health and sustainability of our society, sanitizing means removing germs and bacteria present on the surface, thus reducing the risk of their proliferation and diffusion in the environment. Proper hygiene passes mainly through good cleaning practises. After a good cleaning with **DETERDEK PRO** or **PS87 PRO** or **CLEANER PRO**, sanitize with **SANIFAST** (active product against germs and bacteria such as Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus auerus...) instant action detergent, which cleans and sanitizes thoroughly, respecting all surfaces, both internal and external. For a sanitizing cleaning: dilute 1: 100 (50 ml in 5 liters of water). If possible, use warm water and wring out the microfibre cloth well, rinsing it often in the detergent solution. For deeper hygiene: dilute 250 ml of **SANIFAST** in 5 liters of water. Wash and rinse. For sanitary cleaning: use pure with a soft sponge and rinse.



LAVAGE, PROTECTION ET ENTRETIEN DU GRÈS CÉRAMÉ

1. Lavage après la pose

Le lavage après la pose est une étape fondamentale pour toutes les interventions ultérieures et pour l'entretien.

Le lavage acide après la pose permet d'éliminer les résidus de pose et les salissures normales d'un chantier, telles que le mortier, la colle, la peinture et les salissures de chantier de différentes natures. Il faut savoir que plus de 90 % des réclamations en chantiers sont dues à un lavage au nettoyant acide d'après pose mal exécuté, voire absent.

Pour effectuer cette opération, Fila propose **DETERDEK PRO**, un nettoyant décapant acide qui ne dégage pas de vapeurs nocives ni n'endommage les joints. Il élimine les salissures de chantier comme le mortier, le ciment-joint et les incrustations de différente nature. **Fila DETERDEK PRO** associe à l'action décapante une action nettoyante efficace. Le nettoyage de fin de chantier doit être effectué après le séchage complet du mortier (au moins 36 à 48 heures après la pose), en respectant scrupuleusement les consignes suivantes:

- Utiliser **Fila DETERDEK PRO** dilué à raison de 1:5 (1 litre de DETERDEK PRO pour 5 litres d'eau, si possible chaude)
- Balayer soigneusement le sol avant de répartir uniformément la solution de **DETERDEK PRO** diluée, à l'aide d'un balai-brosse normal, d'un mop de lavage pour sols (balai-serpillère) ou d'un chiffon rugueux pour environnements résidentiels, ou encore, en frottant avec une monobrosse équipée de disques avec tampon de couleur verte pour grandes surfaces;
- Laisser agir quelques minutes, selon la ténacité de la saleté;
- Frotter énergiquement avec une éponge abrasive verte ou avec un balai-brosse à fibres en nylon, ou, si la surface est très étendue, avec une monobrosse équipée de disque vert et d'un aspirateur de liquides.
- Enlever les résidus avec des chiffons ou un aspirateur de liquides.

Rapport : 1 litre/40 m² – dilution 1:5.

Pour éliminer les résidus de mortier époxy, nous conseillons d'utiliser le nettoyant spécifique **Fila CR10**.

Avant de procéder au nettoyage avec **Fila CR10**, attendre les délais de séchage du joint utilisé, en respectant scrupuleusement les conseils indiqués ci-après :

- Étaler directement sur la surface à nettoyer avec une brosse, en couvrant parfaitement tous les résidus de mortier;
- Laisser agir environ 30 minutes;
- Frotter avec une éponge à récurer, voire avec une spatule pour les résidus les plus épais. Pour l'application sur le sol, il est possible d'intervenir avec une monobrosse en utilisant le disque le plus adapté;
- Rincer soigneusement;
- En présence de résidus plus tenaces, répéter l'application en suivant le même procédé et laisser agir le produit plus longtemps.

2. Protection du Lappato Plus+/Honed Plus+

La protection permet :

- D'imperméabiliser la surface, pour la rendre antitache
- D'imperméabiliser les joints, pour les rendre antitaches
- De faciliter l'entretien courant

La meilleure protection s'effectue avec **Fila MP/90**, protecteur liquide antitache qui pénètre en profondeur, protégeant le sol sans laisser de film superficiel. C'est pourquoi **Fila MP/90** n'altère pas la couleur de la surface. En outre, son efficacité perdure plusieurs années.

- Appliquer pur sur un sol sec et propre (au moins 4 heures après le lavage), appliquer à la brosse, au rouleau ou à la serpillière, en veillant à bien répartir
- Le produit sur toute la surface, y compris sur les joints.
- Sur sol sec (après environ 4 à 8 heures), éliminer l'excédent de produit qui a séché et est resté en surface avec un chiffon en coton propre et sec, une cirreuse ou une monobrosse équipée d'un disque beige. Les résidus tenaces peuvent être éliminés à l'aide d'un chiffon propre imbibé de **Fila MP/90**.

Rapport : 1 litre/30 m² environ.

3. Protection du Lappato sur la crête (Lappato in Cresta)

La protection permet:

- D'imperméabiliser la surface, pour lui donner une protection antisalissure
- De restituer le brillant de la surface
- De faciliter l'entretien courant
- La meilleure protection s'effectue avec **Fila STOP DIRT**, protecteur liquide antisalissure qui pénètre en profondeur, protégeant le sol sans laisser de film superficiel. C'est pourquoi **Fila STOP DIRT** n'altère pas la couleur de la surface.

- En outre, son efficacité perdure plusieurs années. De plus, il résiste aux agents chimiques.
- Appliquer pur sur un sol parfaitement sec et propre (au moins 4 heures après le lavage), appliquer à la brosse, au rouleau ou à la serpillière, en veillant à bien répartir le produit sur toute la surface, y compris sur les joints.
- Bien frotter le produit pendant l'étalement afin de le faire pénétrer et d'éliminer totalement les résidus de produits de la surface.
- Dans les 10 minutes qui suivent l'application de **Fila STOP DIRT**, l'excédent de produit éventuellement resté en surface doit être éliminé à l'aide d'un chiffon en coton propre et sec ou d'une simple feuille de papier essuie-tout.

Rapport : 1 litre/70 m² environ.

4. Protection du grès naturel structuré

En présence de surfaces rustiques, la saleté se dépose dans les interstices du matériau, ce qui complique l'entretien.

Dans ce cas, pour les sols intérieurs et extérieurs, il est conseillé d'utiliser **Fila STOP DIRT**, qui protège le sol contre la saleté, afin de simplifier l'entretien courant. Le protecteur **Fila STOP DIRT** protège le sol sans créer de films superficiels. Il n'altère pas la couleur de la surface et ne modifie pas le degré de résistance au glissement d'origine (essais exécutés selon les méthodes B.C.R.A. et ASTM C 1028-2007).

- Appliquer pur sur un sol parfaitement sec et propre (au moins 4 heures après le lavage), appliquer à la brosse, au rouleau ou à la serpillière, en veillant à bien répartir le produit sur toute la surface, y compris sur les joints.
- Bien frotter le produit pendant l'étalement afin de le faire pénétrer et d'éliminer totalement les résidus de produits de la surface.
- Dans les 10 minutes qui suivent l'application de **Fila STOP DIRT**, l'excédent de produit éventuellement resté en surface doit être éliminé à l'aide d'un chiffon en coton propre et sec ou d'une simple feuille de papier essuie-tout.

5. Entretien pour toutes les surfaces

Pour le nettoyage quotidien

Fila CLEANER PRO nettoyant neutre laissant peu de résidus.

Il doit être dilué en fonction des salissures à éliminer. Si le produit est très dilué, il n'est pas nécessaire de rincer. Il ne laisse pas de résidus cireux ni de silicone sur la surface lavée, car il n'en contient pas. Il peut être également utilisé avec des autolaveuses.

Rapport : 2 000 m² avec 1 litre – dilution à raison de 1:200.

Pour les salissures plus tenaces et pour éliminer les taches

Fila PS87 PRO nettoyant dégraissant et détachant.

Un seul produit pour plusieurs fonctions, car il nettoie, dégraisse, décape et détache.

Il suffit de choisir la dilution adaptée pour obtenir l'effet souhaité.

- Dilué à raison de 1:10 dans l'eau, pour éliminer les salissures tenaces
- Pur, en laissant agir entre 20 et 40 minutes, pour éliminer les taches et les résidus de mortier époxy.

6. Hygiénisation

Le maintien de **conditions hygiéniques optimales** est essentiel pour la santé et la durabilité de notre société, la désinfection signifie l'élimination des germes et des bactéries présentes à la surface, réduisant ainsi le risque de prolifération et de propagation dans l'environnement. Une bonne hygiène passe principalement par un bon nettoyage. Après un bon nettoyage avec **DETERDEK PRO** ou **PS87 PRO** ou **CLEANER PRO**, désinfectez avec **SANIFAST** (produit actif contre les germes et bactéries tels que Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Champignons ..), détergent à action instantanée qui nettoie et désinfecte en profondeur, respectant toutes les surfaces, intérieures et extérieures.

Pour un nettoyage assainissant diluer 1:100 (50 ml dans 5 litres d'eau). Si possible, utilisez de l'eau tiède et essorez bien le chiffon en microfibre, en le rinçant souvent dans la solution détergente.

Pour une hygiène plus profonde: diluez 250 ml de **SANIFAST** dans 5 litres d'eau. Lavez et rincez.

Pour le nettoyage des sanitaires: utiliser pur avec une éponge douce et rincer.



www.filasolutions.com

WASCHEN, SCHÜTZEN UND PFLEGEN VON FEINSTEINZEUG

1. Waschen nach der Verlegung

Das Waschen nach dem Verlegen ist ein wichtiger Schritt für alle weiteren Arbeiten und für die Instandhaltung. Durch saure Reinigung nach dem Verlegen werden Belichtungsrückstände und normale Bausteinverschmutzungen wie: Mörtel, Leim, Farbe, Baustellenschmutz verschiedener natürliche Es ist gut zu wissen, dass mehr als 90% der Beanstandungen auf der Baustelle durch schlechte oder gar keine Reinigung mit Säurereiniger nach dem Verlegen kommen.

Für diese Aktion bietet **Fila DETERDEK PRO** Säure, die keine schädlichen Dämpfe entwickelt und die Fugen nicht angreift Entfernt Bausteinschmutz – Mörtel, Spachtel, Bewuchs verschiedener Art. **Fila DETERDEK PRO** Zusätzlich zu der Desinfektionswirkung eine effektive Reinigungswirkung. Reinigung am Ende der Baustelle bei vollständiger Reifung Zementzement (mindestens 36–48 Stunden), der den Rat von die folgenden Nummern:

- 1:5 verdünnte **DETERDEK-Reihe PRO** verwenden (1 Liter DETERDEK PRO in 5 Liter möglichst warmes Wasser)
- Den Boden gut reinigen und gleichmäßig verteilen von verdünntem **DETERDEK PRO**, unter Verwendung eines normalen Schrubbers, Bodenreinigers (Mopp) oder ein grobes Lappen für Wohnräume oder reiben inkl. Monobürste mit Scheiben mit grünem Tupfer für große Flächen;
- Je nach Verschmutzungsintensität einige Minuten einwirken lassen;
- Mit grünem Schleifschwamm oder mit Bürsten mit Nylonborsten oder bei großen Oberflächen mit Bürstenkopf mit grüner Scheibe und Flüssigsauger.
- Den Rückstand mit Lumpen oder flüssigen Saugern aufnehmen.

Ergiebigkeit: 1 Liter/40 m2 – Verdünnung 1:5.

Um Rückstände von epoxidhaltiger Matte zu entfernen, empfehlen wir die

Der spezifische Reiniger Reihe **CR10**.

Vor der Reinigung mit der **CR10**-Reihe warten Sie auf die Wartezeit in Ausübung der verwendeten Leckage und sorgfältige Befolgung der die folgenden Nummern:

- Mit einem Pinsel direkt auf die zu reinigende Fläche auftragen und abdecken Alle Reste von Spachtel sind einwandfrei
- Ca. 30 Minuten einwirken lassen;
- Mit Scheuerschwamm oder evtl. Spachtel über die meisten Rückstände reiben konsistent. Für die Bodenapplikation kann mit einfarbig mit der geeigneten Scheibe;
- Sorgfältig ausspülen und abspülen.
- Bei hartnäckigen Rückständen die Applikation nach dem Modus und längeres Einwirken des Produkts.

2. Schutz des polierten Bodens (Lappato Plus+/Honed Plus+)

Mit dem Schutz ja:

- imprägniert die Oberfläche, um sie fleckenfrei zu machen
- imprägniert die Fugen, sodass sie fleckenfrei sind
- vereinfacht die normale Pflege

Der beste Schutz entsteht mit **Fila MP/90**, einem flüssigen Fleckenschutz Dringt tief ein und schützt den Boden, ohne zu Oberflächenfolien, daher Reihe **MP/90** die Farbe der Oberfläche und Wirksamkeit über mehrere Jahre unverändert.

- Auf trockenem und sauberem Boden (mind. 4 Stunden nach dem Waschen) mit Pinsel, Rolle oder Lappen auftragen und mit gleichmäßig über die gesamte Oberfläche, einschließlich der Leckagen.
- Bei trockenem Boden (nach ca. 4–8 Stunden) entfernen Sie den überschüssigen Teil, der getrocknet ist und an der Oberfläche verblieben ist, mit sauberem, trockenem Baumwolltuch, Poliermaschine oder Monobürste mit beigefarbener Scheibe Hartnäckige Rückstände können entfernt werden Verwenden Sie dazu ein sauberes **Fila-Tuch MP/90**.

Ergiebigkeit: ca. 1 Liter/30 m².

3. Schutz des lappato Bodens (Lappato in Cresta)

Mit dem Schutz ja:

- imprägniert die Oberfläche und macht sie schmutzabweisend
- Bringt oberflächlichen Glanz zurück
- vereinfacht die normale Pflege

Der beste Schutz entsteht mit **Fila STOP DIRT**, einem flüssigen Schmutzschutz

Dringt tief ein und schützt den Boden, ohne zu Oberflächenfolien, daher Reihe **STOP DIRT**, verändert die Farbe der Oberfläche und Wirksamkeit unverändert und resistent gegen chemischen.

- Das Produkt sauber und trocken auf den Boden bringen (mindestens 4–8 Stunden nach dem Waschen) mit Pinsel oder Lappen Mit Bedacht, es gleichmäßig über die gesamte Oberfläche zu verteilen die Fugen.
- Das Produkt beim Entwurf gründlich einmassieren gut eindringen und Produktrückstände vollständig entfernen Oberflächen.
- Innerhalb von 10 Minuten nach Anwendung von **STOP-Reihe DIRT** b muss man das Kunstwerk entfernen überschüssig, evtl. oberflächlich, mit Lappen Saubere, trockene Baumwolle oder einfaches Scottex-Papier.

Ergiebigkeit: ca. 1 Liter/70 m².

4. Schutz des matten oder strukturierten Bodens

Bei rustikalen Oberflächen tritt der Schmutz in den Materialzwischenräumen auf, Das erschwert die Wartung.

In diesem Fall wird empfohlen, für Innen- und Außenböden **Fila STOP DIRT** zu verwenden, das den Boden vor Schmutz schützt und die routinemäßige Wartung erleichtert Der Boden ohne Oberflächenfilme, ohne die Farbe der Oberfläche und verändert nicht den ursprünglichen Grad der Rutschbildung (Prüfungen nach die Methoden B.C.R.A. und ASTM C 1028-2007).

- Das Produkt sauber und trocken auf den Boden bringen (mindestens 4–8 Stunden nach dem Waschen) mit Pinsel oder Lappen Mit Bedacht, es gleichmäßig über die gesamte Oberfläche zu verteilen die Fugen.
- Das Produkt beim Entwurf gründlich einmassieren gut eindringen und Produktrückstände vollständig entfernen Oberflächen.
- Entfernen Sie innerhalb von 10 Minuten nach dem Auftragen von **FILA STOP DIRT** überschüssiges Material mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch oder einfachem Papier wie Papier

5. Pflege für alle Oberflächen

Für die tägliche Reinigung

Reihe **Fila CLEANER PRO** Neutralreiniger mit tiefem Rückstand.

Verdünnt je nach Schmutz Bei hoher Verdünnung ist keine Spülen. Es hinterlässt keine Wachs- oder Silikonrückstände auf der Waschoberfläche wie wenig es davon gibt. Kann auch mit Waschmaschinen verwendet werden.

Ergiebigkeit: 2.000 m2 mit 1 Liter – Verdünnung 1:200.

Für mehr Schmutz und Fleckenentfernung

Fila PS87 PRO Reihe Fettlöser und Fleckenentferner.

Ein Produkt mit vielen Funktionen: Reinigungsmittel, Fett, Tod und Fleckenentferner.

Wählen Sie die richtige Verdünnung, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.

- 1:10 Verdünnt in Wasser, zum intensiven Entfernen von Schmutz
- rein, ca. 20–40 Minuten einwirken lassen Flecken entfernen und Resten von epoxidhaltigem Schaumstoff.

6. Hygiene

Die Aufrechterhaltung **optimaler hygienischer** Bedingungen ist für die Gesundheit und Nachhaltigkeit unserer Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung. Hygienisch bedeutet, an der Oberfläche vorhandene Keime und Bakterien zu entfernen und so das Risiko ihrer Vermehrung und Verbreitung in der Umwelt zu verringern. Gute Hygiene gehört vor allem zu einer guten Reinigung. Nach Reinigung mit **DETERDEK PRO** oder **PS87 PRO** oder **CLEANER PRO** mit **SANIFAST** (Wirkstoff gegen Keime und Bakterien wie Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Pilze.), Instant-Reiniger für tiefenwirksame Dabei werden alle Oberflächen, innen und außen, berücksichtigt.

Zur hygienischen Reinigung 1:100 verdünnen (50 ml auf 5 Liter Wasser). Verwenden Sie nach Möglichkeit lauwarmes Wasser und drücken Sie das Mikrofasertuch gut aus und spülen Sie es oft in die Reinigungslösung.

250 ml **SANIFAST** werden in 5 Liter Wasser verdünnt. Waschen und abspülen.

Zur Reinigung der Sanitäranlagen: mit einem weichen Schwamm rein verwenden und abspülen.



www.filasolutions.com



S.A.P. Distanziatore Livellante

La Soluzione per una Posa Perfetta

Gentile cliente/posatore, le aziende ceramiche hanno immesso sul mercato pavimenti e rivestimenti di grandi formati rettificati che necessitano di una posa più specifica e accurata. Il **distanziatore livellante S.A.P.** è nato per migliorare la messa in opera delle piastrelle e semplificare il lavoro del posatore ottenendo così un prodotto finito esteticamente perfetto.

Per questo motivo, **DADO CERAMICA** consiglia di posare con il **distanziatore livellante S.A.P.** per prevenire gli inconvenienti che possono presentarsi durante la posa.

In particolare, il **distanziatore livellante S.A.P.** :

- Allinea piastrelle di diverso spessore
- Elimina il dislivello tra le piastrelle
- Assicura una fuga minima di 1 mm
- Non necessita di alcuno strumento aggiuntivo
- Diminuisce le contestazioni
- Risultati professionali


Per maggiori informazioni, visita il sito www.andalsystem.it oppure contatta i nostri tecnici **0962 431436 - info@andalsystem.it**



S.A.P.3



S.A.P.4



PRIMA




DOPO



1

Posizionare due o più tiranti al di sotto della piastrella a circa 10 cm dagli angoli. Posizionare la piastrella successiva.



2

Far scivolare il cuneo all'interno del tirante, spingendo con forza fino all'allineamento delle piastrelle.



3

Una volta indurito il collante sarà sufficiente un calcio in linea di fuga sul tirante per eliminarlo.



FOR THE ATTENTION OF THE INSTALLER

S.A.P. LEVELING SPACERS: THE BEST SOLUTION FOR A PERFECT TILE INSTALLATION

Dear customer/installer, large-format rectified porcelain produced by ceramic factories needs a more precise and accurate tile installation.

The **SAP leveling spacer** is designed to improve tile installation and oversimplify the work of the installer and achieve an excellent result. For all these reasons, **DADO CERAMICA** recommends to install tiles with the **SAP leveling spacer** in order to prevent inconveniences which may occur during tile installation.

In particular, the **SAP leveling spacer**:

- Aligns tiles of different thicknesses,
- Virtually eliminates lippage,
- Allows a minimum joint of 1 mm
- No special tools are required
- Decreases call-backs due to poor installation
- Professional results

For further information, please visit our website www.andalsystem.it or contact our specialists **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**



FÜR FLIESENLEGER

SYSTEM S.A.P. ZUM NIVELLIEREN VON FLIESEN BEI DER VERLEGUNG

DADO CERAMICA empfiehlt Andalsystem: Mit diesem **SAP System** ist es möglich Fliesen absolut Plan zu verlegen. Überzähne werden zuverlässig vermieden. Die Anwendung ist einfach und schnell. Man spart Zeit und erhält einen perfekt verlegten Boden, bei geringem Kostenaufwand. **Besonders vorteilhaft erweist sich bei großformatigen und kalibrierten Fliesen.** Die Zuglaschen (Weiß) werden bei der Verlegung in die Fugen (1 mm) eingesetzt. Nach Einlegen der benachbarten Fliese drückt man den Keil (Gelb) mit der Spezialzange durch die Lasche, bis die Oberfläche beider Fliesen auf gleicher Ebene ist. Nach dem Erhärten des Klebers wird die Lasche an der Sollbruchstelle einfach abgebrochen. Der Keile kann wiederverwendet werden. Das System ist nach dem Ausfügen nicht mehr erkennbar.

Info unten www.andalsystem.it oder **0049 (0) 151 11 15 77 57 - info@andalsystem.it**



A LA ATENCIÓN DEL ALICATADOR

SEPARADORES DE NIVELACIÓN S.A.P. : LA MEJOR SOLUCIÓN PARA UNA PERFECTA COLOCACIÓN

Estimado cliente/alicatador, las empresas de cerámicos han introducido en el mercado pavimentos y revestimientos de gran formato rectificado que necesitan una colocación más precisa.

El **separador de nivelación S.A.P.** es un producto diseñado para mejorar la colocación de las baldosas y simplificar el trabajo del alicatador, así que logre un resultado excelente. Por este motivo, **DADO CERAMICA** recomienda colocar con el **separador de nivelación S.A.P.** para prevenir los inconvenientes que pueden verificarse durante la colocación.

En particular, el **separador de nivelación S.A.P.** :

- Nivelas baldosas de diferente espesor;
- Elimina el desnivel entre las baldosas;
- Permite una junta mínima de 1 mm;
- No necesita alguna herramienta adicional;
- Disminuye las contestaciones debidas a una incorrecta colocación;
- Resultados profesionales.

Para mayor informaciones, por favor visite nuestro sitio web www.andalsystem.it o contacte nuestros especialistas al número **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**



À L'ATTENTION DE L'INSTALLATEUR

CROISILLONS AUTONIVELANTS S.A.P. : LA MEILLEURE SOLUTION POUR POSER VOTRE CARRELAGE

Cher client/installateur, Les sociétés de carreaux ont réalisé carreaux de grand format rectifié que exigent de une pose plus précise.

Le **croisillon autonivelant S.A.P.** est développé pour améliorer la pose des carreaux et simplifier le travail de l'installateur, obtenant un résultat excellent.

Pour toutes ces raisons, **DADO CERAMICA** préconise le **croisillon autonivelant S.A.P.** afin de prévenir problèmes que peuvent se produire pendant la pose des carreaux.

En particulier, le **croisillon autonivelant S.A.P.** :

- Est idéal pour une utilisation avec des carreaux de différentes épaisseurs;
- Permet d'éliminer tout décalage de niveau entre les carreaux;
- Permet un largeur minimale du joint de 1 mm entre les carreaux;
- Ne nécessite aucun outil particulier;
- Diminue rappels dus à une mauvaise installation;
- Résultats professionnels.

Pour obtenir d'autres renseignements, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.andalsystem.it ou prendre contact avec nos collaborateurs au **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**



S.A.P. 4



S.A.P. 3

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

NORMATIVA CONTRATTUALE – Le presenti Condizioni Generali di Vendita, salvo modifiche o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti vendita conclusi tra la Veditrice e l'Acquirente. Eventuali offerte, transazioni, accrediti e/o abbuoni accordati su iniziativa di Agenti o altri intermediari, non saranno vincolanti se non accettati per iscritto dalla Venditrice e comunque limitatamente al contratto al quale si riferiscono.

OGGETTO DELLA FORNITURA – La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d'ordine della Venditrice. Il testo della conferma d'ordine prevale, in ogni caso, sul testo eventualmente difforme dell'offerta o dell'ordinazione, ed annulla e sostituisce eventuali accordi o trattative che non siano riportati nella conferma stessa. L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non comporta approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI – Le informazioni e i dati risultanti da cataloghi o illustrazioni, così come le caratteristiche dei campioni e dei modelli di Evoluzioni Ceramiche S.r.l. sono sempre approssimativi ed è quindi facoltà della Venditrice apportare ai prodotti quelle variazioni, senza alterarne le caratteristiche essenziali, che si ritenessero necessarie o opportune senza obbligo di preavviso. I toni dei colori campionati hanno carattere puramente indicativo e non vincolante, così come la possibilità di ripetere tonalità precedentemente fornite che, pertanto, non rappresentano impegno per la Venditrice e motivo di reclamo per l'Acquirente. Salvo specifiche richieste da concordare prima della conferma d'ordine, la Venditrice non garantisce che l'ordine del singolo articolo venga integralmente evaso con un medesimo lotto di produzione.

ORDINI – Sono sempre impegnativi e irrevocabili per l'Acquirente: la Venditrice sarà vincolata solo dopo la conferma scritta. S'intende comunque che ogni ordine viene fatto con la completa accettazione da parte dell'Acquirente di tutte le presenti Condizioni Generali. Nell'ordinazione dovranno essere contemplati soltanto articoli di produzione corrente: non saranno comunque oggetto di conferma quei materiali per i quali la Venditrice in dipendenza di esigenze interne o di mercato, ha ritenuto opportuno sospendere la produzione. Ogni ordine deve essere inoltrato per iscritto, anche se, per ragioni di urgenza dovesse essere preceduto da comunicazione telefonica.

TERMINE DI CONSEGNA – I termini di consegna decorrono dalla data della conferma d'ordine e, salve diverse pattuizioni scritte, hanno carattere puramente indicativo e non essenziale. Eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno all'Acquirente alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti, ogni eccezione rimossa.

CONSEGNA E TRASPORTO – Salvo patto contrario, la vendita s'intende Franco Fabbrica Evoluzioni Ceramiche S.r.l. e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dalla Venditrice. Ad ogni effetto di legge, il luogo di consegna della merce è quello nel quale la fornitura viene messa a disposizione dell'acquirente o all'atto della consegna al Vettore. In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti, la merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente ed ogni responsabilità della Venditrice cessa, al più tardi, con la consegna al Vettore, nei confronti del quale l'Acquirente dovrà sporgere eventuali reclami relativi ad ammanchi o rotture. Il Compratore è tenuto a precisare al momento dell'ordine dettagliate modalità di trasporto: la Venditrice spedisce la merce col mezzo ritenuto più opportuno qualora mancassero preventive indicazioni al riguardo, senza che ciò costituisca per il Compratore motivo di reclamo.

ASSICURAZIONE – Se richiesta è sempre a carico dell'acquirente.

IMBALLO – Salvi diversi accordi scritti, l'imballo sarà sempre in cartoni: avvenuta la consegna all'Acquirente o al Vettore senza reclami o riserve, cessa ogni responsabilità della Venditrice. **Saranno addebitate le seguenti spese di imballo: Euro 50,00/pz per gli imballi dei materiali in formato 81×162, 80×160 (casse in legno), Euro 35,00/pz per gli imballi dei materiali in formato 27×163 (casse in legno), Euro 15,00/pz per gli imballi dei materiali in**

formato 60×120, 30×122, 20×122 (europallet con rinforzo laterale) e Euro 9,00/pz per gli imballi degli altri materiali (europallet). Rimane comunque in facoltà della Venditrice aumentare le spese d'imballo in caso di significative variazioni del costo delle materie prime.

GARANZIA – La Venditrice garantisce la qualità di quanto fornito conformemente alle scelte richieste dall'Acquirente. In particolare, la garanzia riconosciuta dalla Venditrice è relativa ai prodotti di prima scelta con tolleranza del 5%. La merce in scelta differente dalla prima (seconda, terza scelta, stock, partite occasionali ecc.), s'intende sempre venduta come "vista e piaciuta". E' fatto obbligo all'Acquirente verificare la merce in termini di qualità e quantità entro breve termine dalla consegna. Nel caso l'Acquirente rivenda la merce a soggetti che rivestono la qualifica di Consumatori, è escluso il diritto di cui all'art. 131 del Codice di Consumo decorso un anno dalla consegna da parte della Venditrice.

RECLAMI – Eventuali contestazioni dovranno essere inviate a mezzo racc.a.r. presso la sede legale della Venditrice, nei termini di legge. La posa del materiale determina la decadenza dall'azione per vizi e/o difetti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c.. In ogni caso la garanzia comprende unicamente la sostituzione dei soli pezzi difettosi o la riparazione, con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione, anche risarcitoria. La presenza di piastrelle difettose non inficia la qualità dell'intera fornitura né comporta l'obbligo della integrale sostituzione.

SOLVE ET REPETE – Eventuali contestazioni sul materiale non danno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento, nei termini pattuiti, della merce oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

PREZZI – Si intendono sempre riferiti al listino in vigore al momento della conferma della Venditrice. Salvo diversa pattuizione scritta, sono sempre al netto e relativi a merce franco fabbrica, non comprendendo quindi altri oneri e spese, che saranno sempre a carico del Compratore.

PENALE PER ANNULLAMENTO ORDINI - In caso di annullamento da parte del Compratore di un ordine confermato e pronto per il carico, è in facoltà della Venditrice di addebitare una penale pari al 20% del valore del materiale.

PAGAMENTI – I pagamenti dovranno essere effettuati come indicati nella conferma d'ordine: a tutti gli effetti, il luogo di pagamento resta fissato nella sede della Evoluzioni Ceramiche S.r.l. anche se effettuati a mezzo di personale autorizzato, rimessa diretta, tratte autorizzate, ricevute bancarie o effetti cambiari. In caso di ritardato o mancato pagamento anche parziale, così come nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente, sarà in diritto della Venditrice esigere gli interessi di mora al tasso commerciale corrente, così come sospendere l'esecuzione delle forniture in corso e/o risolvere in tutto o in parte qualsiasi contratto in atto, senza che l'Acquirente possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di alcun tipo.

RISERVA DI PROPRIETÀ – Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, la merce consegnata resta in proprietà di Evoluzioni Ceramiche S.r.l. fino al completo pagamento del prezzo.

LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE – Il contratto è disciplinato dalla legge italiana. La definizione di qualsiasi controversia derivante, dipendente o conseguente dai contratti di vendita con Evoluzioni Ceramiche S.r.l., anche se riferibili ad affari trattati da propri dipendenti o incaricati fuori dalla propria Sede, è soggetta alla giurisdizione dello Stato Italiano e unico Foro competente in via esclusiva è quello di Reggio Emilia.

IT

TERMS AND CONDITIONS OF SALE

EN

CONTRACTUAL RULES – These General Conditions of Sale, unless changes or exceptions agreed in writing, govern all the sale contracts completed between the Seller and the Buyer. Any offers, transactions, credits and / or rebates granted by agents or other intermediaries will not be binding unless accepted in writing by the Seller and in any case limited to the contract to which they refer.

OBJECT OF THE SUPPLY – The supply includes only what is indicated in the Seller's order confirmation. The text of the order confirmation prevails, in any case, over the text that may differ from the offer or order, and cancels and replaces any agreements or negotiations that are not indicated in the confirmation itself. Partial execution of the order without prior confirmation does not imply approval for the entire order, but partial approval for the goods delivered.

MATERIAL FEATURES – The informations and datas on catalogues or flyers, as well as the characteristics of the samples and collection of Evoluzioni Ceramiche S.r.l. are always approximate and it is therefore the Seller's right to make those variations to the products, without changing their essential characteristics, which were deemed necessary or appropriate without prior notice. The shades of the sampled colors are only indicative and not binding, as well as the possibility of repeating previously provided shades which, therefore, do not represent a commitment for the Seller and a reason for complaint for the Buyer. Except for specific requests to be agreed before the order confirmation, the Seller does not guarantee that the order of the single item will be fully processed with the same production batch.

ORDERS – They are always binding and irrevocable for the Buyer: the Seller will be bound only after written confirmation. It is understood, however, that each order is made with the complete acceptance by the Purchaser of all these General Conditions. When ordering, only items of current production must be contemplated: those materials for which the Seller, depending on internal or market needs, has deemed it appropriate to suspend production, will not be confirmed. Each order must be sent in writing, even if, for reasons of urgency, it should be preceded by telephone communication.

DELIVERY TIME – The delivery terms start from the date of the order confirmation and, unless otherwise agreed in writing, are purely indicative and not essential. Eventual delays in deliveries, interruptions, total or partial suspensions of supplies will not give the Purchaser any right to compensation, any exception removed.

DELIVERY AND TRANSPORT – Unless otherwise agreed, the sale is understood to be EX FACTORY Evoluzioni Ceramiche S.r.l. and this also when it is agreed that the shipment or part of it will be handled by the Seller. For all legal purposes, the place of delivery of the goods is that in which the supply is made available to the buyer or upon delivery to the Carrier. In any case, whatever yield agreed upon, the goods always travel at the risk and peril of the Buyer and any liability of the Seller ends, at the latest, with the delivery to the Carrier, against which the Buyer must protrude any complaints relating to shortages or breakages. At the time of the order, the Buyer is required to specify detailed instructions of transport: the Seller will ship the goods by the means deemed most appropriate if there are no prior indications in this regard, without this being a reason for the Buyer to complain.

INSURANCE – If requested it is always paid by the buyer.

PACKAGING – Unless otherwise agreed in writing, the packaging will always be in cartons: after delivery to the Buyer or to the Carrier without complaints or reservations, all Seller's liability ceases. **The following packaging costs will be charged: Euro 50.00 / pc for packaging of materials in 81×162, 80×160 size (wooden crates), Euro 35.00 / pc for packaging of materials in 27×163 size (wooden crates), Euro 15.00 / pc for packaging of materials in 60×120, 30×122, 20×122 size (Euro-pallet with lateral reinforcement) and Euro 9.00 / pc for packaging of other materials (Eu-**

ro-pallet). However, the Seller remains entitled to increase the packaging costs in the event of significant changes in the cost of raw materials.

WARRANTY – The Seller guarantees the quality of what is supplied in accordance with the preferences requested by the Buyer. In particular, the guarantee recognized by the Seller relates to first choice products with a tolerance of 5%. The goods in a different choice from the first (second, third choice, stock, occasional lots, etc.), are always intended as "seen and liked". The Buyer is obliged to check the goods in terms of quality and quantity within a short time of delivery. If the Buyer resells the goods to subjects who qualify as Consumers, the right pursuant to art. 131 of the Consumer Code is excluded after one year of delivery by the Seller.

COMPLAINTS – Any disputes must be sent by registered mail at the Seller's legal office, in accordance with the law. The installation of the material causes the forfeiture of any action due to defects, meaning an implicit waiver of the guarantee pursuant to art. 1490 of the Italian Civil Code. In any case, the guarantee only includes the replacement of only defective parts or repair, with the exclusion of any further and different obligation, including compensation. The presence of defective tiles does not affect the quality of the entire supply nor does it involve the obligation of full replacement.

SOLVE ET REPETE - Any disputes on the material do not entitle the Purchaser to suspend or delay payments in whole or in part, within the agreed terms, of the goods subject of the dispute, let alone other supplies.

PRICES – They are always referred to the price list in force at the time of the Seller's confirmation. Unless otherwise agreed in writing, they are always net and related to ex-works goods, therefore not including other charges and expenses, which will always be borne by the Buyer.

PENALTY FOR ORDERS CANCELLATION – In the event of cancellation by the Buyer of a confirmed order ready for loading, the Seller has the right to charge a penalty equal to 20% of the value of the material.

PAYMENTS – Payments must be made as indicated in the order confirmation: for all intents and purposes, the place of payment remains fixed at the headquarters of Evoluzioni Ceramiche S.r.l. even if completed by authorized personnel, direct remittance, authorized draft, bank receipts or bills of exchange. In the event of delayed or missing-payment, even partial, as well as in the case of a change in the Buyer's financial conditions, the Seller will be entitled to request the interest at the current commercial rate, as well as to interrupt the execution of supplies in progress and / o terminate in whole or in part any contract in progress, without the Buyer being able to claim direct and / or indirect compensation of any kind.

RESERVATION OF TITLE-OWNERSHIP – In the event that the payment, by contractual agreements, must be made in whole or in part after delivery, the delivered goods remain of property of Evoluzioni Ceramiche S.r.l. until full payment has been completed.

APPLICABLE LAW – COMPETENT COURT – The contract is governed by Italian law. The definition of any controversy deriving, dependent or consequent from the sales contracts with Evoluzioni Ceramiche S.r.l., even if referable to business dealt with by its employees or appointed outside of its headquarters, is subject to the jurisdiction of the Italian State and of the competent Court of Reggio Emilia.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

RÈGLEMENTS CONTRACTUELS – Les présentes conditions générales de vente, sauf modifications ou dérogations convenues par écrit, régissent tous les contrats de vente conclus entre le vendeur et l'acheteur. Les offres, transactions, crédits et / ou rabais accordés à l'initiative d'agents ou autres intermédiaires ne seront contraignants que s'ils sont acceptés par écrit par le Vendeur et en tout cas limités au contrat auquel ils se réfèrent.

OBJET DE LA FOURNITURE – La fourniture comprend uniquement ce qui est indiqué dans la confirmation de commande du vendeur. Le texte de la confirmation de commande prévaut, dans tous les cas, sur le texte qui peut différer de l'offre ou de la commande, et annule et remplace tout accord ou négociation qui ne serait pas indiqué dans la confirmation elle-même. L'exécution partielle de la commande sans confirmation préalable n'implique pas l'approbation de l'ensemble de la commande, mais une approbation partielle des marchandises livrées.

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX – Les informations et données issues de catalogues ou illustrations, ainsi que les caractéristiques des échantillons et modèles de Evoluzioni Ceramiche S.r.l. elles sont toujours approximatives et il appartient donc au Vendeur d'apporter ces modifications aux produits, sans altérer leurs caractéristiques essentielles, qui ont été jugées nécessaires ou appropriées sans préavis. Les nuances des couleurs échantillonnées sont purement indicatives et non contraignantes, ainsi que la possibilité de répéter les nuances précédemment fournies qui, par conséquent, ne représentent pas un engagement pour le vendeur et un motif de réclamation pour l'acheteur. Sauf demandes spécifiques à convenir avant la confirmation de la commande, le Vendeur ne garantit pas que la commande de l'article unique sera entièrement traitée avec le même lot de production. **COMMANDES** – Elles sont toujours contraignantes et irrévocables pour l'Acheteur: le Vendeur ne sera lié qu'après confirmation écrite. Il est toutefois entendu que chaque commande est effectuée avec l'acceptation complète par l'Acheteur de l'ensemble des présentes Conditions Générales. Lors de la commande, seuls les articles de production en cours doivent être pris en compte: les matériaux pour lesquels le vendeur, en fonction des besoins internes ou du marché, a jugé opportun de suspendre la production, ne seront pas confirmés. Chaque commande doit être envoyée par écrit, même si, pour des raisons d'urgence, elle doit être précédée d'une communication téléphonique.

DÉLAI DE LIVRAISON – Les conditions de livraison commencent à compter de la date de confirmation de la commande et, sauf convention contraire écrite, sont purement indicatives et non essentielles. Les éventuels retards de livraisons, interruptions, suspensions totales ou partielles des approvisionnements ne donneront à l'Acheteur aucun droit à indemnité ou compensation, toute exception supprimée.

LIVRAISON ET TRANSPORT – Sauf convention contraire, la vente s'entend de Franco Fabbrica Evoluzioni Ceramiche S.r.l. et ceci également lorsqu'il est convenu que l'envoi ou une partie de celui-ci sera géré par le Vendeur. À toutes fins légales, le lieu de livraison de la marchandise est celui où la fourniture est mise à disposition de l'acheteur ou lors de la livraison au Transporteur. Dans tous les cas, quelles que soient les modalités de retour convenues, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'Acheteur et toute responsabilité du Vendeur cesse, au plus tard, avec la livraison au Transporteur, contre laquelle l'Acheteur doit faire saillie. toute réclamation relative à des pénuries ou des ruptures.

Au moment de la commande, l'Acheteur est tenu de préciser les modes de transport détaillés: le Vendeur expédiera la marchandise par les moyens jugés les plus appropriés s'il n'y a pas d'indications préalables à cet égard, sans que cela ne soit une raison pour l'Acheteur de se plaindre.

ASSURANCE – Sur demande, elle est toujours payée par l'acheteur.

EMBALLAGE – Sauf convention écrite contraire, les emballages seront toujours en cartons: après livraison à l'Acheteur ou au Transporteur sans réclamations ni réserves, toute responsabilité du Vendeur cesse. **Les frais d'emballage suivants seront facturés: 50,00 euros / pc pour l'emballage de matériaux au format 81×162, 80×160 (caisses en bois), 35,00 Euros / pc pour l'emballage de matériaux au format 27×163 (caisses en bois), 15,00 euros / pc pour l'emballage de matériaux au format 60×120, 30×122, 20×122 (Euro-palette avec renfort latéral) et Euro 9,00 / pc pour l'embal-**

lage d'autres matériaux (Euro-palette). Cependant, le vendeur reste en droit d'augmenter les coûts d'emballage en cas de changements significatifs dans le coût des matières premières.

GARANTIE – Le Vendeur garantit la qualité de ce qui est fourni conformément aux choix demandés par l'Acheteur. En particulier, la garantie reconnue par le Vendeur concerne les produits de premier choix avec une tolérance de 5%. Les marchandises dans un choix différent du premier (deuxième, troisième choix, stock, lots occasionnels, etc.), sont toujours conçues comme «vues et aimées». L'Acheteur est tenu de vérifier la marchandise en termes de qualité et de quantité dans un délai court après la livraison. Si l'Acheteur revend les marchandises à des sujets qui se qualifient en tant que Consommateurs, le droit conformément à l'art. Est exclu. 131 du Code de la consommation après un an de livraison par le Vendeur.

LITIGES- Tout litige doit être envoyé par le biais de racc.a.r. au siège social du Vendeur, conformément à la loi. La pose du matériel détermine la déchéance de l'action en raison de vices et / ou défauts, entraînant une renonciation implicite à la garantie conformément à l'art. Dans tous les cas, la garantie ne comprend que le remplacement des pièces défectueuses ou la réparation, à l'exclusion de toute autre obligation différente, y compris l'indemnisation. La présence de carreaux défectueux n'affecte pas la qualité de l'ensemble de la fourniture et n'entraîne pas l'obligation de remplacement complet.

SOLVE ET REPETE – Tout litige sur le matériel ne donne pas le droit à l'acheteur de suspendre ou de retarder tout ou partie du paiement, dans les conditions convenues, des marchandises faisant l'objet du litige, sans parler des autres fournitures.

PRIX – Ils sont toujours référés à la grille tarifaire en vigueur au moment de la confirmation du Vendeur. Sauf accord contraire par écrit, ils sont toujours nets et liés aux marchandises départ usine, n'incluant donc pas les autres frais et dépenses, qui seront toujours à la charge de l'acheteur.

PENAL POUR ANNULATION DE COMMANDES – En cas d'annulation par l'Acheteur d'une commande confirmée prête à être chargée, le Vendeur a le droit de facturer une pénalité égale à 20% de la valeur du matériel.

PAIEMENTS – Les paiements doivent être effectués comme indiqué dans la confirmation de commande: à toutes fins utiles, le lieu de paiement reste fixé au siège social de Evoluzioni Ceramiche S.r.l. même s'ils sont effectués par du personnel autorisé, versement direct, itinéraires autorisés, reçus bancaires ou lettres de change. En cas de retard ou de non-paiement, même partiel, ainsi qu'en cas de modification des conditions de capital de l'Acheteur, le Vendeur sera en droit d'exiger des intérêts de retard au taux commercial en vigueur, ainsi que de suspendre l'exécution des fournitures en cours et / o résilier en tout ou en partie tout contrat en cours, sans que l'Acheteur ne puisse prétendre à une compensation directe et / ou indirecte de quelque nature que ce soit.

RESERVE DE PROPRIETE - Dans le cas où le paiement, par accords contractuels, doit être effectué en tout ou en partie après la livraison, les marchandises livrées restent la propriété de Evoluzioni Ceramiche S.r.l. jusqu'au paiement intégral du prix.

DROIT APPLICABLE – TRIBUNAL COMPÉTENT – Le contrat est régi par la loi italienne. La définition de toute controverse découlant, dépendant de ou résultant des contrats de vente avec Evoluzioni Ceramiche S.r.l., même si elle se rapporte à des affaires traitées par ses employés ou désignées en dehors de son siège, est soumise à la juridiction de l'État italien et à la seule juridiction exclusive. est celle de Reggio Emilia.

FR

GENERELLE VERKAUFSBEDINGUNGEN

VERTRAGSNORM – Die vorliegenden Generellen Verkaufsbedingungen regeln vorbehaltlich schriftlich vereinbarter Änderungen oder Abweichungen alle Verkaufsverträge zwischen dem Verkäufer und dem Käufer. Eventuelle Angebote, Transaktionen, Verrechnungen bzw. Gutschriften, die durch die Vertreter oder andere Zwischenhändler vereinbart werden, werden nicht bindend sein, wenn sie nicht schriftlich durch den Verkäufer angenommen werden und beziehen sich auf jeden Fall auf den jeweiligen Vertrag.

BETREFF DER LIEFERUNG – Die Lieferung schließt ausschließlich ein, was in der Auftragsbestätigung des Verkäufers aufgeführt ist. Der Text der Auftragsbestätigung herrscht auf jeden Fall gegenüber dem Text vor, der eventuell im Angebot oder in der Bestellung aufgeführt ist und löscht und ersetzt eventuelle Vereinbarungen oder Verhandlungen, die in der Auftragsbestätigung nicht aufgeführt sind. Die teilweise Ausführung des Auftrags ohne vorherige Bestätigung führt zu keiner Annahme des ganzen Auftrags, sondern zu einer teilweisen Annahme hinsichtlich der gelieferten Ware.

EIGENSCHAFTEN DER MATERIALIEN – Die Informationen und die Daten der Kataloge oder Darstellungen, wie auch die Eigenschaften der Muster und der Modelle der Evoluzioni Ceramiche S.r.l. sind immer annähernd und somit unterliegt es dem Verkäufer, den Produkten diese Änderungen zuzufügen, ohne die grundsätzlichen Eigenschaften zu ändern, die für notwendig oder angebracht gehalten werden, wobei keine Ankündigungspflicht vorliegt. Die Töne der Musterfarben haben eine rein ungefähre und nicht bindende Eigenschaft, wie auch die Möglichkeit, zuvor gelieferte Töne zu wiederholen, die somit keine Pflicht für den Verkäufer oder einen Reklamationsgrund für den Käufer darstellen. Ausschließlich spezifischer Anfragen, die vor der Auftragsbestätigung zu vereinbaren sind, garantiert der Verkäufer nicht, dass der Auftrag des einzelnen Artikels vollständig mit demselben Produktionslos abgewickelt wird.

AUFTRÄGE – Sie sind für den Käufer immer verpflichtend und unwiderruflich: Der Verkäufer wird erst nach der schriftlichen Bestätigung gebunden sein. Es versteht sich auf jeden Fall, dass jeder Auftrag mit der vollständigen Annahme aller vorliegenden Allgemeinen Bedingungen durch den Käufer ausgeführt wird. In dem Auftrag müssen nur Artikel der aktuellen Produktion betrachtet werden: Gegenstand der Bestätigung werden auf jeden Fall nicht die Materialien sein, hinsichtlich dieser der Verkäufer abhängig von internen oder Marktanforderungen entschieden hat, die Produktion aufzuheben. Jeder Auftrag muss schriftlich übermittelt werden, auch wenn er aufgrund der Dringlichkeit schon durch einen Telefonanruf erteilt wurde.

LIEFERFRIST – Die Lieferfristen beginnen ab dem Datum der Auftragsbestätigung und sind vorbehaltlich unterschiedlicher schriftlicher Vereinbarungen absolut richtungsweisend und nicht grundlegend. Eventuelle Lieferverzögerungen, Unterbrechungen, die vollständige oder teilweise Aufhebung der Lieferungen werden dem Käufer ohne jegliche Ausnahme kein Recht auf Schadensersatz oder Entschädigung geben.

LIEFERUNG UND TRANSPORT – Vorbehaltlich gegensätzlicher Vereinbarungen versteht sich der Verkauf ab Werk Evoluzioni Ceramiche S.r.l., auch wenn vereinbart wurde, dass der Versand oder Teil dieses durch den Verkäufer erfolgt. Hinsichtlich jeglicher gesetzlicher Auswirkung, ist der Lieferort der Ware derjenige, an den die Lieferung dem Käufer zur Verfügung gestellt wird oder während der Auslieferung an den Spediteur. Unabhängig von den vereinbarten Lieferbedingungen reist die Ware auf jeden Fall immer auf Risiko und Gefahr des Käufers und jegliche Haftung des Verkäufers endet spätestens nach der Aushändigung an den Spediteur, an den der Käufer eventuelle Reklamationen hinsichtlich Fehlmengen oder Schäden übersenden muss.

Der Käufer ist während der Auftragserteilung verpflichtet, detaillierte Transportvorgehensweisen aufzuführen: Der Verkäufer wird die Ware mit dem best geeigneten Mittel versenden, falls vorherige diesbezügliche Angaben fehlen sollten, ohne dass dies ein Reklamationsgrund für den Käufer darstellt.

VERSICHERUNG – Wenn sie angefordert wird, geht sie zu Lasten des Käufers.

VERPACKUNG – Außer bei unterschiedlich lautenden schriftlichen Vereinbarungen, wird die Verpackung immer in Kartons erfolgen: Nach der Aushändigung an den Käufer oder den Spediteur ohne Reklamationen oder Vorbehalte, endet jegliche Verantwortung des Verkäufers. **Es werden die folgenden Verpackungskosten berechnet: 50,00 €/St. für Verpackung der Materialien im Format 81×162, 80×160 (Holzkisten), 35,00 €/St. für Verpackung der Materialien im Format 27×163 (Holzkisten), 15,00 €/St. für Verpackungen der**

Materialien im Format 60×120, 30×122, 20×122 (Europalette mit seitlicher Verstärkung) und 9,00 €/St. für die Verpackungen der anderen Materialien (Europalette). Der Verkäufer hat auf jeden Fall die Möglichkeit, die Verpackungskosten zu erhöhen, falls bedeutende Änderungen der Rohmaterialkosten auftreten sollten.

GARANTIE – Der Verkäufer garantiert die Qualität der gelieferten Ware in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Käufers. Insbesondere bezieht sich die vom Verkäufer anerkannte Garantie auf die Produkte erster Wahl mit einer Toleranz von 5%. Im Unterschied zu als erster Wahl bestellter Ware (zweite, dritte Wahl, Lagerware, Sonderposten usw.) versteht sie sich immer als „gesehen und genehmigt“. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware in puncto Qualität und Menge innerhalb kürzester Zeit nach der Auslieferung zu prüfen. Falls der Käufer die Ware Personen verkauft, die als Verbraucher auftreten, ist das Recht laut Par. 131 des Verbrauchergesetzes ausgeschlossen, wenn ein Jahr nach der Auslieferung durch den Verkäufer vergangen ist.

REKLAMATIONEN – Eventuelle Beanstandungen müssen per Einschreiben an die gesetzliche Niederlassung des Verkäufers laut gesetzlicher Vorschrift übersendet werden. Das Verlegen des Materials bestimmt die Verwirkung des Vorgangs aufgrund von Mängeln bzw. Schäden, wodurch ein ausdrücklicher Verzicht auf die Garantie erfolgt, laut Par. 1490 des italienischen Zivilgesetzbuchs. Auf jeden Fall schließt die Garantie ausschließlich den Austausch der defekten Teile oder die Reparatur ein, ausschließlich jeglicher weiterer und anderer Pflichten, einschließlich des Schadensersatzes. Die Anwesenheit von defekten Fliesen beeinträchtigt die Qualität der ganzen Lieferung nicht und führt auch zu keiner Verpflichtung eines vollständigen Ersatzes.

SOLVE ET REPETE – Eventuelle Beanstandungen hinsichtlich des Materials werden dem Käufer kein Recht verleihen, die Bezahlung der beanstandeten Ware oder anderer Lieferungen innerhalb der vereinbarten Fristen weder ganz noch teilweise aufzuheben oder zu verzögern.

PREISE – Sie verstehen sich immer in Bezug auf die geltende Preisliste im Moment der Bestätigung durch den Verkäufer. Vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen handelt es sich immer um Nettopreise, die ab Werk gelten und somit keine weiteren Kosten und Auslagen enthalten, die immer zu Lasten des Käufers gehen.

VERTRAGSSTRAFE AUFGRUND EINER AUFTRAGSLÖSCHUNG – Im Falle einer Löschung eines bestätigten und versandbereiten Auftrags durch den Käufer, kann der Verkäufer eine Vertragsstrafe von 20% des Materialwerts berechnen.

BEZAHLUNG – Die Bezahlungen müssen wie in der Auftragsbestätigung aufgeführt vorgenommen werden: Der Zahlungsort befindet sich absolut im Geschäftssitz der Evoluzioni Ceramiche S.r.l., auch wenn die Bezahlungen über zugelassenes Personal, Direktüberweisung, zugelassene Tratten, Bankquittungen oder Wechsel erfolgen. Im Falle einer verzögerten oder auch teilweise nicht erfolgender Bezahlung, wie auch im Falle einer Änderung der Eigentumsbedingungen des Käufers, wird der Verkäufer das Recht haben, die Zinsen zum aktuellen Handelszinssatz anzufordern, wie auch die Aufhebung der Ausführung der laufenden Lieferungen vorzunehmen bzw. jeglichen vorliegenden Vertrag ganz oder teilweise aufzuheben, ohne dass der Käufer direkte oder indirekte Schadensersatzanforderungen stellen kann.

EIGENTUMSVORBEHALT – Falls die Bezahlung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen ganz oder teilweise nach der Auslieferung ausgeführt werden muss, verbleibt die ausgelieferte Ware Eigentum der Evoluzioni Ceramiche S.r.l. bis zur vollständigen Bezahlung des Preises.

ANWENDBARES GESETZ – ZUSTÄNDIGES GERICHT – Der Vertrag wird durch das italienische Gesetz geregelt. Die Bestimmung eines jeglichen daraus erfolgenden Gegensatzes, abhängig oder in Folge der Verkaufsverträge mit der Evoluzioni Ceramiche S.r.l., auch wenn sich diese auf Geschäftsbeziehungen der Firmenangehörigen oder beauftragter Personen außerhalb des Geschäftssitzes beziehen, unterliegt der Rechtsprechung des Italienischen Staats und der einzige zuständige Gerichtshof ist der in Reggio Emilia.

DE

Si ringrazia per la concessione delle locations:

Arcom srl	• p. 35
Disegno Bagno	• p. 36, 47
Scandola Mobili srl	• p. 258

In nessuna circostanza Evoluzioni Ceramiche sarà responsabile di danni diretti o indiretti che possano derivare dall'uso improprio di qualsiasi prodotto e/o da eventuali modifiche sui prodotti che possono essere applicate senza alcun preavviso. Questo catalogo è protetto da copyright e da altri diritti di proprietà intellettuale. I colori illustrati sono puramente indicativi Evoluzioni Ceramiche si riserva il diritto di modificare lo stile, il confezionamento e i colori dei propri prodotti senza preavviso. Siete quindi invitati a consultare di tanto in tanto i rappresentanti locali di Evoluzioni Ceramiche in merito ai prodotti, programmi e servizi disponibili nella vostra zona. Il materiale di questo catalogo può contenere informazioni imprecise ed errori di battitura. Evoluzioni Ceramiche declina ogni responsabilità in merito a perdite o danni causati o associati all'affidamento fatto dagli utenti sulle informazioni contenute nel catalogo.

Under no circumstance shall Evoluzioni Ceramiche be liable for any direct or indirect damage which may occur due to the unproper use of any product and/or due to eventual changes on the products which can be applied without any notice. This catalogue is protected by copyright and by other intellectual property rights. The colors illustrated in this catalogue are merely illustrative Evoluzioni Ceramiche reserves the right to change the style, packaging and colours of the products without prior notice. Therefore, you are invited to consult Evoluzioni Ceramiche's local representatives from time to time concerning the products, marketing and services which are available in your country. The material in this catalogue may contain inaccurate informations and typing errors. Evoluzioni Ceramiche declines all liability concerning losses or damage caused by or associated with the reliance made by the users on information contained in the catalogue.

Evoluzioni Ceramiche ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages directs ou indirects pouvant résulter de l'utilisation non conforme d'un produit et / ou de toute modification des produits pouvant être appliquée sans préavis. Ce catalogue est protégé par le droit d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle. Les couleurs présentées sont purement indicatives Evoluzioni Ceramiche se réserve le droit de changer le style, le conditionnement et les couleurs de ses produits sans préavis. Vous êtes donc invités à vérifier de temps en temps avec nos agents d'usine locaux de Evoluzioni Ceramiche les produits, programmes de vente et services disponibles dans votre région. Le contenu de ce catalogue peut contenir des informations inexactes et des fautes de frappe. Evoluzioni Ceramiche décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages causés ou associés à la cession faite par les utilisateurs aux informations contenues dans le catalogue.

Unter keinen Umständen kann Evoluzioni Ceramiche für direkte oder indirekte Schäden verantwortlich gemacht werden, die sich aus der missbräuchlichen Verwendung eines Produkts und / oder Änderungen der Produkte ergeben, die ohne vorherige Ankündigung angewendet werden können. Dieser Katalog ist durch das Urheberrecht und andere geistige Eigentumsrechte geschützt. Die gezeigten Farben sind rein indikativ Evoluzioni Ceramiche behält sich das Recht vor, Stil, Verpackung und Farben seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Sie können daher von Zeit zu Zeit mit dem Evoluzioni Ceramiche-Vertreter zu den in Ihrem Gebiet verfügbaren Produkten, Programmen und Dienstleistungen pruefen. Das Material in diesem Katalog kann ungenaue Informationen und Tippfehler enthalten. Evoluzioni Ceramiche lehnt jede Haftung für Verluste oder Schäden ab, die durch die Zuordnung der Benutzer zu den im Katalog enthaltenen Informationen verursacht wurden.



EVOLUZIONI
CERAMICHE

Via Turati. 86 - 42013 Casalgrande (Re)
tel 0536 990203 - Fax 0536 992007
info@evoluzioniceramiche.it
www.evoluzioniceramiche.it