

CATALOGO GENERALE **2023** GENERAL CATALOGUE

EVOLUZIONI
CERAMICHE

INDICE ALFABETICO
 DESIGN INDEX

ARDESIA	p. 112
ART DECOR	p. 202
ARTISTIC STONE	p. 210
ASPEN	p. 18
BRAGA	p. 190
BRENTWOOD	p. 230
CARIBBEAN	p. 104
CASTLE	p. 242
CEMENTONE	p. 136
CHALET	p. 76
CITY	p. 34
COTTAGE	p. 120
DAKOTA	p. 198
DOLMEN	p. 116
DUBLIN	p. 100
ELITE	p. 08
EMOTION	p. 56
EVOQ	p. 48
GIGA	p. 64
HARMONY	p. 218
I BIANCHI	p. 250
LISTADO	p. 124
MATTONCINO	p. 128
MONTREAL	p. 234
NATURE	p. 140
NORDIC	p. 84
OLIMPO	p. 68
OREGON	p. 194
PIETRONE&ROCCIONE	p. 132
SASSONE	p. 152
SIERRA	p. 92
SOHO	p. 222
STONE MIX	p. 144
TAVELLONE	p. 148
TOWN	p. 42
TROMSO	p. 238
VINCI	p. 226
VILLAGE COLOR	p. 214
WALLPAPER	p. 30

INDICE DESIGN | DESIGN INDEX

INDICE FORMATI SIZES INDEX	p. 02
I VALORI DELLA CERAMICA FORMATI CERAMIC VALUES	p. 04
ECOLOGICA ECOLOGIC	p. 05
LETTURA CATALOGO READING THE CATALOGUE	p. 06

EFFETTO MARMI E PIETRE / MARBLE & STONE EFFECT	
ELITE	p. 08
ASPEN	p. 18
TAVELLONE R9	p. 148

EFFETTO CEMENTO / CONCRETE EFFECT	
WALLPAPER	p. 30
CITY	p. 34
TOWN	p. 42
EVOQ	p. 48
EMOTION	p. 56
GIGA	p. 64
OLIMPO	p. 68

EFFETTO LEGNO / WOOD EFFECT	
CHALET	p. 76
NORDIC	p. 84
SIERRA	p. 92
DUBLIN	p. 100
CARRIBEAN	p. 104

MURETTI	
ARDESIA	p. 112
DOLMEN	p. 116
COTTAGE	p. 120
LISTADO	p. 124
MATTONCINO	p. 128

SPESSORATI	
OUTDOOR 4.0	p. 156

PAVIMENTI GRIP / GRIP FLOORING	
PIETRONE&ROCCIONE R11	p. 132
CEMENTONE R11	p. 136
NATURE R11	p. 140
STONE MIX R11	p. 144
TAVELLONE R11	p. 148
SASSONE R11	p. 152
EMOTION R11	p. 56
ASPEN R11	p. 18
CHALET R11	p. 76

RIVESTIMENTI / WALL TILES	
BRAGA	p. 190
OREGON	p. 194
DAKOTA	p. 198
ART DECOR	p. 202
ARTISTIC STONE	p. 210
VILLAGE COLOR	p. 214
HARMONY	p. 218
SOHO	p. 222
VINCI	p. 226
BRENTWOOD	p. 230
MONTREAL	p. 234
TROMSO	p. 238
CASTLE	p. 242
I BIANCHI	p. 250

PANNELLI PANELS	p. 252
SISTEMI ESPOSITIVI EXPO SYSTEMS	p. 258
PARETI VENTILATE VENTILATED WALLS	p. 266
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	p. 272
CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MAUTENZIONE ADVICE FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE	p. 275
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALES CONDITIONS	p. 284

INDICE FORMATI | SIZES INDEX

EVOLUZIONI CERAMICHE		15,3×31 – 6"×12"	15×60 – 6"×24" RT	15,5×62 – 6"×24"	31×62 – 12"×24" RT1	31×62 – 12"×24"	20×50 – 8"×20"	20×60 – 8"×24" RT	30×90 – 12"×36" RT	30×60 – 12"×24" RT	Lappato Plus 59×59 – 23"×23" RT	60×60 – 24"×24" RT	Lappato Plus 59×118 – 23"×46,5" RT	60×120 – 24"×48" RT	20×122 – 8"×48" RT	27×163 – 10,5"×64" RT	25×75 – 10"×30" RT	81×81 – 32"×32" RT
ARDESIA	p. 112					•												
ART DECOR	p. 202																•	
ARTISTIC STONE	p. 210																•	
ASPEN	p. 18	•			•	•				•		•		•				
BRAGA	p. 190								•								•	
BRENTWOOD	p. 230									•								
CARIBBEAN	p. 104			•														
CASTLE	p. 242							•										
CEMENTONE	p. 136				•													
CHALET	p. 76														•			
CITY	p. 34									•		•		•				•
COTTAGE	p. 120					•												
DAKOTA	p. 198								•								•	
DOLMEN	p. 116					•												
DUBLIN	p. 100			•														
ELITE	p. 08										•		•					
EMOTION	p. 56											•		•				•
EVOQ	p. 48											•		•				•
GIGA	p. 64											•						
HARMONY	p. 218																•	
I BIANCHI	p. 250						•			•							•	
LISTADO	p. 124					•												
MATTONCINO	p. 128					•												
MONTREAL	p. 234									•								
NATURE	p. 140				•													
NORDIC	p. 84													•				
OLIMPO	p. 68				•							•						
OREGON	p. 194								•								•	
PIETRONE&ROCCIONE	p. 132				•													
SASSONE	p. 152	•																
SIERRA	p. 92		•												•			
SOHO	p. 222																•	
STONE MIX	p. 144				•													
TAVELLONE	p. 148	•																
TOWN	p. 42											•						
TROMSO	p. 238									•								
VINCI	p. 226																•	
VILLAGE COLOR	p. 214													•			•	
WALLPAPER	p. 30													•				

FINITURE | FINISHES : LAPPATO *plus+*

La finitura Lappato *plus+* conferisce alla piastrella la lucentezza e la riflettenza tipici di uno specchio. Si tratta di un procedimento meccanico in cui le mole vanno a lavorare la speciale graniglia sulla superficie della piastrella, riducendone la rugosità, fino a renderla perfettamente liscia, come uno specchio appunto, e permettendo alla stessa di brillare di luce riflessa. La piastrella con finitura lappato plus presenta una maggior definizione della grafica ed una brillantezza inusuale che la rendono adatta a tutti gli ambienti.

The Lappato *plus+* production process reaches the sheen and light reflectance of a mirror. It is a mechanical process in which the grindstones smoother the special grit (graniglia) until a perfect smoothing is achieved and light can be reflected in mirror like fashion. Graphics are better defined and the unusual brightness make for an outstanding look capable to enhance all and any setting.

La finition Lappato *plus+* confère aux carreaux la brillance et la réflectance typiques d'un miroir. C'est un processus mécanique dans lequel les meules travaillent le grain spécial sur la surface du carreau, en réduisant sa rugosité, en le rendant parfaitement lisse, à la manière d'un miroir, et en lui permettant de briller avec une lumière réfléchie. La tuile avec une finition Lappato Plus a une plus grande définition du graphique et une brillance inhabituelle qui le rendent approprié à tous les environnements.

Die Behandlung Lappato *plus+* verleiht der Fliese den für einen Spiegel typischen Glanz und Reflexionsgrad. Es ist ein mechanischer Vorgang, bei dem die Schleifscheiben das Spezialkorn auf der Fliesenoberfläche bearbeiten, die Rauheit reduzieren, sie perfekt glatt wie ein Spiegel machen und sie mit reflektiertem Licht leuchten lassen. Die Lappato + Fliese hat eine bessere Definition der Grafik und eine ungewöhnliche Brillanz, die sie für alle Bereiche geeignet macht.

Consigli di posa e manutenzione, pag 275. / For tile setting and maintenance, pls see pag 275. Conseils d'installation et de maintenance, page 275. / Installations- und Unterhaltungshinweise, Seite 275.

INDICE FORMATI | SIZES INDEX

EVOLUZIONI
CERAMICHE

OUTDOOR 4.0

		20 mm – 3/4" 40,5×81 – 16"×32" RT	20 mm – 3/4" 30×122 – 12"×48" RT	20 mm – 3/4" 60×120 – 24"×48" RT	20 mm – 3/4" 60×60 - 24"×24" RT	20 mm – 3/4" 81×81 – 32"×32" RT	30 mm – 1 1/4" 90×90 - 36"×36" RT	30 mm – 1 1/4" 45×90 - 18"×36" RT	30 mm – 1 1/4" 60×60 - 24"×24" RT
SENSI LIGHT	p. 171								•
SENSI MEDIUM	p. 171								•
SCOUT BEIGE	p. 164	•		•	•	•	•		•
SCOUT BLACK	p. 164				•				•
SCOUT FOG	p. 164	•		•	•	•			
SCOUT SMOKE	p. 164	•			•	•			•
SCOUT WHITE	p. 164				•				
ULTRA ASPEN ANTRACITE	p. 166	•		•	•	•		•	•
ULTRA ASPEN BEIGE	p. 166				•				
ULTRA ASPEN BIANCO	p. 166				•				
ULTRA ASPEN FUMÈ	p. 166				•				
ULTRA ASPEN GRIGIO	p. 166	•		•	•	•		•	•
ULTRA BARGE	p. 166				•				
ULTRA BASIC GREY	p. 170				•		•		•
ULTRA BAVIERA	p. 166				•				
ULTRA BLACK	p. 165				•			•	
ULTRA CONTEMPORARY BROWN	p. 170				•	•		•	•
ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY	p. 170			•	•	•	•	•	•
ULTRA CULT GREY	p. 170				•				
ULTRA ESSENZE CANNELLA	p. 174	•	•						
ULTRA ESSENZE GELSOMINO	p. 174	•							
ULTRA ESSENZE SANDALO	p. 174	•							
ULTRA ESSENZE VANIGLIA	p. 174	•							
ULTRA GARE GRAPHITE	p. 170				•	•	•	•	•
ULTRA GARE SAND	p. 170			•	•	•	•	•	•
ULTRA GARE GREY	p. 170			•					
ULTRA IKON AMBER	p. 174		•					•	
ULTRA LANDSCAPE CLOUD	p. 165				•				
ULTRA LANDSCAPE DAY	p. 165				•				
ULTRA LANDSCAPE NIGHT	p. 165				•				•
ULTRA MANSION MID	p. 164				•				
ULTRA MANSION WARM	p. 164				•				
ULTRA MASK GRAPHITE	p. 165	•			•				•
ULTRA MASK IVORY	p. 165	•			•				•
ULTRA MASK SILVER	p. 165	•			•				•
ULTRA MASK TOBACCO	p. 165	•			•				•
ULTRA MUSTANG	p. 165				•	•	•		•
ULTRA SELCIATO	p. 166				•				
ULTRA SLATE GREY	p. 166				•				
ULTRA SOLID WHITE	p. 171				•				
ULTRA SOLID LIGHT GREY	p. 171				•				
ULTRA SOLID BLACK	p. 171				•			•	•
ULTRA SOLID BEIGE	p. 171				•				
ULTRA SOLID GREY	p. 171							•	•
FOREST DARK GREY	p. 174	•						•	
ULTRA UNIVERSAL OAK	p. 174	•	•						
ULTRA VALS DARK	p. 164				•				
ULTRA VALS LIGHT	p. 164				•				
ULTRA WOOD	p. 174				•				

I VALORI DELLA CERAMICA | CERAMIC VALUES



IGIENICA . HYGENIC
HYGIÉNIQUE . HYGIENISCH

La ceramica è uno dei materiali più igienici, non fa odore, si pulisce facilmente con tutti i prodotti per la pulizia della casa. Ceramic is one of the most hygienic of all materials. It's odourless and easy to clean using any household detergent. La céramique est l'un des matériaux les plus hygiéniques, elle ne sent pas, elle est nettoyée facilement avec tous les produits de nettoyage ménagers. Keramik ist eines der beliebtesten hygienischen Materialien, geruchlos, leicht zu reinigen mit allen Hausreinigungsmittel.



SICURA . SAFE
SÉCURITÉ . SICHER

La ceramica è un materiale sicuro, che viene dalla terra, quindi naturale, non contiene plastica ed è completamente riciclabile. Ceramic is a safe, natural material that originates from the earth. It does not contain plastic and is completely recyclable. La céramique est un matériau sûr, qui vient de la terre, donc naturel, ne contient pas de plastique et est entièrement recyclable. Keramik ist ein sicheres Material, das kommt von der Erde, so natürlich, enthält es nicht Kunststoff und ist vollständig recycelbar.



DURA A LUNGO . LONG-LASTING
DURE LONGTEMPS . HALTBAR

La ceramica è un materiale duraturo, inalterabile, si pulisce facilmente ed è sempre come nuovo anche col passare del tempo. Ceramic is a durable and hard-wearing material. It's easy to clean and always looks as good as new. La céramique est un matériau durable et inaltérable, elle est facile à nettoyer et est toujours comme neuve même au fil du temps. Keramik ist ein dauerhaftes Material, unveränderlich, leicht zu reinigen und auch mit der Zeit ist immer so wie neu.



VERSATILE . VERSATILE
POLYVALENT . VIELSEITIG

La ceramica – con la sua infinita varietà di formati e superfici – è adatta per ogni ambiente, ideale per pavimenti e pareti, per piani di lavoro e tavoli. With its infinite variety of sizes and surfaces, ceramic is suitable for any application, whether floors or walls, countertops or tables. La céramique – avec sa variété infinie de formats et de surfaces – convient à tout environnement, idéale pour les sols et les murs, pour les plans de travail et les tables. Keramik mit der unendlichen Vielfalt von Formaten und Oberflächen ist für jeden Raum geeignet, ideal für Böden und Wände, für Arbeitsflächen und Tische.



RESISTENTE . RESISTANT
RÉSISTANT . BESTÄNDIG

La ceramica è un materiale forte perché non si deforma, non gela e resiste ai detergenti chimici più aggressivi. Ceramic is a strong material that does not change shape or freeze and is resistant to even the most aggressive chemical detergents. La céramique est un matériau solide car elle ne se déforme pas, ne gèle pas et résiste aux détergents chimiques les plus agressifs. Keramik ist ein starkes Material, weil verformt sich nicht, friert nicht ein und widersteht aggressivere chemische Reiniger.



NON BRUCIA . IT DOES NOT BURN
NE BRÛLE PAS . FEUERFEST

In caso di incendio, la ceramica non rilascia sostanze nocive, nè per l'uomo nè per l'ambiente, perchè non brucia. It does not burn and in the event of fire does not release substances that are harmful to people or the environment. En cas d'incendie, la céramique ne dégage pas de substances nocives, ni pour l'homme ni pour l'environnement, car elle ne brûle pas. Im Brandfall löst sich die Keramik nicht Schadstoffe, weder für den Menschen noch für die Umwelt, weil es nicht brennt.



STABILE . STABLE
STABLE . STABIL

Un pavimento in ceramica è pratico e stabile e si posa facilmente nei negozi, nei ristoranti, negli uffici e in ogni tipo di locale. A ceramic floor is practical, stable and can be easily skillfully installed in shops, restaurants, offices and surfaces of all kinds. Un sol en céramique est pratique et stable et peut être facilement installé dans les magasins, restaurants, bureaux et dans tous les types de locaux. Ein Keramikboden ist praktisch und stabil und passt ohne Probleme in Geschäfte, in Restaurants, Büros und Lokalen allen Arten.



ECOLOGICA . ECOFRIENDLY
ÉCOLOGIQUE . ÖKOLOGISCH

La ceramica è un materiale sostenibile che rispetta l'ambiente e la salute perchè è prodotta in conformità con tutte le normative europee. Ceramic is a sustainable material that is healthy and environment-friendly because it is produced in full compliance with European and American standards. La céramique est un matériau durable qui respecte l'environnement et la santé car il est produit dans le respect de toutes les réglementations européennes. Keramik ist ein nachhaltiges Material, das die Umwelt und die Gesundheit respektiert, in Übereinstimmung mit allen Vorschriften der europäischen Normen.



ECOLOGICA ECOLOGIC

Evoluzioni Ceramiche, realta' consolidata e dinamica nel mondo ceramico italiano, produce i suoi articoli in stabilimenti che hanno ottenuto le seguenti certificazioni di processo: Evoluzioni Ceramiche, dynamic and strong brand in ceramic tile market, manufactures in plants wich have obtained these certifications : Evoluzioni Ceramiche, marque dynamique et forte sur le marché des carreaux de céramique, fabrique dans des usines qui ont obtenu ces certifications: Evoluzioni Ceramiche, eine dynamische und starke Marke auf dem Keramikfliesenmarkt, produziert in Fabriken, die Prozesszertifizierungen erhalten haben:


EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
EN ISO 50001:2018
EN ISO 45001:2018
UNI EN ISO 14021: 2016

Inoltre tutti i nostri prodotti Made in Italy sono certificati:
All our Made in Italy items are certified:
Toutes nos references Made in Italy sont certifiées :
Alle unsere Made in Italy Artikel sind zertifiziert:

UNI EN ISO 14021: 2016

ARDESIA
CEMENTONE
CITY
COTTAGE
ELITE
EVOQ
MATTONCINO
NORDIC
PIETRONE
SASSONE
STONE MIX
WALLPAPER

ASPEN
CHALET
CONCRETA
DOLMEN
EMOTION
LISTADO
NATURE
OUTDOOR
ROCCIONE
SIERRA
TAVELLONE



①	Sezione / Section Section / Abschnitt	⑤	Riferimento colore / Ref. color Référence de couleur / Farbreferenz	⑨	Sviluppo grafico / Design Développement graphique / Ambientbuild
②	Serie / Collection Serie / Serie	⑥	Formati / Sizes Formats / Formate	⑩	Pezzi speciali / Trims Pièces spéciales / Formteile
③	Tipologia prodotto / Product type Type de Produit / Produktart	⑦	Colore / Color Couleur / Farben	⑪	Imballi / Packing Emballages / Verpackungseinheiten
④	Simbologia / Symbols Symboles / Symbole	⑧	Fondi / Tiles Carreaux / Grundfliese	⑫	Numero grafiche differenti / Number of different patterns Nombre de graphiques différentes / Verschiedene grafikau- sfuehrungen

FORMATI SIZES FORMATS FORMATE				PEZZI SPECIALI TRIM TILES PIÈCES SPÉCIALES FORMTEILE	
13	60×60 24"x24" R10 EE1350 Aspen Beige Rettificato	10	12		
15	30×60 12"x24" R10 003837 Aspen Beige Rettificato	15			
14	31×62 12"x24" R10 EE1284 Aspen Beige	15			
				Battiscopa 20 	16
				ES1256 Beige 7×62	

13	Codice Code Code Code	14	Descrizione Description Description Beschreibung	15	Formati Sizes Formats Formate	16	Pezzi per scatola Pieces per box Pièces par boîte Stück pro Karton
----	--------------------------------	----	---	----	--	----	---

SIMBOLOGIA | SYMBOLS | SYMBOLES | SYMBOLE

METODI E CARATTERISTICHE TECNICHE DI UN GRES PORCELLANATO
CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO UNI EN 14411 GRUPPO BLA APPENDICE G "PIASTRELLE CON ASSORBIMENTO D'ACQUA ≤ 0,5% GL COMPLETAMENTE GREIFICATO"
METHODS AND TECHNICAL FEATURES OF PORCELAIN STONEWARE
PRODUCT CLASSIFICATION UNI EN 14411 GROUP BLA APPENDIX G "TILES WITH WATER ABSORPTION ≤ 0.5% GL COMPLETELY VITRIFIED
MÉTHODES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES D'UN GRÈS CÉRAMÉ
CLASSIFICATION DU PRODUIT UNI EN 14411 GROUPE BLA APPENDICE G « CARREAUX AVEC ABSORPTION D'EAU ≤ 0,5% GL COMPLÈTEMENT VITRIFIÉ ».
METHODEN UND TECHNISCHE MERKMALE EINES FEINSTEINZEUGS
EINSTUFUNG DES PRODUKTS NACH DIN EN 14411 GRUPPE BLA ANHANG G „FLIESEN MIT EINER WASSERAUFNAHME ≤ 0,5 % GL KOMPLETT GESINTERT"

METODI E CARATTERISTICHE TECNICHE DI UNA BICOTTURA ATOMIZZATA
CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO UNI EN 14411-L BIII "PIASTRELLE CON ASSORBIMENTO D'ACQUA > 10%"
METHODS AND TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ATOMIZED DOUBLE FIRED TILES
PRODUCTS CLASSIFICATION UNI EN 14411-L BIII "TILES WITH WATER ABSORPTION > 10%"
MÉTHODES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES D'UNE BICUISSON ATOMISÉE
CLASSIFICATION DU PRODUIT UNI EN 14411-L BIII « CARREAUX AVEC ABSORPTION D'EAU > 10% ».
METHODEN UND TECHNISCHE MERKMALE EINER SPRÜHGETROCKNETEN ZWEIBRANDFLIESE
EINSTUFUNG DES PRODUKTS NACH DIN EN 14411-L BIII „FLIESEN MIT EINER WASSERAUFNAHME > 10 %"

 Pavimento. Floor Tiles. Sol. Fußboden.	 Rivestimento. Wall Tiles. Revêtement mural. Verkleidung.	 Effetto materico digitale. Digital material effect. Effet matiériste numérique. Digitale Materialoptik.	 Tecnologia digitale. Digital technology. Technologie numérique. Digitale Technologie.	 Resistenza al gelo. Frost proof. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.
---	---	--	--	--

VARIAZIONE CROMATICA / CHROMATIC VARIATION / VARIATION CHROMATIQUE / FARBABWEICHUNG

V1 Aspetto uniforme. Uniform appearance. Aspect uniforme. Einheitliches Aussehen.	V2 Lieve variazione. Light variation. Variation legere. Geringe Variation.	V3 Marcata variazione. Significant variation. Variation significative. Bedeutende Variation.	V4 Forte variazione. Strong variation. Variation importante. Stark Variation.
---	--	--	---

GRADO DI SCIVOLOSITÀ / DEGREE OF SLIPPERINESS / RESISTANCE A LA GLISSANCE / RUTSCHFESTIGKEIT

R9 Ingresso e scale con accesso dall'esterno. Ristoranti, mense, negozi, ospedali, scuole. Entrances and staircases with outdoor access. Restaurants, canteens, shops, hospitals, schools. Entrée et escaliers avec accès depuis l'extérieur. Restaurants, cantines, magasins, hôpitaux et écoles. Von außen zugängliche Eingangsbereiche und Treppen. Restaurants, Kantinen, Geschäfte, Krankenhäuser, Schulen.	R10 Bagni e docce, cucine residenziali e garage. Bathrooms and showers, residential kitchens and garages. Salles de bains et douches, cuisines résidentielles et garages. Badezimmer und Duschen, Küchen in Wohnungen und Garagen.	R11 Aree per produzione di generi alimentari, cucine per la ristorazione, ambienti con presenza di acqua. Food production facilities, medium-sized restaurant kitchens. Working environments with water. Espaces pour la production de denrées alimentaires, cuisines pour la restauration, environnements avec présence d'eau. Bereiche für die Produktion von Lebensmitteln, Küchen für die Gastronomie, Umgebungen mit Wasser.
---	--	---

METODO DCOF METHOD DCOF

COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO (SCIVOLOSITÀ) DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION
COEFFICIENT DE FROTTEMENT DYNAMIQUE (GLISSANCE) / DYNAMISCHER REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHHEMMUNG)
D-COF > 0,42



ELITE

GRES PORCELLANATO / RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
GRÈS CÉRAME / RECTIFIÉ
FEINSTEINZEUG / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO LAPPATO PLUS
59×118 23"x46.5"
59×59 23"x23"



COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



White Beige Grey Anthracite Calacatta

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ ELITE WHITE LAPPATO PLUS 59×59



ELITE WHITE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

59×118 23"x46.5"	10
EE0214 Elite White Lappato <i>plus+</i> Rettificato	
59×59 23"x23"	20
EE0204 Elite White Lappato <i>plus+</i> Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa 20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
003890 White 7x59 Lappato <i>plus+</i>	White 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i> White 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>	White 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i> White 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>	White 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i> White 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>

ELITE BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

59×118 23"x46.5"	10
EE0215 Elite Beige Lappato <i>plus+</i> Rettificato	
59×59 23"x23"	20
EE0205 Elite Beige Lappato <i>plus+</i> Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa 20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
003889 Beige 7x59 Lappato <i>plus+</i>	Beige 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i> Beige 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>	Beige 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i> Beige 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>	Beige 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i> Beige 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>

ELITE GREY



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

59×118 23"x46.5"	
EE0216 Elite Grey Lappato <i>plus+</i> Rettificato	
59×59 23"x23"	
EE0206 Elite Grey Lappato <i>plus+</i> Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
20	1	1	1
003891 Grey 7x59 Lappato <i>plus+</i>	Grey 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i>	Grey 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i>	Grey 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i>
	Grey 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>	Grey 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>	Grey 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>

ELITE ANTHRACITE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

59×118 23"x46.5"	
EE0217 Elite Anthracite Lappato <i>plus+</i> Rettificato	
59×59 23"x23"	
EE0207 Elite Anthracite Lappato <i>plus+</i> Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
20	1	1	1
003892 Anthracite 7x59 Lappato <i>plus+</i>	Anthracite 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i>	Anthracite 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i>	Anthracite 29,5x118x5 Lappato <i>plus+</i>
	Anthracite 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>	Anthracite 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>	Anthracite 29,5x59x5 Lappato <i>plus+</i>

ELITE CALACATTA



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

- 59x118 23"x46.5"

EE0218 Elite Calacatta Lappato *plus* Rettificato

12
- 59x59 23"x23"

EE0208 Elite Calacatta Lappato *plus* Rettificato

24

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
20	1	1	1
003855 Calacatta 7x59 Lappato <i>plus</i>	Calacatta 29,5x118x5 Lappato <i>plus</i>	Calacatta 29,5x118x5 Lappato <i>plus</i>	Calacatta 29,5x118x5 Lappato <i>plus</i>
	Calacatta 29,5x59x5 Lappato <i>plus</i>	Calacatta 29,5x59x5 Lappato <i>plus</i>	Calacatta 29,5x59x5 Lappato <i>plus</i>

▼ ELITE CALACATTA LAPPATO PLUS 59x118 | ELITE CALACATTA LAPPATO PLUS 59x59



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
Fondo 59x118 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	2	1,39	29,50	30	41,76	910
Fondo 59x59 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	5	1,74	36,30	24	41,76	895



ASPEN

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO / RETTIFICATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ / RECTIFIÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN / GESCHLIFFEN

GRES PORCELLANATO *
PORCELAIN STONEWARE *
GRÈS CÉRAME *
FEINSTEINZEUG *

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO 60×120 24"x48" 60×60 24"x24" 30×60 12"x24"	NATURALE 31×62 12"x24" *	R10
		DCOF ≥ 0.42
RETTIFICATO SP 20 MM 81×81 32"x32" 60×120 24"x48" 60×60 24"x24" 40,5×81 16"x32"	RETTIFICATO SP 30 MM 60×60 24"x24" 45×90 18"x36"	OUT 31×62 12"x24" * 15,3×31 6"x12" *
		R11

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



▼ ASPEN BIANCO 31×62



◀ ASPEN FUMÈ 60×60



ASPEN BIANCO



FORMATI SIZES FORMATS FORMATE		OUTDOOR 4.0	
60×60 24"x24" R10	10	31×62 12"x24" R11	15
003836 Aspen Bianco Rettificato		8TB342 Aspen Bianco OUT	
30×60 12"x24" R10	15	15,3×31 6"x12" R11	80
003526 Aspen Bianco Rettificato		8TB343A Aspen Bianco OUT	
31×62 12"x24" R10	15		
8TB335 Aspen Bianco			

PEZZI SPECIALI TRIM TILES PIÈCES SPÉCIALES FORMTEILE					★ Disponibili solo su ordinazione Available on demand	
						
Battiscopa	20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
003531 Bianco 7×62		003537 Bianco 31×62×5		003542 Bianco 31×62×5		004740 Bianco 31×62×5
		R05059L Bianco OUT R11 31×62×5		R05060L Bianco OUT R11 31×62×5		RO5061L Bianco OUT R11 31×62×5
						Terminale a Elle Monolitico OUT R11
						8
						R05058 Bianco 15×30×4

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

ASPEN GRIGIO



FORMATI SIZES FORMATS FORMATE		OUTDOOR 4.0	
60×120 24"x48" R10	12	31×62 12"x24" R11	15
ER3938 Aspen Grigio Rettificato		EE1289 Aspen Grigio OUT	
60×60 24"x24" R10	10	15,3×31 6"x12" R11	40
EE1351 Aspen Grigio Rettificato		EE0170 Aspen Grigio OUT	
30×60 12"x24" R10	15		
003972 Aspen Grigio Rettificato			
31×62 12"x24" R10	15		
EE1285 Aspen Grigio			

PEZZI SPECIALI TRIM TILES PIÈCES SPÉCIALES FORMTEILE					★ Disponibili solo su ordinazione Available on demand	
						
Battiscopa	20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
ES1257 Grigio 7×62		004366 Grigio 30×120×5 Rett.		004368 Grigio 30×120×5 Rett.		004735 Grigio 30×120×5 Rett.
		003535 Grigio 31×62×5		003540 Grigio 31×62×5		004741 Grigio 31×62×5
		004898 Grigio OUT R11 31×62×5		004900 Grigio OUT R11 31×62×5		004902 Grigio OUT R11 31×62×5
						Terminale a Elle Monolitico OUT R11
						8
						004348 Grigio 15×30×4

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

ASPEN FUMÉ



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24" R10	
EE1352 Aspen Fumé Rettificato	
30×60 12"x24" R10	
003834 Aspen Fumé Rettificato	
31×62 12"x24" R10	
EE1286 Aspen Fumé	

OUTDOOR 4.0

60×60 24"x24" SP 20 mm R11	
004152 New Ultra Aspen Fumé Rettificato	



PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

				
Battiscopa	* Gradino Frontale Elle Costa Retta	* Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	* Gradino Angolare Elle Costa Retta SX	
ES1258 Fumè 7×62	003538 Fumè 31×62×5	003543 Fumè 31×62×5	004736 Fumè 31×62×5	

* Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

ASPEN ANTRACITE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×120 24"x48" R10	
003937 Aspen Antracite Rettificato	
60×60 24"x24" R10	
EE1353 Aspen Antracite Rettificato	
30×60 12"x24" R10	
003835 Aspen Antracite Rettificato	
31×62 12"x24" R10	
EE1287 Aspen Antracite	

OUTDOOR 4.0

60×120 24"x48" SP 20 mm R11	
004548 Ultra Aspen Antracite Rettificato	
81×81 32"x32" SP 20 mm R11	
004499 New Ultra Aspen Antracite Rettificato	
60×60 24"x24" SP 20 mm R11	
004153 New Ultra Aspen Antracite Rettificato	
40,5×81 16"x32" SP 20 mm R11	
004501 New Ultra Aspen Antracite Rettificato	
60×60 24"x24" SP 30 mm R11	
004194 Ultra Aspen Antracite Rettificato	
45×90 18"x36" SP 30 mm R11	
004492 Ultra Aspen Antracite Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

				
Battiscopa	* Gradino Frontale Elle Costa Retta	* Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	* Gradino Angolare Elle Costa Retta SX	
ES1259 Antracite 7×62	004367 Antracite 30×120×5 Rett. 003534 Antracite 31×62×5	004369 Antracite 30×120×5 Rett. 003539 Antracite 31×62×5	004739 Antracite 30×120×5 Rett. 004737 Antracite 31×62×5	

* Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

ASPEN BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

- 60×60 24"x24" R10

EE1350 Aspen Beige Rettificato

10
- 30×60 12"x24" R10

003837 Aspen Beige Rettificato

15
- 31×62 12"x24" R10

EE1284 Aspen Beige

15

- 31×62 12"x24" R11

EE1288 Aspen Beige OUT

15
- 15,3×31 6"x12" R11

EE0169 Aspen Beige OUT

40

OUTDOOR 4.0

- 60×60 24"x24" SP 20 mm R11

005055 New Ultra Aspen Beige Rettificato

6

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

- Battiscopa

20

ES1256 Beige 7×62
- ★ Gradino Frontale
Elle Costa Retta

1

003536 Beige 31×62×5

004899 Beige OUT R11 31×62×5
- ★ Gradino Angolare
Elle Costa Retta DX

1

003541 Beige 31×62×5

004901 Beige OUT R11 31×62×5
- ★ Gradino Angolare
Elle Costa Retta SX

1

004728 Beige 31×62×5

004903 Beige OUT R11 31×62×5
- ★ Terminale a Elle
Monolitico OUT R11

8

004347 Beige 15×30×4

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

✓ ASPEN BEIGE IN 31×62 | ASPEN BEIGE OUT 31×62



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60×120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1092
Fondo 60×60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30×60 Rettificato	9 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
Fondo 31×62	9 mm	7	1,35	22,00	60	81,00	1460
Fondo 15,3×31	8,5 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210
OUTDOOR 4.0							
Fondo 60×120 Rettificato	20 mm	1	0,72	31,20	30	21,60	960
Fondo 60×60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960
Fondo 60×60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
Fondo 81×81 Rettificato	20 mm	2	1,3122	57,00	24	31,4928	1395
Fondo 45×90 Rettificato	30 mm	1	0,40	28,00	32	12,96	903
Fondo 40,5×81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,50	30	19,683	880



WALLPAPER


GRES PORCELLANATO / RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
GRÈS CÉRAMÉ / RECTIFIÉ
FEINSTEINZEUG / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
60×120 24"x48"

R9

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Fiore



Palma

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ WALLPAPER PALMA 60×120
CITY WHITE 60×120 | 60×60

WALLPAPER FIORE&PALMA



303920A
Fiore
60×120 24"x48" Rettificato



303921A
Palma
60×120 24"x48" Rettificato

ATTENZIONE: I decori sono imballati misti nelle scatole ed è possibile la ripetizione di più soggetti nella stessa scatola.
ATTENTION : Decorations are packed on a random basis and it is possible the replication of some decors into the same box.

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

FIORE PALMA		CHALET Cortina Beige		CHALET Sestriere Natural		CHALET Courmayeur Grey		NORDIC Tromso	
		EVOQ Bianco		EVOQ Polvere		EVOQ Nero		CITY Grey	 CITY Anthracite

WALLPAPER FIORE 60×120



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Palma / Fiore 60×120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1092



CITY

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO/ RETTIFICATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ / RECTIFIÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO 81×81 32"x32" 60×120 24"x48" 60×60 24"x24" 30×60 12"x24"	R10
RETTIFICATO SP 20 MM 60×60 24"x24"	R11

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ CITY WHITE 60×120 | GREY 60×120
CITY DECORO FLOWER GREY 60×120

CITY WHITE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32" R10	
EE00243 City White Rettificato	
60×120 24"x48" R10	
004009A City White Rettificato	
60×60 24"x24" R10	
003396 City White Rettificato	
30×60 12"x24" R10	
003395 City White Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa 20 	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 
003472 White 7×60	White Rett. 30×120×5 White Rett. 30×60×5	White Rett. 30×120×5 White Rett. 30×60×5	White Rett. 30×120×5 White Rett. 30×60×5

CITY GREY



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32" R10	
EE00244 City Grey Rettificato	
60×120 24"x48" R10	
004188A City Grey Rettificato	
60×60 24"x24" R10	
004114 City Grey Rettificato	
30×60 12"x24" R10	
003373 City Grey Rettificato	

OUTDOOR 4.0



60×60 24"x24" SP 20 mm R11	
303624 New Ultra City Grey Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa 20 	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 
003524 Grey 7×60	Grey Rett. 30×120×5 Grey Rett. 30×60×5	Grey Rett. 30×120×5 Grey Rett. 30×60×5	Grey Rett. 30×120×5 Grey Rett. 30×60×5

CITY ANTHRACITE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32" R10	12
EE00245 City Anthracite Rettificato	
60×120 24"x48" R10	10
004008A City Anthracite Rettificato	
60×60 24"x24" R10	20
003377 City Anthracite Rettificato	
30×60 12"x24" R10	40
003374 City Anthracite Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
20	1	1	1
003522 Anthracite 7×60	Anthracite Rett. 30×120×5	Anthracite Rett. 30×120×5	Anthracite Rett. 30×120×5
	Anthracite Rett. 30×60×5	Anthracite Rett. 30×60×5	Anthracite Rett. 30×60×5

CITY BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32" R10	12
EE00246 City Beige Rettificato	
60×120 24"x48" R10	10
004189A City Beige Rettificato	
60×60 24"x24" R10	20
003378 City Beige Rettificato	
30×60 12"x24" R10	40
003375 City Beige Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX
20	1	1	1
003523 Beige 7×60	Beige Rett. 30×120×5	Beige Rett. 30×120×5	Beige Rett. 30×120×5
	Beige Rett. 30×60×5	Beige Rett. 30×60×5	Beige Rett. 30×60×5

CITY FLOWER

DECORI | DECORS | DECORS | DEKORE



004185A
Decoro Flower Grey Rettificato
60×120 24"x48" 



004184A
Decoro Flower Beige Rettificato
60×120 24"x48" 

ATTENZIONE: I decori sono imballati misti nelle scatole ed è possibile la ripetizione di più soggetti nella stessa scatola. I decori non hanno un verso di posa e non creano figure composte se accostati insieme. ATTENTION : Decorations are packed on a random basis and it is possible the replication of some decors into the same box. The decorations do not have a laying direction and do not create composed figures when placed together.

✓ CITY BEIGE 81×81 | DECORO FLOWER BEIGE 60×120



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81×81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,25	32	63,04	1260
Fondo 60×120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1092
Fondo 60×60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	35,00	24	43,20	860
Fondo 30×60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	25,00	40	50,40	1020
Fondo 60×60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960



TOWN


GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
60×60 24"x24"

R10

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Soft Grey

Grey

Antracite

Beige

◀ TOWN ANTRACITE 60×60 | TOWN MOSAICO MIX 31,5×36

TOWN SOFT GREY



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24"
EE1370 Town Soft Grey Rettificato 124

DECORI | DECORS | DECORS | DEKORE



ES1288
Mosaico Town Soft Grey
31,5×36 12.4"x14" 116



ES1299
Mosaico Town Mix
31,5×36 12.4"x14" 116

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
ES1284 Soft Grey 144
7×60

TOWN GREY



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24"
EE1371 Town Grey Rettificato 124

DECORI | DECORS | DECORS | DEKORE



ES1289
Mosaico Town Grey
31,5×36 12.4"x14" 116




ES1299
Mosaico Town Mix
31,5×36 12.4"x14" 116

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
ES1285 Grey 144
7×60

TOWN ANTRACITE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24"
EE1372 Town Antracite Rettificato 124

DECORI | DECORS | DECORS | DEKORE



ES1298
Mosaico Town Antracite
31,5×36 12.4"x14" 116



ES1299
Mosaico Town Mix
31,5×36 12.4"x14" 116

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
ES1286 Antracite 144
7×60

TOWN BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24"
EE1369 Town Beige Rettificato 124

DECORI | DECORS | DECORS | DEKORE



ES1287
Mosaico Town Beige
31,5×36 12.4"x14" 116

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
ES1283 Beige 144
7×60

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60×60 Rettificato	8 mm	5	1,80	29,00	30	54,00	590



EVOQ


GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO/ RETTIFICATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ / RECTIFIÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
81×81 32"x32"
60×120 24"x48"
60×60 24"x24"

R9

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Bianco Avorio Polvere Nero

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ EVOQ AVORIO 60×120 | LEAF 60×120

EVOQ BIANCO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32"	
004895 Evoq Bianco Rettificato	
60×120 24"x48"	
005372 Evoq Bianco Rettificato	
60×60 24"x24"	
005285 Evoq Bianco Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

Battiscopa	20	Gradino Frontale Elle Costa Retta	1	Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	1	Gradino Angolare Elle Costa Retta SX	1
005376 Bianco 7×60		004604 Bianco Rett. 30×120×5		004773 Bianco Rett. 30×120×5		004777 Bianco Rett. 30×120×5	

Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

EVOQ AVORIO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32"	
004894 Evoq Avorio Rettificato	
60×120 24"x48"	
005371 Evoq Avorio Rettificato	
60×60 24"x24"	
005284 Evoq Avorio Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

Battiscopa	20	Gradino Frontale Elle Costa Retta	1	Gradino Angolare Elle Costa Retta DX	1	Gradino Angolare Elle Costa Retta SX	1
005375 Avorio 7×60		004605 Avorio Rett. 30×120×5		004774 Avorio Rett. 30×120×5		004778 Avorio Rett. 30×120×5	

Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

EVOQ POLVERE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32"	
004897 Evoq Polvere Rettificato	
60×120 24"x48"	
005374 Evoq Polvere Rettificato	
60×60 24"x24"	
005287 Evoq Polvere Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

Battiscopa	★ Gradino Frontale	★ Gradino Angolare	★ Gradino Angolare	
005378 Polvere	Elle Costa Retta	Elle Costa Retta DX	Elle Costa Retta SX	
7×60	Polvere Rett.	Polvere Rett.	Polvere Rett.	
	30×120×5	30×120×5	30×120×5	

EVOQ NERO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32"	
004896 Evoq Nero Rettificato	
60×120 24"x48"	
005373 Evoq Nero Rettificato	
60×60 24"x24"	
005286 Evoq Nero Rettificato	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

Battiscopa	★ Gradino Frontale	★ Gradino Angolare	★ Gradino Angolare	
005377 Nero	Elle Costa Retta	Elle Costa Retta DX	Elle Costa Retta SX	
7×60	Nero Rett.	Nero Rett.	Nero Rett.	
	30×120×5	30×120×5	30×120×5	



DECORO LEAF

DECORI | DECORS | DECORS | DEKORE



EE1472

Decoro Leaf Rettificato
60×120 24"x48"

2



2



ATTENZIONE: Il decoro LEAF ha verso di posa orizzontale. I decori sono imballati misti nelle scatole ed è possibile la ripetizione di più soggetti nella stessa scatola.
ATTENTION : The LEAF decoration has a horizontal laying direction. Decorations are packed on a random basis and it is possible the replication of some decors into the same box.

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 81×81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,25	32	63,04	1260
Fondo 60×120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1092
Fondo 60×60 Rettificato	8 mm	5	1,80	30,00	32	57,60	980
Leaf 60×120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1092



EMOTION

GRES PORCELLANATO / RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
GRÈS CÉRAMÉ / RECTIFIÉ
FEINSTEINZEUG / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
81×81 32"x32"
60×120 24"x48"
60×60 24"x24"

R9
DCOF
≥ 0.42
R11

OUT
60×60 24"x24"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

EMOTION BLANC



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32" R9 
EMT051 Emotion Blanc Rettificato

60×120 24"x48" R9 
EMT091 Emotion Blanc Rettificato

60×60 24"x24" R9 
EMT071 Emotion Blanc Rettificato IN

60×60 24"x24" R11 
EMT081 Emotion Blanc OUT

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa 20 	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 
EMT105 Blanc 7×60	Blanc 30×120×5 Rett.	Blanc 30×120×5 Rett.	Blanc 30×120×5 Rett.

EMOTION GRIS



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32" R9 
EMT052 Emotion Gris Rettificato

60×120 24"x48" R9 
EMT092 Emotion Gris Rettificato

60×60 24"x24" R9 
EMT072 Emotion Gris Rettificato IN

60×60 24"x24" R11 
EMT082 Emotion Gris OUT

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

				
Battiscopa 20 	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 	Terminale a Elle Monolitico OUT R11 8 
EMT106 Gris 7×60	Gris 30×120×5 Rett.	Gris 30×120×5 Rett.	Gris 30×120×5 Rett.	004259 Gris 15×30×4

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

EMOTION ANTHRACITE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32" R9 EMT054 Emotion Anthracite Rettificato	
60×120 24"x48" R9 EMT094 Emotion Anthracite Rettificato	
60×60 24"x24" R9 EMT074 Emotion Anthracite Rettificato IN	

60×60 24"x24" R11 EMT084 Emotion Anthracite OUT	
---	--

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

Battiscopa EMT108 Anthracite 7×60	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta Anthracite 30×120×5 Rett.	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX Anthracite 30×120×5 Rett.	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX Anthracite 30×120×5 Rett.

EMOTION TAUPE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

81×81 32"x32" R9 EMT053 Emotion Taupe Rettificato	
60×120 24"x48" R9 EMT093 Emotion Taupe Rettificato	
60×60 24"x24" R9 EMT073 Emotion Taupe Rettificato IN	

60×60 24"x24" R11 EMT083 Emotion Taupe OUT	
--	--

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

Battiscopa EMT107 Taupe 7×60	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta Taupe 30×120×5 Rett.	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX Taupe 30×120×5 Rett.	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX Taupe 30×120×5 Rett.	★ Terminale a Elle Monolitico OUT R11 004260 Taupe 15×30×4

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.



DECORO LEAF

DECORI | DECORS | DECORS | DEKORE



EE1472

Decoro Leaf Rettificato
60×120 24"x48"

2



2



ATTENZIONE: Il decoro LEAF ha verso di posa orizzontale. I decori sono imballati misti nelle scatole ed è possibile la ripetizione di più soggetti nella stessa scatola.
ATTENTION : The LEAF decoration has a horizontal laying direction. Decorations are packed on a random basis and it is possible the replication of some decors into the same box.

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81×81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	38,60	32	63,04	1260
Fondo 60×120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1092
Fondo 60×60 Rettificato IN/OUT	8 mm	5	1,80	31,25	32	57,60	1020
Leaf 60×120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1092



GIGA


GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
60×60 24"x24"


R9

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



◀ GIGA CREAM 60×60

GIGA CREAM&LAND



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

- 60×60 24"x24"


- GIG001 Giga Cream Rettificato
- GIG004 Giga Land Rettificato

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



- Battiscopa20

GIG101 Cream7×60

GIG104 Land7×60

GIGA IRON&DUSK



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

- 60×60 24"x24"


- GIG002 Giga Iron Rettificato
- GIG003 Giga Dusk Rettificato

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



- Battiscopa20

GIG102 Iron7×60

GIG103 Dusk7×60

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europol boites/europol ktn/europol	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europol kg/europol kg/europol kg/europol
Fondo 60×60 Rettificato	9,5 mm	4	1,44	31,25	32	46,08	1020



OLIMPO

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
60×60 24"x24"

NATURALE
31×62 12"x24"

R10

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Poseidone
Bianco



Demetra
Beige



Zeus
Grigio



Ade
Nero

◀ OLIMPO DEMETRA BEIGE 60×60

OLIMPO POSEIDONE BIANCO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24" 
EE1408 Olimpo Poseidone Bianco Rettificato

31×62 12"x24" 
EE1278 Olimpo Poseidone Bianco

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa 20 	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 
ES1252 Poseidone Bianco 7×60	Poseidone Bianco 30×60×5 Rett.	Poseidone Bianco 30×60×5 Rett.	Poseidone Bianco 30×60×5 Rett.

OLIMPO DEMETRA BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24" 
EE1410 Olimpo Demetra Beige Rettificato

31×62 12"x24" 
EE1281 Olimpo Demetra Beige

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

			
Battiscopa 20 	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1 	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1 
ES1254 Demetra Beige 7×60	Demetra Beige 30×60×5 Rett.	Demetra Beige 30×60×5 Rett.	Demetra Beige 30×60×5 Rett.

OLIMPO ZEUS GRIGIO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24"	
004165 Olimpo Zeus Grigio Rettificato	
31×62 12"x24"	
EE1279 Olimpo Zeus Grigio	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

Battiscopa 20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
004236 Zeus Grigio 7×60	Zeus Grigio 30×60×5 Rett.	Zeus Grigio 30×60×5 Rett.	Zeus Grigio 30×60×5 Rett.

OLIMPO ADE NERO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

60×60 24"x24"	
EE1409 Olimpo Ade Nero Rettificato	
31×62 12"x24"	
EE1280 Olimpo Ade Nero	

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

Battiscopa 20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
ES1253 Ade Nero 7×60	Ade Nero 30×60×5 Rett.	Ade Nero 30×60×5 Rett.	Ade Nero 30×60×5 Rett.



▼ OLIMPO ADE NERO 60x60



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	4	1,44	26,70	32	46,08	880
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	24,00	60	81,00	1460



CHALET

GRES PORCELLANATO / RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
GRÈS CÉRAME / RECTIFIÉ
FEINSTEINZEUG / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
20×122 8" x48"

R9

RETTIFICATO
20×122 8" x48"

R11


COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




Cervinia Honey Cortina Beige Sestriere Natural Courmayeur Grey

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

SCHEMI DI POSA | LAYING PATTERNS | RECOMMANDATIONS DE POSE



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.
Evoluzioni Ceramiche préconise la pose décalée de 1/10.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.
Ne pas poser le carrelage décalé de 1/2.

CHALET CERVINIA HONEY



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48" R9 
EF1363 Chalet Cervinia Honey Rettificato

20×122 8"x48" R11 
EE1452 Chalet Cervinia Honey OUT Rettificato

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20 
ES1281 Cervinia Honey
7×60

CHALET CORTINA BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48" R9 
EF1361 Chalet Cortina Beige Rettificato

20×122 8"x48" R11 
EE1453 Chalet Cortina Beige OUT Rettificato

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20 
ES1279 Cortina Beige
7×60

CHALET SESTRIERE NATURAL



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48" R9 
EF1362 Chalet Sestriere Natural Rettificato

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20 
ES1280 Sestriere Natural
7×60

CHALET COURMAYEUR GREY



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48" R9 
EF1364 Chalet Courmayeur Grey Rettificato

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20 
ES1282 Courmayeur Grey
7×60



▼ CHALET CERVINIA HONEY 20×122



EFFETTO LEGNO WOOD EFFECT

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 20×122 Rettificato	10 mm	5	1,22	23,90	45	54,90	1100



NORDIC

GRES PORCELLANATO / RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
GRÈS CÉRAME / RECTIFIÉ
FEINSTEINZEUG / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
20×122 8" x48"


R9

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

SCHEMI DI POSA | LAYING PATTERNS | RECOMMANDATIONS DE POSE



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.
Evoluzioni Ceramiche préconise la pose décalée de 1/10.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.
Ne pas poser le carrelage décalé de 1/2.

NORDIC ALESUND



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48" 
EF1176 Nordic Alesund Rettificato

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20 
ES0062 Alesund
7×60

NORDIC BERGEN



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48" 
EF1178 Nordic Bergen Rettificato

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20 
ES0064 Bergen
7×60

NORDIC OSLO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48"
EF1179 Nordic Oslo Rettificato



Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa
ES0065 Oslo
7×60

20



NORDIC TROMSO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48"
EF1177 Nordic Tromso Rettificato



Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa
ES0063 Tromso
7×60

20





PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 20x122 Rettificato	10 mm	5	1,22	23,90	45	54,90	1100



SIERRA


GRES PORCELLANATO / RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
GRÈS CÉRAME / RECTIFIÉ
FEINSTEINZEUG / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
20×122 8"×48"
15×60 6"×24"

R9


COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




Rovere Beige Noce Grigio

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

SCHEMI DI POSA | LAYING PATTERNS | RECOMMANDATIONS DE POSE



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.
Evoluzioni Ceramiche préconise la pose décalée de 1/10.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.
Ne pas poser le carrelage décalé de 1/2.



SIERRA ROVERE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48" 
EE1332 Sierra Rovere Rettificato

15×60 6"x24" 
004202 Sierra Rovere Rettificato

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20 
004599 Rovere
7×60

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

SIERRA BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48" 
EE1330 Sierra Beige Rettificato

15×60 6"x24" 
004203 Sierra Beige Rettificato

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20 
004596 Beige
7×60

SIERRA NOCE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48"
EE1331 Sierra Noce Rettificato

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
004597 Noce
7×60

SIERRA GRIGIO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×122 8"x48"
EE1329 Sierra Grigio Rettificato

15×60 6"x24"
004204 Sierra Grigio Rettificato

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
004598 Grigio
7×60

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europol boites/europol ktn/europol	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europol kg/europol kg/europol kg/europol
Fondo 20x122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	23,90	45	54,90	1100
Fondo 15x60 Rettificato	8,5 mm	15	1,35	23,00	40	54,00	945



DUBLIN

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24"

R9

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




Beige


Almond

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

SCHEMI DI POSA | LAYING PATTERNS | RECOMMANDATIONS DE POSE



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.
Evoluzioni Ceramiche préconise la pose décalée de 1/10.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.
Ne pas poser le carrelage décalé de 1/2.

◀ DUBLIN ALMOND 15,5×62

DUBLIN BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24"
EH1326 Dublin Beige

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
ES1240 Beige
7,2×62

DUBLIN ALMOND



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24"
EH1325 Dublin Almond

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20
ES1239 Almond
7,2×62

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 15,5×62	8 mm	12	1,15	19,20	64	73,60	1229



CARIBBEAN LIVERPOOL

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24"

R9

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Bahamas
Beige



Cuba
Nut




Panama
Cream




Haiti
Grey

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

SCHEMI DI POSA | LAYING PATTERNS | RECOMMANDATIONS DE POSE



Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.
Evoluzioni Ceramiche préconise la pose décalée de 1/10.



Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.
Ne pas poser le carrelage décalé de 1/2.

CARIBBEAN BAHAMAS

LIVERPOOL BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24" 
EG0138 Caribbean Bahamas Liverpool Beige

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20 
ES1121 Bahamas Beige
7,2×62

CARIBBEAN CUBA

LIVERPOOL NUT



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24" 
EG0139 Caribbean Cuba Liverpool Nut

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20 
ES1122 Cuba Nut
7,2×62

CARIBBEAN PANAMA

LIVERPOOL CREAM



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24" 
EG0137 Caribbean Panama Liverpool Cream

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20 
ES1120 Panama Cream
7,2×62

CARIBBEAN HAITI

LIVERPOOL GREY



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,5×62 6"x24" 
EG0132 Caribbean Haiti Liverpool Grey

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti. | For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20 
ES1125 Haiti Grey
7,2×62



▼ CARIBBEAN HAITI 15,5x62



EFFETTO LEGNO WOOD EFFECT

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 15,5x62	8 mm	12	1,15	19,20	64	73,60	1229



ARDESIA

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Silver



Taupe

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ ARDESIA SILVER 31×62 | SIERRA GRIGIO 20×122

ARDESIA SILVER&TAUPE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE


31×62 12"x24"
ARDE002 Ardesia Silver



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"
ARDE001 Ardesia Taupe

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Angolo Rivestimento 2
004883 Silver
13×34×31
004884 Taupe
13×34×31

ARDESIA TAUPE 31×62 | SIERRA BEIGE 20×122



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31×62	8,5 mm	8	1,54	25,72	60	92,40	1560



DOLMEN

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Grey

Beige

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ DOLMEN GREY 31×62 | ASPEN GRIGIO 60×60

DOLMEN GREY&BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE


31×62 12"x24" 
DOLM001 Dolmen Grey



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24" 
DOLM002 Dolmen Beige

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Angolo Rivestimento 
004885 Grey
13×34×31
004886 Beige
13×34×31

▼ DOLMEN BEIGE 31×62 | SIERRA BEIGE 20×122



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
Fondo 31×62	8,5 mm	8	1,54	25,72	60	92,40	1560



COTTAGE FARM


GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"

R9

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ COTTAGE FLOOR 31×62 | WALL 31×62

COTTAGE FLOOR&WALL

FARM BEIGE & MOSAICO BEIGE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24" 
EE1318 Cottage Floor Farm Beige



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24" 
EF1319 Cottage Wall Farm Mosaico Beige

▼ COTTAGE FLOOR 31×62 | EMOTION TAUPE 60×60



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Wall 31×62	9 mm	7	1,35	25,00	40	54,00	980
Fondo 31×62 Floor	9 mm	7	1,35	24,00	60	81,00	1470



LISTADO GRANITI

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Grigio



Beige

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ LISTADO GRIGIO 31×62 | EMOTION GRIS 60×60

LISTADO GRIGIO&BEIGE

GRANITI



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24" 
EF1146 Listado Granito Grigio



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24" 
EF1147 Listado Granito Beige

▼ LISTADO BEIGE 31×62



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31×62	9 mm	7	1,35	25,00	40	54,00	1020




MATTONCINO BRICK

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG


FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Bianco
White



Rosso
Red

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ MATTONCINO ROSSO 31×62 | EVOQ_BIANCO 60×60


MATTONCINO BIANCO&ROSSO

BRICK WHITE & RED



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"
EE0152 Mattoncino Bianco Brick White



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"
EE0153 Mattoncino Rosso Brick Red

✓ MATTONCINO BIANCO 31×62 | NORDIC TROMSO 20×122



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo Bianco 31×62	9 mm	7	1,35	25,00	60	81,00	1455
Fondo Rosso 31×62	9 mm	7	1,35	25,00	40	54,00	980



PIETRONE & ROCCIONE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"

R11

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Pietrone



Roccione

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ PIETRONE 31×62
CEMENTONE GARE SAND 31×62

PIETRONE&ROCCIONE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24" R11 12
005062 Pietrone



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24" R11 12
005063 Roccione

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Terminale a Elle Monolitico OUT R11 8
004095 Pietrone 15×30×4
004096 Roccione 15×30×4

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

▼ ROCCIONE 31×62 | NATURE GREIGE 31×62



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31×62	9 mm	7	1,35	24,00	60	81,00	1460



CEMENTONE


GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"

R11

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Gare Sand

Gare Grey

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ CEMENTONE GARE GREY 31×62

CEMENTONE GARE SAND&GARE GREY



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24" **R11** 
303922 Cementone Gare Sand Out



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24" **R11** 
303923 Cementone Gare Grey Out

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa 20 
801540 Sand
7×60
801543 Grey
7×60



Terminale a Elle Monolitico OUT R11 8 
801873 Cementone Gare Sand
15×30×4
801874 Cementone Gare Grey
15×30×4

*** È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo.** It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

✓ CEMENTONE GARE SAND 31×62 | PIETRONE 31×62



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31×62	9 mm	7	1,35	23,20	60	81,00	1417



NATURE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"

R11

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Bianco

Grigio

Greige

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ NATURE BIANCO 31×62

NATURE BIANCO&GREY



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24" R11 52
303916 Nature Bianco Out



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24" R11 52
303917 Nature Grigio Out

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

				
Battiscopa 20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1	Terminale a Elle Monolitico OUT R11 8
801828 Bianco 7×60	Bianco Out R11 31×62×5	Bianco Out R11 31×62×5	Bianco Out R11 31×62×5	801861 Bianco 15×30×4
801830 Grigio 7×60	Grigio Out R11 31×62×5	Grigio Out R11 31×62×5	Grigio Out R11 31×62×5	801862 Grigio 15×30×4

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

NATURE GREIGE

✓ NATURE GREIGE 31×62 | ROCCIONE 31×62



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24" R11 52
303918 Nature Greige Out



PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

				
Battiscopa 20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1	Terminale a Elle Monolitico OUT R11 8
801831 Greige 7×60	Greige Out R11 31×62×5	Greige Out R11 31×62×5	Greige Out R11 31×62×5	801863 Greige 15×30×4

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31×62	9 mm	7	1,35	24,00	60	81,00	1460



STONE MIX


GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24"

R11

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Fango

Piombo

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ STONE MIX FANGO 31×62

STONE MIX FANGO&PIOMBO



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24" R11
STM001 Stone Mix Fango



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

31×62 12"x24" R11
STM002 Stone Mix Piombo

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

★ Disponibili solo su ordinazione | Available on demand

				
Battiscopa	★ Gradino Frontale	★ Gradino Angolare	★ Gradino Angolare	Terminale a Elle
20	Elle Costa Retta	Elle Costa Retta DX	Elle Costa Retta SX	Monolitico OUT R11
STM011 Fango	Fango	Fango	Fango	STM021 Fango
7×62	31×62×5	31×62×5	31×62×5	15×30×4
STM012 Piombo	Piombo	Piombo	Piombo	STM022 Piombo
7×62	31×62×5	31×62×5	31×62×5	15×30×4

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

▼ STONE MIX PIOMBO 31×62



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31×62	9 mm	7	1,35	22,80	60	81,00	1390



TAVELLONE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

IN 15,3×31 6"×12"	R9
OUT 15,3×31 6"×12"	R11

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

TAVELLONE UMBRIA&FIRENZE



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,3×31 6"x12" R9
EE1314 Tavellone Terre D'Umbria IN

15,3×31 6"x12" R11
EE1316 Tavellone Terre D'Umbria OUT



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,3×31 6"x12" R9
EE1315 Tavellone Vecchia Firenze IN

15,3×31 6"x12" R11
EE1317 Tavellone Vecchia Firenze OUT

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE



Battiscopa

20

ES1271 Terre D'Umbria
7,5×31
ES1272 Vecchia Firenze
7,5×31



*

Terminale a Elle
Monolitico OUT R11

8

ES1268 Terre D'Umbria
15×30×4
ES1269 Vecchia Firenze
15×30×4

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

✓ TAVELLONE VECCHIA FIRENZE 15,3×31



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 15,3×31 IN	9 mm	17	0,806	14	85	68,51	1210
Fondo 15,3×31 OUT	9 mm	17	0,806	15	85	68,51	1295



SASSONE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,3×31 6"x12"

R11

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Sassone

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

15,3×31 6"x12" R11

EE1313 Sassone OUT

PEZZI SPECIALI | TRIM TILES | PIÈCES SPÉCIALES | FORMTEILE

			*
Battiscopa	46	Terminale a Elle Monolitico OUT R11	8
ES1270 Sassone		ES1267 Sassone	
7,5×31		15×30×4	

* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle. Trattasi di materiale coordinato quindi la tonalità è abbinabile al fondo. It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces. The material is coordinated, so the shade can match to the floor.

▼ SASSONE 15,3×31



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 15,3×31	9 mm	17	0,806	15	85	68,51	1295



OUTDOOR

PAVIMENTI SPESSORATI
HEAVY-GAUGE PORCELAIN PAVERS
REVÊTEMENT DE SOL DE FORTE ÉPAISSEUR
MATERIAL IN ÜBERSTÄRCKE

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO/ RETTIFICATO
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE / RECTIFIED
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ / RECTIFIÉ
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO SP 20 MM 3/4" 81×81 32"x32" 40,5×81 16"x32" 60×120 24"x48" 30×122 12"x48" 60×60 24"x24"	R11
RETTIFICATO SP 30 MM 1 1/4" 90×90 36"x36" 60×60 24"x24" 45×90 18"x36"	R11

Ultra Mustang Rettificato 81×81 32"x32" POSA SU MASSETTO CON COLLA LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE POSA SU GHIAIA INSTALLATION ON GRAVEL	A
Ultra Gare Graphite Rettificato 60×60 24"x24" POSA SU MASSETTO CON COLLA LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE	B
Ultra Contemporary Light Grey Rettificato 60×60 24"x24" POSA SU MASSETTO CON COLLA LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE POSA SU ERBA INSTALLATION ON GRASS	C
New Ultra Vals Light Rettificato 60×60 24"x24" POSA SOPRAELEVATA RAISED FLOORING	D
Ultra Essenze Cannella Rettificato 40,5×81 16"x32" POSA SOPRAELEVATA RAISED FLOORING	E


NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

OUTDOOR

EVOLUZIONI CERAMICHE, PER TUTTI GLI AMBIENTI DELL'ABITARE! | EVOLUZIONI CERAMICHE, FOR ALL SPACES!

IT | EN

La sezione Outdoor racchiude l'offerta di Evoluzioni Ceramiche per le pavimentazioni esterne (aree urbane, viali, terrazze, piscine, parcheggi, giardini pubblici etc...). Lo spessore disponibile 20 mm e il nuovo 30 mm e le elevate prestazioni tecniche, unite alla semplicità di installazione e rimozione, rendono questi prodotti versatili e sicuri sia in aree pubbliche che private. Le tipologie di installazione, su erba, su sabbia, su ghiaia, su massetto con colla o sopraelevata, soddisfano le varie necessità. | Outdoor is the Evoluzioni Ceramiche solution for exterior flooring (urban areas, avenues, terraces, swimming pools, parking areas, public gardens, and many more...). The available thickness 20 mm and the new 30 mm and the high technical performance, combined with the simplicity of the installation and removal, make these products versatile and safe both in public and private areas. The types of installation, on grass, on sand, on gravel, screed with glue or raised, fully meet the various needs.



CARATTERISTICHE | FEATURES




* (Suggerita posa su massetto solo per le zone ad alto traffico come centri commerciali, parcheggi pubblici etc...).

OUTDOOR

EVOLUZIONI CERAMICHE, POUR TOUS LES ESPACES! | EVOLUZIONI CERAMICHE FÜR JEDEN GEBRAUCH!

FR | DE

La section Outdoor comprend l'offre de Evoluzioni Ceramiche pour des sols extérieurs (zones urbaines, avenues, terrasses, piscines, parkings, jardins publics etc.). L'épaisseur disponible (20 mm, le nouveau 30 mm) et hautes performances techniques, combinées à la simplicité d'installation et de retrait, rendre ces produits polyvalents et sûrs dans les deux domaines publics et privés. | Das Outdoor Programm von Evoluzioni Ceramiche beinhaltet Außenpflasterungen für viele öffentliche Bereiche wie z. B. Zufahrtswege, Terrassen, Schwimmbäder, öffentliche Gartenanlagen, Parkplatzgestaltung. Sowohl die Verlegung als auch eine eventuelle Demontage der Pflastersteine ist aufgrund der verfügbaren Stärken (20mm und jetzt auch 30mm) und der ausgezeichneten technischen Voraussetzungen in öffentlichen und privaten Bereichen vielseitig und einfachst durchzuführen.



CARACTÉRISTIQUES | EIGENSCHAFTEN




* (Suggestion de pose sur chape uniquement pour les zones à fort trafic telles que les centres commerciaux, les parkings publics, etc.).
(Empfohlen wird nur für stark frequentierte Bereiche wie Einkaufszentren, öffentliche Parkplätze das auf Estrich verlegt wird).





✓ NEW ULTRA SLATE GREY 60×60



◀ ULTRA BAVIERA 60×60

OUTDOOR STONE LOOK

SCOUT



60×60 24"x24" SP 20 mm
303623 New Scout White
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
303571 New Scout Fog
Rettificato

81×81 32"x32" SP 20 mm

303778 New Scout Fog
Rettificato

40,5×81 16"x24" SP 20 mm

303786 New Scout Fog
Rettificato

60×120 24"x48" SP 20 mm

303804 Scout Fog Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
303570 New Scout Smoke
Rettificato

81×81 32"x32" SP 20 mm

303779 New Scout Smoke
Rettificato

40,5×81 16"x24" SP 20 mm

303787 New Scout Smoke
Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm

303631 Scout Smoke Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
303569 New Scout Beige
Rettificato

81×81 32"x32" SP 20 mm

303777 New Scout Beige
Rettificato

40,5×81 16"x24" SP 20 mm

303785 New Scout Beige
Rettificato

60×120 24"x48" SP 20 mm

303803 Scout Beige Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm

303632 Scout Beige Rettificato

90×90 36"x36" SP 30 mm

303833 Scout Beige Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
303572 Scout Black Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm

303633 Scout Black Rettificato

ULTRA VALS



60×60 24"x24" SP 20 mm
303627 New Ultra Vals Light
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
303628 New Ultra Vals Dark
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
303763 Ultra Mansion Mid
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
303794 Ultra Mansion Warm
Rettificato

ULTRA MANSION

OUTDOOR STONE LOOK

ULTRA BLACK



60×60 24"x24" SP 20 mm
303573 New Ultra Black
Rettificato

45×90 18"x36" SP 30 mm

303978 New Ultra Black
Rettificato

ULTRA MUSTANG



60×60 24"x24" SP 20 mm
303619 New Ultra Mustang
Rettificato

81×81 32"x32" SP 20 mm

303776 New Ultra Mustang
Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm

303636 Ultra Mustang
Rettificato

90×90 36"x36" SP 30 mm

303831 Ultra Mustang
Rettificato

ULTRA LANDSCAPE



60×60 24"x24" SP 20 mm
303625 New Ultra Landscape
Night Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm

303634 Ultra Landscape Night
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
303626 New Ultra Landscape
Day Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
304078 New Ultra Landscape
Cloud Rettificato

ULTRA MASK



60×60 24"x24" SP 20 mm
304027 Ultra Mask Ivory
Rettificato

40,5×81 16"x24" SP 20 mm

304079 Ultra Mask Ivory
Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm

304083 Ultra Mask Ivory
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
304024 Ultra Mask Tobacco
Rettificato

40,5×81 16"x24" SP 20 mm

304071 Ultra Mask Tobacco
Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm

304080 Ultra Mask Tobacco
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
304025 Ultra Mask Silver
Rettificato

40,5×81 16"x24" SP 20 mm

304072 Ultra Mask Silver
Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm

304081 Ultra Mask Silver
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm
304026 Ultra Mask Graphite
Rettificato

40,5×81 16"x24" SP 20 mm

304073 Ultra Mask Graphite
Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm

304082 Ultra Mask Graphite
Rettificato

OUTDOOR STONE LOOK

ULTRA ASPEN



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm
004151 New Ultra Aspen Bianco Rettificato



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm
004152 Ultra Aspen Fumè Rettificato



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm
004154 New Ultra Aspen Grigio Rettificato

81×81 32"x32" SP 20 mm
004498 New Ultra Aspen Grigio Rettificato

40,5×81 16"x24" SP 20 mm
004500 New Ultra Aspen Grigio Rettificato

60×120 24"x48" SP 20 mm
004547 Ultra Aspen Grigio Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm
004195 Ultra Aspen Grigio Rettificato

45×90 18"x36" SP 30 mm
004491 Ultra Aspen Grigio Rettificato



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm
004153 New Ultra Aspen Antracite Rettificato

81×81 32"x32" SP 20 mm
004499 New Ultra Aspen Antracite Rettificato

40,5×81 16"x24" SP 20 mm
004501 New Ultra Aspen Antracite Rettificato

60×120 24"x48" SP 20 mm
004548 Ultra Aspen Antracite Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm
004194 Ultra Aspen Antracite Rettificato

45×90 18"x36" SP 30 mm
004492 Ultra Aspen Antracite Rettificato



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm
005055 New Ultra Aspen Beige Rettificato

ULTRA SELCIATO



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm
303768 Ultra Selciato Rettificato

ULTRA BAVIERA



V4

60×60 24"x24" SP 20 mm
303657 Ultra Baviera Rettificato

ULTRA BARGE



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm
303621 New Ultra Barge Rettificato

ULTRA SLATE



V2

60×60 24"x24" SP 20 mm
303620 New Ultra Slate Grey Rettificato





OUTDOOR CONCRETE LOOK

ULTRA GARE DU NORD



60×120 24"x48" SP 20 mm



303999 Ultra Gare Sand
Rettificato

60×60 24"x24" SP 20 mm



303607 Ultra Gare Sand
Rettificato

81×81 32"x32" SP 20 mm



303773 Ultra Gare Sand
Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm



303609 Ultra Gare Sand
Rettificato

45×90 18"x36" SP 30 mm



303770 Ultra Gare Sand
Rettificato

90×90 36"x36" SP 30 mm



303828 Ultra Gare Sand
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm



303606 Ultra Gare Graphite
Rettificato

81×81 32"x32" SP 20 mm



303774 Ultra Gare Graphite
Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm



303608 Ultra Gare Graphite
Rettificato

45×90 18"x36" SP 30 mm



303771 Ultra Gare Graphite
Rettificato

90×90 36"x36" SP 30 mm



303829 Ultra Gare Graphite
Rettificato



60×120 24"x48" SP 20 mm



304000 Ultra Gare Grey
Rettificato

ULTRA BASIC



60×60 24"x24" SP 20 mm



303568 New Ultra Basic Grey
Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm



303635 Ultra Basic Grey
Rettificato

90×90 36"x36" SP 30 mm



303830 Ultra Basic Grey
Rettificato

OUTDOOR CONCRETE LOOK

ULTRA SOLID



60×60 24"x24" SP 20 mm



303992 Ultra Solid White
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm



303991 Ultra Solid Beige Ret-
tificato



60×60 24"x24" SP 20 mm



303993 Ultra Solid Light Grey
Rettificato



60×60 24"x24" SP 30 mm



304084 Ultra Solid Grey
Rettificato

304085 18"x36" SP 30 mm



303994 Ultra Solid Grey
Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm



303994 Ultra Solid Black
Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm



304076 Ultra Solid Black
Rettificato

304075 18"x36" SP 30 mm



303994 Ultra Solid Black
Rettificato

ULTRA CONTEMPORARY



60×60 24"x24" SP 20 mm



004134 Ultra Contemporary
Brown Rettificato

81×81 32"x32" SP 20 mm



004487 Ultra Contemporary
Brown Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm



004136 Ultra Contemporary
Brown Rettificato

45×90 18"x36" SP 30 mm



004489 Ultra Contemporary
Brown Rettificato



60×60 24"x24" SP 20 mm



004133 Ultra Contemporary
Light Grey Rettificato

81×81 32"x32" SP 20 mm



004488 Ultra Contemporary
Light Grey Rettificato

60×120 24"x48" SP 20 mm



004549 Ultra Contemporary
Light Grey Rettificato

60×60 24"x24" SP 30 mm



004135 Ultra Contemporary
Light Grey Rettificato

45×90 18"x36" SP 30 mm



004490 Ultra Contemporary
Light Grey Rettificato

90×90 36"x36" SP 30 mm



004887 Ultra Contemporary
Light Grey Rettificato

ULTRA CULT



60×60 24"x24" SP 20 mm



303624 New Ultra Cult Grey
Rettificato

SENSI



60×60 24"x24" SP 30 mm



303934 Sensi Light
Rettificato



60×60 24"x24" SP 30 mm



303935 Sensi Medium
Rettificato



OUTDOOR WOOD LOOK

ULTRA ESSENZE



40,5×81 16"x24" SP 20 mm 
303780 New Ultra EsSENZE
Gelsomino Rettificato



40,5×81 16"x24" SP 20 mm 
303781 New Ultra EsSENZE
Vaniglia Rettificato



40,5×81 16"x24" SP 20 mm 
303782 New Ultra EsSENZE
Cannella Rettificato
30×122 12"x48" SP 20 mm 
303805 Ultra EsSENZE Cannella
Rettificato



40,5×81 16"x24" SP 20 mm 
303783 New Ultra EsSENZE
Sandalo Rettificato

ULTRA IKON



30×122 12"x48" SP 20 mm 
303807 Ultra Ikon Amber
Rettificato
45×90 18"x36" SP 30 mm 
303772 Ultra Ikon Amber
Rettificato

ULTRA UNIVERSAL



40,5×81 16"x24" SP 20 mm 
303784 New Ultra Universal Oak
Rettificato
30×122 12"x48" SP 20 mm 
303806 Ultra Universal Oak
Rettificato

ULTRA WOOD



60×60 24"x24" SP 20 mm 
303622 New Ultra Wood
Rettificato

FOREST



40,5×81 16"x24" SP 20 mm 
303939 Forest Dark Grey
Rettificato
45×90 18"x36" SP 30 mm 
303977 Forest Dark Grey
Rettificato

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60×120 Rettificato	20 mm	1	0,72	31,20	30	21,60	960
Fondo 30×122 Rettificato	20 mm	2	0,73	31,65	36	26,28	1160
Fondo 81×81 Rettificato	20 mm	2	1,3122	57,00	24	31,4928	1395
Fondo 40,5×81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,50	30	19,683	880
Fondo 60×60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960
Fondo 60×60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
Fondo 45×90 Rettificato	30 mm	1	0,40	28,00	32	12,96	903
Fondo 90×90 Rettificato	30 mm	1	0,81	56,00	20	16,20	1145

La maggior parte dei colori outdoor è disponibile anche in spessori e finiture adatte per uso interno.

Most of the Outdoor items come also in regular thickness and finish, suitable for indoor installations.

La majorité des couleurs extérieures sont également disponibles dans des épaisseurs et des finitions adaptées à une utilisation en intérieur.

Die meisten Farben für Outdoor sind auch in Stärken und Ausführungen für den Innenbereich erhältlich.



OUTDOOR TRIMS


GRADONE MONOLITICO | COPING | NEZ DE MARCHE MONOLITIQUE | MONOLITISCHE STUFENPLATTEN




Gradone Arrotondato
Rounded Coping
Nez de marche arrondi
Monolitische Stufenplatten



Gradone arrotondato con gocciolatoio
Rounded coping with drip
Nez de marche arrondi avec goutte d'eau
Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen



Gradone arrotondato con scanalature
Rounded coping with grooves
Nez de marche arrondi avec rainures
Monolitische Stufenplatten mit Rillen




Gradone arrotondato con gocciolatoio e scanalature
Rounded coping with drip and grooves
Nez de marche arrondi avec rainures et goutte d'eau
Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen und Rillen

GRADONE A L | L COPING | NEZ DE MARCHE L | STUFENPLATTEN "L"



GRIGLIE | GRIDS | GRID | GITTER



- 30×60 12"x24" SP 20 mm
- 40,5×81 16"x24" SP 20 mm
- 30×120 12"x48" SP 20 mm
- 30×122 12"x48" SP 20 mm
- 30×60 12"x24" SP 30 mm
- 45×90 18"x36" SP 30 mm

- 30×60 12"x24" SP 20 mm
- 40,5×81 16"x24" SP 20 mm
- 30×120 12"x48" SP 20 mm
- 30×122 12"x48" SP 20 mm
- 30×60 12"x24" SP 30 mm
- 45×90 18"x36" SP 30 mm


- 30×60 12"x24" SP 20 mm
- 40,5×81 16"x24" SP 20 mm
- 30×120 12"x48" SP 20 mm
- 30×122 12"x48" SP 20 mm
- 30×60 12"x24" SP 30 mm
- 45×90 18"x36" SP 30 mm

- 30×60 12"x24" SP 20 mm
- 40,5×81 16"x24" SP 20 mm
- 30×120 12"x48" SP 20 mm
- 30×122 12"x48" SP 20 mm
- 30×60 12"x24" SP 30 mm
- 45×90 18"x36" SP 30 mm

- 30×60×5 12"x24"x2" SP 20 mm
- 40,5×81×5 16"x24"x2" SP 20 mm
- 30×120×5 12"x48"x2" SP 20 mm
- 30×122×5 12"x48"x2" SP 20 mm
- 30×60×6 12"x24"x2³/₈" SP 20 mm

- 14,5×60 6"x24" SP 20 mm
- 19,5×60 8"x24" SP 20 mm
- 14,5×60 6"x24" SP 30 mm
- 19,5×60 8"x24" SP 30 mm
- 14,5×45 6"x18" SP 30 mm
- 19,5×45 8"x18" SP 30 mm

OUTDOOR TRIMS



Altri pezzi speciali disponibili su richiesta
Other special pieces available on demand for swimming pool
Pièces Spéciales Supplémentaires Sur Demande
Weitere Spezielle auf Anfrage

OUTDOOR INSTRUCTIONS

DOVE E COME SI USANO | WHERE AND HOW THEY ARE USED IT | EN

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti. Fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese per realizzare una pavimentazione a regola d'arte. | The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer. Please refer to the regulations in force in your Country for a correct and adequate fixing.

		POSA SU ERBA * INSTALLATION ONTO GRASS	POSA SU SABBIA * INSTALLATION ONTO SAND	POSA SU GHIAIA * INSTALLATION ON GRAVEL	POSA SU MASSETTO CON COLLA ** LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE	POSA SOPRAELEVATA INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING)	
	Aree carrabili Drive-over areas	●	●	●	●		
	Giardini Gardens	●	●	●			
	Vialetti Footpaths and driveways	●	●	●	●		
	Patio/terrazze Patios/terraces				●	●	
	Stabilimenti balneari Bathing establishments		●				
	Aree industriali/commerciali (negozi, ristoranti, bar...) Industrial/commercial areas (shops, restaurants, bars...)				●	●	
	Camminamenti e arredo urbano Walkways and urban furniture	●	●	●	●		
	Parchi Parks		●		●		


* Pavimentazione carrabile a basso traffico veicolare – Spessore 20 mm. Installation on driveways with low vehicular traffic – Thickness 20 mm.
* Spessore 30 mm - Pavimentazione carrabile. 30 mm Thickness – Installation on driveways.

VANTAGGI PER TE E PER L'AMBIENTE | ADVANTAGES FOR YOU AND FOR THE ENVIRONMENT

MECCANICI MECHANICAL		CHIMICO-FISICI CHEMICAL AND PHYSICAL		PRESTAZIONALI PERFORMANCE	
• Resistente ai carichi di rottura Resistant to breakage load • Resistente al graffio e alla scalfittura Resistant to scratch • Resistente all'abrasione Resistant to abrasion		• Resistente agli sbalzi termici Resistant to thermal shock • Colori stabili nel tempo Chromatic stability • Resistente al sale Resistant to salt • Resistente agli agenti chimici e muffe Resistant to chemical agents and moulds • Facile da pulire Easy to clean		• Facile da posare Easy to install • Versatile Versatile • Ispezionabile e removibile Removable, easy to inspection (Installation without glue only) • Antiscivolo Anti-slip	

OUTDOOR INSTRUCTIONS

POSA SU ERBA | INSTALLATION ON GRASS IT | EN





Posa diretta su erba
Direct installation on grass (Not suitable for lawn-mowers usage)

- 1 Manto erboso • Grass surface
- 2 Lastra • Slab

Per ottenere un effetto "tappeto":
posizionare un cordolo in cemento
per delimitare l'area da piastrellare.
Realization of "carpet effect" flooring:
a cement curb can be laid to delimit
the area in which slabs are installed.

- A Cordolo in cemento • Cement curb




Posa a secco su erba
Installation on grass (Suitable for lawn-mowers usage)

- 1 5/6 cm di profondità • 5/6 cm dragging

2 Lastra posizionata più in basso del manto
erboso calpestabile • Slab to be laid below
grass level

- 3 Letto di ghiaia di almeno 3 cm di
profondità (granulometria > 4 mm)
Layer of gravel, minimum 3 cm
recommended (granulometry > 4mm)

- 4 Eventuale TNT • Macro-holed,
non-woven polypropylene fabric




Distanza tra le lastre: posizionare le lastre distanziate tra loro in base all'effetto estetico che si vuole ottenere (camminamento "a passi", vialetto ecc).
Distance between the slabs: slabs can be install to obtain several aesthetics effects/designs (walkway, stepping stone pattern and so on).
Distance between slabs depends on the design we want to create.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

OUTDOOR INSTRUCTIONS

POSA SU SABBIA | INSTALLATION ONTO SAND




Distanza tra le lastre: posizionare le lastre distanziate tra loro in base all'effetto estetico che si vuole ottenere (camminamento "a passi", vialetto ecc).
Le fughe possono essere riempite con sabbia o ghiaia.
Distance between the slabs: slabs can be install to obtain several aesthetics effects/designs (walkway, stepping stone pattern and so on). Distance between slabs depends on the design we want to create. Joints can be filled with sand or gravel.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

POSA SU GHIAIA | INSTALLATION ONTO GRAVEL

IT | EN



OUTDOOR INSTRUCTIONS

POSA SU MASSETTO CON COLLA | LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

IT | EN





Fughe: obbligatoria la fuga a giunto aperto con ampiezza di fuga variabile maggiore di 5 mm ed utilizzo di sigillanti cementizi di classe 2.
I giunti di dilatazione sono obbligatori.
Grout: using class 2 cement grouting and a minimum 5 mm grout line is mandatory.
Expansion joints are mandatory too.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.


OUTDOOR INSTRUCTIONS

POSA SOPRAELEVATA | INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING)


IT | EN




- 1 **Terreno o struttura portante** • Ground or floor
- 2 **Massetto in pendenza** • Screed with adequate inclination
- 3 **Strato di impermeabilizzazione** • Waterproofing layer
- 4 **Strato di separazione termoisolante (foglio di polietilene)**
Heat insulating layer (polyethylene sheet)
- 5 **Opzionale: pannello termoisolante di adeguata densità**
Optional: heat insulating panel with adequate density
- 6 **Supporto da esterno in polipropilene (fisso, regolabile o autolivellante)**
• Polypropylene load-bearing supports suitable for outdoor (may be fixed, adjustable or self-levelling)
- 7 **OUTDOOR spessore 17 • 20 • 30 mm**
OUTDOOR 17 • 20 • 30 mm thick slabs




60×60




40,5×81 – 45×90



60×120



81×81 – 90×90



30×120* – 30×122

* pezzi speciali / special pieces

Ad oggi non esiste una normativa specifica per i pavimenti sopraelevati da esterno, si rimanda pertanto al professionista progettista un'attenta valutazione dei requisiti del progetto. EVOLUZIONI CERAMICHE suggerisce l'utilizzo di supporti aggiuntivi sotto le piastrelle, come da schema sotto riportato.
To date, there is no existing regulatory standard regarding outdoor raised floors. Therefore, the Customer/Designer/Project Manager has to arrange for a careful assessment of the project and its requirements. EVOLUZIONI CERAMICHE recommends the adoption of additional supports under the tiles, as per diagram below.



Per maggiore sicurezza e a tutela dell'utente, Evoluzioni Ceramiche richiede di impostare un'altezza di sopraelevazione non superiore a 5 cm.
Per altezze superiori consultare il progettista.
For grater safety and protection of the user, Evoluzioni Ceramiche requires an overlay height not exceeding 5 cm. For higher heights please consult the designer.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

OUTDOOR INSTRUCTIONS

PAVIMENTAZIONE CARRABILE | INSTALLATION ON DRIVEWAYS

IT | EN



L'impiego di lastre con spessore 30 mm permette la realizzazione di pavimentazioni carrabili senza l'utilizzo di collanti per la posa.
30 mm porcelain pavers could be installed on driveways with no need of adhesives.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti.
The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer.

OUTDOOR INSTRUCTIONS

OU ET COMMENT LES EMPLOYÉR | WO UND WIE GEBRAUCHT WERDEN KOENNEN FR | DE

Ces indications représentent des conseils généraux non contraignants, basés sur l'expérience des professionnels du secteur. Se référer aux normes spécifiques de chaque pays pour réaliser un sol dans les règles de l'art. | Diese Anweisungen stellen allgemeine Empfehlungen auf Grundlage des letzten Stands der Technik dar, die nicht bindend sind. Auf die spezifischen Bezugsvorschriften der einzelnen Länder Bezug nehmen, um einen Fußboden nach allen Regeln der Kunst zu fertigen.

		POSE SUR HERBE * VERLEGUNG AUF GRAS	POSE SUR SABLE * VERLEGUNG AUF SAND	POSE SUR GRAVIERS * VERLEGUNG AUF KIES	POSE SUR FOND AVEC COLLE ** VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER	POSE SURÉLEVÉE VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN	
	Surfaces Carrossables Befahrbare Bereiche	●	●	●	●		
	Jardins Gärten	●	●	●			
	Violetti Footpaths and Driveways	●	●	●	●		
	Patios/Terrasses Innenhöfe/Terrassen				●	●	
	Établissements Balnéaires Badeanstalten		●				
	Zones industrielles/Commerciales (magasins, Restaurants, bars...) Industrie-/gewerbebereiche (Geschäfte, restaurants, Bars...)				●	●	
	Cheminements Et aménagement Urbain Gehwege und stadtmöblierung	●	●	●	●		
	Parcs Parks		●		●		


* Carrossable pour trafic de voitures réduit - Épaisseur 20 mm. Befahrbarer Boden mit schwachem Fahrzeugverkehr - Dicke 20 mm.
* Épaisseur 30 mm - Sols carrossables. Dicke 30 mm - Fahrbare Boden.

AVANTAGES POUR VOUS ET POUR L'ENVIRONNEMENT | VORTEILE FÜR SIE UND DIE UMWELT

MÉCANIQUES MECHANISCH	CHIMIQUES ET PHYSIQUES CHEMISCH-PHYSIKALISCH	PRESTATIONNELS LEISTUNGEN
		
• Résistant aux charges de rupture Bruchfest • Résistant aux rayures et aux éraflures Kratz- und Scheuerfest • Résistant à l'abrasion Abriebfest	• Résistant aux écarts thermiques Beständig gegenüber Temperaturschwankungen • Couleurs stables au fil du temps Mit der zeit Stabile Farben • Résistant au sel Salzbeständig • Résistant aux agents chimiques et aux moisissures Chemikalien- und Schimmelbeständig • Simple à nettoyer Reinigungsfreundlich	• Simple à poser Leicht zu Verlegen • Versatile Vielseitig • Contrôlable et amovible pour les poses sans colle Inspizierbar und Abnehmbar, falls ohne Kleber Verlegt • Anti-glisse Rutschfest



OUTDOOR INSTRUCTIONS

POSE SUR HERBE | VERLEGUNG AUF GRAS FR | DE



Pose directe sur herbe
Direkte Verlegung auf Gras
1 Couche d'herbe • Grasdecke
2 Dalle • Platte

Pour obtenir un effet "tapis": placer un cordon en ciment pour délimiter la zone à daller.
Um eine „teppich“-optik zu erzielen:
einen zementring installieren, um den zu verfliesenden bereich abzugrenzen.
A Cordon en ciment • Betonring




Pose à sec sur herbe
Trockenverlegung auf Gras
1 5/6 cm de profondeur • 5/6 cm tiefe

2 Dalle positionnée plus bas que la couche d'herbe destinée au passage • Platte niedriger als die begehbare Grasdecke verlegt

3 Lit de graviers d'au moins 3 cm de profondeur (granulométrie > 4 mm)
Kiesbett mit mindestens 3 cm Tiefe (Korngröße > 4 mm)

4 Éventuel TNT • Eventuell vlies




Distance entre les dalles: placer les dalles distancées les unes des autres en fonction de l'effet esthétique que l'on souhaite obtenir (chemins de dalles, allées, etc.).
Abstand zwischen den platten: Den Abstand zwischen den Platten je nach der ästhetischen Wirkung wählen, die man erzielen möchte ("schrittweise" Gehwegplatten, Gehwege etc.).

Ces indications représentent des conseils généraux non contraignants, basés sur l'expérience des professionnels du secteur. Diese Anweisungen stellen allgemeine Empfehlungen auf Grundlage des letzten Stands der Technik dar, die nicht bindend sind.

OUTDOOR INSTRUCTIONS

POSE SUR SABLE | VERLEGUNG AUF SAND



- Couche de sable bien nivelée 5/10 cm**
Gut geebnete Sandschicht 5/10 cm
- Dalle • Platte**

Inclinaison sous-couche 2%
Neigung des Untergrunds 2%




Distance entre les dalles: placer les dalles distancées les unes des autres en fonction de l'effet esthétique que l'on souhaite obtenir (chemin de dalles, allées, etc.). Les joints peuvent être remplis de sable ou de graviers. Abstand zwischen den platten: Den Abstand zwischen den Platten je nach der ästhetischen Wirkung wählen, die man erzielen möchte ("schrittweise" Gehwegplatten, Gehwege etc.). Die Fugen können mit Sand oder Kies gefüllt werden.

Ces indications représentent des conseils généraux non contraignants, basés sur l'expérience des professionnels du secteur. Diese Anweisungen stellen allgemeine Empfehlungen auf Grundlage des letzten Stands der Technik dar, die nicht bindend sind.

POSE SUR GRAVIERS | VERLEGUNG AUF KIES

FR | DE



- Retirer une couche de terrain de 10-20 cm de profondeur**
Eine 10-20 cm tiefe Schicht Erde abtragen
- Cordon en ciment ou planches en bois** • Betonring oder Holzplatten
- Pierraille compacte granulométrie mixte (16-35 mm) sur 10 cm de profondeur** • Kompakter Schotter mit gemischter Korngröße (16-35 mm), 10 cm Tiefe
- TNT** • Vlies
- Graviers bien nivelés granulométrie 4-8 mm sur 10 cm de profondeur**
Gut geebneter Kies mit Korngröße 4-8 mm, 10 cm Tiefe



Distance entre les dalles: placer les dalles distancées les unes des autres en fonction de l'effet esthétique que l'on souhaite obtenir (chemin de dalles, allées, etc.). Les joints peuvent être remplis de sable ou de graviers. Abstand zwischen den platten: Den Abstand zwischen den Platten je nach der ästhetischen Wirkung wählen, die man erzielen möchte ("schrittweise" Gehwegplatten, Gehwege etc.). Die Fugen können mit Sand oder Kies gefüllt werden.


Ces indications représentent des conseils généraux non contraignants, basés sur l'expérience des professionnels du secteur. Diese Anweisungen stellen allgemeine Empfehlungen auf Grundlage des letzten Stands der Technik dar, die nicht bindend sind.

OUTDOOR INSTRUCTIONS

POSE SUR FOND AVEC COLLE | VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER


FR | DE

Pose sur sol extérieur non imperméabilisé (terrain)
Verlegung auf nicht wasserdichtem Fußboden im Freien (Erdreich)



- Terrain** • Erdreich
- Couche de graviers compacte, éventuellement stabilisée à l'aide de béton**
Kompakte KIESSCHICHT, die eventuell mit Beton stabilisiert werden kann
- Couche de nivellement en béton présentant une épaisseur adaptée inclinaison 1,25-2,5%** • Nivellierungsschicht aus Beton mit angemessener Stärke. Neigung 1,25-2,5%
- Fond de 8-10 cm avec filet électrosoudé placé à mi-épaisseur de la couche** • 8-10 cm hoher Estrich mit elektroverschweißtem Netz in der Mitte der Schichthöhe
- Dalle** • Platte
Pose des dalles avec un adhésif pour extérieurs en suivant toujours les indications spécifiques du fabricant de l'adhésif utilisé et en respectant la technique du double encollage • Verlegung der Platten mit einem Kleber für den Außenbereich unter Befolgung der spezifischen Anweisungen des Herstellers des verwendeten Klebers mit der Technik des doppelten Auftragens

Pose sur sol extérieur imperméabilisé
Verlegung auf wasserdichtem Fußboden im Freien



- Structure portante (plancher)**
Tragstruktur (Estrich)
- Couche de nivellement/inclinaison**
Nivellierungs-/neigungsschicht
- Couche d'imperméabilisation**
Abichtungsschicht
- Couche de séparation thermo-isolante** • Wärmedämmende Trennschicht
- Couche drainante** • Dränschicht
- Fond de 8-10 cm avec filet électrosoudé placé à mi-épaisseur de la couche** • 8-10 cm hoher Estrich mit elektroverschweißtem Netz in der Mitte der Schichthöhe.
- Dalle** • Platte
Pose des dalles avec un adhésif pour extérieurs en suivant toujours les indications spécifiques du fabricant de l'adhésif utilisé et en respectant la technique du double encollage • Verlegung der Platten mit einem Kleber für den Außenbereich unter Befolgung der spezifischen Anweisungen des Herstellers des verwendeten Klebers mit der Technik des doppelten Auftragens





Joints: le joint ouvert avec une amplitude variable de plus de 5 mm et l'utilisation de ciments-joints de classe 2 est obligatoire. Les joints de dilatation sont obligatoires. Fugen: Hohlfugen mit variabler Fugenbreite über 5 mm und die Verwendung von Zementfugenmassen der Klasse 2 sind verpflichtend. Außerdem sind Dehnungsfugen verpflichtend.

Ces indications représentent des conseils généraux non contraignants, basés sur l'expérience des professionnels du secteur. Diese Anweisungen stellen allgemeine Empfehlungen auf Grundlage des letzten Stands der Technik dar, die nicht bindend sind.


OUTDOOR INSTRUCTIONS

POSE SURÉLEVÉE | VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN


FR | DE




- 1 Terrain ou structure portante • Erdreich oder tragstruktur
- 2 Fond en pente • Estrich bei neigung
- 3 Couche d'imperméabilisation • Abdichtungsschicht
- 4 Couche de séparation thermo-isolante (feuille de polyéthylène)
Wärmedämmende trennschicht (polyethylenfolie)
- 5 Optionnel: panneau thermo-isolant de densité adaptée
Optional: wärmedämmplatte mit geeigneter Dichte
- 6 Support pour extérieur en polypropylène (fixe, réglable ou auto-nivelant)
• Träger für den aussenbereich aus polypropylen (fix, verstellbar oder selbstnivellierend)
- 7 OUTDOOR épaisseur 20 • 30 mm • OUTDOOR Staerke 20 • 30 mm




60×60




40,5×81 – 45×90



60×120



81×81 – 90×90



30×120* – 30×122

* pièces Spéciales/ Weitere Spezielle

Il n'existe pas aujourd'hui de norme spécifique pour les sols surélevés extérieurs. Par conséquent, s'adresser au concepteur professionnel pour une évaluation minutieuse des conditions du projet. Evoluzioni Ceramiche préconise d'utiliser des plots supplémentaires à placer sous la dalle comme indiqué sur les images ci-dessous. Bisher gibt es keine spezifischen Vorschriften für Doppelböden für den Außenbereich, der für die Planung zuständige Fachmann ist daher für eine sorgfältige Bewertung der Projektvoraussetzungen verantwortlich. Evoluzioni Ceramiche empfiehlt die Benutzung von Stelzlager unter der Platte wie unten im entsprechenden Bild dargestellt.



Pour améliorer la sécurité et la protection de l'utilisateur, Evoluzioni Ceramiche de définir à 5 cm la hauteur maximale de surélévation. Consulter le concepteur pour les hauteurs supérieures. Zur erhöhten Sicherheit und zum Schutz des Benutzers fordert Evoluzioni Ceramiche eine maximale Erhöhung von 5 cm. Für obere höhen bitte den designer konsultieren.

Ces indications représentent des conseils généraux non contraignants, basés sur l'expérience des professionnels du secteur. Diese Anweisungen stellen allgemeine Empfehlungen auf Grundlage des letzten Stands der Technik dar, die nicht bindend sind.

OUTDOOR INSTRUCTIONS

SOLS CARROSSABLES | FAHRBARE BOEDEN

FR | DE



L'utilisation de dalles de 30 mm d'épaisseur permet de réaliser des sols carrossables sans utiliser d'adhésif pour la pose. Die Verwendung von 30 mm Dicke Platten ermoeoglicht dei Realisierung von fahrbare Boden ohne Kleber.

Ces indications représentent des conseils généraux non contraignants, basés sur l'expérience des professionnels du secteur. Diese Anweisungen stellen allgemeine Empfehlungen auf Grundlage des letzten Stands der Technik dar, die nicht bindend sind.



BRAGA

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / RETTIFICATO
WHITE-BODY WALL TILES / RECTIFIED
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / RECTIFIÉ
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / GESCHLIFFEN


FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
25×75 10"×30"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



White Lux



Grey Lux

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ BRAGA WHITE LUX | WHITE HEXAGON LUX 25×75
SIERRA BEIGE 20×122

BRAGA



EE1454
Braga White Lux
25×75 10"x30" Rettificato



EE1455
Braga White Hexagon Lux
25×75 10"x30" Rettificato



EE1456
Braga Grey Lux
25×75 10"x30" Rettificato

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

BRAGA		EVOQ Bianco		EMOTION Gris
		SIERRA Grigio		NORDIC Tromso

▼ BRAGA WHITE HEXAGON LUX 25×75



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Hexagon 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889



OREGON

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / RETTIFICATO
WHITE-BODY WALL TILES / RECTIFIED
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / RECTIFIÉ
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
25×75 10"×30"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Cream Lux




Wood Lux


NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ OREGON CREAM LUX | CREAM ONDA LUX | WOOD LUX 25×75
EMOTION TAUPE 60×60

OREGON



EE1457
Oregon Cream Lux
25×75 10"x30" Rettificato



EE1458
Oregon Cream Onda Lux
25×75 10"x30" Rettificato



EE1460
Oregon Fabric inserto Lux
25×75 10"x30" Rettificato

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

OREGON		EMOTION Taupe		EVOQ Avorio		
		NORDIC Oslo		SIERRA Beige		SIERRA Rovere

▼ OREGON FABRIC INSERTO LUX 25×75



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
Fondo 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Onda 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Fabric Inserto 25×75 Rettificato	9 mm	8	-	-	-	-	-




DAKOTA

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / RETTIFICATO
 WHITE-BODY WALL TILES / RECTIFIED
 REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / RECTIFIÉ
 WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / GESCHLIFFEN


FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
25×75 10"×30"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Light Lux



Dark Lux

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
 NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ DAKOTA DARK LUX | LIGHT PREMIUM LUX 25×75
 EVOQAVORIO 60×60

DAKOTA



EE1461
Dakota Light Lux
25×75 10"x30" Rettificato



EE1463
Dakota Dark Lux
25×75 10"x30" Rettificato



EE1462
Dakota Light Premium Lux
25×75 10"x30" Rettificato

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG

DAKOTA		EMOTION Taupe		EVOQ Avorio
		NORDIC Oslo		SIERRA Beige
				SIERRA Rovere

▼ DAKOTA LIGHT PREMIUM LUX 25×75



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
Fondo 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Premium 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889



ART DECOR

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / RETTIFICATO
WHITE-BODY WALL TILES / RECTIFIED
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / RECTIFIÉ
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
25×75 10"x30"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Java White
Lux



Art White
Lux



Just White
Lux



Quadra White
Lux



Ribbon White
Lux



Snow White
Mat




Snow Copper
Mat

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ ART DECOR JAVA WHITE LUX 25×75
ART DECOR 3D JUST WHITE LUX 25×75
SIERRA ROVERE 20×122



ART DECOR



EE0251
Java White Lux
25×75 10"x30" Rettificato




EE0252
3D Art White Lux
25×75 10"x30" Rettificato



EE0255
3D Quadra White Lux
25×75 10"x30" Rettificato




EE0256
3D Decoro Just White Geo Lux
25×75 10"x30" Rettificato



EE0254
3D Ribbon White Lux
25×75 10"x30" Rettificato

▼ ART DECOR 3D RIBBON WHITE LUX 25×75





EE0262
Snow Matt
25×75 10"x30" Rettificato



EE0264
3D Snow Decoro Mat Copper
25×75 10"x30" Rettificato



ES0086
Listello Super Inox
2,5×75 1"x30" Rettificato

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

ART DECOR 3D		CARRIBEAN Bahamas		CARRIBEAN Cuba		CARRIBEAN Panama		CARRIBEAN Haiti		DUBLIN Almond		DUBLIN Beige
		NORDIC Alesund		NORDIC Tromso		NORDIC Oslo		NORDIC Bergen				
		CHALET Cortina Beige		CHALET Sestriere Natural		CHALET Courmayeur Grey		CHALET Cervinia Honey				
		EVOQ Bianco		EVOQ Polvere		EVOQ Nero		EVOQ Avorio		EMOTION Gris		EMOTION Taupe
		TOWN Soft Grey		TOWN Grey		TOWN Beige		TOWN Antracite				
		CITY White		CITY Grey		CITY Beige		CITY Anthracite				

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo Java 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Fondo 3D 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Fondo 3D Just – Snow 25×75 Rettificato	9 mm	6	1,125	18,00	-	-	-



ARTISTIC STONE

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / RETTIFICATO
WHITE-BODY WALL TILES / RECTIFIED
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / RECTIFIÉ
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
25×75 10"×30"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Grigio




Beige


NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ ARTISTIC STONE BEIGE 25×75
DECORO ARTISTIC STONE BEIGE 25×75
SIERRA BEIGE 20×122


ARTISTIC STONE



303928
Artistic Stone Grigio
25×75 10"x30" Rettificato



303929
Artistic Stone Beige
25×75 10"x30" Rettificato



303930
Decoro Artistic Stone Grigio
25×75 10"x30" Rettificato



303931
Decoro Artistic Stone Beige
25×75 10"x30" Rettificato

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

ARTISTIC STONE



EMOTION
Gris



EMOTION
Taupe



CHALET
Cortina
Beige



CHALET
Sestriere
Natural



CHALET
Courmayeur
Grey



NORDIC
Alesund



NORDIC
Tromso



NORDIC
Oslo



NORDIC
Bergen



SIERRA
Grigio



SIERRA
Rovere



SIERRA
Beige



SIERRA
Noce

▼ ARTISTIC STONE GRIGIO 25×75 | DECORO ARTISTIC STONE GRIGIO 25×75 | SIERRA GRIGIO 20×122



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
Fondo 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Decoro 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889



VILLAGE COLOR

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / RETTIFICATO
WHITE-BODY WALL TILES / RECTIFIED
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / RECTIFIÉ
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
25×75 10"×30"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Bianco



Crema

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ VILLAGE COLOR CREMA 25×75
VILLAGE COLOR CANNETTA CREMA 25×75
SIERRA ROVERE 20×122

VILLAGE COLOR



303892
Village Color Bianco
25×75 10"x30" Rettificato



303894
Village Color Cannelta Bianco
25×75 10"x30" Rettificato



303893
Village Color Crema
25×75 10"x30" Rettificato



303895
Village Color Cannelta Crema
25×75 10"x30" Rettificato



303896
Village Color Riquadri (12 pz misti – 12 pcs mix)
25×75 10"x30" Rettificato

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

VILLAGE COLOR		EMOTION Gris		EMOTION Taupe				
		NORDIC Alesund		NORDIC Tromso		NORDIC Oslo		NORDIC Bergen
		SIERRA Grigio		SIERRA Rovere		SIERRA Beige		SIERRA Noce

✓ VILLAGE COLOR BIANCO 25×75 | CANNETTA BIANCO 25×75 | RIQUADRI 25×75 | SIERRA GRIGIO 20×122



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Fondo Cannelta 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Decoro Riquadri 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889



HARMONY

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / RETTIFICATO
WHITE-BODY WALL TILES / RECTIFIED
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / RECTIFIÉ
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
25×75 10"×30"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Pearl



Grey

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ HARMONY PEARL LUCIDO 25×75
HARMONY GREY LUCIDO 25×75
HARMONY MIX DECORO LUCIDO 25×75
EMOTION GRIS 60×60

HARMONY



303882
Harmony Pearl Lucido
25×75 10"x30" Rettificato



303885
Harmony Pearl Wave Lucido
25×75 10"x30" Rettificato



303926
Harmony Pearl Sinfonia Lucido
25×75 10"x30" Rettificato



303883
Harmony Grey Lucido
25×75 10"x30" Rettificato



303886
Harmony Grey Wave Lucido
25×75 10"x30" Rettificato



303884
Harmony Mix Decoro Lucido
(3 pz misti - 3 pcs mix)
25×75 10"x30" Rettificato

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

HARMONY		EVOQ Bianco		EMOTION Gris
		SIERRA Grigio		NORDIC Tromso

▼ HARMONY PEARL SINFONIA LUCIDO 25×75 | EMOTION GRIS 60×60



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Decoro Wave 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Mix Decoro 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889



SOHO

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / RETTIFICATO
WHITE-BODY WALL TILES / RECTIFIED
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / RECTIFIÉ
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
25×75 10"×30"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN




Light



Dark

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ SOHO LIGHT SINFONIA SATINATO 25×75
SOHO DARK SATINATO 25×75
SIERRA BEIGE 60×60



303877
Soho Light Satinato
25×75 10"x30" Rettificato



303880
Soho Light Onda Satinato
25×75 10"x30" Rettificato



303927
Soho Light Sinfonia Satinato
25×75 10"x30" Rettificato



303878
Soho Dark Satinato
25×75 10"x30" Rettificato



303881
Soho Dark Onda Satinato
25×75 10"x30" Rettificato



303879
Soho Mix Decoro Satinato
(3 pz misti - 3 pcs mix)
25×75 10"x30" Rettificato

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG

SOHO		EMOTION Taupe		EVOQ Avorio	
		NORDIC Oslo		SIERRA Beige	SIERRA Rovere



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Decoro Onda 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Mix Decoro 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889



VINCI

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / RETTIFICATO
WHITE-BODY WALL TILES / RECTIFIED
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / RECTIFIÉ
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

RETTIFICATO
25×75 10"×30"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Pearl



Grey

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ VINCI GREY SATINATO 25×75
VINCI PEARL SINFONIA SATINATO 25×75
EMOTION GRIS 60×60



303887
Vinci Pearl Satinato
25×75 10"x30" Rettificato



303890
Vinci Pearl Onda Satinato
25×75 10"x30" Rettificato



303925
Vinci Pearl Sinfonia Satinato
25×75 10"x30" Rettificato



303888
Vinci Grey Satinato
25×75 10"x30" Rettificato



303891
Vinci Grey Onda Satinato
25×75 10"x30" Rettificato



303889
Vinci Mix Decoro Satinato
(3 pz misti - 3 pcs mix)
25×75 10"x30" Rettificato

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

VINCI		EVOQ Bianco		EMOTION Gris
		SIERRA Grigio		NORDIC Tromso



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Decoro Onda 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Mix Decoro 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889



BRENTWOOD

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / RETTIFICATO
WHITE-BODY WALL TILES / RECTIFIED
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / RECTIFIÉ
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / GESCHLIFFEN


FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

30×60 12"x24"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Brentwood
Honey



White
Matt



Montreal
Cream

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ BRENTWOOD HONEY 30×60
MONTREAL CREAM 30×60
BRENTWOOD GOLDEN FOREST INSERTO 30×60
CITY BEIGE 60×60

BRENTWOOD




EE1471
Brentwood Honey Rettificato
30×60 12"x24"



ES1318
Golden Forest Composizione 2pz
Rettificato
30×60 12"x24"



EE1465
Montreal Cream Rettificato
30×60 12"x24"



303856
Bianco Matt Rettificato
30×60 12"x24"

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG

BRENTWOOD		EMOTION Taupe		EVOQ Avorio		CITY White		CITY Beige
		NORDIC Oslo		SIERRA Beige		SIERRA Rovere		

✓ BRENTWOOD GOLDEN FOREST INSERTO 30×60



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 30×60 Rettificato	8,5 mm	10	1,80	26,20	32	57,60	865
Golden Forest Composizione 30×60 Rettificato A+B	8,5 mm	2 (Comp.)	-	-	-	-	-



MONTREAL

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / RETTIFICATO
 WHITE-BODY WALL TILES / RECTIFIED
 REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / RECTIFIÉ
 WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / GESCHLIFFEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

30×60 12"x24"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



White




Grey

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
 NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ MONTREAL GREY - WHITE 30×60
 MONTREAL PATCHWORK 30×60
 CITY WHITE 60×60

MONTREAL



EE1464
Montreal White Rettificato
30×60 12"x24"



EE1466
Montreal Grey Rettificato
30×60 12"x24"



EE1467
Montreal Patchwork Rettificato
30×60 12"x24"



PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

MONTREAL

	EVOQ Bianco		EMOTION Gris		CITY White		CITY Grey		CITY Anthracite
	SIERRA Grigio		NORDIC Tromso						

▼ MONTREAL PATCHWORK 30×60



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europol boites/europol ktn/europol	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europol kg/europol kg/europol kg/europol
Fondo 30×60 Rettificato	8,5 mm	10	1,80	26,20	32	57,60	865
Patchwork 30×60 Rettificato	8,5 mm	10	1,80	26,20	32	57,60	865



TROMSO

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / RETTIFICATO
 WHITE-BODY WALL TILES / RECTIFIED
 REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE / RECTIFIÉ
 WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / GESCHLIFFEN


FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

30×60 12"x24"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Nordkapp
White Lux



Tromso
Turquoise Lux

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
 NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ TROMSO NORDKAPP WHITE LUX – TURQUISE LUX 30×60
 TROMSO MIX DECOR LUX 30×60
 NORDIC TROMSO 20×122

TROMSO



EE1468
Tromso Nordkapp White Lux Rettificato
30×60 12"x24"



EE1469
Tromso Turquoise Lux Rettificato
30×60 12"x24"



EE1470
Tromso Mix Decor Lux
30×60 12"x24"



PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

TROMSO



EVOQ
Bianco



EMOTION
Gris



CITY
White



CITY
Grey



CITY
Anthracite



SIERRA
Grigio



NORDIC
Tromso

▼ TROMSO MIX DECOR LUX 30×60



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
Fondo 30×60 Rettificato	8,5 mm	10	1,80	26,20	32	57,60	865
Mix Decor 30×60 Rettificato	8,5 mm	10	1,80	26,20	32	57,60	865




CASTLE

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
 WHITE-BODY WALL TILES
 REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE
 WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×60 8"x24"

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



Bianco
Vintage Lux




Bianco
Vintage Mat

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
 NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

◀ CASTLE BIANCO VINTAGE LUX 20×60
 CASTLE CASBAH NATURAL LUX 20×60
 CHALET SESTRIERE NATURAL 20×122

✓ CASTLE CASBAH COLOR LUX 20×60





CASTLE



EE1383B
Castle Bianco Vintage Lux
20×60 8"x24"



ES1273
Inserto Camelot
(2 pz misti – 2 pcs mix)
20×60 8"x24"



ES1274
Listello Camelot
(2 pz misti – 2 pcs mix)
10×60 4"x24"



EE1385B
Castle Casbah Natural Lux
(5 pz misti – 5 pcs mix)
20×60 8"x24"



EE1384B
Castle Casbah Color Lux
(5 pz misti – 5 pcs mix)
20×60 8"x24"



EE1426B
Castle Bianco Vintage Mat
20×60 8"x24"



EE1427B
Castle Casbah Color Mat
(5 pz misti – 5 pcs mix)
20×60 8"x24"

PAVIMENTI CONSIGLIATI | RECOMMENDED FLOORING | SOLS CONSEILLES | EMPFOHLENE BODENFLIESEN
GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG

CASTLE



DUBLIN
Almond



DUBLIN
Beige



CARRIBEAN
Bahamas



CARRIBEAN
Cuba



CARRIBEAN
Panama



CARRIBEAN
Haiti



CHALET
Cortina
Beige



CHALET
Sestriere
Natural



CHALET
Courmayeur
Grey



CHALET
Cervinia
Honey



TOWN
Soft Grey



TOWN
Grey



TOWN
Beige



TOWN
Antracite

✓ CASTLE BIANCO VINTAGE LUX 20×60 | INSERTO CAMELOT 20×60



PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
Fondo 20×60	8,5 mm	13	1,56	22,50	48	74,88	1080
Decoro Casbah 20×60	8,5 mm	13	1,56	22,50	48	74,88	1080



I BIANCHI

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
WHITE-BODY WALL TILES
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE
WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN


FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE

20×60 8"x24"
25×75 10"x30" RETTIFICATO
30×60 24"x24" RETTIFICATO

COLORI | COLOURS | COULEURS | FARBEN



303856
Bianco Matt Rettificato
30×60 12"x24"




EE1025
Bianco Matt
20×50 8"x20"




303855
Bianco Lux Rettificato
30×60 12"x24"



EE1024
Bianco Lux
20×50 8"x20"



EE0262
Snow Matt
25×75 10"x30" Rettificato



EE0251
Java White
25×75 10"x30" Rettificato

NOTE: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTES: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 20×50 Matt / Lux	9 mm	11	1,10	16,00	64	70,40	1100
Fondo Java / Snow 25×75 Rettificato	9 mm	8	1,50	24,00	36	54,00	889
Fondo 30×60 Matt / Lux Rettificato	9 mm	10	1,80	26,20	32	57,60	860

◀ I BIANCHI BIANCO LUX 30×60 | EVOQ_NERO 60×60

MERCHANDISING

EVOLUZIONI
CERAMICHE

PANNELLI PANELS 100,5×200,5 cm


PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES FLOORS

ARDESIA COLLECTION




CPARDESIA PANNELLO 100,5×200,5

ASPEN COLLECTION




CPASPEN PANNELLO 100,5×200,5

CEMENTONE COLLECTION




CF0222 PANNELLO 100,5×200,5

CITY COLLECTION




CPCITY PANNELLO 100,5×200,5

DOLMEN COLLECTION




CPDOLMEN PANNELLO 100,5×200,5

ELITE COLLECTION




CPELITE PANNELLO 100,5×200,5

EMOTION COLLECTION



CPEMOTION PANNELLO 100,5×200,5

EVOQ COLLECTION




CPEVOQ PANNELLO 100,5×200,5

Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa.
With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid.

PANNELLI PANELS 100,5×200,5 cm

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES FLOORS

GIGA COLLECTION




CPGIGA PANNELLO 100,5×200,5

NATURE COLLECTION



CPLEAF PANNELLO 100,5×200,5

NATURE COLLECTION




CF0223 PANNELLO 100,5×200,5

PIETRONE/ROCCIONE COLLECTION



CF0220/CF0221 PANNELLO 100,5×200,5

OLIMPO COLLECTION




CPOLIMPO PANNELLO 100,5×200,5

TAVELLONE/SASSONE COLLECTION




CPTAVSAS PANNELLO 100,5×200,5

TOWN COLLECTION



CPTOWN PANNELLO 100,5×200,5

WALLPAPER COLLECTION




CFWALLP PANNELLO 100,5×200,5

Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa.
With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid.

PANNELLI PANELS 100,5×200,5 cm


PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES FLOORS

CARIBBEAN COLLECTION




CPCARIBBEAN PANNELLO 100,5×200,5

CHALET COLLECTION



CPCHALET PANNELLO 100,5×200,5

DUBLIN COLLECTION




CPDUBLIN PANNELLO 100,5×200,5

NORDIC COLLECTION



CPNORDIC PANNELLO 100,5×200,5

SIERRA COLLECTION




CPSIERRA PANNELLO 100,5×200,5

Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa.
With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid.


PANNELLI PANELS 100,5×200,5 cm

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
WHITE BODY WALL TILES

ART DECOR COLLECTION




CPARTDECOR1 PANNELLO 100,5×200,5



CPARTDECOR2 PANNELLO 100,5×200,5

ARTISTIC STONE COLLECTION



CPARTSTONE PANNELLO 100,5×200,5

BRAGA COLLECTION




CPBRAGA PANNELLO 100,5×200,5

BRENTWOOD COLLECTION



CPBRENTWOOD PANNELLO 100,5×200,5

CASTLE COLLECTION



CPCASTLE PANNELLO 100,5×200,5

DAKOTA COLLECTION



CPDAKOTA PANNELLO 100,5×200,5

HARMONY COLLECTION




CPHARMONY PANNELLO 100,5×200,5

Per tutti i pannelli posati, indicare l'articolo di riferimento per la posa.
With reference to the panels with laid tiles please indicate the item/color that has to be laid.

PANNELLI PANELS 100,5×200,5 cm

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
WHITE BODY WALL TILES

MONTREAL COLLECTION



CPMONTREAL PANNELLO 100,5×200,5

OREGON COLLECTION



CPOREGON PANNELLO 100,5×200,5

SOHO COLLECTION




CPSOHO PANNELLO 100,5×200,5

TROMSO COLLECTION



CPTROMSO PANNELLO 100,5×200,5

VILLAGE COLOR COLLECTION




CPVILLAGECOLOR PANNELLO 100,5×200,5

VINCI COLLECTION





CPVINCI PANNELLO 100,5×200,5

SISTEMI ESPOSITIVI



EVOLUZIONI
CERAMICHE

TABELLE TABLETS



PORTACARTELLE
Dimensioni cm 55x70x81 h
Peso totale Portacartelle kg 20,00

CARTELLE BOOKS

BOOK 2 ANTE
cm 41,5x24 APERTO – cm 19,5x24 CHIUSO



DISPONIBILE PER LE SERIE
AVAILABLE FOR COLLECTIONS
DISPONIBLES POUR LES SÉRIES
VERFUEGBAR FUER DIE SERIEN


ASPEN - CHALET - CONCRETA
EVOQ - EMOTION - SIERRA - TOWN




PANNELLI MDF MDF PANELS

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO | EFFETTO MARMO – CEMENTO – PIETRA
PORCELAIN TILES FLOORS | MARBLE – CONCRETE – STONE EFFECT


ASPEN COLLECTION




CITY COLLECTION



TOWN COLLECTION



ELITE COLLECTION




PANNELLI MDF MDF PANELS

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO | EFFETTO MARMO – CEMENTO – PIETRA
PORCELAIN TILES FLOORS | MARBLE – CONCRETE – STONE EFFECT

EMOTION COLLECTION



EVOQ COLLECTION



EMOTION COLLECTION




EVOQ COLLECTION



STONE MIX COLLECTION SASSONE COLLECTION



TAVELLONE COLLECTION



PANNELLI MDF MDF PANELS

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO | EFFETTO LEGNO
PORCELAIN TILES FLOORS | WOOD EFFECT

CHALET COLLECTION



47×120

47×120

47×120

NORDIC COLLECTION



47×120



47×120

SIERRA COLLECTION




47×120



47×120

SIERRA COLLECTION




60,5×80,5

DUBLIN COLLECTION




60,5×80,5

CARIBBEAN COLLECTION



60,5×80,5




60,5×80,5

PANNELLI MDF MDF PANELS

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
WHITE BODY WALL TILES

CASTLE COLLECTION




60,5×80,5

60,5×80,5


60,5×80,5

60,5×80,5

BRENTWOOD COLLECTION




60,5×80,5




60,5×80,5

MONTREAL COLLECTION




60,5×80,5



60,5×80,5

TROMSO COLLECTION



60,5×80,5



60,5×80,5

PANNELLI MDF MDF PANELS


RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
WHITE BODY WALL TILES

ART DECOR COLLECTION



76×99

76×99




76×99



76×99

BRAGA COLLECTION



76×99

ARTISTIC STONE COLLECTION




76×99



76×99

DAKOTA COLLECTION



76×99

HARMONY COLLECTION




76×99



76×99

OREGON COLLECTION



76×99

SOHO COLLECTION




76×99



76×99

VINCI COLLECTION




76×99




76×99

VILLAGE COLOR COLLECTION



76×99



76×99

CULLE EXPO

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO | RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA
PORCELAIN TILES FLOORS | WHITE BODY WALL TILES

CULLA WALLPAPER 60×120



Dimensioni cm 60×60×123 h

CULLA LEGNI 20×120 A 4 ALLOGGI



Dimensioni cm 37×44×124 h

CULLA ART DECOR



Dimensioni cm 57×100×105 h

BASE MULTI 11



cm 80×60×19 h

OUTDOOR 4.0 $\approx 30\text{MM}|1\frac{1}{4}"$ $\approx 20\text{MM}|3\frac{3}{4}"$

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILES FLOORS

SCATOLA OUTDOOR



20×10×12 // x 5 scatoline/boxes

TABELLA OUTDOOR



76×99

CULLA OUTDOOR PER 2CM E 3CM + SCHIENALE



60×60 20mm/30mm – 40,5×81 20mm – 81×81 20mm – 45×90 30mm – 90×90 30mm- 60×120 20mm – 30×122 20mm



PARETI VENTILATE *VENTILATED WALLS*

FAÇADES VENTILÉES

VORGEHÄNGTE
HINTERLÜFTETE FASSADE

PARETI VENTILATE

IT | EN

Una "facciata o parete ventilata" rappresenta la facciata di un edificio caratterizzata da un rivestimento esterno costituito da elementi di varia natura come piastrelle e/o lastre in gres porcellanato, doghe, tavelle, ecc. contraddistinti dalla messa in opera a secco tramite dispositivi di sospensione e di fissaggio di tipo meccanico o chimico-meccanico, che ne mantengono distanziato il lato nascosto dalla retrostante parete di tamponamento.


Su questa viene generalmente applicato un isolamento a cappotto che realizza una sottile intercapedine entro la quale può circolare l'aria esterna. Le facciate ventilate garantiscono quindi ottime performance sia in inverno che in estate, adatte sia alle nuove costruzioni che per gli interventi di riqualificazione di costruzioni esistenti.

Le prestazioni termo- energetiche sono ottime e, combinate alla flessibilità architettonica ed estetica, rappresentano i motivi per cui questi sistemi di posa sono sempre più diffusi nell'architettura contemporanea.

I vantaggi delle facciate ventilate:

- Importantissimo risparmio energetico, grazie alla ventilazione dell'intercapedine e all'isolante, che elimina i ponti termici;
- Isolamento acustico, fungendo da barriera protettiva;
- Salvaguardia delle pareti dagli agenti atmosferici e dagli sbalzi termici;
- Eliminazione dei problemi di condensa superficiale e di umidità;
- Manutenzione semplice, i pannelli sono quasi sempre ispezionabili per eventuali verifiche tecniche;
- Elevato valore architettonico ed estetico.

SINTESI GRAFICA DEL FUNZIONAMENTO DELLE FACCIATE VENTILATE: SKETCH OF OPERATING VENTILATED FACADES:



Ventilazione. Aeration


A "ventilated facade or wall" is the facade of a building characterized by an external coating. This coating consists of various elements such as porcelain stoneware tiles and slabs, etc. and is characterized by dry installation by mechanical or chemical-mechanical suspension and fixing devices, which keeps the hidden side separate from the rear wall behind.

An external insulation is generally applied on this to create a thin cavity allowing the circulation of external air. Therefore, ventilated walls guarantee excellent performances both in winter and in summer and are suitable for both new buildings and requalification of existing ones.

The thermo-energetic performances are excellent and combined with the architectural and aesthetic flexibility, for which these systems are becoming more and more popular in contemporary architecture.

The advantages of ventilated facades:


- Important energy savings thanks to the ventilation of the interspace, which eliminates thermal bridges;
- Acoustic insulation, acting as a protective barrier;
- Protection of the walls against atmospheric agents and thermal shocks.
- Elimination of humidity on the surfaces;
- Easy maintenance, the panels can always be inspected for any technical check;
- High architectural and aesthetic value.




Protezione all'acqua. Rain protection

VENTILATED WALLS


IT | EN



Isolamento Acustico. Soundproofing



Cessione dell'eccesso di vapore acqueo proveniente dall'interno dell'edificio nell'ambiente esterno.
Transfer of the exceeding water vapour from inside the building to the external environment.



Andamento delle temperature all'interno parete durante la stagione invernale e quella estiva (1); effetto della schermatura all'irraggiamento solare diretto durante la stagione estiva e schematizzazione dell'attivazione della ventilazione in (2).
Trend of temperatures inside the wall during the winter season and summer (1); effect of shielding from direct sunlight during summer and activation of ventilation (2).

L'alto grado di industrializzazione dei componenti, le modalità di posa in opera a secco, le elevate prestazioni termo-energetiche, la programmabilità della vita utile di servizio e l'elevata propensione alla manutenibilità portano ad attribuire alle pareti ventilate alti valori di efficienza energetica a fronte di un favorevole costo globale sul ciclo di vita (LCC – Life Cycle Cost) e, in generale, di un impatto ambientale molto ridotto (LCA – Life Cycle Assessment).

Evoluzioni Ceramiche, grazie alla collaborazione con uno tra i più importanti studi di ingegneria dedicato alle pareti ventilate, offre la possibilità di combinare i propri rivestimenti alle soluzioni tecniche offerte dal progettista. Voi scegliete il prodotto che preferite e lo studio ingegneristico svilupperà il progetto su misura per voi.

The high level of industrialization of the components, the different types of dry installation, the high thermo-energetic performances, the scheduling of the useful service life and the easy maintenance determine its high efficiency level against a favourable global life cycle cost (LCC – Life Cycle Cost) and, in general, a significantly reduced environmental impact (LCA – Life Cycle Assessment).

Evoluzioni Ceramiche, thanks to the collaboration with one of the most important engineering firms dedicated to ventilated walls, offers the possibility of combining its products with the technical solutions offered by the planners. You choose the preferred product and the engineering studio develops the project tailored for your needs.

FAÇADES VENTILÉES

Une “façade ou mur ventilé” représente la façade de un bâtiment caractérisé par un revêtement extérieur à partir de divers éléments tels que des carreaux et / ou des dalles grès cérame, lattes, carreaux, etc. marqué par installation à sec grâce à des dispositifs de suspension e de fixation mécanique ou chimico-mécanique, qui garder le côté caché du mur derrière eux de remplissage.


Une isolation est généralement appliquée à ce couche qui crée une fine cavité dans le quel air extérieur peut circuler. Garantie des façades ventilées donc d'excellentes performances en hiver et en été, adapté à la fois aux nouveaux bâtiments et aux interventions réaménagement de bâtiments existants.

Les performances thermo-énergétiques sont excellentes et combinées flexibilité architecturale et esthétique, représentent la raisons pour lesquelles ces systèmes de pose sont de plus en plus populaires dans l'architecture contemporaine.

Les avantages des façades ventilées:

- Économie d'énergie très importante, grâce à la ventilation de la cavité et de l'isolation, ce qui élimine les ponts thermique;
- Isolation acoustique, agissant comme une barrière de protection;
- Protection des murs contre les agents atmosphériques et contre les changements de température;
- Élimination des problèmes de condensation de surface humidité;
- Maintenance simple, les panneaux sont presque toujours inspectables pour tout contrôle technique;
- Haute valeur architecturale et esthétique.

RÉSUMÉ GRAPHIQUE DU FONCTIONNEMENT DES FAÇADES VENTILÉES:
GRAFISCHE ZUSAMMENFASSUNG DER FUNKTIONSWEISE BELÜFTETER FASSADEN:



Ventilation. Belüftung


Eine „Fassade oder belüftete Wand“ repräsentiert die Fassade von ein Gebäude, das durch eine Außenverkleidung aus Elementen verschiedener Art gekennzeichnet ist. Dies können Feinsteinzeugfliesen und/oder Platten, Diele, usw. sein, ausgezeichnet durch die Trockenmontage mit Aufhängungsvorrichtungen mit mechanischen oder chemisch-mechanischen Befestigung, die Sie halten die Seite von der Rückwand fern.

Hierzu wird in der Regel eine Isolierung angebracht, der einen dünnen Hohlraum die Außenluft zirkulieren lassen kann. Die belüfteten Fassaden garantieren daher hervorragende Leistungen sowohl im Winter als auch in Sommer, geeignet für Neubauten und Sanierung bestehender Gebäude.

Die thermoenergetische Leistung ist ausgezeichnet und kombiniert zur architektonischen und ästhetischen Flexibilität repräsentieren die Gründe, warum diese Installationssysteme immer beliebter werden in der zeitgenössischen Architektur.


Die Vorteile belüfteter Fassaden:

- Sehr wichtige Energieeinsparung dank Belüftung des Hohlraums und der Isolierung, Wärmeschutz;
- Schalldämmung als Schutzbarriere;
- Schutz der Wände vor Witterungseinflüssen und vor thermische Veränderungen;
- Beseitigung der Probleme der Oberflächencondensation und Feuchtigkeit;
- Einfache Wartung, die Paneele können fast immer inspiziert werden für technische Überprüfungen;
- Hoher architektonischer und ästhetischer Wert.




Protection de l'eau. Wasserschutz


VORGEHÄNGTE HINTERLÜFTETE FASSADE



Insonorisation. Schalldämmung



Transfert de l'excès de vapeur d'eau de l'intérieur du bâtiment dans l'environnement extérieur.
Übertragung von überschüssigem Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes in die Außenumgebung.



Tendance de la température à l'intérieur du mur pendant les saisons d'hiver et d'été (1); effet de la protection contre le rayonnement solaire direct pendant la saison estivale et schématisation de l'activation de la ventilation en (2)
Temperaturtrend innerhalb der Wand während der Winter- und Sommersaison (1); Wirkung der Abschirmung vor Sonneneinstrahlung direkt während der Sommersaison und Schema der Aktivierung der Belüftung in (2)

Le haut degré d'industrialisation des composants, des méthodes de pose à sec, hautes performances thermo-énergétiques, la programmabilité de la durée de vie et la haute la propension à la maintenabilité conduit à attribuer aux murs des valeurs d'efficacité énergétique ventilées élevées par rapport à coût global favorable du cycle de vie (LCC) et, en général, d'un impact environnemental très réduit.

Evoluzioni Ceramiche, grâce à la collaboration avec l'un des plus importants études d'ingénierie dédiées aux murs ventilés, offres la possibilité de combiner vos revêtements avec des solutions techniques proposées par le designer. Vous choisissez le produit qui vous préférez et le bureau d'études développera le projet sur fit pour vous.

Der hohe Industrialisierungsgrad der Komponenten, die Methoden Trockeninstallation, hohe thermische Energieeffizienz, die Programmierbarkeit der Nutzungsdauer und der hohen Wartbarkeit bringen die belüftete Wände mit hohen Energieeffizienzwerten im Vergleich zu a günstige globale Kosten über den Lebenszyklus (LCC – Life Cycle Cost) und eine sehr geringe Umweltbelastung (LCA – Ökobilanz).

Evoluzioni Ceramiche, dank der Zusammenarbeit mit einem der wichtigsten Ingenieurbüros für belüftete Wände, bietet die Möglichkeit, eigene Produkten mit technischen Lösungen zu kombinieren. Sie wählen das Produkt und das Ingenieurbüro wird für euch das Projekt weiterentwickeln.

TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

UNI EN 14411 Bia Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe		Pavimenti Floors Sols Böden	
 	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		%	(mm)		
			± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect		
			± 5	± 0,5		
	Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect		
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect		
	Planarità / Surface flatness Planeite de surface / Ebenflächigkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect		
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%		≤ 0,5%	
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft (≥ 7,5 mm Thickness)	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		S ≥ 1300 N	
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		R ≥ 35 N/mm²		R ≥ 35 N/mm²	
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required		Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification		Naturale LA	Lappato Plus Honed Plus LA / LB
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available		Naturale HA	Lappato Plus Honed Plus HA / HB
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		Naturale A	Lappato Plus Honed Plus A
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed		disponibili sul sito internet alla sezione download della serie references available on the website in the download section of the series	
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écorts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig	
Caratteristiche accessorie / Additional features						
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics						
	Resistenza allo scivolamento * Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
		DIN EN 16165	ANNEX A Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class		A+B / A+B+C *	
			ANNEX B Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class		R9 / R10 /R11 *	
		DCOF [ANSI A 326.3]	≥ 0,42		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	

* Vedi catalogo di serie / View the catalog

TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

UNI EN 14411 Bia Allegato G (ISO 13006)


Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe		spessorati
 	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		%	(mm)	
	Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect	
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit		± 5	± 0,5	
	Planarità / Surface flatness Planeite de surface / Ebenflächigkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect	
			± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect	
			± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect	
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%		≤ 0,5%
	Sforzo di Rottura / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft [≥ 7,5 mm Thickness]	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N		S ≥ 1300 N
	Resistenza alla flessione / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		R ≥ 35 N/mm²		R ≥ 35 N/mm²
	Resistenza al gelo Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesto Required		Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher
	Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufacturer is to state classification		LA
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis Metodo di prova disponibile Test method available		HA
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		A
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Segnala la classe di abrasione e i cicli superati Report abrasion class and cycles passed		disponibili sul sito internet alla sezione download della serie references available on the website in the download section of the series
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig
Caratteristiche accessorie / Additional features					
	Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Colorazione Stabile Stable coloring		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics					
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
		DIN EN 16165	ANNEX A Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata Barefoot ramp test / Declared Class		A+B+C
			ANNEX B Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata Shod ramp test / Declared Class		R11
		DCOF [ANSI A 326.3]	≥ 0,42		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend

La scheda tecnica dettagliata di ogni serie è disponibile sul sito sito aziendale | Technical data sheet of each collection is available for download on website
La fiche technique complète de chaque produit est disponible sur Site web de l'entreprise | Das detaillierte technische Datenblatt finden Sie auf Betrieb Website

TECHNICAL FEATURES

BICOTTURA ATOMIZZATA | ATOMIZED DOUBLE-FIRED WALL TILE | REVÊTEMENT ATOMISÉ EN BICUISSON ATOMISIERTES | ZWEIBRANDVERFAHREN RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA | WHITE-BODY WALL TILES | REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE | WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN

UNI EN 14411 BIII Allegato L (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	Rivestimenti Wall Tiles Revêtement mural Beschichtungen	
	Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke		%	(mm)	
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect	
	Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit		± 10	± 0,5	
	Planarità / Surface flatness Planeite de surface / Ebenflächigkeit		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect	
			± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect	
	± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect			
	Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	> 10 %		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft	UNI EN ISO 10545-4	Spessore / Thickness ≥ 7,5 Non meno di / Not less than 600 N		> 600 N
			Spessore / Thickness < 7,5 Non meno di / Not less than 200 N		> 200 N
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Résistance à la flexion Biegefestigkeit		Spessore / Thickness ≥ 7,5 Minimo / Minimum 12 N/mm²		> 12 N/mm²
			Spessore / Thickness < 7,5 Minimo / Minimum 15 N/mm²		> 15 N/mm²
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressillage Haarißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta Requested Demandée Gefragt		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig
	Resistenza agli acidi Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salt Classe minima B Minimum class B		A
	Resistenza alle macchie Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 Class 3 Classe 3 Klasse 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend

TECHNICAL INFO

CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE | ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE

IT | EN

CONSIGLI DI POSA

Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.

Per una posa eseguita a regola d'arte è richiesta, in generale, l'osservanza dei seguenti criteri:

1. Resistenze adeguate del sottofondo;
 2. Rispetto dei tempi di maturazione del massetto;
 3. Posa in ambienti di sole civili abitazioni.
- Applicazioni diverse dovranno essere sottoposte a verifica di **Evoluzioni Ceramiche S.r.l.**;
4. Rispetto degli eventuali giunti strutturali presenti;
 5. Realizzazione di giunto elastico perimetrale, per ogni elemento in elevazione, con limitazione delle superfici continue a non oltre 50–60 m (25–30 m in presenza di grandi vetrate);
 6. Utilizzo di opportuno adesivo di classe C2 (per interno) o C2E (per esterno) secondo EN 12004, utilizzando la tecnica della doppia spalmatura;
 7. Utilizzo di idoneo stucco avendo cura di effettuare prove preventive di pulibilità in caso di stuccature a contrasto;
 8. All'atto della posa prelevare piastrelle alternativamente da diverse scatole;
 9. Controllare, prima della posa, tonalità, calibro e scelta.

10. Larghezze delle fughe. La posa cosiddetta a "giunto unito" non è ammessa. In nessun caso può essere prescritta o adottata una larghezza delle fughe inferiore a 2mm. Indicativamente, nelle prescrizioni progettuali la larghezza delle fughe può andare da 2–3 mm – piastrelle ottenute per pressatura, con buona regolarità dimensionale (piastrelle rettificate) in ambienti interni, su supporti rigidi e dimensionalmente stabili – fino a 6–8 mm, in situazioni opposte.

CONSEILS DE POSE, DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN | RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND WARTUNG

FR | DE

CONSEILS DE POSE

Aucune réclamation portant sur des matériaux déjà posés ne sera acceptée. Pour une pose dans les règles de l'art, il convient d'une manière générale de respecter les conditions suivantes:

1. Résistance adaptée de la sous-couche;
2. Respect des temps de maturation de la chape;
3. Pose uniquement dans des habitations civiles. Toute autre application sera soumise au contrôle de **Evoluzioni Ceramiche S.r.l.**;
4. Respect des éventuels joints structurels présents;
5. Réalisation d'un joint élastique périphérique, pour chaque élément surélevé, avec limitation des surfaces continues à un maximum de 50–60 m (25–30 m en présence de grandes baies vitrées);
6. Utilisation d'une colle adaptée de classe C2 (pour intérieur) ou C2E (pour extérieur) conformément à la norme EN 12004, en utilisant la technique du double encollage;
7. Utilisation d'un ciment-joint adapté en prenant soin de vérifier préalablement qu'il peut être nettoyé en cas de joints en contraste;
8. Lors de la pose, prélever les carreaux en alternant entre différents paquets;
9. Avant de procéder à la pose, contrôler la teinte, le calibre et l'aspect du carreau.

10. Largeur des joints. La pose dite à « joint uni » n'est pas autorisée. Une largeur des joints inférieure à 2 mm ne peut en aucun cas être conseillée ou utilisée. À titre indicatif, les directives en matière de conception suggèrent que la largeur des joints peut aller de 2 à 3 mm – carreaux obtenus par pressage, avec une bonne régularité de dimensions (carreaux rectifiés) dans des environnements intérieurs, sur des supports rigides et stables quant à leurs dimensions – jusqu'à 6 à 8 mm, dans des situations opposées.

ADVICE FOR INTALLATION

We cannot accept complaints made after the material has been installed.

To achieve a state-of-the-art installation the following criteria must be observed:

1. Adequate sub-base resistance;
2. Respect of the slab setting times;
3. Installation in residential environments only. Any different applications must be examined by **Evoluzioni Ceramiche S.r.l.**;
4. Respect of any existing structural joints;
5. Realization of expansion joint for the perimeter, for all raised elements, with limitation of continuous surfaces to no more than 50–60 sqm (25–30 sqm in areas containing large window/glass installations or when used externally);
6. The use of a suitable C2 (for interior use) or C2E (for external use) adhesive according to EN12004, applied with the double spread coating technique;
7. The use of a suitable grout, checked and tested first, in the case of contrasting grout, and tested in a small area to verify that it can be effectively cleaned away;
8. During laying, pick tiles alternately from different boxes;
9. Check that the calibre, shade and sorting grade are correct before installing.
10. Joint width. "Closed-joint" laying is not permitted.

In no event can a joint width of less than 2 mm be indicated or adopted. Indicatively, in the project instructions, joint widths can range from 2–3 mm – for tiles obtained by pressing, regular in size (rectified tiles) in interiors, on rigid, dimensionally stable supports – up to 6–8 mm in opposite situations.

VERLEGEHINWEISE

Es werden keine Reklamationen bezüglich von bereits verlegtem Material akzeptiert. Um nach allen Regeln der Kunst zu verlegen, müssen allgemein folgende Kriterien eingehalten werden:

1. Angemessene Widerstandsfähigkeit des Untergrunds;
2. Einhaltung der Reifungszeiten des Estrichs;
3. Verlegung in ausschließlich aus Zivilwohnungen bestehenden Umgebungen. Andere Anwendungsarten müssen von **Evoluzioni Ceramiche S.r.l.** überprüft werden;
4. Einhaltung eventuell vorhandener Bauwerksfugen;
5. Errichtung einer Dehnungsrandfuge für jedes erhöhte Element mit Beschränkung der durchgehenden Flächen auf maximal 50–60 m (25–30 m, falls große Glasflächen vorhanden sind);
6. Verwendung eines geeigneten Klebers der Klasse C2 (für den Innenbereich) oder C2E (für den Außenbereich) nach EN 12004 unter Anwendung der Technik des zweifachen Kleberaufstrichs;
7. Verwendung eines geeigneten Fugenmittels, wobei man im Fall von kontrastierenden Fugen zuvor Reinigungstests durchführen sollte;
8. Bei der Verlegung die Fliesen abwechselnd aus verschiedenen Schachteln verwenden;
9. Vor dem Verlegen den Farbton, die Größenklasse und die Wahl kontrollieren.

10. Fugenbreite. Die sogenannte „fugenlose“ Verlegung ist nicht zugelassen. In keinem Fall darf eine Fugenbreite unter 2 mm vorgegeben oder angewendet werden. Als Richtwert darf die Fugenbreite in den Projektvorgaben zwischen 2–3 mm – durch Pressen erzielte Fliesen mit regelmäßigen Abmessungen (rektifizierte Fliesen) in Innenbereichen auf steifen Untergründen mit stabilen Abmessungen – und 6–8 mm in gegenteiligen Situationen liegen.

LAVAGGIO, PROTEZIONE E MANUTENZIONE DEL GRES PORCELLANATO

1. Lavaggio dopo posa
Il lavaggio dopo posa è un una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione. Con il lavaggio acido dopo posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura... È bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa. Per questa operazione **Fila** propone **DETERDEK PRO**, detergente disincrostante acido che non sviluppa fumi nocivi e non aggredisce le fughe. Rimuove lo sporco da cantiere – malta, stucco, incrostazioni di varia natura. **Fila DETERDEK PRO** unisce all'azione disincrostante anche una efficace azione pulente. La pulizia di fine cantiere si esegue a completa stagionatura dello stucco cementizio (almeno 36–48 ore), attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati:

- Utilizzare **Fila DETERDEK PRO** diluito 1:5 (1 litro di Detredek PRO in 5 di acqua possibilmente calda)
- Spazzare bene il pavimento quindi distribuire uniformemente la soluzione di **DETERDEK PRO** diluito, utilizzando un normale spazzettone, mop-lavapavimenti (mocio) o uno straccio ruvido per ambienti residenziali oppure frizionando con monospazzola dotata di dischi con tampone di colore verde per grandi superfici;
- Lasciare agire per qualche minuto, in funzione dell'intensità dello sporco;
- Intervenire energicamente con spugna abrasiva tipo verde oppure con spazzolone con setole in nylon o nel caso di grandi superfici con monospazzola munita di disco verde e aspira liquidi.
- Raccogliere il residuo con stracci oppure con aspiraliquidi.

Resa: 1 litro/40 m² – diluizione 1:5.

Per rimuovere i residui di stucco epossidico consigliamo di utilizzare lo specifico detergente **Fila CR10**. Prima di eseguire la pulizia con il **Fila CR10** attendere i tempi di messa in esercizio del fugante utilizzato, attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati:

- Stendere direttamente sulla superficie da pulire con una pennellessa, coprendo perfettamente tutti i residui di stucco;
- Lasciare agire per circa 30 minuti;
- Strofinare con spugna abrasiva o eventualmente spatola sui residui più consistenti. Per l'applicazione a pavimento è possibile intervenire con monospazzola utilizzando il disco più opportuno;
- Risciacquare con cura.
- Nel caso di residui più tenaci ripetere l'applicazione seguendo le stesse modalità e lasciando agire più a lungo il prodotto.

2. Protezione Lappato Plus+/Honed Plus+
Con la protezione si:

- Impermeabilizza la superficie, rendendola antimacchia
- Impermeabilizza le fughe, rendendole antimacchia
- Facilita la manutenzione ordinaria

La migliore protezione si realizza con **Fila MP/90**, un protettivo liquido antimacchia che penetra in profondità proteggendo il pavimento senza generare pellicole superficiali, per questo motivo **Fila MP/90** non altera il colore della superficie e la sua efficacia rimane inalterata per diversi anni.

- Stendere puro a pavimento asciutto e pulito (almeno 4 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa, rullo o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- A pavimento asciutto (dopo circa 4–8 ore) togliere la parte in eccesso che si è seccata ed è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto, lucidatrice o monospazzola con disco beige. I residui tenaci si possono rimuovere utilizzando un panno pulito imbevuto di **Fila MP/90**.

Resa: 1 litro/30 m² circa.

3. Protezione Lappato In Cresta
Con la protezione si:

- Impermeabilizza la superficie, rendendola antisporco
- Ridona lucentezza superficiale
- Facilita la manutenzione ordinaria

La migliore protezione si realizza con **Fila STOP DIRT**, un protettivo liquido antisporco che penetra in profondità proteggendo il pavimento senza generare pellicole superficiali, per questo motivo **Fila STOP DIRT** non altera il colore della su-

perficie e la sua efficacia rimane inalterata nel tempo e resiste agli agenti chimici.

- Stendere il prodotto puro a pavimento perfettamente asciutto e pulito (almeno 4–8 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- Massaggiare accuratamente il prodotto in fase di stesura in modo da farlo penetrare bene e di eliminare completamente i residui di prodotto dalla superficie.
- Entro 10 minuti dall'applicazione di **Fila STOP DIRT** bisogna togliere la parte in eccesso che si eventualmente è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto o della semplice carta tipo scottex.

Resa: 1 litro/70 m² circa.

4. Protezione tipo naturale-strutturato
Nel caso di superfici rustiche lo sporco si deposita negli interstizi del materiale, rendendo difficile la manutenzione. In questo caso, per pavimentazioni interne ed esterne si consiglia di utilizzare **Fila STOP DIRT** che protegge il pavimento dallo sporco rendendo più facile la manutenzione ordinaria. Il protettivo **Fila STOP DIRT** protegge il pavimento senza creare pellicole superficiali, non altera il colore della superficie e non modifica l'originale grado di scivolosità (prove eseguite secondo i metodi B.C.R.A. e ASTM C 1028–2007).

- Stendere il prodotto puro a pavimento perfettamente asciutto e pulito (almeno 4–8 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- Massaggiare accuratamente il prodotto in fase di stesura in modo da farlo penetrare bene e di eliminare completamente i residui di prodotto dalla superficie.
- Entro 10 minuti dall'applicazione di **Fila STOP DIRT** bisogna togliere la parte in eccesso che si eventualmente è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto o della semplice carta tipo scottex.

5. Manutenzione per tutte le superfici
Per la pulizia di tutti i giorni
Fila CLEANER PRO detergente neutro a basso residuo. Si diluisce a seconda dello sporco. Ad elevate diluizioni non necessita di risciacquo. Non lascia, sulla superficie lavata, residui cerosi o siliconici in quanto ne è privo. Si può usare anche con macchine lavasciuga.
Resa: 2.000 m² con 1 litro – diluizione 1:200.

Per sporchi più intensi e per togliere le macchie
Fila PS87 PRO detergente sgrassante e smacchiatore. Un prodotto, tante funzioni: detergente, sgrassante, decerante e smacchiatore. Basta scegliere la diluizione giusta per ottenere l'effetto desiderato.

- Diluito 1:10 in acqua, per rimuovere sporchi intensi
- Puro, lasciandolo agire per circa 20–40 minuti per rimuovere le macchie e residui di stucco epossidico.

6. Igienizzazione
Il mantenimento di **condizioni igieniche ottimali** è indispensabile per la salute e per la sostenibilità della nostra società, igienizzare significa rimuovere germi e batteri presenti sulla superficie, riducendo così il rischio della loro proliferazione e diffusione nell'ambiente. Una corretta igiene passa soprattutto da una buona pulizia. Dopo aver pulito con **DETERDEK PRO** o **PS87 PRO** o **CLEANER PRO**, igienizzare con **SANIFAST** (prodotto attivo contro germi e batteri come Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus auerus, Funghi...), detergente ad azione istantanea che pulisce e igienizza a fondo, rispettando tutte le superfici, sia interne che esterne. Per una pulizia igienizzante diluire 1:100 (50 ml in 5 litri d'acqua). Utilizzare possibilmente acqua tiepida e strizzare bene lo straccio in microfibra, sciacquandolo spesso nella soluzione di detergente. Per un'igiene più profonda: diluire 250 ml di **SANIFAST** in 5 litri d'acqua. Lavare e risciacquare. Per la pulizia dei sanitari: usare puro con una spugna morbida e risciacquare.



WASHING, PROTECTION AND MAINTENANCE OF PORCELAIN TILES

1. Washing after laying
Washing after laying is a fundamentally important stage for any subsequent treatment and for maintenance. Acid washing after laying removes laying residues and normal building site dirt, such as: grout, glue, paint, different kinds of building site dirt. It is a good thing to know that over 90% of site complaints are due to poor, or even inexistent, washing with acid detergent after laying. For this operation, **Fila** suggests **DETERDEK PRO**, the acid-based descaling detergent that does not emit harmful fumes and does not harm the grouting. It removes building-site dirt – grout, plaster, different kinds of encrusted dirt. **Fila DETERDEK PRO** combines descaling with effective cleaning. The site must be cleaned on completion, when the concrete grouting is completely dry (at least 36–48 hours), closely following the instructions given below:

- Use **Fila DETERDEK PRO** diluted 1:5 (1 litre of Deterdek PRO in 5 of water, preferably hot)
- Brush the floor thoroughly, then evenly apply the solution of diluted **DETERDEK PRO** using a normal flat brush, floor mop or a rough household floor cloth or rubbing with a single-brush machine, fitted with discs with green buffer for large surfaces;
- Leave for a few minutes, depending on how dirty the surface is;
- Rub hard with a green abrasive sponge or flat brush with nylon bristles or, for large areas, a single-brush machine fitted with green disc and liquid vacuum cleaner;
- Remove residues with cloths or a liquid vacuum cleaner.

Coverage: 1 litre/40 m² – dilution 1:5

To remove residues of epoxy grouting we recommend using the specific **Fila CR10** detergent. Before cleaning with **Fila CR10** wait until the grouting product applied is ready for use, closely following the instructions given below:

- Apply directly to the surface to be cleaned using a large flat paintbrush, perfectly covering all residues of plaster.
- Leave for about 30 minutes
- Rub with an abrasive sponge or even a spatula to remove larger residues. A single-brush machine fitted with the most appropriate disc can be used for floors
- Rinse thoroughly
- For more stubborn residues, repeat the same procedure, leaving the product to work for longer.

2. Lappato Plus+/Honed Plus+ protection
Protection:

- Waterproofs the surface, making it stain proof
- Waterproofs grouting, making it stain proof
- Makes ordinary maintenance easier

The best protection is offered by **Fila MP/90**, a stain-proofing liquid protector that penetrates deep down. **Fila MP/90** protects the floor without forming a surface film and therefore does not alter the surface colour and its effectiveness remains unaltered for several years.

- On a clean dry floor and at least 4 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush, roller or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- When dry (after about 4–8 hours), remove any dried excess from the surface with a clean dry cotton cloth, machine polisher or single-brush machine with beige disc. Stubborn residues can be removed with a clean cloth soaked in **Fila MP/90**.

Coverage: 1 litre/30 m² approx.

3. Honed On the Ridge protection
Protection:

- Waterproofs the surface, making it dirt proof
- Restores surface sheen
- Makes ordinary maintenance easier

The best protection is offered by **Fila STOP DIRT**, a dirt-proofing liquid protector that penetrates deep down. **Fila STOP DIRT** protects the floor without

forming a surface film and therefore does not alter the surface colour and its effectiveness remains unaltered over time and resists chemical agents.

- On a perfectly clean dry floor and at least 4–8 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- Rub thoroughly when applying to make the product penetrate well and completely remove product residues from the surface.
- 10 minutes after applying, any excess residues of **Fila STOP DIRT** must be removed from the surface, with a clean dry cotton cloth or simple kitchen roll.

Coverage: 1 litre/70 m² approx.

4. Natural-textured protection
Dirt gets stuck in the uneven surface of rough-finish floors, making maintenance difficult. In this case, we recommend using **Fila STOP DIRT** for indoor and outdoor floors and paving. It protects the surface from dirt and makes everyday cleaning easier. **Fila STOP DIRT** protects the floor or paving without forming a surface film and does not alter the surface colour or the original skid resistance of the material (tests carried out using B.C.R.A. and ASTM C 1028–2007 methods).

- On a perfectly clean dry floor and at least 4–8 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- Rub thoroughly when applying to make the product penetrate well and completely remove product residues from the surface.
- 10 minutes after applying, any excess residues of **Fila STOP DIRT** must be removed from the surface, with a clean dry cotton cloth or simple kitchen roll.

5. Maintenance for all surfaces
For everyday cleaning
Fila CLEANER PRO low-residue neutral detergent. Dilute depending on the dirt. When highly diluted it does not need rinsing. It does not leave waxy or silicon residues on the washed surface as it does not contain them. It can also be used with washing and drying machines.
Coverage: 2,000 m² with 1 litre – dilution 1:200

For more intense dirt and for removing stains
Fila PS87 PRO degreasing detergent and stain remover. One product, lots of uses: detergent, degreaser, wax remover and stain remover. Just choose the right dilution to give the desired effect.

- Diluted 1:10 in water to remove intense dirt
- Undiluted, left to work for around 20–40 minutes to remove stains and residues of epoxy grouting.

6. Sanitation
The maintenance of **optimal hygienic conditions** is essential for the health and sustainability of our society, sanitizing means removing germs and bacteria present on the surface, thus reducing the risk of their proliferation and diffusion in the environment. Proper hygiene passes mainly through good cleaning practises. After a good cleaning with **DETERDEK PRO** or **PS87 PRO** or **CLEANER PRO**, sanitize with **SANIFAST** (active product against germs and bacteria such as Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus auerus,...) instant action detergent, which cleans and sanitizes thoroughly, respecting all surfaces, both internal and external. For a sanitizing cleaning: dilute 1: 100 (50 ml in 5 liters of water). If possible, use warm water and wring out the microfibre cloth well, rinsing it often in the detergent solution. For deeper hygiene: dilute 250 ml of **SANIFAST** in 5 liters of water. Wash and rinse. For sanitary cleaning: use pure with a soft sponge and rinse.



LAVAGE, PROTECTION ET ENTRETIEN DU GRÈS CÉRAMÉ

1. Lavage après la pose
Le lavage après la pose est une étape fondamentale pour toutes les interventions ultérieures et pour l'entretien.
Le lavage acide après la pose permet d'éliminer les résidus de pose et les salissures normales d'un chantier, telles que le mortier, la colle, la peinture et les salissures de chantier de différentes natures. Il faut savoir que plus de 90 % des réclamations en chantiers sont dues à un lavage au nettoyant acide d'après pose mal exécuté, voire absent.
Pour effectuer cette opération, Fila propose **DETERDEK PRO**, un nettoyant décapant acide qui ne dégage pas de vapeurs nocives ni n'endommage les joints. Il élimine les salissures de chantier comme le mortier, le ciment-joint et les incrustations de différente nature. **Fila DETERDEK PRO** associe à l'action décapante une action nettoyante efficace. Le nettoyage de fin de chantier doit être effectué après le séchage complet du mortier (au moins 36 à 48 heures après la pose), en respectant scrupuleusement les consignes suivantes:

- Utiliser **Fila DETERDEK PRO** dilué à raison de 1:5 (1 litre de DETERDEK PRO pour 5 litres d'eau, si possible chaude)
- Balayer soigneusement le sol avant de répartir uniformément la solution de **DETERDEK PRO** diluée, à l'aide d'un balai-brosse normal, d'un mop de lavage pour sols (balai-serpillère) ou d'un chiffon rugueux pour environnements résidentiels, ou encore, en frottant avec une monobrosse équipée de disques avec tampon de couleur verte pour grandes surfaces;
- Laisser agir quelques minutes, selon la ténacité de la saleté;
- Frotter énergiquement avec une éponge abrasive verte ou avec un balai-brosse à fibres en nylon, ou, si la surface est très étendue, avec une monobrosse équipée de disque vert et d'un aspirateur de liquides.
- Enlever les résidus avec des chiffons ou un aspirateur de liquides.

Rapport : 1 litre/40 m² – dilution 1:5.

Pour éliminer les résidus de mortier époxy, nous conseillons d'utiliser le nettoyant spécifique **Fila CR10**.
Avant de procéder au nettoyage avec **Fila CR10**, attendre les délais de séchage du joint utilisé, en respectant scrupuleusement les conseils indiqués ci-après :

- Étaler directement sur la surface à nettoyer avec une brosse, en couvrant parfaitement tous les résidus de mortier;
- Laisser agir environ 30 minutes;
- Frotter avec une éponge à récurer, voire avec une spatule pour les résidus les plus épais. Pour l'application sur le sol, il est possible d'intervenir avec une monobrosse en utilisant le disque le plus adapté;
- Rincer soigneusement;
- En présence de résidus plus tenaces, répéter l'application en suivant le même procédé et laisser agir le produit plus longtemps.

2. Protection du Lappato Plus+/Honed Plus+

La protection permet :

- D'imperméabiliser la surface, pour la rendre antitache
- D'imperméabiliser les joints, pour les rendre antitaches
- De faciliter l'entretien courant

La meilleure protection s'effectue avec **Fila MP/90**, protecteur liquide antitache qui pénètre en profondeur, protégeant le sol sans laisser de film superficiel. C'est pourquoi **Fila MP/90** n'altère pas la couleur de la surface. En outre, son efficacité perdure plusieurs années.

- Appliquer pur sur un sol sec et propre (au moins 4 heures après le lavage), appliquer à la brosse, au rouleau ou à la serpillière, en veillant à bien répartir
- Le produit sur toute la surface, y compris sur les joints.
- Sur sol sec (après environ 4 à 8 heures), éliminer l'excédent de produit qui a séché et est resté en surface avec un chiffon en coton propre et sec, une cirreuse ou une monobrosse équipée d'un disque beige. Les résidus tenaces peuvent être éliminés à l'aide d'un chiffon propre imbibé de **Fila MP/90**.

Rapport : 1 litre/30 m² environ.

3. Protection du Lappato sur la crête (Lappato in Cresta)

La protection permet:

- D'imperméabiliser la surface, pour lui donner une protection antisalissure
- De restituer le brillant de la surface
- De faciliter l'entretien courant
- La meilleure protection s'effectue avec **Fila STOP DIRT**, protecteur liquide antisalissure qui pénètre en profondeur, protégeant le sol sans laisser de film superficiel. C'est pourquoi **Fila STOP DIRT** n'altère pas la couleur de la surface.

- En outre, son efficacité perdure plusieurs années. De plus, il résiste aux agents chimiques.
- Appliquer pur sur un sol parfaitement sec et propre (au moins 4 heures après le lavage), appliquer à la brosse, au rouleau ou à la serpillière, en veillant à bien répartir le produit sur toute la surface, y compris sur les joints.
- Bien frotter le produit pendant l'étalement afin de le faire pénétrer et d'éliminer totalement les résidus de produits de la surface.
- Dans les 10 minutes qui suivent l'application de **Fila STOP DIRT**, l'excédent de produit éventuellement resté en surface doit être éliminé à l'aide d'un chiffon en coton propre et sec ou d'une simple feuille de papier essuietout.

Rapport : 1 litre/70 m² environ.

4. Protection du grès naturel structuré

En présence de surfaces rustiques, la saleté se dépose dans les interstices du matériau, ce qui complique l'entretien.
Dans ce cas, pour les sols intérieurs et extérieurs, il est conseillé d'utiliser **Fila STOP DIRT**, qui protège le sol contre la saleté, afin de simplifier l'entretien courant. Le protecteur **Fila STOP DIRT** protège le sol sans créer de films superficiels. Il n'altère pas la couleur de la surface et ne modifie pas le degré de résistance au glissement d'origine (essais exécutés selon les méthodes B.C.R.A. et ASTM C 1028-2007).

- Appliquer pur sur un sol parfaitement sec et propre (au moins 4 heures après le lavage), appliquer à la brosse, au rouleau ou à la serpillière, en veillant à bien répartir le produit sur toute la surface, y compris sur les joints.
- Bien frotter le produit pendant l'étalement afin de le faire pénétrer et d'éliminer totalement les résidus de produits de la surface.
- Dans les 10 minutes qui suivent l'application de **Fila STOP DIRT**, l'excédent de produit éventuellement resté en surface doit être éliminé à l'aide d'un chiffon en coton propre et sec ou d'une simple feuille de papier essuietout.

5. Entretien pour toutes les surfaces

Pour le nettoyage quotidien
Fila CLEANER PRO nettoyant neutre laissant peu de résidus. Il doit être dilué en fonction des salissures à éliminer. Si le produit est très dilué, il n'est pas nécessaire de rincer. Il ne laisse pas de résidus cireux ni de silicone sur la surface lavée, car il n'en contient pas. Il peut être également utilisé avec des autolaveuses.

Rapport : 2 000 m² avec 1 litre – dilution à raison de 1:200.

Pour les salissures plus tenaces et pour éliminer les taches
Fila PS87 PRO nettoyant dégraissant et détachant. Un seul produit pour plusieurs fonctions, car il nettoie, dégraisse, décape et détache. Il suffit de choisir la dilution adaptée pour obtenir l'effet souhaité.

- Dilué à raison de 1:10 dans l'eau, pour éliminer les salissures tenaces
- Pur, en laissant agir entre 20 et 40 minutes, pour éliminer les taches et les résidus de mortier époxy.

6. Hygiénisation

Le maintien de **conditions hygiéniques optimales** est essentiel pour la santé et la durabilité de notre société, la désinfection signifie l'élimination des germes et des bactéries présentes à la surface, réduisant ainsi le risque de prolifération et de propagation dans l'environnement. Une bonne hygiène passe principalement par un bon nettoyage. Après un bon nettoyage avec **DETERDEK PRO** ou **PS87 PRO** ou **CLEANER PRO**, désinfectez avec **SANIFAST** (produit actif contre les germes et bactéries tels que Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Champignons ..), détergent à action instantanée qui nettoie et désinfecte en profondeur, respectant toutes les surfaces, intérieures et extérieures. Pour un nettoyage assainissant diluer 1:100 (50 ml dans 5 litres d'eau). Si possible, utilisez de l'eau tiède et essorez bien le chiffon en microfibre, en le rinçant souvent dans la solution détergente. Pour une hygiène plus profonde: diluez 250 ml de **SANIFAST** dans 5 litres d'eau. Lavez et rincez. Pour le nettoyage des sanitaires: utiliser pur avec une éponge douce et rincer.



www.filasolutions.com

WASCHEN, SCHÜTZEN UND PFLEGEN VON FEINSTEINZEUG

1. Waschen nach der Verlegung

Das Waschen nach dem Verlegen ist ein wichtiger Schritt für alle weiteren Arbeiten und für die Instandhaltung. Durch saure Reinigung nach dem Verlegen werden Belichtungsrückstände und normale Bausteinverschmutzungen wie: Mörtel, Leim, Farbe, Baustellenschmutz verschiedener natürliche Es ist gut zu wissen, dass mehr als 90% der Beanstandungen auf der Baustelle durch schlechte oder gar keine Reinigung mit Säurereiniger nach dem Verlegen kommen.

Für diese Aktion bietet **Fila DETERDEK PRO** Säure, die keine schädlichen Dämpfe entwickelt und die Fugen nicht angreift Entfernt Bausteinschmutz – Mörtel, Spachtel, Bewuchs verschiedener Art. **Fila DETERDEK PRO** Zusätzlich zu der Desinfektionswirkung eine effektive Reinigungswirkung. Reinigung am Ende der Baustelle bei vollständiger Reifung Zementzement (mindestens 36–48 Stunden), der den Rat von die folgenden Nummern:

- 1:5 verdünnte **DETERDEK-Reihe PRO** verwenden (1 Liter DETERDEK PRO in 5 Liter möglichst warmes Wasser)
- Den Boden gut reinigen und gleichmäßig verteilen von verdünntem **DETERDEK PRO**, unter Verwendung eines normalen Schrubbers, Bodenreinigers (Mopp) oder ein grobes Lappen für Wohnräume oder reiben inkl. Monobürste mit Scheiben mit grünem Tupfer für große Flächen;
- Je nach Verschmutzungsintensität einige Minuten einwirken lassen;
- Mit grünem Schleifschwamm oder mit Bürsten mit Nylonborsten oder bei großen Oberflächen mit Bürstenkopf mit grüner Scheibe und Flüssigsauger.
- Den Rückstand mit Lumpen oder flüssigen Saugern aufnehmen.

Ergiebigkeit: 1 Liter/40 m2 – Verdünnung 1:5.

Um Rückstände von epoxidhaltiger Matte zu entfernen, empfehlen wir die Der spezifische Reiniger Reihe **CR10**. Vor der Reinigung mit der **CR10**-Reihe warten Sie auf die Wartezeit in Ausübung der verwendeten Leckage und sorgfältige Befolgung der die folgenden Nummern:

- Mit einem Pinsel direkt auf die zu reinigende Fläche auftragen und abdecken Alle Reste von Spachtel sind einwandfrei
- Ca. 30 Minuten einwirken lassen;
- Mit Scheuerschwamm oder evtl. Spachtel über die meisten Rückstände reiben konsistent. Für die Bodenapplikation kann mit einfarbig mit der geeigneten Scheibe;
- Sorgfältig ausspülen und abspülen.
- Bei hartnäckigen Rückständen die Applikation nach dem Modus und längeres Einwirken des Produkts.

2. Schutz des polierten Bodens (Lappato Plus+/Honed Plus+)

Mit dem Schutz ja:

- imprägniert die Oberfläche, um sie fleckenfrei zu machen
- imprägniert die Fugen, sodass sie fleckenfrei sind
- vereinfacht die normale Pflege

Der beste Schutz entsteht mit **Fila MP/90**, einem flüssigen Fleckenschutz Dringt tief ein und schützt den Boden, ohne zu Oberflächenfolien, daher Reihe **MP/90** die Farbe der Oberfläche und Wirksamkeit über mehrere Jahre unverändert.

- Auf trockenem und sauberem Boden (mind. 4 Stunden nach dem Waschen) mit Pinsel, Rolle oder Lappen auftragen und mit gleichmäßig über die gesamte Oberfläche, einschließlich der Leckagen.
- Bei trockenem Boden (nach ca. 4–8 Stunden) entfernen Sie den überschüssigen Teil, der getrocknet ist und an der Oberfläche verblieben ist, mit sauberem, trockenem Baumwolltuch, Poliermaschine oder Monobürste mit beigefarbener Scheibe Hartnäckige Rückstände können entfernt werden Verwenden Sie dazu ein sauberes **Fila-Tuch MP/90**.

Ergiebigkeit: ca. 1 Liter/30 m².

3. Schutz des lappato Bodens (Lappato in Cresta)

Mit dem Schutz ja:

- imprägniert die Oberfläche und macht sie schmutzabweisend
- Bringt oberflächlichen Glanz zurück
- vereinfacht die normale Pflege

Der beste Schutz entsteht mit **Fila STOP DIRT**, einem flüssigen Schmutzschutz

Dringt tief ein und schützt den Boden, ohne zu Oberflächenfolien, daher Reihe **STOP DIRT**, verändert die Farbe der Oberfläche und Wirksamkeit unverändert und resistent gegen chemischen.

- Das Produkt sauber und trocken auf den Boden bringen (mindestens 4–8 Stunden nach dem Waschen) mit Pinsel oder Lappen Mit Bedacht, es gleichmäßig über die gesamte Oberfläche zu verteilen die Fugen.
- Das Produkt beim Entwurf gründlich einmassieren gut eindringen und Produktrückstände vollständig entfernen Oberflächen.
- Innerhalb von 10 Minuten nach Anwendung von **STOP-Reihe DIRT** b muss man das Kunstwerk entfernen überschüssig, evtl. oberflächlich, mit Lappen Saubere, trockene Baumwolle oder einfaches Scottex-Papier.

Ergiebigkeit: ca. 1 Liter/70 m².

4. Schutz des matten oder strukturierten Bodens

Bei rustikalen Oberflächen tritt der Schmutz in den Materialzwischenräumen auf, Das erschwert die Wartung.

In diesem Fall wird empfohlen, für Innen- und Außenböden **FILA STOP DIRT** zu verwenden, das den Boden vor Schmutz schützt und die routinemäßige Wartung erleichtert Der Boden ohne Oberflächenfilme, ohne die Farbe der Oberfläche und verändert nicht den ursprünglichen Grad der Rutschbildung (Prüfungen nach die Methoden B.C.R.A. und ASTM C 1028-2007).

- Das Produkt sauber und trocken auf den Boden bringen (mindestens 4–8 Stunden nach dem Waschen) mit Pinsel oder Lappen Mit Bedacht, es gleichmäßig über die gesamte Oberfläche zu verteilen die Fugen.
- Das Produkt beim Entwurf gründlich einmassieren gut eindringen und Produktrückstände vollständig entfernen Oberflächen.
- Entfernen Sie innerhalb von 10 Minuten nach dem Auftragen von **FILA STOP DIRT** überschüssiges Material mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch oder einfachem Papier wie Papier

5. Pflege für alle Oberflächen

Für die tägliche Reinigung
Reihe **Fila CLEANER PRO** Neutralreiniger mit tiefem Rückstand. Verdünnt je nach Schmutz Bei hoher Verdünnung ist keine Spülen. Es hinterlässt keine Wachs- oder Silikonrückstände auf der Waschoberfläche wie wenig es davon gibt. Kann auch mit Waschmaschinen verwendet werden.

Ergiebigkeit: 2.000 m2 mit 1 Liter – Verdünnung 1:200.

Für mehr Schmutz und Fleckenentfernung
Fila PS87 PRO Reihe Fettlöser und Fleckenentferner. Ein Produkt mit vielen Funktionen: Reinigungsmittel, Fett, Tod und Fleckenentferner. Wählen Sie die richtige Verdünnung, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.

- 1:10 Verdünnt in Wasser, zum intensiven Entfernen von Schmutz
- rein, ca. 20–40 Minuten einwirken lassen Flecken entfernen und Resten von epoxidhaltigem Schaumstoff.

6. Hygiene
Die Aufrechterhaltung **optimaler hygienischer** Bedingungen ist für die Gesundheit und Nachhaltigkeit unserer Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung. Hygienisch bedeutet, an der Oberfläche vorhandene Keime und Bakterien zu entfernen und so das Risiko ihrer Vermehrung und Verbreitung in der Umwelt zu verringern. Gute Hygiene gehört vor allem zu einer guten Reinigung. Nach Reinigung mit **DETERDEK PRO** oder **PS87 PRO** oder **CLEANER PRO** mit **SANIFAST** (Wirkstoff gegen Keime und Bakterien wie Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Pilze.), Instant-Reiniger für tiefenwirksame Dabei werden alle Oberflächen, innen und außen, berücksichtigt. Zur hygienischen Reinigung 1:100 verdünnen (50 ml auf 5 Liter Wasser). Verwenden Sie nach Möglichkeit lauwarmes Wasser und drücken Sie das Mikrofasertuch gut aus und spülen Sie es oft in die Reinigungslösung. 250 ml **SANIFAST** werden in 5 Liter Wasser verdünnt. Waschen und abspülen. Zur Reinigung der Sanitäranlagen: mit einem weichen Schwamm rein verwenden und abspülen.



www.filasolutions.com

TECHNICAL INFO

CONSIGLI PER LA PULIZIA DOPO POSA E MANUTENZIONE

IT

dei pavimenti in gres porcellanato **naturali** e **lappati** Evoluzioni Ceramiche S.r.l.

All'attenzione del posatore: prima pulizia

La cura con la quale si esegue la pulizia dopo posa influenzerà la pulibilità del pavimento per tutta la sua durata. Importantissimo è pulire bene a fine posa, a pavimento nuovo. È necessario infatti, dopo aver applicato il fugante, togliere tutti i resi- dui di cemento lasciati in fase di posa e stuccatura dai posatori con l'utilizzo di acido tamponato (tipo Keranet o similari). Lasciare agire per circa 40 minuti e poi risciacquare bene con appositi strumenti aspira liquidi fino a vedere l'acqua utilizzata limpida. A seguire effettuare un lavaggio con un prodotto sgrassante leggermente alcalino (tipo sgrassatore per cappe da cucina o tipo Chante Clair) ed un buon risciacquo. Dopo queste operazioni la messa in servizio del pavimento è terminata a regola d'arte.

ATTENZIONE: Si consiglia di utilizzare fuganti non addittivati con polimeri. In caso di utilizzo di questa tipologia si prega di pulire immediatamente con un detergente alcalino.

Se queste operazioni non vengono effettuate correttamente il pavimento conserverà un invisibile strato di calcare che col tempo si potrà macchiare o impedire una pulizia profonda. Fatto questo e avuta la certezza che le piastrelle siano ben pulite, il pavimento non presenterà problemi. Se però la pulizia iniziale non è stata eseguita correttamente ed il pavimento presenta aloni, macchie o piastrelle con superficie opacizzata è possibile rimediare ripartendo dalla prima pulizia, cioè utilizzando un detergente a base acida e risciacquando ripetutamente con acqua pulita, in quanto non esistono detergenti in grado di pulire all'istante e al solo passaggio un pavimento così sporco.

Manutenzione e pulizia ordinaria

Si consiglia l'utilizzo di acqua e aceto una volta al mese per asportare il calcare che inevitabilmente si deposita sul pavimento durante le normali operazioni di pulizia. Per la pulizia quotidiana è sufficiente utilizzare, con moderazione, un detergente neutro a basso residuo, prodotti acquistabili nei supermercati. È importante sciacquare spesso il panno utilizzato nella pulizia e non eccedere nella quantità di detergente, infatti l'uso di acqua sporca, prodotti autolucidanti o eccesso di detergenti può formare, col tempo, una patina invisibile causa di aloni e macchie. Di norma, i produttori consigliano di provare i loro detergenti su una piccola porzione nascosta del pavimento o del rivestimento prima di utilizzarli su tutta la superficie da trattare. Nel caso di uso accidentale o volontario di prodotti chimici (detergenti, acidi o solventi), seguire attentamente le istruzioni d'uso previste per ogni prodotto, in particolare si suggerisce di effettuare una prova su una piccola porzione nascosta della superficie da trattare e comunque deve sempre seguire un abbondante risciacquo e accurata asciugatura.

ATTENZIONE: di fondamentale importanza è non utilizzare mai smacchiatori tipo antiruggine o di tipo spray perché contengono acido fluoridrico, il danno che provocherà sarà irreversibile ed irreparabile in quanto non esiste pavimento resistente a tale acido.

ADVICE FOR CLEANING AFTER EN INSTALLATION AND FOR MAINTENANCE

EN

of Evoluzioni Ceramiche S.r.l. **natural** and **lapped** porcelain stoneware floor tiles

For installers: initial cleaning

Careful, scrupulous cleaning of new floors after installation will make them easier to clean for the rest of the time thereafter, so it is extremely important. After the grout has been applied, all the cement residue left behind at the installation and grouting stage must be removed using buffered acid (such as Keranet or similar). Leave the acid to work for about 40 minutes, then rinse thoroughly using suitable wet vacuum devices until the water runs clear. After this, wash using a slightly alkaline degreasing product (such as the type used for kitchen hoods, Chante Clair or similar) and rinse carefully. The flooring is now perfectly ready for use.

N.B.: We recommend using grout without polymer additives. If this type of grout is used, cleaning must be carried out immediately using an alkaline detergent.

If these operations are not carried out correctly, the floor will retain an invisible layer of limescale which in time may become soiled or prevent proper cleaning. Once this has been done and you are sure the tiles have been properly cleaned, there will be no problems with the floor. If, however, this initial cleaning has not been carried out properly and there are shades or stains on the floor, or tiles with a dull surface, the problem can be solved by starting out from the initial cleaning process, i.e. using an acid-based detergent and rinsing repeatedly with clean water, because no detergent is able to clean such a dirty floor in just one go.

Ordinary cleaning and maintenance

Water and vinegar should be used once a month to remove the limescale that inevitably settles on the floor during normal cleaning operations. For everyday cleaning, it is sufficient to use a moderate amount of neutral, low-residue detergent, which can be purchased in supermarkets. It is important to rinse the cloth used for cleaning frequently, and not to use too much detergent; in time, dirty water, self-polishing products or too much detergent can leave an invisible patina to form that causes shades and stains. Manufacturers generally recommend testing their detergents on a small section of floor or wall hidden from view before using it on the whole surface to be treated. If chemicals (detergents, acids or solvents) are used either accidentally or voluntarily, carefully follow the instructions provided for the product in question. We suggest trying products out on a small section hidden from view of the surface to be treated, and in all cases the surface must be thoroughly rinsed and dried.

N.B.: spray stain removers or rust removers must never be used, because they contain hydrofluoric acid, which causes irreversible, irreparable damage to all kinds of flooring.

TECHNICAL INFO

CONSEILS DE NETTOYAGE FR APRÈS LA POSE ET D'ENTRETIEN

FR

des revêtements de sol en grès cérame naturels et polis Evoluzioni Ceramiche S.r.l.

À l'attention de la personne en charge de la pose: premier nettoyage

Le soin apporté au nettoyage une fois la pose achevée a une incidence sur la nettoyabilité du revêtement de sol pendant toute sa durée d'utilisation. Il est fondamental de procéder à un nettoyage correct du nouveau revêtement de sol une fois la pose achevée. Après le remplissage des joints, éliminer tous les résidus de ciment laissés lors de la pose et du remplissage des joints par les personnes en charge de la pose en utilisant de l'acide tamponné (type Keranet ou produit similaire). Laisser agir pendant environ 40 minutes puis rincer avec soin à l'aide d'outils adaptés d'aspiration de liquide, jusqu'à ce que l'eau utilisée soit limpide. Procéder ensuite à un nettoyage avec un produit dégraissant légèrement alcalin (comme un dégraissant pour hottes de cuisine ou un produit de type Chante Clair) et rincer convenablement. Une fois ces opérations réalisées, la mise en service du revêtement de sol est considérée comme achevée dans les règles de l'art.

ATTENTION: il est recommandé d'utiliser des produits de jointoiement sans additifs polymères. En cas d'utilisation de ce type de produits, nettoyer immédiatement avec un produit de nettoyage alcalin.

Si ces opérations ne sont pas réalisées correctement, une couche de calcaire invisible demeurera sur le revêtement de sol qui, avec le temps, pourrait se tacher ou empêcher un nettoyage en profondeur. Une fois ces opérations réalisées et lorsque l'on a la certitude que les carreaux sont bien propres, le revêtement de sol ne présente plus aucun problème. Cependant, si le nettoyage initial n'a pas été réalisé correctement et si le revêtement de sol présente des auréoles, des taches ou des carreaux dont la surface est opaque, il est possible d'y remédier en recommençant du nettoyage initial. Utiliser alors un produit de nettoyage à base acide puis rincer de manière répétée à l'eau propre, dans la mesure où il n'existe pas de produits capables de nettoyer instantanément et en un seul passage un revêtement de sol présentant un tel degré de saleté.

Entretien et nettoyage ordinaire

Il est conseillé d'utiliser de l'eau et du vinaigre une fois par mois pour éliminer le calcaire qui se dépose inévitablement sur le revêtement de sol lors des opérations de nettoyage normales. Pour le nettoyage quotidien, il suffit d'utiliser, avec modération, un produit de nettoyage neutre à faible résidu, vendu couramment dans le commerce. Il est important de rincer régulièrement le linge utilisé pour le nettoyage et de ne pas utiliser une quantité excessive de produit de nettoyage. L'utilisation d'eau sale, de produits autolustrants ou d'une quantité excessive de produit nettoyant peut avec le temps entraîner la formation d'une patine invisible et l'apparition d'auréoles et de taches. Généralement, les fabricants recommandent d'essayer leurs produits de nettoyage sur une petite portion cachée du revêtement avant de les utiliser sur l'ensemble de la surface à nettoyer. En cas d'utilisation accidentelle ou volontaire de produits chimiques (produits de nettoyage, acides ou solvants), suivre attentivement les instructions d'utilisation de chaque produit, en particulier s'il est recommandé d'effectuer un essai sur une petite portion cachée de la surface à traiter, et tous les jours procéder à un rinçage abondant et à un séchage méticuleux.

ATTENTION: il est fondamental de ne jamais utiliser de détachants antirouille ou en spray, qui contiennent de l'acide fluorhydrique. Les dégâts causés seraient irréversibles et irréparables dans la mesure où il n'existe aucun revêtement de sol résistant à cet acide.

RATSCHLÄGE FÜR DIE REINIGUNG DE NACH DEM VERLEGEN UND DIE WARTUNG

DE

von naturbelassenen und geläphten Feinsteinzeugböden von Evoluzioni Ceramiche S.r.l.

Für den Verleger: erste Reinigung

Die Sorgfalt, mit der man die Reinigung nach dem Verlegen durchführt, wird die Reinigungsfähigkeit des Fußbodens während seiner gesamten Lebensdauer beeinflussen. Es ist sehr wichtig, den neuen Bodenbelag nach der Verlegung gut zu reinigen. So ist es notwendig, nach dem Auftragen der Fugenmasse alle beim Verlegen und Verfugen hinterlassenen Zementrückstände mit einer gepulverten Säure (der Art Keranet oder ähnlichem) zu entfernen. Ungefähr 40 Minuten lang einwirken lassen und dann gut mit geeigneter Ausrüstung zur Ansaugung von Flüssigkeiten spülen, bis das verwendete Wasser klar bleibt. Danach eine Reinigung mit einem leicht alkalischen Entfetter (der Art der Entfetter für Abzughauben oder z.B. Chante Clair) ausführen und gut spülen. Nach diesen Vorgängen ist der Fußboden nach allen Regeln der Kunst für eine Inbetriebnahme bereit.

ACHTUNG: Es wird empfohlen, Fugenmittel ohne Polymerzusätze zu verwenden. Bei Verwendung dieser Typologie wird empfohlen, sofort mit einem alkalischen Reinigungsmittel nachzureinigen.

Falls diese Vorgänge nicht korrekt durchgeführt werden, wird eine unsichtbare Kalkschicht auf dem Fußboden verbleiben, die mit der Zeit Flecken erzeugen oder eine tiefgehende Reinigung verhindern könnte. Nach diesen Maßnahmen und nachdem man sich vergewissert hat, dass die Fliesen gut gereinigt sind, wird der Fußboden keine Probleme aufweisen. Falls die Erstreinigung dagegen nicht korrekt ausgeführt wird und der Fußboden schlieren, Flecken und Fliesen mit matter Oberfläche aufweist, kann man Abhilfe schaffen, indem man die Erstreinigung unter Verwendung eines Reinigungsmittels auf Säurebasis wiederholt und mehrmals mit sauberem Wasser nachspült, da es keine Reiniger mit sofortiger Wirkung gibt, die einen auf diese Weise verunreinigten Fußboden in einem Durchgang reinigen.

Normale Wartung und Reinigung

Es wird empfohlen, einmal im Monat Wasser mit Essig zu verwenden, um den Kalk zu entfernen, der sich unvermeidlich bei der normalen Reinigung auf dem Fußboden ablagert. Für die tägliche Reinigung ist es ausreichend, mit Mäßen einen in Supermärkten erhältlichen Neutralreiniger mit geringem Rückstand zu verwenden. Es ist wichtig, das bei der Reinigung verwendete Tuch häufig auszuspülen und nicht mit der Reinigermenge zu übertreiben, da die Verwendung von schmutzigem Wasser, Reinigern mit Selbstglanzeffekt oder zu viel Reinigungsmittel mit der Zeit eine unsichtbare Patina bilden kann, die Schlieren und Flecken erzeugt. Normalerweise empfehlen die Hersteller, die Reiniger auf einer kleinen, verborgenen Stelle des Fußbodens oder der Verkleidung zu testen, bevor man sie auf der gesamten zu behandelnden Fläche einsetzt. Im Fall einer unsichtlichen oder gewollten Verwendung von chemischen Produkten (Reiniger, Säuren oder Lösungsmittel), die Gebrauchsanweisungen für das jeweilige Produkt aufmerksam befolgen, insbesondere wird empfohlen, einen Test auf einer kleinen verborgenen Stelle der zu behandelnden Fläche auszuführen und in jedem Fall reichlich abzuspülen und sorgfältig zu trocknen.

ACHTUNG: Es ist von grundlegender Bedeutung, niemals Fleckenentferner der Art Rostschutzmittel oder Sprays zu verwenden, da sie Fluorwasserstoffsäure enthalten, die irreversible Schäden verursachen, da es keinen Fußboden gibt, der dieser Säure widersteht.

EVOLUZIONI
CERAMICHE

S.A.P. Distanziatore Livellante

La Soluzione per una Posa Perfetta

Gentile cliente/posatore,
le aziende ceramiche hanno immesso sul mercato pavimenti e rivestimenti di grandi formati rettificati che necessitano di una posa più specifica e accurata.
Il **distanziatore livellante S.A.P.** è nato per migliorare la messa in opera delle piastrelle e semplificare il lavoro del posatore ottenendo così un prodotto finito esteticamente perfetto.

Per questo motivo, **EVOLUZIONI CERAMICHE** consiglia di posare con il **distanziatore livellante S.A.P.** per prevenire gli inconvenienti che possono presentarsi durante la posa.

In particolare, il **distanziatore livellante S.A.P.** :

- Allinea piastrelle di diverso spessore
- Elimina il dislivello tra le piastrelle
- Assicura una fuga minima di 1 mm
- Non necessita di alcuno strumento aggiuntivo
- Diminuisce le contestazioni
- Risultati professionali

Per maggiori informazioni, visita il sito www.andalsystem.it oppure contatta i nostri tecnici **0962 431436 - info@andalsystem.it**

1

2

3

Posizionare due o più tiranti al di sotto della piastrella a circa 10 cm dagli angoli. Posizionare la piastrella successiva.

Far scivolare il cuneo all'interno del tirante, spingendo con forza fino all'allineamento delle piastrelle.

Una volta indurito il collante sarà sufficiente un calcio in linea di fuga sul tirante per eliminarlo.

FOR THE ATTENTION OF THE INSTALLER

S.A.P. LEVELING SPACERS:
THE BEST SOLUTION FOR A PERFECT TILE INSTALLATION

Dear customer/installer,
large-format rectified porcelain produced by ceramic factories needs a more precise and accurate tile installation.

The **SAP leveling spacer** is designed to improve tile installation and oversimplify the work of the installer and achieve an excellent result. For all these reasons, **EVOLUZIONI CERAMICHE** recommends to install tiles with the **SAP leveling spacer** in order to prevent inconveniences which may occur during tile installation.

In particular, the **SAP leveling spacer**:

- Aligns tiles of different thicknesses,
- Virtually eliminates lippage,
- Allows a minimum joint of 1 mm
- No special tools are required
- Decreases call-backs due to poor installation
- Professional results

For further information, please visit our website www.andalsystem.it or contact our specialists **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**

FÜR FLIESENLEGER

SYSTEM S.A.P. ZUM NIVELLIEREN VON FLIESEN BEI DER VERLEGUNG

EVOLUZIONI CERAMICHE empfiehlt Andalsystem:
Mit diesem **SAP System** ist es möglich Fliesen absolut Plan zu verlegen. Überzähne werden zuverlässig vermieden.
Die Anwendung ist einfach und schnell.
Man spart Zeit und erhält einen perfekt verlegten Boden, bei geringem Kostenaufwand.
Besonders vorteilhaft erweist sich bei großformatigen und kalibrierten Fliesen.
Die Zuglaschen (Weiß) werden bei der Verlegung in die Fugen (1 mm) eingesetzt.
Nach Einlegen der benachbarten Fliese drückt man den Keil (Gelb) mit der Spezialzange durch die Lasche, bis die Oberfläche beider Fliesen auf gleicher Ebene ist.
Nach dem Erhärten des Klebers wird die Lasche an der Sollbruchstelle einfach abgebrochen.
Der Keile kann wiederverwendet werden.
Das System ist nach dem Ausfugen nicht mehr erkennbar.

Info unten www.andalsystem.it oder **0049 (0) 151 11 15 77 57 - info@andalsystem.it**

A LA ATENCIÓN DEL ALICATADOR

SEPARADORES DE NIVELACIÓN S.A.P. :
LA MEJOR SOLUCIÓN PARA UNA PERFECTA COLOCACIÓN

Estimado cliente/alicatador,
las empresas de cerámicos han introducido en el mercado pavimentos y revestimientos de gran formato rectificado que necesitan una colocación más precisa.

El **separador de nivelación S.A.P.** es un producto diseñado para mejorar la colocación de las baldosas y simplificar el trabajo del alicatador, así que logre un resultado excelente.
Por este motivo, **EVOLUZIONI CERAMICHE** recomienda colocar con el **separador de nivelación S.A.P.** para prevenir los inconvenientes que pueden verificarse durante la colocación.

En particular, el **separador de nivelación S.A.P. :**

- Nivelas baldosas de diferente espesor;
- Elimina el desnivel entre las baldosas;
- Permite una junta mínima de 1 mm;
- No necesita alguna herramienta adicional;
- Disminuye las contestaciones debidas a una incorrecta colocación;
- Resultados profesionales.

Para mayor informaciones, por favor visite nuestro sitio web www.andalsystem.it o contacte nuestros especialistas al número **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**

À L'ATTENTION DE L'INSTALLATEUR

CROISILLONS AUTONIVELANTS S.A.P. :
LA MEILLEURE SOLUTION POUR POSER VOTRE CARRELAGE

Cher client/installateur,
Les sociétés de carreaux ont réalisé carreaux de grand format rectifié que exigent de une pose plus précise.

Le **croisillon autonivelant S.A.P.** est développé pour améliorer la pose des carreaux et simplifier le travail de l'installateur, obtenant un résultat excellent.

Pour toutes ces raisons, **EVOLUZIONI CERAMICHE** préconise le **croisillon autonivelant S.A.P.** afin de prévenir problèmes que peuvent se produire pendant la pose des carreaux.

En particulier, le **croisillon autonivelant S.A.P. :**

- Est idéal pour une utilisation avec des carreaux de différentes épaisseurs;
- Permet d'éliminer tout décalage de niveau entre les carreaux;
- Permet un largeur minimale du joint de 1 mm entre les carreaux;
- Ne nécessite aucun outil particulier;
- Diminue rappels dus à une mauvaise installation;
- Résultats professionnels.

Pour obtenir d'autres renseignements, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.andalsystem.it ou prendre contact avec nos collaborateurs au **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

NORMATIVA CONTRATTUALE – Le presenti Condizioni Generali di Vendita, salvo modifiche o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti vendita conclusi tra la Veditrice e l'Acquirente. Eventuali offerte, transazioni, accrediti e/o abbuoni accordati su iniziativa di Agenti o altri intermediari, non saranno vincolanti se non accettati per iscritto dalla Venditrice e comunque limitatamente al contratto al quale si riferiscono.

OGGETTO DELLA FORNITURA – La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d'ordine della Venditrice. Il testo della conferma d'ordine prevale, in ogni caso, sul testo eventualmente difforme dell'offerta o dell'ordinazione, ed annulla e sostituisce eventuali accordi o trattative che non siano riportati nella conferma stessa. L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non comporta approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI – Le informazioni e i dati risultanti da cataloghi o illustrazioni, così come le caratteristiche dei campioni e dei modelli di Evoluzioni Ceramiche S.r.l. sono sempre approssimativi ed è quindi facoltà della Venditrice apportare ai prodotti quelle variazioni, senza alterarne le caratteristiche essenziali, che si ritenessero necessarie o opportune senza obbligo di preavviso. I toni dei colori campionati hanno carattere puramente indicativo e non vincolante, così come la possibilità di ripetere tonalità precedentemente fornite che, pertanto, non rappresentano impegno per la Venditrice e motivo di reclamo per l'Acquirente. Salvo specifiche richieste da concordare prima della conferma d'ordine, la Venditrice non garantisce che l'ordine del singolo articolo venga integralmente evaso con un medesimo lotto di produzione.

ORDINI – Sono sempre impegnativi e irrevocabili per l'Acquirente: la Venditrice sarà vincolata solo dopo la conferma scritta. S'intende comunque che ogni ordine viene fatto con la completa accettazione da parte dell'Acquirente di tutte le presenti Condizioni Generali. Nell'ordinazione dovranno essere contemplati soltanto articoli di produzione corrente: non saranno comunque oggetto di conferma quei materiali per i quali la Venditrice in dipendenza di esigenze interne o di mercato, ha ritenuto opportuno sospendere la produzione. Ogni ordine deve essere inoltrato per iscritto, anche se, per ragioni di urgenza dovesse essere preceduto da comunicazione telefonica.

TERMINE DI CONSEGNA – I termini di consegna decorrono dalla data della conferma d'ordine e, salve diverse pattuizioni scritte, hanno carattere puramente indicativo e non essenziale. Eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno all'Acquirente alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti, ogni eccezione rimossa.

CONSEGNA E TRASPORTO – Salvo patto contrario, la vendita s'intende Franco Fabbrica Evoluzioni Ceramiche S.r.l. e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dalla Venditrice. Ad ogni effetto di legge, il luogo di consegna della merce è quello nel quale la fornitura viene messa a disposizione dell'acquirente o all'atto della consegna al Vettore. In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti, la merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente ed ogni responsabilità della Venditrice cessa, al più tardi, con la consegna al Vettore, nei confronti del quale l'Acquirente dovrà sporgere eventuali reclami relativi ad ammanchi o rotture. Il Compratore è tenuto a precisare al momento dell'ordine dettagliate modalità di trasporto: la Venditrice spedisce la merce col mezzo ritenuto più opportuno qualora mancassero preventive indicazioni al riguardo, senza che ciò costituisca per il Compratore motivo di reclamo.

ASSICURAZIONE – Se richiesta è sempre a carico dell'acquirente.

IMBALLO – Salvi diversi accordi scritti, l'imballo sarà sempre in cartoni: avvenuta la consegna all'Acquirente o al Vettore senza reclami o riserve, cessa ogni responsabilità della Venditrice. **Saranno addebitate le spese di imballo (europallet ed eventuali rinforzi) che verranno stabilite al momento della vendita.**

GARANZIA – La Venditrice garantisce la qualità di quanto fornito conformemente alle scelte richieste dall'Acquirente. In particolare, la garanzia riconosciuta dalla Venditrice è relativa ai prodotti di prima scelta con tolleranza del 5%. La merce in scelta differente dalla prima (seconda, terza scelta, stock, partite occasionali ecc.), s'intende sempre venduta come "vista e piaciuta". E' fatto obbligo all'Acquirente verificare la merce in termini di qualità e quantità entro breve termine dalla consegna. Nel caso l'Acquirente rivenda la merce a soggetti che rivestono la qualifica di Consumatori, è escluso il diritto di cui all'art. 131 del Codice di Consumo decorso un anno dalla consegna da parte della Venditrice.

RECLAMI – Eventuali contestazioni dovranno essere inviate a mezzo racc.a.r. presso la sede legale della Venditrice, nei termini di legge. La posa del materiale determina la decadenza dall'azione per vizi e/o difetti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c.. In ogni caso la garanzia comprende unicamente la sostituzione dei soli pezzi difettosi o la riparazione, con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione, anche risarcitoria. La presenza di piastrelle difettose non inficia la qualità dell'intera fornitura né comporta l'obbligo della integrale sostituzione.

SOLVE ET REPETE – Eventuali contestazioni sul materiale non danno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento, nei termini pattuiti, della merce oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

PREZZI – Si intendono sempre riferiti al listino in vigore al momento della conferma della Venditrice. Salvo diversa pattuizione scritta, sono sempre al netto e relativi a merce franco fabbrica, non comprendendo quindi altri oneri e spese, che saranno sempre a carico del Compratore.

PENALE PER ANNULLAMENTO ORDINI - In caso di annullamento da parte del Compratore di un ordine confermato e pronto per il carico, è in facoltà della Venditrice di addebitare una penale pari al 20% del valore del materiale.

PAGAMENTI – I pagamenti dovranno essere effettuati come indicati nella conferma d'ordine: a tutti gli effetti, il luogo di pagamento resta fissato nella sede della Evoluzioni Ceramiche S.r.l. anche se effettuati a mezzo di personale autorizzato, rimessa diretta, tratte autorizzate, ricevute bancarie o effetti cambiari. In caso di ritardato o mancato pagamento anche parziale, così come nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente, sarà in diritto della Venditrice esigere gli interessi di mora al tasso commerciale corrente, così come sospendere l'esecuzione delle forniture in corso e/o risolvere in tutto o in parte qualsiasi contratto in atto, senza che l'Acquirente possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di alcun tipo.

RISERVA DI PROPRIETÀ – Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, la merce consegnata resta in proprietà di Evoluzioni Ceramiche S.r.l. fino al completo pagamento del prezzo.

LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE – Il contratto è disciplinato dalla legge italiana. La definizione di qualsiasi controversia derivante, dipendente o conseguente dai contratti di vendita con Evoluzioni Ceramiche S.r.l., anche se riferibili ad affari trattati da propri dipendenti o incaricati fuori dalla propria Sede, è soggetta alla giurisdizione dello Stato Italiano e unico Foro competente in via esclusiva è quello di Reggio Emilia.

IT

TERMS AND CONDITIONS OF SALE

CONTRACTUAL RULES – These General Conditions of Sale, unless changes or exceptions agreed in writing, govern all the sale contracts completed between the Seller and the Buyer. Any offers, transactions, credits and / or rebates granted by agents or other intermediaries will not be binding unless accepted in writing by the Seller and in any case limited to the contract to which they refer.

OBJECT OF THE SUPPLY – The supply includes only what is indicated in the Seller's order confirmation. The text of the order confirmation prevails, in any case, over the text that may differ from the offer or order, and cancels and replaces any agreements or negotiations that are not indicated in the confirmation itself. Partial execution of the order without prior confirmation does not imply approval for the entire order, but partial approval for the goods delivered.

MATERIAL FEATURES – The informations and datas on catalogues or flyers, as well as the characteristics of the samples and collection of Evoluzioni Ceramiche S.r.l. are always approximate and it is therefore the Seller's right to make those variations to the products, without changing their essential characteristics, which were deemed necessary or appropriate without prior notice. The shades of the sampled colors are only indicative and not binding, as well as the possibility of repeating previously provided shades which, therefore, do not represent a commitment for the Seller and a reason for complaint for the Buyer. Except for specific requests to be agreed before the order confirmation, the Seller does not guarantee that the order of the single item will be fully processed with the same production batch.

ORDERS – They are always binding and irrevocable for the Buyer: the Seller will be bound only after written confirmation. It is understood, however, that each order is made with the complete acceptance by the Purchaser of all these General Conditions. When ordering, only items of current production must be contemplated: those materials for which the Seller, depending on internal or market needs, has deemed it appropriate to suspend production, will not be confirmed. Each order must be sent in writing, even if, for reasons of urgency, it should be preceded by telephone communication.

DELIVERY TIME – The delivery terms start from the date of the order confirmation and, unless otherwise agreed in writing, are purely indicative and not essential. Eventual delays in deliveries, interruptions, total or partial suspensions of supplies will not give the Purchaser any right to compensation, any exception removed.

DELIVERY AND TRANSPORT – Unless otherwise agreed, the sale is understood to be EX FACTORY Evoluzioni Ceramiche S.r.l. and this also when it is agreed that the shipment or part of it will be handled by the Seller. For all legal purposes, the place of delivery of the goods is that in which the supply is made available to the buyer or upon delivery to the Carrier. In any case, whatever yield agreed upon, the goods always travel at the risk and peril of the Buyer and any liability of the Seller ends, at the latest, with the delivery to the Carrier, against which the Buyer must protrude any complaints relating to shortages or breakages. At the time of the order, the Buyer is required to specify detailed instructions of transport: the Seller will ship the goods by the means deemed most appropriate if there are no prior indications in this regard, without this being a reason for the Buyer to complain.

INSURANCE – If requested it is always paid by the buyer.

PACKAGING – Unless otherwise agreed in writing, the packaging will always be in cartons: after delivery to the Buyer or to the Carrier without complaints or reservations, all Seller's liability ceases. **Packaging costs (Euro-pallets and any reinforcing) shall be charged as established at the time of the sale.**

WARRANTY – The Seller guarantees the quality of what is supplied in accordance with the preferences requested by the Buyer. In particular, the guarantee recognized by the Seller relates to first choice products with a tolerance of 5%. The goods in a different choice from the first (second, third choice, stock, occasional lots, etc.), are always intended as "seen and liked". The Buyer is obliged to check the goods in terms of quality and quantity within a short time of delivery. If the Buyer resells the goods to subjects who qualify as Consumers, the right pursuant to art. 131 of the Consumer Code is excluded after one year of delivery by the Seller.

COMPLAINTS – Any disputes must be sent by registered mail at the Seller's legal office, in accordance with the law. The installation of the material causes the forfeiture of any action due to defects, meaning an implicit waiver of the guarantee pursuant to art. 1490 of the Italian Civil Code. In any case, the guarantee only includes the replacement of only defective parts or repair, with the exclusion of any further and different obligation, including compensation. The presence of defective tiles does not affect the quality of the entire supply nor does it involve the obligation of full replacement. **SOLVE ET REPETE** - Any disputes on the material do not entitle the Purchaser to suspend or delay payments in whole or in part, within the agreed terms, of the goods subject of the dispute, let alone other supplies.

PRICES – They are always referred to the price list in force at the time of the Seller's confirmation. Unless otherwise agreed in writing, they are always net and related to ex-works goods, therefore not including other charges and expenses, which will always be borne by the Buyer.

PENALTY FOR ORDERS CANCELLATION – In the event of cancellation by the Buyer of a confirmed order ready for loading, the Seller has the right to charge a penalty equal to 20% of the value of the material.

PAYMENTS – Payments must be made as indicated in the order confirmation: for all intents and purposes, the place of payment remains fixed at the headquarters of Evoluzioni Ceramiche S.r.l. even if completed by authorized personnel, direct remittance, authorized draft, bank receipts or bills of exchange. In the event of delayed or missing payment, even partial, as well as in the case of a change in the Buyer's financial conditions, the Seller will be entitled to request the interest at the current commercial rate, as well as to interrupt the execution of supplies in progress and / o terminate in whole or in part any contract in progress, without the Buyer being able to claim direct and / or indirect compensation of any kind.

RESERVATION OF TITLE-OWNERSHIP – In the event that the payment, by contractual agreements, must be made in whole or in part after delivery, the delivered goods remain of property of Evoluzioni Ceramiche S.r.l. until full payment has been completed.

APPLICABLE LAW – COMPETENT COURT – The contract is governed by Italian law. The definition of any controversy deriving, dependent or consequent from the sales contracts with Evoluzioni Ceramiche S.r.l., even if referable to business dealt with by its employees or appointed outside of its headquarters, is subject to the jurisdiction of the Italian State and of the competent Court of Reggio Emilia.

EN

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

RÈGLEMENTS CONTRACTUELS – Les présentes conditions générales de vente, sauf modifications ou dérogations convenues par écrit, régissent tous les contrats de vente conclus entre le vendeur et l'acheteur. Les offres, transactions, crédits et / ou rabais accordés à l'initiative d'agents ou autres intermédiaires ne seront contraignants que s'ils sont acceptés par écrit par le Vendeur et en tout cas limités au contrat auquel ils se réfèrent.

OBJET DE LA FOURNITURE – La fourniture comprend uniquement ce qui est indiqué dans la confirmation de commande du vendeur. Le texte de la confirmation de commande prévaut, dans tous les cas, sur le texte qui peut différer de l'offre ou de la commande, et annule et remplace tout accord ou négociation qui ne serait pas indiqué dans la confirmation elle-même. L'exécution partielle de la commande sans confirmation préalable n'implique pas l'approbation de l'ensemble de la commande, mais une approbation partielle des marchandises livrées.

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX – Les informations et données issues de catalogues ou illustrations, ainsi que les caractéristiques des échantillons et modèles de Evoluzioni Ceramiche S.r.l. elles sont toujours approximatives et il appartient donc au Vendeur d'apporter ces modifications aux produits, sans altérer leurs caractéristiques essentielles, qui ont été jugées nécessaires ou appropriées sans préavis. Les nuances des couleurs échantillonnées sont purement indicatives et non contraignantes, ainsi que la possibilité de répéter les nuances précédemment fournies qui, par conséquent, ne représentent pas un engagement pour le vendeur et un motif de réclamation pour l'acheteur. Sauf demandes spécifiques à convenir avant la confirmation de la commande, le Vendeur ne garantit pas que la commande de l'article unique sera entièrement traitée avec le même lot de production.

COMMANDES – Elles sont toujours contraignantes et irrévocables pour l'Acheteur: le Vendeur ne sera lié qu'après confirmation écrite. Il est toutefois entendu que chaque commande est effectuée avec l'acceptation complète par l'Acheteur de l'ensemble des présentes Conditions Générales. Lors de la commande, seuls les articles de production en cours doivent être pris en compte: les matériaux pour lesquels le vendeur, en fonction des besoins internes ou du marché, a jugé opportun de suspendre la production, ne seront pas confirmés. Chaque commande doit être envoyée par écrit, même si, pour des raisons d'urgence, elle doit être précédée d'une communication téléphonique.

DÉLAI DE LIVRAISON – Les conditions de livraison commencent à compter de la date de confirmation de la commande et, sauf convention contraire écrite, sont purement indicatives et non essentielles. Les éventuels retards de livraisons, interruptions, suspensions totales ou partielles des approvisionnements ne donneront à l'Acheteur aucun droit à indemnité ou compensation, toute exception supprimée.

LIVRAISON ET TRANSPORT – Sauf convention contraire, la vente s'entend de Franco Fabbrica Evoluzioni Ceramiche S.r.l. et ceci également lorsqu'il est convenu que l'envoi ou une partie de celui-ci sera géré par le Vendeur. À toutes fins légales, le lieu de livraison de la marchandise est celui où la fourniture est mise à disposition de l'acheteur ou lors de la livraison au Transporteur. Dans tous les cas, quelles que soient les modalités de retour convenues, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'Acheteur et toute responsabilité du Vendeur cesse, au plus tard, avec la livraison au Transporteur, contre laquelle l'Acheteur doit faire saillie. toute réclamation relative à des pénuries ou des ruptures.

Au moment de la commande, l'Acheteur est tenu de préciser les modes de transport détaillés: le Vendeur expédiera la marchandise par les moyens jugés les plus appropriés s'il n'y a pas d'indications préalables à cet égard, sans que cela ne soit une raison pour l'Acheteur de se plaindre.

ASSURANCE – Sur demande, elle est toujours payée par l'acheteur.

EMBALLAGE – Sauf convention écrite contraire, les emballages seront toujours en cartons: après livraison à l'Acheteur ou au Transporteur sans réclamations ni réserves, toute responsabilité du Vendeur cesse. **Les frais d'emballage (euro palettes et renforts éventuels) seront facturés et établis au moment de la vente.**

GARANTIE – Le Vendeur garantit la qualité de ce qui est fourni conformément aux choix demandés par l'Acheteur. En particulier, la garantie reconnue par le Vendeur concerne les produits de premier choix avec une tolérance de 5%. Les marchandises dans un choix différent du premier (deuxième, troisième choix, stock, lots occasionnels, etc.), sont toujours conçues comme «vues et aimées». L'Acheteur est tenu de vérifier la marchandise en termes de qualité et de quantité dans un délai court après la livraison. Si l'Acheteur revend les marchandises à des sujets qui se qualifient en tant que Consommateurs, le droit conformément à l'art. Est exclu. 131 du Code de la consommation après un an de livraison par le Vendeur.

LITIGES- Tout litige doit être envoyé par le biais de racc.a.r. au siège social du Vendeur, conformément à la loi. La pose du matériel détermine la déchéance de l'action en raison de vices et / ou défauts, entraînant une renonciation implicite à la garantie conformément à l'art. Dans tous les cas, la garantie ne comprend que le remplacement des pièces défectueuses ou la réparation, à l'exclusion de toute autre obligation différente, y compris l'indemnisation. La présence de carreaux défectueux n'affecte pas la qualité de l'ensemble de la fourniture et n'entraîne pas l'obligation de remplacement complet.

SOLVE ET REPETE – Tout litige sur le matériel ne donne pas le droit à l'acheteur de suspendre ou de retarder tout ou partie du paiement, dans les conditions convenues, des marchandises faisant l'objet du litige, sans parler des autres fournitures.

PRIX – Ils sont toujours référés à la grille tarifaire en vigueur au moment de la confirmation du Vendeur. Sauf accord contraire par écrit, ils sont toujours nets et liés aux marchandises départ usine, n'incluant donc pas les autres frais et dépenses, qui seront toujours à la charge de l'acheteur.

PENAL POUR ANNULATION DE COMMANDES – En cas d'annulation par l'Acheteur d'une commande confirmée prête à être chargée, le Vendeur a le droit de facturer une pénalité égale à 20% de la valeur du matériel.

PAIEMENTS – Les paiements doivent être effectués comme indiqué dans la confirmation de commande: à toutes fins utiles, le lieu de paiement reste fixé au siège social de Evoluzioni Ceramiche S.r.l. même s'ils sont effectués par du personnel autorisé, versement direct, itinéraires autorisés, reçus bancaires ou lettres de change. En cas de retard ou de non-paiement, même partiel, ainsi qu'en cas de modification des conditions de capital de l'Acheteur, le Vendeur sera en droit d'exiger des intérêts de retard au taux commercial en vigueur, ainsi que de suspendre l'exécution des fournitures en cours et / o résilier en tout ou en partie tout contrat en cours, sans que l'Acheteur ne puisse prétendre à une compensation directe et / ou indirecte de quelque nature que ce soit.

RESERVE DE PROPRIETE - Dans le cas où le paiement, par accords contractuels, doit être effectué en tout ou en partie après la livraison, les marchandises livrées restent la propriété de Evoluzioni Ceramiche S.r.l. jusqu'au paiement intégral du prix.

DROIT APPLICABLE – TRIBUNAL COMPÉTENT – Le contrat est régi par la loi italienne. La définition de toute controverse découlant, dépendant de ou résultant des contrats de vente avec Evoluzioni Ceramiche S.r.l., même si elle se rapporte à des affaires traitées par ses employés ou désignées en dehors de son siège, est soumise à la juridiction de l'État italien et à la seule juridiction exclusive. est celle de Reggio Emilia.

FR

GENERELLE VERKAUFSBEDINGUNGEN

VERTRAGSNORM – Die vorliegenden Generellen Verkaufsbedingungen regeln vorbehaltlich schriftlich vereinbarter Änderungen oder Abweichungen alle Verkaufsverträge zwischen dem Verkäufer und dem Käufer. Eventuelle Angebote, Transaktionen, Verrechnungen bzw. Gutschriften, die durch die Vertreter oder andere Zwischenhändler vereinbart werden, werden nicht bindend sein, wenn sie nicht schriftlich durch den Verkäufer angenommen werden und beziehen sich auf jeden Fall auf den jeweiligen Vertrag.

BETREFF DER LIEFERUNG – Die Lieferung schließt ausschließlich ein, was in der Auftragsbestätigung des Verkäufers aufgeführt ist. Der Text der Auftragsbestätigung herrscht auf jeden Fall gegenüber dem Text vor, der eventuell im Angebot oder in der Bestellung aufgeführt ist und löscht und ersetzt eventuelle Vereinbarungen oder Verhandlungen, die in der Auftragsbestätigung nicht aufgeführt sind. Die teilweise Ausführung des Auftrags ohne vorherige Bestätigung führt zu keiner Annahme des ganzen Auftrags, sondern zu einer teilweisen Annahme hinsichtlich der gelieferten Ware.

EIGENSCHAFTEN DER MATERIALIEN – Die Informationen und die Daten der Kataloge oder Darstellungen, wie auch die Eigenschaften der Muster und der Modelle der Evoluzioni Ceramiche S.r.l. sind immer annähernd und somit unterliegt es dem Verkäufer, den Produkten diese Änderungen zuzufügen, ohne die grundsätzlichen Eigenschaften zu ändern, die für notwendig oder angebracht gehalten werden, wobei keine Ankündigungspflicht vorliegt. Die Töne der Musterfarben haben eine rein ungefähre und nicht bindende Eigenschaft, wie auch die Möglichkeit, zuvor gelieferte Töne zu wiederholen, die somit keine Pflicht für den Verkäufer oder einen Reklamationsgrund für den Käufer darstellen. Ausschließlich spezifischer Anfragen, die vor der Auftragsbestätigung zu vereinbaren sind, garantiert der Verkäufer nicht, dass der Auftrag des einzelnen Artikels vollständig mit demselben Produktionslos abgewickelt wird.

AUFTRÄGE – Sie sind für den Käufer immer verpflichtend und unwiderruflich: Der Verkäufer wird erst nach der schriftlichen Bestätigung gebunden sein. Es versteht sich auf jeden Fall, dass jeder Auftrag mit der vollständigen Annahme aller vorliegenden Allgemeinen Bedingungen durch den Käufer ausgeführt wird. In dem Auftrag müssen nur Artikel der aktuellen Produktion betrachtet werden: Gegenstand der Bestätigung werden auf jeden Fall nicht die Materialien sein, hinsichtlich dieser der Verkäufer abhängig von internen oder Marktanforderungen entschieden hat, die Produktion aufzuheben. Jeder Auftrag muss schriftlich übermittelt werden, auch wenn er aufgrund der Dringlichkeit schon durch einen Telefonanruf erteilt wurde.

LIEFERFRIST – Die Lieferfristen beginnen ab dem Datum der Auftragsbestätigung und sind vorbehaltlich unterschiedlicher schriftlicher Vereinbarungen absolut richtungsweisend und nicht grundlegend. Eventuelle Lieferverzögerungen, Unterbrechungen, die vollständige oder teilweise Aufhebung der Lieferungen werden dem Käufer ohne jegliche Ausnahme kein Recht auf Schadensersatz oder Entschädigung geben.

LIEFERUNG UND TRANSPORT – Vorbehaltlich gegensätzlicher Vereinbarungen versteht sich der Verkauf ab Werk Evoluzioni Ceramiche S.r.l., auch wenn vereinbart wurde, dass der Versand oder Teil dieses durch den Verkäufer erfolgt. Hinsichtlich jeglicher gesetzlicher Auswirkung, ist der Lieferort der Ware derjenige, an den die Lieferung dem Käufer zur Verfügung gestellt wird oder während der Auslieferung an den Spediteur. Unabhängig von den vereinbarten Lieferbedingungen reist die Ware auf jeden Fall immer auf Risiko und Gefahr des Käufers und jegliche Haftung des Verkäufers endet spätestens nach der Aushändigung an den Spediteur, an den der Käufer eventuelle Reklamationen hinsichtlich Fehlmengen oder Schäden übersenden muss.

Der Käufer ist während der Auftragserteilung verpflichtet, detaillierte Transportvorgehensweisen aufzuführen: Der Verkäufer wird die Ware mit dem best geeigneten Mittel versenden, falls vorherige diesbezügliche Angaben fehlen sollten, ohne dass dies ein Reklamationsgrund für den Käufer darstellt.

VERSICHERUNG – Wenn sie angefordert wird, geht sie zu Lasten des Käufers.

VERPACKUNG – Außer bei unterschiedlich lautenden schriftlichen Vereinbarungen, wird die Verpackung immer in Kartons erfolgen: Nach der Aushändigung an den Käufer oder den Spediteur ohne Reklamationen oder Vorbehalte, endet jegliche Verantwortung des Verkäufers. **Die beim Verkauf festgelegten Verpackungskosten (Europaletten und eventuelle Verstärkungen) werden verrechnet.**

GARANTIE – Der Verkäufer garantiert die Qualität der gelieferten Ware in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Käufers. Insbesondere bezieht sich die vom Verkäufer anerkannte Garantie auf die Produkte erster Wahl mit einer Toleranz von 5%. Im Unterschied zu als erster Wahl bestellter Ware (zweite, dritte Wahl, Lagerware, Sonderposten usw.) versteht sie sich immer als „gesehen und genehmigt“. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware in puncto Qualität und Menge innerhalb kürzester Zeit nach der Auslieferung zu prüfen. Falls der Käufer die Ware Personen verkauft, die als Verbraucher auftreten, ist das Recht laut Par. 131 des Verbrauchergesetzes ausgeschlossen, wenn ein Jahr nach der Auslieferung durch den Verkäufer vergangen ist.

REKLAMATIONEN – Eventuelle Beanstandungen müssen per Einschreiben an die gesetzliche Niederlassung des Verkäufers laut gesetzlicher Vorschrift übersendet werden. Das Verlegen des Materials bestimmt die Verwirkung des Vorgangs aufgrund von Mängeln bzw. Schäden, wodurch ein ausdrücklicher Verzicht auf die Garantie erfolgt, laut Par. 1490 des italienischen Zivilgesetzbuchs. Auf jeden Fall schließt die Garantie ausschließlich den Austausch der defekten Teile oder die Reparatur ein, ausschließlich jeglicher weiterer und anderer Pflichten, einschließlich des Schadensersatzes. Die Anwesenheit von defekten Fliesen beeinträchtigt die Qualität der ganzen Lieferung nicht und führt auch zu keiner Verpflichtung eines vollständigen Ersatzes.

SOLVE ET REPETE – Eventuelle Beanstandungen hinsichtlich des Materials werden dem Käufer kein Recht verleihen, die Bezahlung der beanstandeten Ware oder anderer Lieferungen innerhalb der vereinbarten Fristen weder ganz noch teilweise aufzuheben oder zu verzögern.

PREISE – Sie verstehen sich immer in Bezug auf die geltende Preisliste im Moment der Bestätigung durch den Verkäufer. Vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen handelt es sich immer um Nettopreise, die ab Werk gelten und somit keine weiteren Kosten und Auslagen enthalten, die immer zu Lasten des Käufers gehen.

VERTRAGSSTRAFE AUFGRUND EINER AUFTRAGSLÖSCHUNG – Im Falle einer Löschung eines bestätigten und versandbereiten Auftrags durch den Käufer, kann der Verkäufer eine Vertragsstrafe von 20% des Materialwerts berechnen.

BEZAHLUNG – Die Bezahlungen müssen wie in der Auftragsbestätigung aufgeführt vorgenommen werden: Der Zahlungsort befindet sich absolut im Geschäftssitz der Evoluzioni Ceramiche S.r.l., auch wenn die Bezahlungen über zugelassenes Personal, Direktüberweisung, zugelassene Tratten, Bankquittungen oder Wechsel erfolgen. Im Falle einer verzögerten oder auch teilweise nicht erfolgender Bezahlung, wie auch im Falle einer Änderung der Eigentumsbedingungen des Käufers, wird der Verkäufer das Recht haben, die Zinsen zum aktuellen Handelszinssatz anzufordern, wie auch die Aufhebung der Ausführung der laufenden Lieferungen vorzunehmen bzw. jeglichen vorliegenden Vertrag ganz oder teilweise aufzuheben, ohne dass der Käufer direkte oder indirekte Schadensersatzanforderungen stellen kann.

EIGENTUMSVORBEHALT – Falls die Bezahlung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen ganz oder teilweise nach der Auslieferung ausgeführt werden muss, verbleibt die ausgelieferte Ware Eigentum der Evoluzioni Ceramiche S.r.l. bis zur vollständigen Bezahlung des Preises.

ANWENDBARES GESETZ – ZUSTÄNDIGES GERICHT – Der Vertrag wird durch das italienische Gesetz geregelt. Die Bestimmung eines jeglichen daraus erfolgenden Gegensatzes, abhängig oder in Folge der Verkaufsverträge mit der Evoluzioni Ceramiche S.r.l., auch wenn sich diese auf Geschäftsbeziehungen der Firmenangehörigen oder beauftragter Personen außerhalb des Geschäftssitzes beziehen, unterliegt der Rechtsprechung des Italienischen Staats und der einzige zuständige Gerichtshof ist der in Reggio Emilia.

DE

Evoluzioni Ceramiche Catalogo Generale 2023

coordinamento marketing • Evoluzioni Ceramiche

progetto • G&CO creatività adattiva

stampa • Esperia Srl

In nessuna circostanza Evoluzioni Ceramiche sarà responsabile di danni diretti o indiretti che possano derivare dall'uso improprio di qualsiasi prodotto e/o da eventuali modifiche sui prodotti che possono essere applicate senza alcun preavviso. Questo catalogo è protetto da copyright e da altri diritti di proprietà intellettuale. I colori illustrati sono puramente indicativi. Evoluzioni Ceramiche si riserva il diritto di modificare lo stile, il confezionamento e i colori dei propri prodotti senza preavviso. Siete quindi invitati a consultare di tanto in tanto i rappresentanti locali di Evoluzioni Ceramiche in merito ai prodotti, programmi e servizi disponibili nella vostra zona. Il materiale di questo catalogo può contenere informazioni imprecise ed errori di battitura. Evoluzioni Ceramiche declina ogni responsabilità in merito a perdite o danni causati o associati all'affidamento fatto dagli utenti sulle informazioni contenute nel catalogo.

Under no circumstance shall Evoluzioni Ceramiche be liable for any direct or indirect damage which may occur due to the improper use of any product and/or due to eventual changes on the products which can be applied without any notice. This catalogue is protected by copyright and by other intellectual property rights. The colors illustrated in this catalogue are merely illustrative. Evoluzioni Ceramiche reserves the right to change the style, packaging and colours of the products without prior notice. Therefore, you are invited to consult Evoluzioni Ceramiche's local representatives from time to time concerning the products, marketing and services which are available in your country. The material in this catalogue may contain inaccurate informations and typing errors. Evoluzioni Ceramiche declines all liability concerning losses or damage caused by or associated with the reliance made by the users on information contained in the catalogue.

Evoluzioni Ceramiche ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages directs ou indirects pouvant résulter de l'utilisation non conforme d'un produit et / ou de toute modification des produits pouvant être appliquée sans préavis. Ce catalogue est protégé par le droit d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle. Les couleurs présentées sont purement indicatives. Evoluzioni Ceramiche se réserve le droit de changer le style, le conditionnement et les couleurs de ses produits sans préavis. Vous êtes donc invités à vérifier de temps en temps avec nos agents d'usine locaux de Evoluzioni Ceramiche les produits, programmes de vente et services disponibles dans votre région. Le contenu de ce catalogue peut contenir des informations inexactes et des fautes de frappe. Evoluzioni Ceramiche décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages causés ou associés à la cession faite par les utilisateurs aux informations contenues dans le catalogue.

Unter keinen Umständen kann Evoluzioni Ceramiche für direkte oder indirekte Schäden verantwortlich gemacht werden, die sich aus der missbräuchlichen Verwendung eines Produkts und / oder Änderungen der Produkte ergeben, die ohne vorherige Ankündigung angewendet werden können. Dieser Katalog ist durch das Urheberrecht und andere geistige Eigentumsrechte geschützt. Die gezeigten Farben sind rein indikativ. Evoluzioni Ceramiche behält sich das Recht vor, Stil, Verpackung und Farben seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Sie können daher von Zeit zu Zeit mit dem Evoluzioni Ceramiche-Vertreter zu den in Ihrem Gebiet verfügbaren Produkten, Programmen und Dienstleistungen prüfen. Das Material in diesem Katalog kann ungenaue Informationen und Tippfehler enthalten. Evoluzioni Ceramiche lehnt jede Haftung für Verluste oder Schäden ab, die durch die Zuordnung der Benutzer zu den im Katalog enthaltenen Informationen verursacht wurden.



EVOLUZIONI

CERAMICHE

Via Turati. 86 - 42013 Casalgrande (Re)
tel 0536 990203 - Fax 0536 992007
info@evoluzioniceramiche.it
www.evoluzioniceramiche.it